

# DTD documentation

## Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1 .....	4
3.2 .....	4
3.3 .....	4
3.4 .....	5
3.5 .....	5
3.6 .....	5
3.7 .....	6
3.8 .....	6
3.9 .....	7
3.10 .....	7
3.11 .....	7
3.12 .....	8
3.13 .....	8
3.14 .....	9
3.15 .....	9
3.16 .....	10
3.17 .....	10
3.18 .....	10
3.19 .....	11
3.20 .....	11
3.21 .....	11
3.22 .....	12
3.23 .....	12
3.24 .....	12
3.25 .....	13
3.26 .....	13
3.27 .....	14
3.28 .....	14

3.29 .....	14
3.30 .....	15
3.31 .....	15
3.32 .....	15
3.33 .....	16
3.34 .....	16
3.35 .....	16
3.36 .....	17
3.37 .....	17
3.38 .....	17
3.39 .....	18
3.40 .....	18
3.41 .....	18
3.42 .....	19
3.43 .....	19
3.44 .....	19

## 1. Top-level element(s)

- [document](#)

## 2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [person](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)

- [warning](#)

### 3. Element declarations

#### 3.1.

person		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
	name	type re
	email	type re
Used inside	<a href="#">authors</a>	

#### 3.2.

strong			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

#### 3.3.

em			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		ty

	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

**3.4.**

code			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

**3.5.**

sup			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

**3.6.**

sub			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		ty

	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

### 3.7.

link			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	href		ty r
	role		ty
	title		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

### 3.8.

jump			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	href		ty r
	role		ty
	title		ty

Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>

**3.9.**

fork		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
	href	ty r
	role	ty
	title	ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>	

**3.10.**

br		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>	

**3.11.**

img	
Content model	EMPTY

Attributes	src		ty r
	alt		ty r
	height		ty
	width		ty
	usemap		ty
	ismap		p
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

**3.12.**

icon			
Content model	EMPTY		
Attributes	src		ty r
	alt		ty r
	height		ty
	width		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

**3.13.**

acronym
---------



Content model	( #PCDATA ) *		
Attributes	title		ty r
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

**3.14.**

p			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	xml:space		p p
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

**3.15.**

source			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	xml:space		d fi p p

Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>

**3.16.**

note		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>	

**3.17.**

warning		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>	

**3.18.**

fixme		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	author	
	id	
	class	

	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

**3.19.**

table			
Content model	( <a href="#">caption</a> ? , <a href="#">tr</a> + )		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

**3.20.**

caption			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">table</a>		

**3.21.**

tr			
Content model	( <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a> ) +		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">table</a>		

**3.22.**

th			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	colspan		ty d
	rowspan		ty d
Used inside	<a href="#">tr</a>		

**3.23.**

td			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	colspan		ty d
	rowspan		ty d
Used inside	<a href="#">tr</a>		

**3.24.**

li
----

Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>		

### 3.25.

ul			
Content model	( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p c
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

### 3.26.

ol			
Content model	( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p c
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

**3.27.**

dl		
Content model	( <a href="#">dt</a> , <a href="#">dd</a> ) +	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>	

**3.28.**

dt		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">dl</a>	

**3.29.**

dd		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">dl</a>	

**3.30.**

figure		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	type="text" required="true" ref="figure-src" style="background-color: #e0e0ff;">
	alt	type="text" required="true" ref="figure-alt" style="background-color: #e0e0ff;">
	height	type="text" required="true" ref="figure-height" style="background-color: #e0e0ff;">
	width	type="text" required="true" ref="figure-width" style="background-color: #e0e0ff;">
	usemap	type="text" required="true" ref="figure-usemap" style="background-color: #e0e0ff;">
	ismap	type="text" required="true" ref="figure-ismap" style="background-color: #e0e0ff;">
	align	type="text" required="true" ref="figure-align" style="background-color: #e0e0ff;">
	id	type="text" required="true" ref="figure-id" style="background-color: #e0e0ff;">
	class	type="text" required="true" ref="figure-class" style="background-color: #e0e0ff;">
	xml:lang	type="text" required="true" ref="figure-xml:lang" style="background-color: #e0e0ff;">
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>	

**3.31.**

anchor		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	type="text" required="true" ref="anchor-id" style="background-color: #e0e0ff;">
	class	type="text" required="true" ref="anchor-class" style="background-color: #e0e0ff;">
	xml:lang	type="text" required="true" ref="anchor-xml:lang" style="background-color: #e0e0ff;">
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>	

**3.32.**

document	
Content model	( <a href="#">header</a> , <a href="#">body</a> , <a href="#">footer</a> ? )

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

**3.33.**

header			
Content model	( <a href="#">title</a> , <a href="#">subtitle</a> ? , <a href="#">version</a> ? , <a href="#">type</a> ? , <a href="#">authors</a> ? , <a href="#">notice</a> * , <a href="#">abstract</a> ? )		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">document</a>		

**3.34.**

title			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">header</a>   <a href="#">section</a>		

**3.35.**

subtitle			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">header</a>		



--

### 3.36.

version		
Content model	( #PCDATA )	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
	major	type
	minor	type
	fix	type
	tag	type
Used inside	<a href="#">header</a>	

### 3.37.

type		
Content model	( #PCDATA )	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">header</a>	

### 3.38.

authors			
Content model		( <a href="#">person</a> + )	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	<a href="#">header</a>

**3.39.**

notice		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>	

**3.40.**

abstract		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>	

**3.41.**

body		
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">document</a>	

--

### 3.42.

section		
Content model	( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) * )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>	

### 3.43.

footer	
Content model	( <a href="#">legal</a> )
Used inside	<a href="#">document</a>

### 3.44.

legal		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">footer</a>	