

DTD documentation

1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [faqs](#)

2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [part](#)
- [person](#)
- [question](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)

- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person			
Content model		EMPTY	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	name		type: CDATA required attribute
	email		type: CDATA required attribute
Used inside		authors	

3.2.

strong			
Content model		(#PCDATA code) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question		

3.3.

em	
Content model	(#PCDATA code) *

Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question		

3.4.

code			
Content model	(#PCDATA)		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question		

3.5.

sup			
Content model	(#PCDATA)		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question		

3.6.

sub			
Content model	(#PCDATA)		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	link jump fork p source note warning		

	fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question

3.7.

link											
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *										
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr><tr><td>href</td><td></td></tr><tr><td>role</td><td></td></tr><tr><td>title</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang		href		role		title	
	id										
	xml:lang										
	href										
	role										
title											
Used inside	p source note warning fixme caption th td li dt dd notice abstract legal question										

3.8.

jump											
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *										
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr><tr><td>href</td><td></td></tr><tr><td>role</td><td></td></tr><tr><td>title</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang		href		role		title	
	id										
	xml:lang										
	href										
	role										
title											
Used inside	p source note warning fixme caption th td li dt dd notice abstract legal question										

3.9.

fork		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes		
	id	

	xml:lang		type: NMTOKEN
	href		type: CDATA
	role		type: CDATA
	title		type: CDATA
Used inside	p source note warning fixme caption th td li dt dd notice abstract legal question		

3.10.

br			
Content model		EMPTY	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd notice abstract legal question		

3.11.

img				
Content model		EMPTY		
Attributes	src			type: CDATA required attribute
	alt			type: CDATA required attribute
	height			type: CDATA
	width			type: CDATA
	usemap			type: CDATA
	ismap			possible values: is
	id			type: ID
	xml:lang			type: NMTOKEN
Used inside	link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd notice abstract legal question			

--

3.12.

icon			
Content model	EMPTY		
Attributes	src		type: CDATA required attribute
	alt		type: CDATA required attribute
	height		type: CDATA
	width		type: CDATA
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd notice abstract legal question		

3.13.

acronym			
Content model	(#PCDATA) *		
Attributes	title		type: CDATA required attribute
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd notice abstract legal question		

3.14.

p			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

	xml:space		possible preserve	value
Used inside	body section answer			

3.15.

source			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	xml:space		default value: preserve fixed value: preserve possible values: preserve
Used inside		body section answer	

3.16.

note			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	body section answer		

3.17.

warning			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

Used inside	body section answer

3.18.

fixme							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *						
Attributes	<table> <tr> <td>author</td><td></td></tr> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	author		id		xml:lang	
author							
id							
xml:lang							
Used inside	body section answer						

	type: CDATA required attribute
	type: ID
	type: NMTOKEN

3.19.

table					
Content model	(caption ? , tr +)				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	body section answer				

	type: ID
	type: NMTOKEN

3.20.

caption					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	table				

	type: ID
	type: NMTOKEN

3.21.

tr	
----	--

Content model	(th td) +		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	table		

3.22.

th			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	colspan		type: CDATA default value: 1
	rowspan		type: CDATA default value: 1
Used inside	tr		

3.23.

td			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	colspan		type: CDATA default value: 1
	rowspan		type: CDATA default value: 1
Used inside	tr		

3.24.

li

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork ol ul dl) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	ul ol		

3.25.

ul			
Content model	(li ol ul dl) +		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	spacing		possible compact value
Used inside	li ul ol body section answer		

3.26.

ol			
Content model	(li ol ul dl) +		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	spacing		possible compact value
Used inside	li ul ol body section answer		

3.27.

dl			
Content model	(dt , dd) +		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

Used inside	li ul ol body section answer

3.28.

dt					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	dl				

3.29.

dd					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	dl				

3.30.

figure		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	id	
	xml:lang	

Used inside	body section answer

3.31.

anchor		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	body section answer	

3.32.

document					
Content model	(header , body , footer ?)				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					

3.33.

header					
Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ?)				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	document				

3.34.

title					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					

Used inside	header section part

3.35.

subtitle					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *				
Attributes					
	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	header				

3.36.

version	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	id
	xml:lang
	major
	minor
	fix
	tag
Used inside	header

3.37.

type					
Content model	(#PCDATA)				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	header				

3.38.

authors			
Content model		(person +)	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		header faqs	

3.39.

notice			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	header		

3.40.

abstract			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	header		

3.41.

body			
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +		
Attributes			
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

Used inside	document

3.42.

section					
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	body section				

3.43.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.44.

legal					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	footer				

3.45.

faqs		
Content model	(authors ? , (faq part) +)	
Attributes		
	id	
	xml:lang	
	title	

3.46.

part			
Content model		(title , (faq part) +)	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		faqs part	

3.47.

faq			
Content model		(question , answer)	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		faqs part	

3.48.

question			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	faq		

3.49.

answer			
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *		
Attributes	<div>author</div>		type: IDREF

Used inside	faq