

# DTD documentation

## Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1 .....	4
3.2 .....	4
3.3 .....	5
3.4 .....	5
3.5 .....	5
3.6 .....	6
3.7 .....	6
3.8 .....	7
3.9 .....	7
3.10 .....	7
3.11 .....	8
3.12 .....	8
3.13 .....	9
3.14 .....	9
3.15 .....	10
3.16 .....	10
3.17 .....	10
3.18 .....	11
3.19 .....	11
3.20 .....	12
3.21 .....	12
3.22 .....	12
3.23 .....	13
3.24 .....	13
3.25 .....	13
3.26 .....	14
3.27 .....	14
3.28 .....	14

3.29 .....	15
3.30 .....	15
3.31 .....	16
3.32 .....	16
3.33 .....	16
3.34 .....	17
3.35 .....	17
3.36 .....	17
3.37 .....	18
3.38 .....	18
3.39 .....	18
3.40 .....	19
3.41 .....	19
3.42 .....	19
3.43 .....	20
3.44 .....	20
3.45 .....	20
3.46 .....	20
3.47 .....	21
3.48 .....	21
3.49 .....	21
3.50 .....	22
3.51 .....	22
3.52 .....	22
3.53 .....	23
3.54 .....	23
3.55 .....	23
3.56 .....	24
3.57 .....	24
3.58 .....	24
3.59 .....	25
3.60 .....	25

## 1. Top-level element(s)

---

- [document](#)
- [howto](#)
- [overview](#)

## 2. List of elements

---

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [audience](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [extension](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [feedback](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [howto](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [last-modified-content-date](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [overview](#)
- [p](#)
- [part](#)
- [person](#)
- [prerequisites](#)
- [purpose](#)

- [question](#)
- [references](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [steps](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [tips](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

### 3. Element declarations

#### 3.1.

person			
Content model		EMPTY	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	name		ty r
	email		ty r
Used inside		<a href="#">authors</a>	

#### 3.2.

strong		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	ty

	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

### 3.3.

em			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

### 3.4.

code			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

### 3.5.

sup	
Content model	( #PCDATA )

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

### 3.6.

sub			
Content model		( #PCDATA )	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

### 3.7.

link		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

**3.8.**

jump			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	href		ty r
	role		ty
	title		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.9.**

fork			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	href		ty r
	role		ty
	title		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.10.**

br
----

Content model	EMPTY		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.11.**

img		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

**3.12.**

icon			
Content model		EMPTY	
Attributes	src		ty re
	alt		ty



	height		ty
	width		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.13.**

acronym			
Content model	( #PCDATA ) *		
Attributes	title		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.14.**

p			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	xml:space		p
			p

Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>

**3.15.**

source	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	xml:space
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>

**3.16.**

note		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	label	t
	id	t
	class	t
	xml:lang	t
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>	

**3.17.**

warning
---------

Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	label		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.18.**

fixme			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	author		ty r
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.19.**

table			
Content model	( <a href="#">caption</a> ? , <a href="#">tr</a> + )		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.20.**

caption		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">table</a>	

**3.21.**

tr		
Content model	( <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a> ) +	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">table</a>	

**3.22.**

th		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
	colspan	type d
	rowspan	type d

Used inside	<a href="#">tr</a>

**3.23.**

td		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
	colspan	ty d
	rowspan	ty d
Used inside	<a href="#">tr</a>	

**3.24.**

li		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>	

**3.25.**

ul		
Content model	( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +	
Attributes	id	ty

	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p c
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.26.**

ol			
Content model	( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p c
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.27.**

dl			
Content model	( <a href="#">dt</a> , <a href="#">dd</a> ) +		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.28.**

dt		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">dl</a>	

**3.29.**

dd		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">dl</a>	

**3.30.**

figure		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	ty r
	alt	ty r
	height	ty
	width	ty
	usemap	ty
	ismap	p
	align	ty

	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.31.**

anchor			
Content model	EMPTY		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.32.**

document			
Content model	( <a href="#">header</a> , <a href="#">body</a> , <a href="#">footer</a> ? )		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

**3.33.**

header			
Content model	( <a href="#">title</a> , <a href="#">subtitle</a> ? , <a href="#">version</a> ? , <a href="#">type</a> ? , <a href="#">authors</a> ? , <a href="#">notice</a> * , <a href="#">abstract</a> ? , <a href="#">last-modified-content-date</a> )		
Attributes	id		ty
	class		ty



	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">document</a>   <a href="#">howto</a>		

**3.34.**

title			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">header</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">part</a>		

**3.35.**

subtitle		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a> ) *	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">header</a>	

**3.36.**

version			
Content model		( #PCDATA )	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	major		ty
	minor		ty

	fix		ty
	tag		ty
Used inside	<a href="#">header</a>		

**3.37.**

type			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">header</a>		

**3.38.**

authors			
Content model	( <a href="#">person</a> + )		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">header</a>   <a href="#">faqs</a>		

**3.39.**

notice			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	<a href="#">header</a>

**3.40.**

abstract		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>	

**3.41.**

body		
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">document</a>	

**3.42.**

section		
Content model	( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) * )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>	

**3.43.**

footer	
Content model	( <a href="#">legal</a> )
Used inside	<a href="#">document</a>

**3.44.**

legal		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">footer</a>	

**3.45.**

faqs		
Content model	( <a href="#">authors</a> ? , ( <a href="#">faq</a>   <a href="#">part</a> ) + )	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
	title	type required
Used inside	<a href="#">howto</a>	

**3.46.**

part	
Content model	( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">faq</a>   <a href="#">part</a> ) + )

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">faqs</a>   <a href="#">part</a>		

**3.47.**

faq			
Content model		( <a href="#">question</a> , <a href="#">answer</a> )	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside		<a href="#">faqs</a>   <a href="#">part</a>	

**3.48.**

question			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">faq</a>		

**3.49.**

answer			
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	author		ty

Used inside	<a href="#">faq</a>

**3.50.**

howto		
Content model	( <a href="#">header</a> , <a href="#">audience</a> ? , <a href="#">purpose</a> ? , <a href="#">prerequisites</a> ? , <a href="#">steps</a> , <a href="#">extension</a> ? , <a href="#">faqs</a> ? , <a href="#">tips</a> ? , <a href="#">references</a> ? , <a href="#">feedback</a> ? )	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type

**3.51.**

overview		
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	title	type
	id	type
	class	type
	xml:lang	type

**3.52.**

purpose		
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	title	type
	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">howto</a>	

**3.53.**

prerequisites		
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	title	ty r
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">howto</a>	

**3.54.**

audience		
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	title	ty r
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">howto</a>	

**3.55.**

steps		
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	title	ty r
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty

Used inside	<a href="#">howto</a>

**3.56.**

extension		
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	title	ty r
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">howto</a>	

**3.57.**

tips			
Content model		( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	title		ty r
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">howto</a>		

**3.58.**

references			
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	title		ty r
	id		ty



	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">howto</a>		

**3.59.**

feedback			
Content model		( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	title		ty r
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">howto</a>		

**3.60.**

last-modified-content-date		
Content model	EMPTY	
Attributes	date	type re
Used inside	<a href="#">header</a>	