

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1	4
3.2	4
3.3	5
3.4	5
3.5	5
3.6	6
3.7	6
3.8	7
3.9	7
3.10	7
3.11	8
3.12	8
3.13	9
3.14	9
3.15	10
3.16	10
3.17	10
3.18	11
3.19	11
3.20	12
3.21	12
3.22	12
3.23	13
3.24	13
3.25	13
3.26	14
3.27	14
3.28	14

3.29	15
3.30	15
3.31	16
3.32	16
3.33	16
3.34	17
3.35	17
3.36	17
3.37	18
3.38	18
3.39	18
3.40	19
3.41	19
3.42	19
3.43	20
3.44	20
3.45	20
3.46	20
3.47	21
3.48	21
3.49	21
3.50	22
3.51	22
3.52	22
3.53	23
3.54	23
3.55	23
3.56	24
3.57	24
3.58	24
3.59	25
3.60	25

1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [howto](#)
- [overview](#)

2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [audience](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [extension](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [feedback](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [howto](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [last-modified-content-date](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [overview](#)
- [p](#)
- [part](#)
- [person](#)
- [prerequisites](#)
- [purpose](#)

- [question](#)
- [references](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [steps](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [tips](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
	name	type re
	email	type re
Used inside	authors	

3.2.

strong			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes		id	type

	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question		

3.3.

em			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question		

3.4.

code			
Content model	(#PCDATA)		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question		

3.5.

sup	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question		

3.6.

sub			
Content model	(#PCDATA)		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question		

3.7.

link			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	href		ty r
	role		ty
	title		ty
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question		

3.8.

jump		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
	href	ty r
	role	ty
	title	ty
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.9.

fork		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
	href	ty r
	role	ty
	title	ty
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.10.

br

Content model	EMPTY		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question		

3.11.

img		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.12.

icon			
Content model		EMPTY	
Attributes	src		ty re
	alt		ty

			ro
	height		ty
	width		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question		

3.13.

acronym			
Content model	(#PCDATA) *		
Attributes	title		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question		

3.14.

p			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	xml:space		p
			p

Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback

3.15.

source		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback	

3.16.

note		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback	

3.17.

warning	
---------	--

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	label		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback		

3.18.

fixme			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	author		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback		

3.19.

table			
Content model	(caption ? , tr +)		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback		

3.20.

caption		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	table	

3.21.

tr		
Content model	(th td) +	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	table	

3.22.

th		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
	colspan	type d
	rowspan	type d

Used inside	tr

3.23.

td		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
	colspan	ty d
	rowspan	ty d
Used inside	tr	

3.24.

li		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	ul ol	

3.25.

ul		
Content model	(li ol ul dl) +	
Attributes	id	ty

	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p c
Used inside	th td li ul ol dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback		

3.26.

ol			
Content model	(li ol ul dl) +		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p c
Used inside	th td li ul ol dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback		

3.27.

dl			
Content model	(dt , dd) +		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	th td li ul ol dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback		

3.28.

--

dt		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	dl	

3.29.

dd		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	dl	

3.30.

figure		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	ty r
	alt	ty r
	height	ty
	width	ty
	usemap	ty
	ismap	p
	align	ty

	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback		

3.31.

anchor			
Content model		EMPTY	
Attributes	id		ty r
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback		

3.32.

document			
Content model		(header , body , footer ?)	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

3.33.

header			
Content model		(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ? , last-modified-content-date)	
Attributes	id		ty
	class		ty

	xml:lang		ty
Used inside	document howto		

3.34.

title			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup link jump fork br img icon acronym) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	header section part		

3.35.

subtitle		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	header	

3.36.

version		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
	major	type
	minor	type

	fix		ty
	tag		ty
Used inside	header		

3.37.

type			
Content model	(#PCDATA)		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	header		

3.38.

authors			
Content model	(person +)		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	header faqs		

3.39.

notice			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	header

3.40.

abstract	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	header

3.41.

body	
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	document

3.42.

section	
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	body section prerequisites steps tips references

3.43.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.44.

legal		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	footer	

3.45.

faqs		
Content model	(authors ? , (faq part) +)	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
	title	type required
Used inside	howto	

3.46.

part	
Content model	(title , (faq part) +)

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	faqs part		

3.47.

faq			
Content model		(question , answer)	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside		faqs part	

3.48.

question			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	faq		

3.49.

answer			
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *		
Attributes	author		ty

Used inside	faq

3.50.

howto		
Content model	(header , audience ? , purpose ? , prerequisites ? , steps , extension ? , faqs ? , tips ? , references ? , feedback ?)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

3.51.

overview		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	

3.52.

purpose		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.53.

prerequisites		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	ty re
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	howto	

3.54.

audience		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	ty re
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	howto	

3.55.

steps		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	ty re
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty

Used inside	howto

3.56.

extension		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.57.

tips		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.58.

references		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	

	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	howto		

3.59.

feedback			
Content model		(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title		ty r
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	howto		

3.60.

last-modified-content-date		
Content model	EMPTY	
Attributes	date	type re
Used inside	<u>header</u>	