

# DTD documentation

## Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1 .....	4
3.2 .....	4
3.3 .....	4
3.4 .....	5
3.5 .....	5
3.6 .....	5
3.7 .....	6
3.8 .....	6
3.9 .....	7
3.10 .....	7
3.11 .....	7
3.12 .....	8
3.13 .....	8
3.14 .....	9
3.15 .....	9
3.16 .....	9
3.17 .....	10
3.18 .....	10
3.19 .....	11
3.20 .....	11
3.21 .....	11
3.22 .....	11
3.23 .....	12
3.24 .....	12
3.25 .....	13
3.26 .....	13
3.27 .....	13
3.28 .....	14

3.29 .....	14
3.30 .....	14
3.31 .....	15
3.32 .....	15
3.33 .....	15
3.34 .....	16
3.35 .....	16
3.36 .....	16
3.37 .....	17
3.38 .....	17
3.39 .....	17
3.40 .....	18
3.41 .....	18
3.42 .....	18
3.43 .....	19
3.44 .....	19
3.45 .....	19

## 1. Top-level element(s)

---

- [document](#)

## 2. List of elements

---

- [a](#)
- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [area](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [map](#)
- [meta](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [person](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)

- [version](#)
- [warning](#)

### 3. Element declarations

#### 3.1.

person		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
	name	type required
	email	type required
Used inside	<a href="#">authors</a>	

#### 3.2.

strong		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>	

#### 3.3.

em	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

**3.4.**

code			
Content model		( #PCDATA )	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

**3.5.**

sup		
Content model	( #PCDATA )	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>	

**3.6.**

sub	
Content model	( #PCDATA )

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

**3.7.**

a		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a> ) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
	href	ty r
	title	ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>	

**3.8.**

br		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	type
	class	type
	xml:lang	type
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>	

**3.9.**

img		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	type="text" required="true"/>
	alt	type="text" required="true"/>
	height	type="text" required="true"/>
	width	type="text" required="true"/>
	usemap	type="text" required="true"/>
	ismap	type="boolean" required="true"/>
	id	type="text" required="true"/>
	class	type="text" required="true"/>
	xml:lang	type="text" required="true"/>
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>	

**3.10.**

map		
Content model	( <a href="#">area</a> + )	
Attributes	name	type="text" required="true"/>
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>	

**3.11.**

area		
Content model	EMPTY	
Attributes	shape	type="text" required="true"/>

	coords		ty
	href		ty re
	title		ty
	nohref		p
	alt		ty re
Used inside	<a href="#">map</a>		

**3.12.**

icon		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>	

**3.13.**

acronym			
Content model		( #PCDATA ) *	
Attributes	title		ty r
	id		ty
	class		ty



	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>		

**3.14.**

p			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	xml:space		p p
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

**3.15.**

source			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	xml:space		d fi p p
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

**3.16.**

note	
------	--

Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *		
Attributes	label		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

**3.17.**

warning			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *		
Attributes	label		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

**3.18.**

fixme			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *		
Attributes	author		ty r
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

**3.19.**

table		
Content model	( <a href="#">caption</a> ? , <a href="#">tr</a> + )	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>	

**3.20.**

caption		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">table</a>	

**3.21.**

tr		
Content model	( <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a> ) +	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">table</a>	

**3.22.**

th		
----	--	--

Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	colspan		ty d
	rowspan		ty d
Used inside	<a href="#">tr</a>		

**3.23.**

td			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	colspan		ty d
	rowspan		ty d
Used inside	<a href="#">tr</a>		

**3.24.**

li			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	id		ty

	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>		

### 3.25.

ul			
Content model	( <a href="#">li</a> ) +		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p c
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

### 3.26.

ol			
Content model	( <a href="#">li</a> ) +		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p c
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

### 3.27.

dl			
Content model	( <a href="#">dt</a> , <a href="#">dd</a> ) +		
Attributes	id		ty

	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

**3.28.**

dt			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">dl</a>		

**3.29.**

dd			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">dl</a>		

**3.30.**

figure			
Content model	EMPTY		
Attributes	src		ty
			r

	alt		ty re
	height		ty
	width		ty
	usemap		ty
	ismap		p
	align		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

### 3.31.

anchor			
Content model		EMPTY	
Attributes	id		type required
	class		type
	xml:lang		type
Used inside		<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>	

### 3.32.

document			
Content model		( <a href="#">header</a> , <a href="#">body</a> , <a href="#">footer</a> ? )	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

### 3.33.

header			
--------	--	--	--

Content model	( <a href="#">title</a> , <a href="#">subtitle</a> ? , <a href="#">version</a> ? , <a href="#">type</a> ? , <a href="#">authors</a> ? , <a href="#">notice</a> * , <a href="#">abstract</a> ? , <a href="#">meta</a> * )	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">document</a>	

**3.34.**

title		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">a</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a> ) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">header</a>   <a href="#">section</a>	

**3.35.**

subtitle		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a> ) *	
Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
Used inside	<a href="#">header</a>	

**3.36.**

version		
Content model	( #PCDATA )	
Attributes	id	ty



	class		type
	xml:lang		type
	major		type
	minor		type
	fix		type
	tag		type
Used inside	<a href="#">header</a>		

**3.37.**

type			
Content model		( #PCDATA )	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside		<a href="#">header</a>	

**3.38.**

authors			
Content model		( <a href="#">person</a> + )	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside		<a href="#">header</a>	

**3.39.**

notice	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">header</a>		

**3.40.**

abstract			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">header</a>		

**3.41.**

meta			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	name		ty r
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">header</a>		

**3.42.**

body	
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) +

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">document</a>		

### 3.43.

section			
Content model	( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) * )		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

### 3.44.

footer	
Content model	( <a href="#">legal</a> )
Used inside	<a href="#">document</a>

### 3.45.

legal			
Content model		( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">map</a>   <a href="#">a</a> ) *	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">footer</a>		