

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1	4
3.2	4
3.3	5
3.4	5
3.5	6
3.6	6
3.7	7
3.8	7
3.9	8
3.10	8
3.11	9
3.12	9
3.13	10
3.14	10
3.15	11
3.16	11
3.17	12
3.18	12
3.19	12
3.20	13
3.21	13

3.22	14
3.23	14
3.24	15
3.25	15
3.26	16
3.27	16
3.28	16
3.29	17
3.30	17
3.31	18
3.32	18
3.33	19
3.34	19
3.35	19
3.36	20
3.37	20
3.38	21
3.39	21
3.40	21
3.41	22
3.42	22
3.43	22
3.44	23
3.45	23
3.46	23
3.47	24
3.48	24
3.49	24

1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [faqs](#)

2. List of elements

- [a](#)
- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [elaboration](#)
- [em](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [faqsection](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [meta](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [person](#)
- [question](#)

- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person		
Content model		EMPTY
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
	name	
	email	
Used inside		authors

3.2.

strong

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question elaboration answer	

3.3.

em		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question elaboration answer	

3.4.

code		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	

	<table> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	class		xml:lang	
class					
xml:lang					
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question elaboration answer				

3.5.

sup							
Content model	(#PCDATA)						
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question elaboration answer						

3.6.

sub							
Content model	(#PCDATA)						
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em a p source note warning						

	fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question elaboration answer

3.7.

a	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	href
	title
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question elaboration answer

3.8.

br	
Content model	EMPTY
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice

	abstract legal question elaboration answer

3.9.

img	
Content model	EMPTY
Attributes	src
	alt
	height
	width
	usemap
	ismap
	id
	class
	xml:lang
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question elaboration answer

3.10.

icon	
Content model	EMPTY
Attributes	src
	alt

	height	
	width	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question elaboration answer	

3.11.

acronym		
Content model	(#PCDATA) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question elaboration answer	

3.12.

p	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.13.

source		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.14.

note		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *	
Attributes	label	
	id	

	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.15.

warning		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.16.

fixme		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *	
Attributes	author	
	id	
	class	
	xml:lang	

Used inside	th td li dd body section answer

3.17.

table	
Content model	(caption ? , tr +)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section answer

3.18.

caption	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	table

3.19.

tr	
Content model	(th td) +

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	table	

3.20.

th		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	colspan	
	rowspan	
Used inside	tr	

3.21.

td	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	colspan	
	rowspan	
Used inside	tr	

3.22.

li		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	ul ol	

3.23.

ul		
Content model	(li) +	
Attributes	id	
	class	

	xml:lang	
	spacing	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.24.

ol		
Content model	(li) +	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
	spacing	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.25.

dl		
Content model	(dt , dd) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.26.

dt	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	dl

3.27.

dd	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	dl

3.28.

figure	
Content model	EMPTY
Attributes	src

	alt		
	height		
	width		
	usemap		
	ismap		
	align		
	id		
	class		
	xml:lang		
Used inside	th td li dd body section answer		

3.29.

anchor		
Content model	EMPTY	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.30.

document

Content model	(header , body , footer ?)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

3.31.

header		
Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ? , meta *)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	document	

3.32.

title		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup a br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header section faqs faqsection	

3.33.

subtitle		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.34.

version		
Content model		(#PCDATA)
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	major	
	minor	
	fix	
	tag	
Used inside		header

3.35.

type

Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.36.

authors		
Content model	(person +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header faqs	

3.37.

notice		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

--

3.38.

abstract	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	header

3.39.

meta	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	name
	id
	class
	xml:lang
Used inside	header

3.40.

body	
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	document	

3.41.

section		
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	body section	

3.42.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.43.

legal	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	footer	

3.44.

faqs		
Content model	(title ? , authors ? , (faq faqsection) +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

3.45.

faqsection		
Content model	(title , (faq faqsection) +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	faqs faqsection	

3.46.

faq	
Content model	(question , answer)

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	faqs faqsection	

3.47.

question		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a elaboration) *	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	faq	

3.48.

elaboration		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	question	

3.49.

answer				
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *			
Attributes	<table><tr><td>author</td><td></td></tr></table>		author	
author				
Used inside	faq			