

DTD documentation

1. Top-level element(s)

- [document](#)

2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [person](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)

- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person			
Content model	EMPTY		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	name		type: CDATA required attribute
	email		type: CDATA required attribute
Used inside	authors		

3.2.

strong			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal		

3.3.

em			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.4.

code					
Content model	(#PCDATA)				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal				

	type: ID
	type: NMTOKEN

3.5.

sup					
Content model	(#PCDATA)				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal				

	type: ID
	type: NMTOKEN

3.6.

sub					
Content model	(#PCDATA)				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal				

	type: ID
	type: NMTOKEN

3.7.

link			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	href		type: CDATA required attribute
	role		type: CDATA
	title		type: CDATA
Used inside		strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.8.

jump			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	href		type: CDATA required attribute
	role		type: CDATA
	title		type: CDATA
Used inside		strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.9.

fork							
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *					
Attributes		<table><tr><td>id</td><td></td></tr></table>	id		<table><tr><td></td><td>type: ID</td></tr></table>		type: ID
id							
	type: ID						

	xml:lang		type: NMTOKEN
	href		type: CDATA required attribute
	role		type: CDATA
	title		type: CDATA
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal		

3.10.

br			
Content model		EMPTY	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal		

3.11.

img				
Content model		EMPTY		
Attributes	src			type: CDATA required attribute
	alt			type: CDATA required attribute
	height			type: CDATA
	width			type: CDATA
	usemap			type: CDATA
	ismap			possible values: is
	id			type: ID
	xml:lang			type: NMTOKEN
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title			

	notice abstract legal

3.12.

icon				
Content model		EMPTY		
Attributes	src			type: CDATA required attribute
	alt			type: CDATA required attribute
	height			type: CDATA
	width			type: CDATA
	id			type: ID
	xml:lang			type: NMTOKEN
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal			

3.13.

acronym			
Content model		(#PCDATA) *	
Attributes	title		type: CDATA required attribute
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal		

3.14.

p							
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *					
Attributes		<table><tr><td>id</td><td></td></tr></table>	id		<table><tr><td></td><td>type: ID</td></tr></table>		type: ID
id							
	type: ID						

	xml:lang			type: NMTOKEN
	xml:space			possible value: preserve
Used inside	th td li dd body section			

3.15.

source				
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *			
Attributes	id			type: ID
	xml:lang			type: NMTOKEN
	xml:space			default value: preserve fixed value: preserve possible value: preserve
Used inside	th td li dd body section			

3.16.

note				
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *			
Attributes	label			type: CDATA
	id			type: ID
	xml:lang			type: NMTOKEN
Used inside	th td li dd body section			

3.17.

warning				
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *			
Attributes	label			type: CDATA

	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	th td li dd body section		

3.18.

fixme			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	author		type: CDATA required attribute
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	th td li dd body section		

3.19.

table			
Content model	(caption ? , tr +)		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	th td li dd body section		

3.20.

caption			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	table		

3.21.

tr			
Content model		(th td) +	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		table	

3.22.

th			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	colspan		type: CDATA default value: 1
	rowspan		type: CDATA default value: 1
Used inside	tr		

3.23.

td			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	colspan		type: CDATA default value: 1
	rowspan		type: CDATA default value: 1

Used inside	tr

3.24.

li					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	ul ol				

3.25.

ul			
Content model		(li ol ul dl) +	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	spacing		possible values: compact
Used inside		th td li ul ol dd body section	

3.26.

ol			
Content model		(li ol ul dl) +	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	spacing		possible values: compact
Used inside		th td li ul ol dd body section	

3.27.

dl			
Content model		(dt , dd) +	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		th td li ul ol dd body section	

3.28.

dt			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	dl		

3.29.

dd			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	dl		

3.30.

figure			
Content model		EMPTY	
Attributes		src	type: CDATA required attribute

	alt			type: CDATA required attribute
	height			type: CDATA
	width			type: CDATA
	usemap			type: CDATA
	ismap			possible values: is
	align			type: CDATA
	id			type: ID
	xml:lang			type: NMTOKEN
Used inside	th td li dd body section			

3.31.

anchor			
Content model		EMPTY	
Attributes	id		type: ID required attribute
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	th td li dd body section		

3.32.

document			
Content model		(header , body , footer ?)	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

3.33.

header			
Content model		(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ?)	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

Used inside	document

3.34.

title					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup link jump fork br img icon acronym) *				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	header section				

3.35.

subtitle					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	header				

3.36.

version		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	xml:lang	
	major	
	minor	
	fix	
	tag	
	Used inside	header

3.37.

type			
Content model		(#PCDATA)	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		header	

3.38.

authors			
Content model		(person +)	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		header	

3.39.

notice			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	header		

3.40.

abstract			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

Used inside	header

3.41.

body					
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	document				

3.42.

section					
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	body section				

3.43.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.44.

legal					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					

Used inside	footer