

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1	4
3.2	4
3.3	5
3.4	5
3.5	6
3.6	6
3.7	6
3.8	7
3.9	7
3.10	8
3.11	8
3.12	9
3.13	10
3.14	10
3.15	11
3.16	11
3.17	11
3.18	12
3.19	12
3.20	13
3.21	13

3.22	13
3.23	14
3.24	15
3.25	15
3.26	15
3.27	16
3.28	16
3.29	17
3.30	17
3.31	18
3.32	18
3.33	18
3.34	19
3.35	19
3.36	20
3.37	20
3.38	20
3.39	21
3.40	21
3.41	22
3.42	22
3.43	22
3.44	23
3.45	23

1. Top-level element(s)

- [document](#)

2. List of elements

- [a](#)
- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [area](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [map](#)
- [meta](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [person](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)

- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person		
Content model		EMPTY
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	name	
	email	
Used inside		authors

3.2.

strong		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	id	

	<table> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	class		xml:lang	
class					
xml:lang					
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal				

3.3.

em							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal						

3.4.

code							
Content model	(#PCDATA)						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle						

	notice abstract legal

3.5.

sup	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.6.

sub	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.7.

a

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	title	
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.8.

br		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.9.

img		
Content model	EMPTY	

Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.10.

map			
Content model	(area +)		
Attributes	<table><tr><td>name</td><td></td></tr></table>	name	
name			
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal		

3.11.

area	
Content model	EMPTY

Attributes	shape	
	coords	
	href	
	title	
	nohref	
	alt	
Used inside	map	

3.12.

icon			
Content model	EMPTY		
Attributes	src		
	alt		
	height		
	width		
	id		
	class		
	xml:lang		
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal		

--

3.13.

acronym	
Content model	(#PCDATA) *
Attributes	title
	id
	class
	xml:lang
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal

3.14.

p	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	xml:space
Used inside	th td li dd body section

3.15.

source	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	xml:space
Used inside	th td li dd body section

3.16.

note	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	label
	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

3.17.

warning

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.18.

fixme		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	author	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.19.

table		
Content model	(caption ? , tr +)	
Attributes	id	
	class	

	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.20.

caption		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	table	

3.21.

tr		
Content model	(th td) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	table	

3.22.

th

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	colspan	
	rowspan	
Used inside	tr	

3.23.

td		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	colspan	
	rowspan	
Used inside	tr	

3.24.

li		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	ul ol	

3.25.

ul		
Content model	(li) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	spacing	
Used inside	th td li dd body section	

3.26.

ol		
Content model	(li) +	

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	spacing	
Used inside	th td li dd body section	

3.27.

dl		
Content model	(dt , dd) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.28.

dt		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

--

3.29.

dd		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.30.

figure		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	align	
	id	
	class	

	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

3.31.

anchor							
Content model	EMPTY						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	th td li dd body section						

3.32.

document							
Content model	(header , body , footer ?)						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							

3.33.

header	
Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ? , meta *)

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	document	

3.34.

title		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup a br img icon acronym map) *	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header section	

3.35.

subtitle		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.36.

version		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	major	
	minor	
	fix	
	tag	
Used inside	header	

3.37.

type		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.38.

authors

Content model	(person +)		
Attributes			
	id		
	class		
	xml:lang		
Used inside	header		

3.39.

notice		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.40.

abstract		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

Used inside	header

3.41.

meta		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	name	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.42.

body		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	document	

3.43.

section

Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	body section	

3.44.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.45.

legal		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	footer	