

# DTD documentation

## 1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [howto](#)
- [overview](#)

## 2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [audience](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [extension](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [feedback](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [howto](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [last-modified-content-date](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [overview](#)
- [p](#)
- [part](#)

- [person](#)
- [prerequisites](#)
- [purpose](#)
- [question](#)
- [references](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [steps](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [tips](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

### 3. Element declarations

#### 3.1.

person			
Content model		EMPTY	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	name		type: CDATA required attribute
	email		type: CDATA required attribute
Used inside		<a href="#">authors</a>	

#### 3.2.

strong			
Content model		( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id		type: ID

	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

### 3.3.

em			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

### 3.4.

code			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

### 3.5.

sup			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>		

	<a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

**3.6.**

sub					
Content model	( #PCDATA )				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>				

	type: ID
	type: NMTOKEN

**3.7.**

link											
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *										
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr> <td>href</td><td></td></tr> <tr> <td>role</td><td></td></tr> <tr> <td>title</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang		href		role		title	
id											
xml:lang											
href											
role											
title											
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>										

	type: ID
	type: NMTOKEN
	type: CDATA required attribute
	type: CDATA
	type: CDATA

**3.8.**

jump							
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr> <td>href</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang		href	
id							
xml:lang							
href							

	type: ID
	type: NMTOKEN
	type: CDATA required attribute

	role		type: CDATA
	title		type: CDATA
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.9.**

fork			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	href		type: CDATA required attribute
	role		type: CDATA
	title		type: CDATA
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.10.**

br			
Content model	EMPTY		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.11.**

img	
Content model	EMPTY

Attributes	src		type: CDATA required attribute
	alt		type: CDATA required attribute
	height		type: CDATA
	width		type: CDATA
	usemap		type: CDATA
	ismap		possible values: is
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.12.**

icon			
Content model	EMPTY		
Attributes	src		type: CDATA required attribute
	alt		type: CDATA required attribute
	height		type: CDATA
	width		type: CDATA
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.13.**

acronym			
Content model	( #PCDATA ) *		
Attributes	title		type: CDATA required attribute

	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.14.**

p			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	xml:space		possible values: preserve
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.15.**

source			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	xml:space		default value: preserve fixed value: preserve possible values: preserve
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.16.**

note
------

Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	label		type: CDATA
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.17.**

warning			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	label		type: CDATA
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.18.**

fixme			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	author		type: CDATA required attribute
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		



**3.19.**

table			
Content model	( <a href="#">caption</a> ? , <a href="#">tr</a> + )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.20.**

caption			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">table</a>		

**3.21.**

tr			
Content model	( <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a> ) +		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">table</a>		

**3.22.**

th			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		

Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	colspan		type: CDATA default value: 1
	rowspan		type: CDATA default value: 1
Used inside	<a href="#">tr</a>		

**3.23.**

td			
Content model		( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	colspan		type: CDATA default value: 1
	rowspan		type: CDATA default value: 1
Used inside	<a href="#">tr</a>		

**3.24.**

li			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>		

**3.25.**

ul			
Content model	( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	spacing		possible compact value
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.26.**

ol			
Content model	( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	spacing		possible compact value
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.27.**

dl			
Content model	( <a href="#">dt</a> , <a href="#">dd</a> ) +		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.28.**

dt
----

Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">dl</a>		

**3.29.**

dd			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">dl</a>		

**3.30.**

figure			
Content model	EMPTY		
Attributes	src		type: CDATA required attribute
	alt		type: CDATA required attribute
	height		type: CDATA
	width		type: CDATA
	usemap		type: CDATA
	ismap		possible values: is
	align		type: CDATA
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>		

	<a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>

**3.31.**

anchor					
Content model	EMPTY				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>				

type: ID  
required attribute

type: NMTOKEN

**3.32.**

document					
Content model	( <a href="#">header</a> , <a href="#">body</a> , <a href="#">footer</a> ? )				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					

type: ID

type: NMTOKEN

**3.33.**

header					
Content model	( <a href="#">title</a> , <a href="#">subtitle</a> ? , <a href="#">version</a> ? , <a href="#">type</a> ? , <a href="#">authors</a> ? , <a href="#">notice</a> * , <a href="#">abstract</a> ? , <a href="#">last-modified-content-date</a> )				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	<a href="#">document</a>   <a href="#">howto</a>				

type: ID

type: NMTOKEN

**3.34.**

title			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *		
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> </table>	id	
id			

type: ID

	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">header</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">part</a>		

**3.35.**

subtitle			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">header</a>		

**3.36.**

version			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	major		type: CDATA
	minor		type: CDATA
	fix		type: CDATA
	tag		type: CDATA
Used inside	<a href="#">header</a>		

**3.37.**

type			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">header</a>		

--

**3.38.**

authors			
Content model	( <a href="#">person</a> + )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">header</a>   <a href="#">faqs</a>		

**3.39.**

notice			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">header</a>		

**3.40.**

abstract			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">header</a>		

**3.41.**

body			
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) +		
Attributes	id		type: ID

	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">document</a>		

**3.42.**

section			
Content model	( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) * )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>		

**3.43.**

footer	
Content model	( <a href="#">legal</a> )
Used inside	<a href="#">document</a>

**3.44.**

legal			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">footer</a>		

**3.45.**

faqs			
Content model	( <a href="#">authors</a> ? , ( <a href="#">faq</a>   <a href="#">part</a> ) + )		
Attributes	id		type: ID



	xml:lang		type: NMTOKEN
	title		type: CDATA required attribute
Used inside	<a href="#">howto</a>		

**3.46.**

part			
Content model		( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">faq</a>   <a href="#">part</a> ) + )	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		<a href="#">faqs</a>   <a href="#">part</a>	

**3.47.**

faq			
Content model		( <a href="#">question</a> , <a href="#">answer</a> )	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		<a href="#">faqs</a>   <a href="#">part</a>	

**3.48.**

question			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">faq</a>		

**3.49.**

answer			
Content model		( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes		<div>author</div>	type: IDREF
Used inside		<a href="#">faq</a>	

**3.50.**

howto			
Content model	( <a href="#">header</a> , <a href="#">audience</a> ? , <a href="#">purpose</a> ? , <a href="#">prerequisites</a> ? , <a href="#">steps</a> , <a href="#">extension</a> ? , <a href="#">faqs</a> ? , <a href="#">tips</a> ? , <a href="#">references</a> ? , <a href="#">feedback</a> ? )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

**3.51.**

overview			
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	title		type: CDATA required attribute
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

**3.52.**

purpose			
Content model		( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	title		type: CDATA required attribute
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

Used inside	<a href="#">howto</a>

**3.53.**

prerequisites							
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *						
Attributes	<table><tr><td>title</td><td></td></tr><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	title		id		xml:lang	
	title						
	id						
xml:lang							
Used inside	<a href="#">howto</a>						

**3.54.**

audience							
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *						
Attributes	<table><tr><td>title</td><td></td></tr><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	title		id		xml:lang	
	title						
	id						
xml:lang							
Used inside	<a href="#">howto</a>						

**3.55.**

steps							
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *						
Attributes	<table><tr><td>title</td><td></td></tr><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	title		id		xml:lang	
	title						
	id						
xml:lang							
Used inside	<a href="#">howto</a>						

--

**3.56.**

extension							
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *						
Attributes	<table><tr><td>title</td><td></td></tr><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	title		id		xml:lang	
	title						
	id						
xml:lang							
Used inside	<a href="#">howto</a>						

**3.57.**

tips							
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *						
Attributes	<table><tr><td>title</td><td></td></tr><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	title		id		xml:lang	
	title						
	id						
xml:lang							
Used inside	<a href="#">howto</a>						

**3.58.**

references							
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *						
Attributes	<table><tr><td>title</td><td></td></tr><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	title		id		xml:lang	
	title						
	id						
xml:lang							
Used inside	<a href="#">howto</a>						

**3.59.**

feedback			
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	title		type: CDATA required attribute
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">howto</a>		

**3.60.**

last-modified-content-date			
Content model		EMPTY	
Attributes		<div>date</div>	type: CDATA required attribute
Used inside		<a href="#">header</a>	