

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1	4
3.2	4
3.3	4
3.4	5
3.5	5
3.6	5
3.7	6
3.8	6
3.9	6
3.10	7
3.11	7
3.12	8
3.13	8
3.14	8
3.15	9
3.16	9
3.17	10
3.18	10
3.19	10
3.20	11
3.21	11
3.22	11
3.23	12
3.24	12
3.25	12
3.26	13
3.27	13
3.28	13

3.29	14
3.30	14
3.31	15
3.32	15
3.33	15
3.34	15
3.35	16
3.36	16
3.37	16
3.38	17
3.39	17
3.40	17
3.41	18
3.42	18
3.43	18
3.44	19
3.45	19

1. Top-level element(s)

- [document](#)

2. List of elements

- [a](#)
- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [area](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [map](#)
- [meta](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [person](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person	
Content model	EMPTY
Attributes	
	id
	class
	xml:lang
	name
	email
Used inside	authors

3.2.

strong	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	
	id
	class
	xml:lang
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.3.

em	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	
	id
	class
	xml:lang

Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.4.

code	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.5.

sup	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.6.

sub		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning	

	fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.7.

a	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	href
	title
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal

3.8.

br	
Content model	EMPTY
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal

3.9.

img	
Content model	EMPTY
Attributes	src

	alt			ty r
	height			ty
	width			ty
	usemap			ty
	ismap			p
	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal			

3.10.

map						
Content model	(area +)					
Attributes	<table><tr><td>name</td><td></td></tr></table>	name		<table><tr><td></td><td>ty</td></tr></table>		ty
name						
	ty					
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal					

3.11.

area			
Content model		EMPTY	
Attributes	shape		d p d
	coords		ty
	href		ty r
	title		ty
	nohref		p
	alt		ty r

Used inside	map

3.12.

icon		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.13.

acronym		
Content model	(#PCDATA) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.14.

p

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *		
Attributes	id		
	class		
	xml:lang		
	xml:space		
Used inside	th td li dd body section		

3.15.

source			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *		
Attributes	id		
	class		
	xml:lang		
	xml:space		
Used inside	th td li dd body section		

3.16.

note			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *		
Attributes	label		
	id		
	class		
	xml:lang		
Used inside	th td li dd body section		

--

3.17.

warning	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	label
	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

3.18.

fixme	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	author
	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

3.19.

table	
Content model	(caption ? , tr +)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

--

3.20.

caption	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	table

3.21.

tr	
Content model	(th td) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	table

3.22.

th	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	colspan
	rowspan

Used inside	tr

3.23.

td	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	colspan
	rowspan
Used inside	tr

3.24.

li	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	ul ol

3.25.

ul	
Content model	(li) +
Attributes	id

	class			ty
	xml:lang			ty
	spacing			p o
Used inside	th td li dd body section			

3.26.

ol			
Content model		(li) +	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p o
Used inside		th td li dd body section	

3.27.

dl			
Content model		(dt , dd) +	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside		th td li dd body section	

3.28.

dt				
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *			
Attributes	id			ty

	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	dl			

3.29.

dd				
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *			
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	dl			

3.30.

figure				
Content model	EMPTY			
Attributes	src			ty r
	alt			ty r
	height			ty
	width			ty
	usemap			ty
	ismap			p
	align			ty
	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	th td li dd body section			

--

3.31.

anchor	
Content model	EMPTY
Attributes	
id	
class	
xml:lang	
Used inside	
th td li dd body section	

3.32.

document	
Content model	(header , body , footer ?)
Attributes	
id	
class	
xml:lang	

3.33.

header	
Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ? , meta *)
Attributes	
id	
class	
xml:lang	
Used inside	
document	

3.34.

title	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup a br img icon acronym map) *

Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	header section			

3.35.

subtitle			
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup) *	
Attributes	id		type
	class		type
	xml:lang		type
Used inside		header	

3.36.

version				
Content model		(#PCDATA)		
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
	major			ty
	minor			ty
	fix			ty
	tag			ty
Used inside		header		

3.37.

type	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	header			

3.38.

authors			
Content model	(person +)		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	header		

3.39.

notice				
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *		
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside		header		

3.40.

abstract				
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *			
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty

Used inside	header

3.41.

meta									
Content model	(#PCDATA)								
Attributes	<table><tr><td>name</td><td></td></tr><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>class</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	name		id		class		xml:lang	
	name								
	id								
	class								
	xml:lang								
Used inside	header								

3.42.

body							
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +						
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>class</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		class		xml:lang	
	id						
	class						
xml:lang							
Used inside	document						

3.43.

section	
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	body section

--

3.44.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.45.

legal							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	footer						