DTD documentation

Table of contents

1. Top-level element(s)

- [document](#document)

2. List of elements

- [a](#a)
- [abstract](#abstract)
- [acronym](#acronym)
- [anchor](#anchor)
- [area](#area)
- [authors](#authors)
- [body](#body)
- [br](#br)
- [caption](#caption)
- [code](#code)
- [dd](#dd)
- [dl](#dl)
- [document](#document)
- [dt](#dt)
- [em](#em)
- [figure](#figure)
- [fixme](#fixme)
- [footer](#footer)
- [header](#header)
- [icon](#icon)
- [img](#img)
- [legal](#legal)
- [li](#li)
- [map](#map)
- [meta](#meta)
- [note](#note)
- [notice](#notice)
- [ol](#ol)
- [p](#p)
- [person](#person)
- [section](#section)
- [source](#source)
- [strong](#strong)
- [sub](#sub)
- [subtitle](#subtitle)
- [sup](#sup)
- [table](#table)
- [td](#td)
- [th](#th)
- [title](#title)
- [tr](#tr)
- [type](#type)
- [ul](#ul)

- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person	
Content model	EMPTY

Attributes			
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	name		ty re
	email		ty re

Used inside	[authors](#)

3.2.

strong	
Content model	(#PCDATA | [strong](#) | [em](#) | [code](#) | [sub](#) | [sup](#) | [br](#) | [img](#) | [icon](#) | [acronym](#) | [map](#) | [a](#)) *

Attributes			
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	[strong](#) | [em](#) | [a](#) | [p](#) | [source](#) | [note](#) | [warning](#) | [fixme](#) | [caption](#) | [th](#) | [td](#) | [li](#) | [dt](#) | [dd](#) | [title](#) | [subtitle](#) | [notice](#) | [abstract](#) | [legal](#)

3.3.

em	
Content model	(#PCDATA | [strong](#) | [em](#) | [code](#) | [sub](#) | [sup](#) | [br](#) | [img](#) | [icon](#) | [acronym](#) | [map](#) | [a](#)) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	strong	em	a	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	title	subtitle	notice	abstract	legal

3.4.

code	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	strong	em	a	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	title	subtitle	notice	abstract	legal

3.5.

sup	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	strong	em	a	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	title	subtitle	notice	abstract	legal

3.6.

sub	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	strong	em	a	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	title	subtitle	notice	abstract	legal

3.7.

a	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	href		ty r
	title		ty

Used inside	strong	em	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	title	notice	abstract	legal

3.8.

br	
Content model	EMPTY

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	strong	em	a	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	title	notice	abstract	legal

3.9.

img	
Content model	EMPTY

Attributes			
	src		ty re
	alt		ty re
	height		ty
	width		ty
	usemap		ty
	ismap		p
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	strong	em	a	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	title	notice	abstract	legal

3.10.

map	
Content model	(area +)

Attributes			
	name		ty

Used inside	strong	em	a	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	title	notice	abstract	legal

3.11.

area	
Content model	EMPTY

Attributes			
	shape		d p d

	coords		ty
	href		ty re
	title		ty
	nohref		p
	alt		ty re

Used inside	[map](#)

3.12.

icon	
Content model	EMPTY

Attributes	src		ty re
	alt		ty re
	height		ty
	width		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	[strong](#) | [em](#) | [a](#) | [p](#) | [source](#) | [note](#) | [warning](#) | [fixme](#) | [caption](#) | [th](#) | [td](#) | [li](#) | [dt](#) | [dd](#) | [title](#) | [notice](#) | [abstract](#) | [legal](#)

3.13.

acronym	
Content model	(#PCDATA) *

Attributes	title		ty re
	id		ty
	class		ty

	xml:lang	ty

Used inside	strong | em | a | p | source | note | warning | fixme | caption | th | td | li | dt | dd | title | notice | abstract | legal

3.14.

p	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a) *

Attributes		
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
	xml:space	p p

Used inside	th | td | li | dd | body | section

3.15.

source	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a) *

Attributes		
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty
	xml:space	d fi p p

Used inside	th | td | li | dd | body | section

3.16.

note

Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a) *

Attributes	label	ty
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty

Used inside	th	td	li	dd	body	section

3.17.

warning	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a) *

Attributes	label	ty
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty

Used inside	th	td	li	dd	body	section

3.18.

fixme	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a) *

Attributes	author	ty re
	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty

Used inside	th	td	li	dd	body	section

3.19.

table	
Content model	(caption ? , tr +)
Attributes	

Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty

Used inside	th | td | li | dd | body | section

3.20.

caption	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a) *

Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty

Used inside	table

3.21.

tr	
Content model	(th | td) +

Attributes	id	ty
	class	ty
	xml:lang	ty

Used inside	table

3.22.

th

Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a | p | source | note | warning | fixme | table | ol | ul | dl | figure | anchor) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	colspan		ty d
	rowspan		ty d

Used inside	tr

3.23.

td	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a | p | source | note | warning | fixme | table | ol | ul | dl | figure | anchor) *

Attributes	id		t
	class		t
	xml:lang		t
	colspan		t d
	rowspan		t d

Used inside	tr

3.24.

li	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a | p | source | note | warning | fixme | table | ol | ul | dl | figure | anchor) *

Attributes	id		ty

	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	<u>ul</u>	<u>ol</u>

3.25.

ul	
Content model	(<u>li</u>) +

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p c

Used inside	<u>th</u> | <u>td</u> | <u>li</u> | <u>dd</u> | <u>body</u> | <u>section</u>

3.26.

ol	
Content model	(<u>li</u>) +

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p c

Used inside	<u>th</u> | <u>td</u> | <u>li</u> | <u>dd</u> | <u>body</u> | <u>section</u>

3.27.

dl	
Content model	(<u>dt</u> , <u>dd</u>) +

Attributes	id		ty

Page 13

	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	th | td | li | dd | body | section

3.28.

dt	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	dl

3.29.

dd	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a | p | source | note | warning | fixme | table | ol | ul | dl | figure | anchor) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	dl

3.30.

figure	
Content model	EMPTY

Attributes	src		ty re

	alt		ty... r...
	height		ty...
	width		ty...
	usemap		ty...
	ismap		p...
	align		ty...
	id		ty...
	class		ty...
	xml:lang		ty...

Used inside	th	td	li	dd	body	section

3.31.

anchor	
Content model	EMPTY

Attributes	id		ty... r...
	class		ty...
	xml:lang		ty...

Used inside	th	td	li	dd	body	section

3.32.

document	
Content model	(header , body , footer ?)

Attributes	id		ty...
	class		ty...
	xml:lang		ty...

3.33.

header

Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ? , meta *)		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	document

3.34.

title	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | a | br | img | icon | acronym | map) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	header	section

3.35.

subtitle	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	header

3.36.

version	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	id		ty

	class		ty
	xml:lang		ty
	major		ty
	minor		ty
	fix		ty
	tag		ty

Used inside	header

3.37.

type	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	header

3.38.

authors	
Content model	(person +)

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	header

3.39.

notice	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	header

3.40.

abstract	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	header

3.41.

meta	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	name		ty re
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	header

3.42.

body	
Content model	(section | p | source | note | warning | fixme | table | ol | ul | dl | figure | anchor) +

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	document

3.43.

section	
Content model	(title , (section | p | source | note | warning | fixme | table | ol | ul | dl | figure | anchor) *)

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	body	section

3.44.

footer	
Content model	(legal)

Used inside	document

3.45.

legal	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | map | a) *

Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty

Used inside	footer