

# DTD documentation

## Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1 .....	4
3.2 .....	4
3.3 .....	5
3.4 .....	5
3.5 .....	6
3.6 .....	6
3.7 .....	7
3.8 .....	7
3.9 .....	8
3.10 .....	8
3.11 .....	9
3.12 .....	9
3.13 .....	10
3.14 .....	10
3.15 .....	11
3.16 .....	11
3.17 .....	12
3.18 .....	12
3.19 .....	13
3.20 .....	13
3.21 .....	13

3.22 .....	14
3.23 .....	14
3.24 .....	15
3.25 .....	15
3.26 .....	16
3.27 .....	16
3.28 .....	17
3.29 .....	17
3.30 .....	17
3.31 .....	18
3.32 .....	18
3.33 .....	19
3.34 .....	19
3.35 .....	20
3.36 .....	20
3.37 .....	20
3.38 .....	21
3.39 .....	21
3.40 .....	22
3.41 .....	22
3.42 .....	22
3.43 .....	23
3.44 .....	23
3.45 .....	23
3.46 .....	24
3.47 .....	24
3.48 .....	24
3.49 .....	25

## 1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [faqs](#)

## 2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [part](#)
- [person](#)
- [question](#)

- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

### 3. Element declarations

#### 3.1.

person		
Content model		EMPTY
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
	name	
	email	
Used inside		<a href="#">authors</a>

#### 3.2.

strong
--------

Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

### 3.3.

em		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

### 3.4.

code		
Content model	( #PCDATA )	
Attributes	id	
	class	

	xml:lang
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

**3.5.**

sup							
Content model	( #PCDATA )						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>						

**3.6.**

sub							
Content model	( #PCDATA )						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>						

### 3.7.

link		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

### 3.8.

jump		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	

Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

**3.9.**

fork	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	href
	role
	title
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

**3.10.**

br	
Content model	EMPTY
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>



	<a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

### 3.11.

img	
Content model	EMPTY
Attributes	src
	alt
	height
	width
	usemap
	ismap
	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

### 3.12.

icon	
Content model	EMPTY
Attributes	src

	alt	
	height	
	width	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

**3.13.**

acronym		
Content model	( #PCDATA ) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

**3.14.**

p		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>	

	<a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>	

### 3.15.

source		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>	

### 3.16.

note	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *

Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>	

**3.17.**

warning		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>	

**3.18.**

fixme		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	author	
	id	
	class	

	xml:lang
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>

### 3.19.

table							
Content model	( <a href="#">caption</a> ? , <a href="#">tr</a> + )						
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>						

### 3.20.

caption							
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *						
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	<a href="#">table</a>						

### 3.21.

tr
----

Content model	( <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a> ) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">table</a>	

**3.22.**

th		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	colspan	
	rowspan	
Used inside	<a href="#">tr</a>	

**3.23.**

td		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>	

	<a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	colspan	
	rowspan	
Used inside	<a href="#">tr</a>	

### 3.24.

li		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>	

### 3.25.

ul		
Content model	( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +	
Attributes	id	

	class	
	xml:lang	
	spacing	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>	

**3.26.**

ol		
Content model	( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
	spacing	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>	

**3.27.**

dl		
Content model	( <a href="#">dt</a> , <a href="#">dd</a> ) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>	



--

### 3.28.

dt	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">dl</a>

### 3.29.

dd	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">dl</a>

### 3.30.

figure	
Content model	EMPTY

Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	align	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>	

**3.31.**

anchor		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>	

**3.32.**

document
----------

Content model	( <a href="#">header</a> , <a href="#">body</a> , <a href="#">footer</a> ? )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

### 3.33.

header		
Content model	( <a href="#">title</a> , <a href="#">subtitle</a> ? , <a href="#">version</a> ? , <a href="#">type</a> ? , <a href="#">authors</a> ? , <a href="#">notice</a> * , <a href="#">abstract</a> ? )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">document</a>	

### 3.34.

title		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">part</a>	

**3.35.**

subtitle		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>	

**3.36.**

version		
Content model	( #PCDATA )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	major	
	minor	
	fix	
	tag	
	Used inside	<a href="#">header</a>

**3.37.**

type
------

Content model	( #PCDATA )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>	

### 3.38.

authors		
Content model	( <a href="#">person</a> + )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>   <a href="#">faqs</a>	

### 3.39.

notice		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>	

--

**3.40.**

abstract		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>	

**3.41.**

body		
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">document</a>	

**3.42.**

section	
Content model	( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) * )

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>	

### 3.43.

footer	
Content model	( <a href="#">legal</a> )
Used inside	<a href="#">document</a>

### 3.44.

legal		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">footer</a>	

### 3.45.

faqs	
Content model	( <a href="#">authors</a> ? , ( <a href="#">faq</a>   <a href="#">part</a> ) + )

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	title	

**3.46.**

part		
Content model	( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">faq</a>   <a href="#">part</a> ) + )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">faqs</a>   <a href="#">part</a>	

**3.47.**

faq		
Content model	( <a href="#">question</a> , <a href="#">answer</a> )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">faqs</a>   <a href="#">part</a>	

**3.48.**



question	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">faq</a>

### 3.49.

answer	
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *
Attributes	author
Used inside	<a href="#">faq</a>