

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1	4
3.2	4
3.3	5
3.4	5
3.5	6
3.6	6
3.7	6
3.8	7
3.9	8
3.10	8
3.11	9
3.12	9
3.13	10
3.14	10
3.15	11
3.16	11
3.17	12
3.18	12
3.19	12
3.20	13
3.21	13

3.22	14
3.23	14
3.24	15
3.25	15
3.26	16
3.27	16
3.28	16
3.29	17
3.30	17
3.31	18
3.32	18
3.33	19
3.34	19
3.35	19
3.36	20
3.37	20
3.38	21
3.39	21
3.40	21
3.41	22
3.42	22
3.43	23
3.44	23

1. Top-level element(s)

- [document](#)

2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [person](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)

- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person	
Content model	EMPTY
Attributes	
	id
	class
	xml:lang
	name
	email
Used inside	authors

3.2.

strong	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	
	id
	class

	xml:lang
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.3.

em							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal						

3.4.

code							
Content model	(#PCDATA)						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal						

--

3.5.

sup		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal	

3.6.

sub		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal	

3.7.

link	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.8.

jump		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.9.

fork		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.10.

br		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.11.

img		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.12.

icon		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	

	width	
	id	
	class	
	xml:lang	

Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal
-------------	---

3.13.

acronym		
Content model	(#PCDATA) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.14.

p		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	

	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	th td li dd body section	

3.15.

source		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	th td li dd body section	

3.16.

note		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	

Used inside	th td li dd body section

3.17.

warning	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	label
	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

3.18.

fixme	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	author
	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

3.19.

table	
Content model	(caption ? , tr +)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

3.20.

caption	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	table

3.21.

tr	
Content model	(th td) +
Attributes	id
	class
	xml:lang

Used inside	table

3.22.

th	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	colspan
	rowspan
Used inside	tr

3.23.

td	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	colspan

	rowspan
Used inside	tr

3.24.

li							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	ul ol						

3.25.

ul									
Content model	(li ol ul dl) +								
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr> <td>spacing</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang		spacing	
id									
class									
xml:lang									
spacing									
Used inside	th td li ul ol dd body section								

--

3.26.

ol	
Content model	(li ol ul dl) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
	spacing
Used inside	th td li ul ol dd body section

3.27.

dl	
Content model	(dt , dd) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li ul ol dd body section

3.28.

dt	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.29.

dd		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.30.

figure		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	

	usemap	
	ismap	
	align	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.31.

anchor		
Content model	EMPTY	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.32.

document		
Content model	(header , body , footer ?)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

3.33.

header		
Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ?)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	document	

3.34.

title										
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup link jump fork br img icon acronym) *									
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>class</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		id		class		xml:lang			
	id									
	class									
	xml:lang									
Used inside	header section									

3.35.

subtitle		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *	
Attributes	id	
	class	

	xml:lang	
Used inside	header	

3.36.

version		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	major	
	minor	
	fix	
	tag	
	Used inside	header

3.37.

type		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

--

3.38.

authors		
Content model	(person +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.39.

notice		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.40.

abstract		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	

	<table> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	class		xml:lang	
class					
xml:lang					
Used inside	header				

3.41.

body	
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	document

3.42.

section	
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	body section

3.43.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.44.

legal	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	footer