

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1	4
3.2	4
3.3	5
3.4	5
3.5	5
3.6	6
3.7	6
3.8	7
3.9	7
3.10	8
3.11	8
3.12	9
3.13	9
3.14	10
3.15	10
3.16	11
3.17	11
3.18	11
3.19	12
3.20	12
3.21	12

3.22	13
3.23	13
3.24	14
3.25	14
3.26	15
3.27	15
3.28	15
3.29	16
3.30	16
3.31	17
3.32	17
3.33	17
3.34	18
3.35	18
3.36	18
3.37	19
3.38	19
3.39	20
3.40	20
3.41	20
3.42	21
3.43	21
3.44	21

1. Top-level element(s)

- [document](#)

2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [person](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)

- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person		
Content model		EMPTY
Attributes		
	id	
	xml:lang	
	name	
	email	
Used inside	authors	

3.2.

strong		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	

DTD documentation

Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.3.

em	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.4.

code	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.5.

sup	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal	

3.6.

sub		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal	

3.7.

link		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	

Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal

3.8.

jump	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *
Attributes	id
	xml:lang
	href
	role
	title
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal

3.9.

fork	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *
Attributes	id
	xml:lang
	href
	role

	title
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal

3.10.

br					
Content model	EMPTY				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal				

3.11.

img															
Content model	EMPTY														
Attributes	<table> <tr> <td>src</td><td></td></tr> <tr> <td>alt</td><td></td></tr> <tr> <td>height</td><td></td></tr> <tr> <td>width</td><td></td></tr> <tr> <td>usemap</td><td></td></tr> <tr> <td>ismap</td><td></td></tr> <tr> <td>id</td><td></td></tr> </table>	src		alt		height		width		usemap		ismap		id	
src															
alt															
height															
width															
usemap															
ismap															
id															

	xml:lang
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal

3.12.

icon													
Content model	EMPTY												
Attributes	<table> <tr><td>src</td><td></td></tr> <tr><td>alt</td><td></td></tr> <tr><td>height</td><td></td></tr> <tr><td>width</td><td></td></tr> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	src		alt		height		width		id		xml:lang	
src													
alt													
height													
width													
id													
xml:lang													
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal												

3.13.

acronym					
Content model	(#PCDATA) *				
Attributes	<table> <tr><td>title</td><td></td></tr> <tr><td>id</td><td></td></tr> </table>	title		id	
title					
id					

	xml:lang
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal

3.14.

p							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *						
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr><td>xml:space</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang		xml:space	
id							
xml:lang							
xml:space							
Used inside	th td li dd body section						

3.15.

source							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *						
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr><td>xml:space</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang		xml:space	
id							
xml:lang							
xml:space							
Used inside	th td li dd body section						

--

3.16.

note	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	label
	id
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

3.17.

warning	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	label
	id
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

3.18.

fixme	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *

Attributes	author	
	id	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.19.

table		
Content model	(caption ? , tr +)	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.20.

caption		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	table	

3.21.

tr	
Content model	(th td) +
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	table

3.22.

th	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	xml:lang
	colspan
	rowspan
Used inside	tr

3.23.

td	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *

Attributes	id	
	xml:lang	
	colspan	
	rowspan	
Used inside	tr	

3.24.

li		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	ul ol	

3.25.

ul		
Content model	(li ol ul dl) +	
Attributes	id	
	xml:lang	
	spacing	

Used inside	th td li ul ol dd body section

3.26.

ol	
Content model	(li ol ul dl) +
Attributes	id
	xml:lang
	spacing
Used inside	th td li ul ol dd body section

3.27.

dl	
Content model	(dt , dd) +
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	th td li ul ol dd body section

3.28.

dt	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	id

	xml:lang
Used inside	dl

3.29.

dd					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	dl				

3.30.

figure		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	align	

	id	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.31.

anchor		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.32.

document		
Content model	(header , body , footer ?)	
Attributes	id	
	xml:lang	

3.33.

header		
Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ?)	
Attributes	id	

	xml:lang	
Used inside	document	

3.34.

title		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup link jump fork br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	header section	

3.35.

subtitle		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.36.

version		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	

	xml:lang	
	major	
	minor	
	fix	
	tag	
Used inside	header	

3.37.

type		
Content model		(#PCDATA)
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside		header

3.38.

authors		
Content model	(person +)	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.39.

notice		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.40.

abstract		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.41.

body		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +	
Attributes	id	
	xml:lang	

DTD documentation

Used inside	document

3.42.

section	
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	body section

3.43.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.44.

legal	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	footer