

# DTD documentation

## Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1 .....	4
3.2 .....	4
3.3 .....	5
3.4 .....	5
3.5 .....	5
3.6 .....	6
3.7 .....	6
3.8 .....	6
3.9 .....	7
3.10 .....	7
3.11 .....	8
3.12 .....	8
3.13 .....	9
3.14 .....	9
3.15 .....	9
3.16 .....	10
3.17 .....	10
3.18 .....	11
3.19 .....	11
3.20 .....	11
3.21 .....	12
3.22 .....	12
3.23 .....	12
3.24 .....	13
3.25 .....	13
3.26 .....	13
3.27 .....	14
3.28 .....	14

3.29 .....	15
3.30 .....	15
3.31 .....	15
3.32 .....	16
3.33 .....	16
3.34 .....	16
3.35 .....	17
3.36 .....	17
3.37 .....	17
3.38 .....	18
3.39 .....	18
3.40 .....	18
3.41 .....	19
3.42 .....	19
3.43 .....	19
3.44 .....	19
3.45 .....	20
3.46 .....	20
3.47 .....	20
3.48 .....	21
3.49 .....	21
3.50 .....	21
3.51 .....	21
3.52 .....	22
3.53 .....	22
3.54 .....	22
3.55 .....	23
3.56 .....	23
3.57 .....	23
3.58 .....	24
3.59 .....	24
3.60 .....	24

## 1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [howto](#)
- [overview](#)

## 2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [audience](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [extension](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [feedback](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [howto](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [last-modified-content-date](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [overview](#)
- [p](#)
- [part](#)
- [person](#)
- [prerequisites](#)
- [purpose](#)
- [question](#)
- [references](#)

- [section](#)
- [source](#)
- [steps](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [tips](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

### 3. Element declarations

#### 3.1.

person		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	name	
	email	
Used inside	<a href="#">authors</a>	

#### 3.2.

strong		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

### 3.3.

em		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

### 3.4.

code		
Content model	( #PCDATA )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

### 3.5.

sup		
Content model	( #PCDATA )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

**3.6.**

sub		
Content model	( #PCDATA )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

**3.7.**

link	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	href
	role
	title
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

**3.8.**

jump	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *

Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
	href			ty re
	role			ty
	title			ty
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>			

**3.9.**

fork			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *		
Attributes	id		
	class		
	xml:lang		
	href		
	role		
	title		
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.10.**

br				
Content model		EMPTY		
Attributes	id			type
	class			type
	xml:lang			type

Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

**3.11.**

img		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

**3.12.**

icon		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	id	
	class	
	xml:lang	



Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

### 3.13.

acronym		
Content model	( #PCDATA ) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

### 3.14.

p		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>	

### 3.15.

source	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *

Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
	xml:space			d fi p p
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>			

**3.16.**

note				
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *			
Attributes	label			ty
	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>			

**3.17.**

warning				
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *			
Attributes	label			ty
	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>			

<b>3.18.</b>	
fixme	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *
Attributes	author
	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>

**3.19.**

table	
Content model	( <a href="#">caption</a> ? , <a href="#">tr</a> + )
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>

**3.20.**

caption	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *
Attributes	id
	class
	xml:lang

Used inside	<a href="#">table</a>

**3.21.**

tr		
Content model	( <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a> ) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">table</a>	

**3.22.**

th											
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *										
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>class</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr><tr><td>colspan</td><td></td></tr><tr><td>rowspan</td><td></td></tr></table>	id		class		xml:lang		colspan		rowspan	
	id										
	class										
	xml:lang										
	colspan										
rowspan											
Used inside	<a href="#">tr</a>										

**3.23.**

td			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr></table>	id	
id			

	class			ty
	xml:lang			ty
	colspan			ty d
	rowspan			ty d
Used inside	<a href="#">tr</a>			

**3.24.**

li				
Content model		( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside		<a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>		

**3.25.**

ul			
Content model		( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	spacing		p c
Used inside		<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>	

**3.26.**

ol	
Content model	( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
	spacing
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>

**3.27.**

dl	
Content model	( <a href="#">dt</a> , <a href="#">dd</a> ) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>

**3.28.**

dt	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">dl</a>

**3.29.**

dd	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">dl</a>

**3.30.**

figure	
Content model	EMPTY
Attributes	src
	alt
	height
	width
	usemap
	ismap
	align
	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>

**3.31.**

anchor
--------

Content model	EMPTY		
Attributes	id		
	class		
	xml:lang		
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>   <a href="#">overview</a>   <a href="#">purpose</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">audience</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">extension</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>   <a href="#">feedback</a>		

**3.32.**

document			
Content model	( <a href="#">header</a> , <a href="#">body</a> , <a href="#">footer</a> ? )		
Attributes	id		
	class		
	xml:lang		

**3.33.**

header			
Content model	( <a href="#">title</a> , <a href="#">subtitle</a> ? , <a href="#">version</a> ? , <a href="#">type</a> ? , <a href="#">authors</a> ? , <a href="#">notice</a> * , <a href="#">abstract</a> ? , <a href="#">last-modified-content-date</a> )		
Attributes	id		
	class		
	xml:lang		
Used inside	<a href="#">document</a>   <a href="#">howto</a>		

**3.34.**

title			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *		
Attributes	id		
	class		



	xml:lang		ty
Used inside	<a href="#">header</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">part</a>		

**3.35.**

subtitle			
Content model		( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a> ) *	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside		<a href="#">header</a>	

**3.36.**

version				
Content model		( #PCDATA )		
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
	major			ty
	minor			ty
	fix			ty
	tag			ty
Used inside		<a href="#">header</a>		

**3.37.**

type				
Content model		( #PCDATA )		
Attributes	id			ty
	class			ty

	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>	

**3.38.**

authors		
Content model	( <a href="#">person</a> + )	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>   <a href="#">faqs</a>	

**3.39.**

notice								
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *							
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>class</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>		id		class		xml:lang	
	id							
	class							
	xml:lang							
Used inside	<a href="#">header</a>							

**3.40.**

abstract		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>	

--

**3.41.**

body	
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">document</a>

**3.42.**

section	
Content model	( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) * )
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">prerequisites</a>   <a href="#">steps</a>   <a href="#">tips</a>   <a href="#">references</a>

**3.43.**

footer	
Content model	( <a href="#">legal</a> )
Used inside	<a href="#">document</a>

**3.44.**

legal	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *
Attributes	id

	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	<a href="#">footer</a>			

**3.45.**

faqs			
Content model		( <a href="#">authors</a> ? , ( <a href="#">faq</a>   <a href="#">part</a> ) + )	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
	title		ty r
Used inside		<a href="#">howto</a>	

**3.46.**

part				
Content model		( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">faq</a>   <a href="#">part</a> ) + )		
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside		<a href="#">faqs</a>   <a href="#">part</a>		

**3.47.**

faq			
Content model		( <a href="#">question</a> , <a href="#">answer</a> )	
Attributes	id		type
	class		type
	xml:lang		type

Used inside	<a href="#">faqs</a>   <a href="#">part</a>

**3.48.**

question	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	<a href="#">faq</a>

**3.49.**

answer			
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	<table><tr><td>author</td><td></td></tr></table>	author	
author			
Used inside	<a href="#">faq</a>		

**3.50.**

howto							
Content model	( <a href="#">header</a> , <a href="#">audience</a> ? , <a href="#">purpose</a> ? , <a href="#">prerequisites</a> ? , <a href="#">steps</a> , <a href="#">extension</a> ? , <a href="#">faqs</a> ? , <a href="#">tips</a> ? , <a href="#">references</a> ? , <a href="#">feedback</a> ? )						
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>class</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		class		xml:lang	
	id						
	class						
xml:lang							

**3.51.**

overview	
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *

Attributes	title			ty
	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty

**3.52.**

purpose				
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *			
Attributes	title			ty
	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	<a href="#">howto</a>			

**3.53.**

prerequisites				
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *			
Attributes	title			ty
	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	<a href="#">howto</a>			

**3.54.**

audience				
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *			

Attributes	title			ty r
	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	<a href="#">howto</a>			

**3.55.**

steps			
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	title		
	id		
	class		
	xml:lang		
Used inside	<a href="#">howto</a>		

**3.56.**

extension				
Content model		( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	title			ty r
	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside		<a href="#">howto</a>		

**3.57.**

tips
------

Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	title		
	id		
	class		
	xml:lang		
Used inside	<a href="#">howto</a>		

**3.58.**

references			
Content model	( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	title		
	id		
	class		
	xml:lang		
Used inside	<a href="#">howto</a>		

**3.59.**

feedback			
Content model	( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *		
Attributes	title		
	id		
	class		
	xml:lang		
Used inside	<a href="#">howto</a>		



### 3.60.

last-modified-content-date			
Content model	EMPTY		
Attributes	<table border="1"> <tr> <td>date</td><td></td></tr> </table>	date	
date			
Used inside	<a href="#">header</a>		