

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	4
2 List of elements.....	4
3 Element declarations.....	5
3.1	5
3.2	6
3.3	6
3.4	7
3.5	7
3.6	7
3.7	8
3.8	8
3.9	9
3.10	9
3.11	10
3.12	10
3.13	11
3.14	11
3.15	12
3.16	12
3.17	13
3.18	13
3.19	14
3.20	14
3.21	14

3.22	15
3.23	15
3.24	16
3.25	16
3.26	16
3.27	17
3.28	17
3.29	18
3.30	18
3.31	19
3.32	19
3.33	19
3.34	20
3.35	20
3.36	20
3.37	21
3.38	21
3.39	21
3.40	22
3.41	22
3.42	23
3.43	23
3.44	23
3.45	23
3.46	24
3.47	24
3.48	25
3.49	25
3.50	25

DTD documentation

3.51	25
3.52	26
3.53	26
3.54	27
3.55	27
3.56	27
3.57	28
3.58	28
3.59	29
3.60	29

1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [howto](#)
- [overview](#)

2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [audience](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [extension](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [feedback](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [howto](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [last-modified-content-date](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)

- [notice](#)
- [ol](#)
- [overview](#)
- [p](#)
- [part](#)
- [person](#)
- [prerequisites](#)
- [purpose](#)
- [question](#)
- [references](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [steps](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [tips](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person		
Content model	EMPTY	
Attributes		
	id	
	xml:lang	
	name	

	email
Used inside	authors

3.2.

strong					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question				

3.3.

em					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *				
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question				

3.4.

code		
Content model		(#PCDATA)
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside		strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question

3.5.

sup		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question	

3.6.

sub		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question

3.7.

link	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *
Attributes	id
	xml:lang
	href
	role
	title
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question

3.8.

jump	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *
Attributes	id
	xml:lang
	href
	role

	title
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question

3.9.

fork											
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *										
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr><td>href</td><td></td></tr> <tr><td>role</td><td></td></tr> <tr><td>title</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang		href		role		title	
id											
xml:lang											
href											
role											
title											
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question										

3.10.

br					
Content model	EMPTY				
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang	
id					
xml:lang					
Used inside	strong em link jump fork p source note				

	warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question

3.11.

img	
Content model	EMPTY
Attributes	src
	alt
	height
	width
	usemap
	ismap
	id
	xml:lang
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question

3.12.

icon	
Content model	EMPTY
Attributes	src
	alt

	height	
	width	
	id	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.13.

acronym		
Content model	(#PCDATA) *	
Attributes		
	title	
	id	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.14.

p		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
	xml:space	

Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback

3.15.

source							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:space</td><td></td></tr> </table>	id		xml:lang		xml:space	
id							
xml:lang							
xml:space							
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback						

3.16.

note							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *						
Attributes	<table> <tr> <td>label</td><td></td></tr> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	label		id		xml:lang	
label							
id							
xml:lang							

Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback

3.17.

warning	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	label
	id
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback

3.18.

fixme	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	author
	id
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback

3.19.

table		
Content model	(caption ? , tr +)	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback	

3.20.

caption		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	table	

3.21.

tr		
Content model	(th td) +	
Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	table

3.22.

th	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	xml:lang
	colspan
	rowspan
Used inside	tr

3.23.

td	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	xml:lang
	colspan
	rowspan

Used inside	tr

3.24.

li	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	ul ol

3.25.

ul	
Content model	(li ol ul dl) +
Attributes	id
	xml:lang
	spacing
Used inside	th td li ul ol dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback

3.26.

ol	
----	--

Content model	(li ol ul dl) +	
Attributes	id	
	xml:lang	
	spacing	
Used inside	th td li ul ol dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback	

3.27.

dl		
Content model	(dt , dd) +	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	th td li ul ol dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback	

3.28.

dt		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	dl

3.29.

dd	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	dl

3.30.

figure	
Content model	EMPTY
Attributes	src
	alt
	height
	width
	usemap
	ismap
	align
	id
	xml:lang

Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback

3.31.

anchor	
Content model	EMPTY
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback

3.32.

document	
Content model	(header , body , footer ?)
Attributes	id
	xml:lang

3.33.

header	
Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ? , last-modified-content-date)
Attributes	id
	xml:lang

Used inside	document howto

3.34.

title	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup link jump fork br img icon acronym) *
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	header section part

3.35.

subtitle	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	header

3.36.

version	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	id
	xml:lang

	major	
	minor	
	fix	
	tag	
Used inside	header	

3.37.

type		
Content model		(#PCDATA)
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside		header

3.38.

authors		
Content model	(person +)	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	header faqs	

3.39.

notice

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.40.

abstract		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.41.

body		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	document	

3.42.

section	
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	body section prerequisites steps tips references

3.43.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.44.

legal	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	footer

3.45.

faqs		
Content model		(authors ? , (faq part) +)
Attributes	id	
	xml:lang	
	title	
Used inside		howto

3.46.

part		
Content model	(title , (faq part) +)	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	faqs part	

3.47.

faq		
Content model	(question , answer)	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	faqs part	

3.48.

question		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	faq	

3.49.

answer		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	<div>author</div>	
Used inside	faq	

3.50.

howto		
Content model	(header , audience ? , purpose ? , prerequisites ? , steps , extension ? , faqs ? , tips ? , references ? , feedback ?)	
Attributes	id	
	xml:lang	

3.51.

overview		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	xml:lang	

3.52.

purpose		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.53.

prerequisites		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	xml:lang	

Used inside	howto

3.54.

audience	
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	title
	id
	xml:lang
Used inside	howto

3.55.

steps	
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	title
	id
	xml:lang
Used inside	howto

3.56.

extension

Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.57.

tips		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.58.

references		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	

	xml:lang	
Used inside	howto	

3.59.

feedback		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.60.

last-modified-content-date		
Content model	EMPTY	
Attributes	date	
Used inside	header	