

# DTD documentation

## 1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [faqs](#)

## 2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [part](#)
- [person](#)
- [question](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)

- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

### 3. Element declarations

#### 3.1.

person			
Content model		EMPTY	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	name		type: CDATA required attribute
	email		type: CDATA required attribute
Used inside		<a href="#">authors</a>	

#### 3.2.

strong			
Content model		( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>	

#### 3.3.

em	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>

	<a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.4.**

code			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.5.**

sup			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.6.**

sub			
Content model	( #PCDATA )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">subtitle</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>

### 3.7.

link											
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *										
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr><tr><td>href</td><td></td></tr><tr><td>role</td><td></td></tr><tr><td>title</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang		href		role		title	
id											
xml:lang											
href											
role											
title											
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>										

### 3.8.

jump												
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *											
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr><tr><td>href</td><td></td></tr><tr><td>role</td><td></td></tr><tr><td>title</td><td></td></tr></table>		id		xml:lang		href		role		title	
id												
xml:lang												
href												
role												
title												
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>											

### 3.9.

fork
------

Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	href		type: CDATA required attribute
	role		type: CDATA
	title		type: CDATA
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.10.**

br			
Content model	EMPTY		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

**3.11.**

img			
Content model	EMPTY		
Attributes	src		type: CDATA required attribute
	alt		type: CDATA required attribute
	height		type: CDATA
	width		type: CDATA
	usemap		type: CDATA
	ismap		possible values: is
	id		type: ID

	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

### 3.12.

icon			
Content model	EMPTY		
Attributes	src		type: CDATA required attribute
	alt		type: CDATA required attribute
	height		type: CDATA
	width		type: CDATA
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

### 3.13.

acronym			
Content model	( #PCDATA ) *		
Attributes	title		type: CDATA required attribute
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">caption</a>   <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dt</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">title</a>   <a href="#">notice</a>   <a href="#">abstract</a>   <a href="#">legal</a>   <a href="#">question</a>		

### 3.14.

p
---

Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	xml:space		possible values: preserve
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>		

**3.15.**

source			
Content model		( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	xml:space		default value: preserve fixed value: preserve possible value: preserve preserve
Used inside		<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>	

**3.16.**

note			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	label		type: CDATA
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>		

**3.17.**

warning
---------

Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	label		type: CDATA
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>		

**3.18.**

fixme			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	author		type: CDATA required attribute
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>		

**3.19.**

table			
Content model	( <a href="#">caption</a> ? , <a href="#">tr</a> + )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>		

**3.20.**

caption			
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN



Used inside	<a href="#">table</a>

**3.21.**

tr					
Content model	( <a href="#">th</a>   <a href="#">td</a> ) +				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	<a href="#">table</a>				

**3.22.**

th									
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *								
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr><tr><td>colspan</td><td></td></tr><tr><td>rowspan</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang		colspan		rowspan	
	id								
	xml:lang								
	colspan								
rowspan									
Used inside	<a href="#">tr</a>								

**3.23.**

td							
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *						
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr><tr><td>colspan</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang		colspan	
id							
xml:lang							
colspan							

	<div> <div>rowspan</div> <div></div> </div>		<div> <div>type: CDATA</div> <div>default value: 1</div> </div>
Used inside	<div>tr</div>		

### 3.24.

li			
Content model	<div>( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *</div>		
Attributes	<div> <div>id</div> <div>xml:lang</div> </div>	<div> <div>type: ID</div> <div>type: NMTOKEN</div> </div>	
Used inside	<div><a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a></div>		

### 3.25.

ul			
Content model	<div>( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +</div>		
Attributes	<div> <div>id</div> <div>xml:lang</div> <div>spacing</div> </div>	<div> <div>type: ID</div> <div>type: NMTOKEN</div> <div>possible values: compact</div> </div>	
Used inside	<div><a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a></div>		

### 3.26.

ol			
Content model	<div>( <a href="#">li</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a> ) +</div>		
Attributes	<div> <div>id</div> <div>xml:lang</div> <div>spacing</div> </div>	<div> <div>type: ID</div> <div>type: NMTOKEN</div> <div>possible values: compact</div> </div>	

Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>

**3.27.**

dl	
Content model	( <a href="#">dt</a> , <a href="#">dd</a> ) +
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>

**3.28.**

dt					
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	<a href="#">dl</a>				

**3.29.**

dd					
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	<a href="#">dl</a>				

**3.30.**

figure	
Content model	EMPTY

Attributes	src			type: CDATA required attribute
	alt			type: CDATA required attribute
	height			type: CDATA
	width			type: CDATA
	usemap			type: CDATA
	ismap			possible values: is
	align			type: CDATA
	id			type: ID
	xml:lang			type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>			

**3.31.**

anchor			
Content model		EMPTY	
Attributes	id		type: ID required attribute
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		<a href="#">th</a>   <a href="#">td</a>   <a href="#">li</a>   <a href="#">dd</a>   <a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">answer</a>	

**3.32.**

document			
Content model		( <a href="#">header</a> , <a href="#">body</a> , <a href="#">footer</a> ? )	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN

**3.33.**

header	
Content model	( <a href="#">title</a> , <a href="#">subtitle</a> ? , <a href="#">version</a> ? , <a href="#">type</a> ? , <a href="#">authors</a> ? , <a href="#">notice</a> * , <a href="#">abstract</a> ? )

Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">document</a>		

**3.34.**

title			
Content model		( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a> ) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		<a href="#">header</a>   <a href="#">section</a>   <a href="#">part</a>	

**3.35.**

subtitle			
Content model		( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a> ) *	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		<a href="#">header</a>	

**3.36.**

version			
Content model		( #PCDATA )	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	major		type: CDATA
	minor		type: CDATA
	fix		type: CDATA
	tag		type: CDATA

Used inside	<a href="#">header</a>

**3.37.**

type					
Content model	( #PCDATA )				
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr></table>	id		xml:lang	
	id				
xml:lang					
Used inside	<a href="#">header</a>				

**3.38.**

authors		
Content model	( <a href="#">person</a> + )	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>   <a href="#">faqs</a>	

**3.39.**

notice		
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	<a href="#">header</a>	

**3.40.**

abstract	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *

Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">header</a>		

**3.41.**

body			
Content model		( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) +	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">document</a>		

**3.42.**

section			
Content model	( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">section</a>   <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) * )		
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">body</a>   <a href="#">section</a>		

**3.43.**

footer	
Content model	( <a href="#">legal</a> )
Used inside	<a href="#">document</a>

**3.44.**

legal	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>   <a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *

Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">footer</a>		

**3.45.**

faqs			
Content model		( <a href="#">authors</a> ? , ( <a href="#">faq</a>   <a href="#">part</a> ) + )	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
	title		type: CDATA required attribute

**3.46.**

part			
Content model		( <a href="#">title</a> , ( <a href="#">faq</a>   <a href="#">part</a> ) + )	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		<a href="#">faqs</a>   <a href="#">part</a>	

**3.47.**

faq			
Content model		( <a href="#">question</a> , <a href="#">answer</a> )	
Attributes	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside		<a href="#">faqs</a>   <a href="#">part</a>	

**3.48.**

question	
Content model	( #PCDATA   <a href="#">strong</a>   <a href="#">em</a>   <a href="#">code</a>   <a href="#">sub</a>   <a href="#">sup</a>   <a href="#">br</a>



	<a href="#">img</a>   <a href="#">icon</a>   <a href="#">acronym</a>   <a href="#">link</a>   <a href="#">jump</a>   <a href="#">fork</a> ) *		
Attributes			
	id		type: ID
	xml:lang		type: NMTOKEN
Used inside	<a href="#">faq</a>		

### 3.49.

answer			
Content model		( <a href="#">p</a>   <a href="#">source</a>   <a href="#">note</a>   <a href="#">warning</a>   <a href="#">fixme</a>   <a href="#">table</a>   <a href="#">ol</a>   <a href="#">ul</a>   <a href="#">dl</a>   <a href="#">figure</a>   <a href="#">anchor</a> ) *	
Attributes		<div>author</div>	type: IDREF
Used inside		<a href="#">faq</a>	