

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	4
2 List of elements.....	4
3 Element declarations.....	5
3.1	5
3.2	6
3.3	6
3.4	7
3.5	7
3.6	8
3.7	8
3.8	9
3.9	9
3.10	10
3.11	10
3.12	11
3.13	11
3.14	12
3.15	12
3.16	13
3.17	13
3.18	14
3.19	14
3.20	15
3.21	15

3.22	16
3.23	16
3.24	17
3.25	17
3.26	18
3.27	18
3.28	19
3.29	19
3.30	19
3.31	20
3.32	21
3.33	21
3.34	21
3.35	22
3.36	22
3.37	23
3.38	23
3.39	23
3.40	24
3.41	24
3.42	24
3.43	25
3.44	25
3.45	26
3.46	26
3.47	26
3.48	27
3.49	27
3.50	27

DTD documentation

3.51	28
3.52	28
3.53	29
3.54	29
3.55	30
3.56	30
3.57	30
3.58	31
3.59	31
3.60	32

1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [howto](#)
- [overview](#)

2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [audience](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [extension](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [feedback](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [howto](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [last-modified-content-date](#)
- [legal](#)
- [li](#)

- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [overview](#)
- [p](#)
- [part](#)
- [person](#)
- [prerequisites](#)
- [purpose](#)
- [question](#)
- [references](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [steps](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [tips](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	

	class	
	xml:lang	
	name	
	email	
Used inside	authors	

3.2.

strong		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question	

3.3.

em		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	

	xml:lang
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question

3.4.

code							
Content model	(#PCDATA)						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question						

3.5.

sup							
Content model	(#PCDATA)						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question						

--

3.6.

sub		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question	

3.7.

link		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

--

3.8.

jump		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.9.

fork		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	

	title
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question

3.10.

br							
Content model	EMPTY						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question						

3.11.

img											
Content model	EMPTY										
Attributes	<table> <tr> <td>src</td><td></td></tr> <tr> <td>alt</td><td></td></tr> <tr> <td>height</td><td></td></tr> <tr> <td>width</td><td></td></tr> <tr> <td>usemap</td><td></td></tr> </table>	src		alt		height		width		usemap	
src											
alt											
height											
width											
usemap											

	ismap	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.12.

icon		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.13.

acronym

Content model	(#PCDATA) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.14.

p		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback	

3.15.

source		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br	

	img icon acronym link jump fork) *								
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:space</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang		xml:space	
id									
class									
xml:lang									
xml:space									
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback								

3.16.

note									
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *								
Attributes	<table> <tr> <td>label</td><td></td></tr> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	label		id		class		xml:lang	
label									
id									
class									
xml:lang									
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback								

3.17.

warning

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback	

3.18.

fixme		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	author	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback	

3.19.

table		
Content model	(caption ? , tr +)	

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback	

3.20.

caption		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	table	

3.21.

tr		
Content model	(th td) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	table	

--

3.22.

th		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	colspan	
	rowspan	
Used inside	tr	

3.23.

td		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	colspan	

	rowspan
Used inside	tr

3.24.

li							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	ul ol						

3.25.

ul									
Content model	(li ol ul dl) +								
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr> <td>spacing</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang		spacing	
id									
class									
xml:lang									
spacing									
Used inside	th td li ul ol dd body section answer								

	overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback

3.26.

ol	
Content model	(li ol ul dl) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
	spacing
Used inside	th td li ul ol dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback

3.27.

dl	
Content model	(dt , dd) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li ul ol dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback

3.28.

dt		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.29.

dd		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.30.

figure	
Content model	EMPTY

Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	align	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback	

3.31.

anchor		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer overview purpose prerequisites audience steps extension tips references feedback	

3.32.

document		
Content model	(header , body , footer ?)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

3.33.

header		
Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ? , last-modified-content-date)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	document howto	

3.34.

title		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup link jump fork br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

Used inside	header section part

3.35.

subtitle	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	header

3.36.

version	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	id
	class
	xml:lang
	major
	minor
	fix
	tag
Used inside	header

3.37.

type		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.38.

authors		
Content model	(person +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header faqs	

3.39.

notice		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes		
	id	
	class	

	xml:lang
Used inside	header

3.40.

abstract							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	header						

3.41.

body							
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	document						

3.42.

section		
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	body section prerequisites steps tips references	

3.43.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.44.

legal		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	footer	

3.45.

faqs		
Content model	(authors ? , (faq part) +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	title	
Used inside	howto	

3.46.

part		
Content model	(title , (faq part) +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	faqs part	

3.47.

faq		
Content model	(question , answer)	
Attributes	id	

	class	
	xml:lang	
Used inside	faqs part	

3.48.

question		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	faq	

3.49.

answer		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	author	
Used inside	faq	

3.50.

howto

Content model	(header , audience ? , purpose ? , prerequisites ? , steps , extension ? , faqs ? , tips ? , references ? , feedback ?)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

3.51.

overview		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	

3.52.

purpose		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	howto	

--

3.53.

prerequisites		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.54.

audience		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.55.

steps		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.56.

extension		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.57.

--	--	--

tips		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.58.

references		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.59.

feedback		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	

Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	howto	

3.60.

last-modified-content-date		
Content model	EMPTY	
Attributes	date	
Used inside	header	