

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1	4
3.2	4
3.3	5
3.4	5
3.5	6
3.6	6
3.7	7
3.8	7
3.9	8
3.10	8
3.11	9
3.12	9
3.13	10
3.14	10
3.15	11
3.16	11
3.17	12
3.18	12
3.19	13
3.20	13
3.21	13

3.22	14
3.23	14
3.24	15
3.25	15
3.26	16
3.27	16
3.28	17
3.29	17
3.30	17
3.31	18
3.32	18
3.33	19
3.34	19
3.35	20
3.36	20
3.37	20
3.38	21
3.39	21
3.40	22
3.41	22
3.42	22
3.43	23
3.44	23
3.45	23

1. Top-level element(s)

- [document](#)

2. List of elements

- [a](#)
- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [area](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [map](#)
- [meta](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [person](#)
- [section](#)
- [source](#)

- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	name	
	email	
Used inside	authors	

3.2.

strong

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal	

3.3.

em		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal	

3.4.

code		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	

	xml:lang
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.5.

sup							
Content model	(#PCDATA)						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal						

3.6.

sub							
Content model	(#PCDATA)						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal						

--

3.7.

a		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	title	
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.8.

br		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.9.

img		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.10.

map			
Content model	(area +)		
Attributes	<table><tr><td>name</td><td></td></tr></table>	name	
name			
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal		

--

3.11.

area		
Content model		EMPTY
Attributes	shape	
	coords	
	href	
	title	
	nohref	
	alt	
Used inside	map	

3.12.

icon		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	id	

	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.13.

acronym		
Content model	(#PCDATA) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.14.

p		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

	xml:space
Used inside	th td li dd body section

3.15.

source									
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *								
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr><td>xml:space</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang		xml:space	
id									
class									
xml:lang									
xml:space									
Used inside	th td li dd body section								

3.16.

note									
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *								
Attributes	<table> <tr><td>label</td><td></td></tr> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	label		id		class		xml:lang	
label									
id									
class									
xml:lang									

Used inside	th td li dd body section

3.17.

warning	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	label
	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

3.18.

fixme	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	author
	id
	class
	xml:lang
Used inside	th td li dd body section

3.19.

table		
Content model	(caption ? , tr +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.20.

caption		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	table	

3.21.

tr		
Content model	(th td) +	
Attributes	id	
	class	

	xml:lang
Used inside	table

3.22.

th											
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *										
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr><td>colspan</td><td></td></tr> <tr><td>rowspan</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang		colspan		rowspan	
id											
class											
xml:lang											
colspan											
rowspan											
Used inside	tr										

3.23.

td					
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *				
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> </table>	id		class	
id					
class					

	xml:lang	
	colspan	
	rowspan	
Used inside	tr	

3.24.

li		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	ul ol	

3.25.

ul		
Content model	(li) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	spacing	

Used inside	th td li dd body section

3.26.

ol									
Content model	(li) +								
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr> <td>spacing</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang		spacing	
id									
class									
xml:lang									
spacing									
Used inside	th td li dd body section								

3.27.

dl							
Content model	(dt , dd) +						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	th td li dd body section						

3.28.

dt		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.29.

dd		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.30.

figure	
Content model	EMPTY

Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	align	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.31.

anchor		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.32.

--	--	--

document		
Content model	(header , body , footer ?)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

3.33.

header		
Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ? , meta *)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	document	

3.34.

title		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup a br img icon acronym map) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header section	

--

3.35.

subtitle		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.36.

version		
Content model		(#PCDATA)
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	major	
	minor	
	fix	
	tag	
	Used inside	<u>header</u>

3.37.

type		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.38.

authors		
Content model	(person +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.39.

notice		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes		
	id	
	class	
	xml:lang	

Used inside	header

3.40.

abstract	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	header

3.41.

meta	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	name
	id
	class
	xml:lang
Used inside	header

3.42.

body

Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	document	

3.43.

section		
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	body section	

3.44.

footer		
Content model	(legal)	
Used inside	document	

3.45.

legal										
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *									
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>class</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		id		class		xml:lang			
	id									
	class									
	xml:lang									
Used inside	footer									