

Verbos para Go fmt

Verbos esenciales

Categoría	Verbo	Qué imprime
General	<code>%v</code>	valor "default"
General	<code>%+v</code>	structs con nombres de campos
General	<code>%#v</code>	representación en sintaxis Go
General	<code>%T</code>	tipo del valor
General	<code>%%</code>	un <code>%</code> literal
Bool	<code>%t</code>	<code>true</code> / <code>false</code>
Enteros	<code>%d</code>	base 10
Enteros	<code>%b</code>	binario
Enteros	<code>%o</code>	octal
Enteros	<code>%O</code>	octal con <code>0o</code>
Enteros	<code>%x</code>	hex minúsculas
Enteros	<code>%X</code>	hex MAYÚSCULAS
Enteros / rune	<code>%c</code>	caracter (Unicode)
rune	<code>%q</code>	caracter con comillas simples y escapes
rune	<code>%U</code>	Unicode <code>U+XXXX</code>
Float	<code>%f</code>	decimal
Float	<code>%F</code>	alias de <code>%f</code>
Float	<code>%e</code> / <code>%E</code>	científica
Float	<code>%g</code> / <code>%G</code>	elige <code>%f</code> o <code>%e</code> "bonito"
Float	<code>%b</code>	científica en base 2 (raro pero existe)
Complejos	<code>%g</code> / <code>%G</code>	<code>a+bi</code> (formato "g")
Complejos	<code>%f</code> / <code>%F</code>	<code>a+bi</code> (formato "f")
Complejos	<code>%e</code> / <code>%E</code>	<code>a+bi</code> (formato "e")
String	<code>%s</code>	string

Categoría	Verbo	Qué imprime
String	<code>%q</code>	string con comillas y escapes
Bytes/String	<code>%x</code> / <code>%X</code>	hex de bytes
Punteros	<code>%p</code>	dirección hex (<code>0x...</code>)

Ancho y precisión

Patrón	Significa	Ejemplo
<code>%10d</code>	ancho mínimo 10, alineado a la derecha	" 42"
<code>%-10d</code>	ancho mínimo 10, izquierda	"42 "
<code>%010d</code>	ancho 10, rellena con ceros	"0000000042"
<code>%.2f</code>	2 decimales	3.14
<code>%8.2f</code>	ancho 8 y 2 decimales	" 3.14"
<code>%.5s</code>	máximo 5 caracteres del string	"Holaa..." (recorta)

Flags (modificadores más usados)

Flag	Efecto	Aplica a
<code>+</code>	fuerza signo en positivos / más detalle en <code> %+v</code>	números / structs
<code>-</code>	alineación a la izquierda (con ancho)	varios
<code>0</code>	padding con ceros (con ancho)	números
<code>#</code>	forma alternativa: prefijos (<code>0x</code> , <code>0o</code>) o <code> %#v</code> tipo Go	ints / <code> %v</code>
(espacio)	espacio para positivos (en vez de <code> +</code>)	números
<code>'</code>	separador de miles (si aplica)	números
<code>*</code>	ancho o precisión viene como argumento	varios