Example
s = "aaaa"
t = "aa"

m = 4, n = 2

Step 1: Base Case
dp[i][2] = 1 for all i
Step 2: Fill DP Table

We go from bottom → top

sIndex = 3 ('a')
tIndex = 1 ('a') → match
→ dp[3][1] = dp[4][1] + dp[4][2] = 0 + 1 = 1
tIndex = 0 ('a')
→ dp[3][0] = dp[4][0] + dp[4][1] = 0 + 0 = 0
sIndex = 2 ('a')
tIndex = 1
→ dp[2][1] = dp[3][1] + dp[3][2] = 1 + 1 = 2
tIndex = 0
→ dp[2][0] = dp[3][0] + dp[3][1] = 0 + 1 = 1
sIndex = 1 ('a')
tIndex = 1
→ dp[1][1] = dp[2][1] + dp[2][2] = 2 + 1 = 3
tIndex =

0

→ dp[1][0] = dp[2][0] + dp[2][1] = 1 + 2 = 3

sIndex = 0 ('a')

tIndex = 1

→ dp[0][1] = dp[1][1] + dp[1][2] = 3 + 1 = 4

tIndex = 0

→ dp[0][0] = dp[1][0] + dp[1][1] = 3 + 3 = 6

Final Answer

dp[0][0] = 6