

 	Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de
pages : 17

Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows

Comment le faire en six étapes

1. LE PROTOCOLE SSH	2
1.1. POURQUOI UTILISER SSH ?	2
1.2. DEFINITION DE SSH	2
1.3. SSH DANS LES MODELES OSI ET TCP/IP	2
1.4. LE CLIENT SSH SOUS WINDOWS	3
1.4.1. Vérifier si le client SSH est déjà installé	3
1.4.2. Répertoire d'installation du client SSH	3
1.5. ÉTAPES D'UNE CONNEXION SSH	4
2. MODE OPERATOIRE EN SIX ETAPES	4
2.1. ÉTAPE 1/6 : VERIFIER LA PRESENCE DE CLES SSH	5
2.2. ÉTAPE 2/6 : GENERER UNE NOUVELLE CLE SSH	5
2.2.1. Génération de la clé SSH	5
2.2.2. Passphrase	6
2.2.3. Contenu de la clé publique : id_rsa.pub	8
2.3. ÉTAPE 3/6 : AJOUTER LA CLE SSH A L'AGENT SSH (FACULTATIF : SI PASSPHRASE)	8
2.4. ÉTAPE 4/6 : AJOUTER LA CLE SSH PUBLIQUE A VOTRE COMPTE GITHUB	8
2.4.1. Compte GitHub / Settings	9
2.4.2. SSH and GPG keys	9
2.4.3. New SSH key	10
2.4.4. Add new SSH Key / Title	10
2.4.5. Le cas de plusieurs clés SSH	11
2.5. ÉTAPE 5/6 : TESTER LA CONNEXION SSH	12
2.5.1. Test de la liaison SSH et ajout du serveur	12
2.5.1.1. Confirmation avec un ping	12
2.5.2. Vérifier la présence du fichier known_hosts	13
2.5.3. Clonage d'un repository par SSH	13
2.5.3.1. Sélectionner le projet distant sur GitHub et cliquer sur le bouton « Code »	13
2.5.3.2. Cliquer sur l'onglet « SSH »	14
2.5.3.3. Cliquer sur le bouton pour copier l'url (en SSH) dans le presse-papiers	14
2.5.3.4. Cloner le projet en local avec la commande git clone + url	14
2.6. ÉTAPE 6/6 : CONFIGURER GIT POUR UTILISER SSH PAR DEFAULT	15
2.6.1. Exemple	15
2.6.2. Vérification sur le serveur GitHub	16
3. ALLER PLUS LOIN	17
3.1. GENERATING A NEW SSH KEY AND ADDING IT TO THE SSH-AGENT (GITHUB)	17
3.2. GENERATING AN SSH KEY PAIR (ORACLE HELP CENTER)	17
3.3. UTILISATION D'UNE SSH KEY AVEC GITHUB (IONOS)	17
3.4. COMPRENDRE ET MAITRISER SSH	17

	Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de pages : 17

1. Le protocole SSH

SSH, autrement dit Secure Shell, a été développé dans les années 1990 pour remplacer des protocoles non sécurisés comme Telnet. Son objectif principal est de fournir une méthode sécurisée pour gérer les systèmes à distance en chiffrant les communications entre un client et un serveur.

1.1. Pourquoi utiliser SSH ?

Configurer une connexion SSH avec GitHub est une excellente idée pour sécuriser et simplifier les interactions avec les dépôts Git, telles que les clonages de dépôt, les push et les pulls, en utilisant des clés SSH.

De manière plus générale, SSH permet aux utilisateurs et administrateurs de se connecter de manière sécurisée à des serveurs ou d'autres ordinateurs, même sur des réseaux non sécurisés.

SSH chiffre les connexions, garantit l'authentification des utilisateurs, et permet d'exécuter des commandes, transférer des fichiers, et gérer des systèmes de manière sécurisée.

1.2. Définition de SSH

Secure Shell (SSH) est un protocole de communication sécurisé, apparu en 1995.

Le protocole de connexion impose un échange de clés de chiffrement en début de connexion. Par la suite, tous les segments TCP sont authentifiés et chiffrés. Il devient donc impossible d'utiliser un analyseur de paquets (sniffer) pour voir ce que fait l'utilisateur¹.

1.3. SSH dans les modèles OSI et TCP/IP

À quel niveau des stacks² des modèles OSI et TCP/IP, se trouve SSH ?

Il se situe dans la couche application des modèles OSI³ et TCP/IP⁴.




Figure 1: localisation du protocole SSH dans les modèles OSI et TCP/IP

¹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell

² Piles

³ https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_OSI

⁴ https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_des_protocoles_Internet

 	<h1>Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows</h1>	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de pages : 17

1.4. Le client SSH sous Windows

Vérification du client SSH et localisation du dossier d'installation.

1.4.1. Vérifier si le client SSH est déjà installé

Pour cela il faut lancer PowerShell et utiliser la commande :

```
Get-WindowsCapability -Online | Where{ $_.Name -like 'OpenSSH.Client*' }
```




Image 1-Commande Powershell Get-WindowsCapability

S'il n'est pas installé il faudra le faire avec la commande :

```
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client
```

Ou bien à partir de l'interface graphique de Windows à l'aide de l'ajout d'une fonctionnalité.

Rechercher : « Client OpenSSH ».




Image 2-Ajout d'une fonctionnalité dans Windows

1.4.2. Répertoire d'installation du client SSH

Il se trouve dans le répertoire OpenSSH. Le chemin est : C:\Windows\System32\OpenSSH\ et son contenu est :

 	<h2>Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows</h2>	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nom	Taille
 LICENSE.txt	19 Ko
 NOTICE.txt	36 Ko
 scp.exe	417 Ko
 sftp.exe	444 Ko
 ssh.exe	1 215 Ko
 ssh-add.exe	585 Ko
 ssh-agent.exe	538 Ko
 ssh-keygen.exe	838 Ko
 ssh-keyscan.exe	644 Ko
 ssh-pkcs11-helper.exe	499 Ko
 ssh-sk-helper.exe	634 Ko

Image 3-Contenu du répertoire OpenSSH

Pour utiliser le client SSH il faudra exécuter : "ssh.exe".

1.5. Étapes d'une connexion SSH

Le client SSH établit une connexion TCP/IP avec le serveur SSH sur le **port 22** par défaut. Ce processus comporte plusieurs étapes :

- Établissement de la connexion :**
Le client initie une connexion vers le serveur SSH. Le serveur envoie alors sa clé publique au client pour que celui-ci puisse vérifier l'identité du serveur.
- Échange des clés :**
SSH utilise l'algorithme **Diffie-Hellman**⁵ pour établir une clé de session partagée et unique, qui sera utilisée pour chiffrer la session de communication.
- Authentification du serveur :**
Le client vérifie l'identité du serveur en utilisant une clé publique.
- Authentification du client :**
Le serveur vérifie l'identité du client en utilisant des méthodes telles que les mots de passe, les clés publiques, ou les certificats.
- Établissement d'un tunnel chiffré :**
Une fois la connexion sécurisée, toutes les données échangées entre le client et le serveur sont cryptées par la clé de session. L'utilisateur peut maintenant exécuter des commandes ou transférer des fichiers de manière sécurisée.

2. Mode opératoire en six étapes

Voici un mode opératoire en six étapes pour configurer une connexion SSH avec GitHub.

Étape 1 : Vérifier les clés SSH existantes

Étape 2 : Générer une nouvelle clé SSH

Étape 3 : Ajouter votre clé SSH à l'agent SSH

Étape 4 : Ajouter la clé SSH publique à votre compte GitHub

Étape 5 : Tester la connexion SSH

Étape 6 : Configurer Git pour utiliser SSH par défaut

⁵ https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89change_de_cl%C3%A9s_Diffie-Hellman

	<h2>Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows</h2>	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de pages : 17

2.1. Étape 1/6 : Vérifier la présence de clés SSH

Avant de créer une nouvelle clé SSH, il convient, au préalable, de vérifier si des clés SSH sont déjà configurées sur la machine. Pour cela il faut exécuter la commande suivante dans un terminal :

```
ls -al ~/.ssh
```

Cela affichera les fichiers dans le répertoire `.ssh`. Si des fichiers comme `id_rsa.pub` ou `id_ed25519.pub`, sont présents, cela signifie que des clés SSH sont déjà présentes sur la machine.

2.2. Étape 2/6 : Générer une nouvelle clé SSH

Génération de la clé SSH et passphrase.

2.2.1. Génération de la clé SSH

S'il n'y a pas de clé SSH ou si l'on souhaite en créer une nouvelle, il faut utiliser la commande suivante:

Note: If you are using a legacy system that doesn't support the Ed25519 algorithm, use:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
```

Image 4-Générer une nouvelle clé SSH


source⁶

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
```

en l'adaptant comme ceci :

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "ikradesk@gmail.com"
```

On copie et on colle cette commande dans n'importe quel répertoire.



Code 1-ssh-keygen_1

⁶ <https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent>

 	Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de
pages : 17

```

MINGW64:/c/Users/Djamel/Desktop
Djamel@zBooki7 MINGW64 ~/Desktop
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "ikradesk@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/Djamel/.ssh/id_rsa):

```

Code 2-ssh-keygen_2

2.2.2. Passphrase

Ici on ne va pas taper une passphrase pour l'ajouter à la clé privée, car sinon à chaque connexion avec le compte GitHub il faudra retaper cette passphrase !

On laissera donc ce champ vide.

```

MINGW64:/c/Users/Djamel/Desktop
Djamel@zBooki7 MINGW64 ~/Desktop
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "ikradesk@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/Djamel/.ssh/id_rsa):
Created directory '/c/Users/Djamel/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):

```

Code 3-ssh-keygen_3

```

MINGW64:/c/Users/Djamel/Desktop
Djamel@zBooki7 MINGW64 ~/Desktop
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "ikradesk@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/Djamel/.ssh/id_rsa):
Created directory '/c/Users/Djamel/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:

```

Code 4-ssh-keygen_4

 	<h1>Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows</h1>	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de pages : 17

```

MINGW64:/c/Users/Djamel/Desktop
Djamel@zBooki7 MINGW64 ~/Desktop
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "ikradesk@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/Djamel/.ssh/id_rsa):
Created directory '/c/Users/Djamel/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/Djamel/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /c/Users/Djamel/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:qagrRCgcdXriiKJv9ypcbm8pTQS9yq8U6Ozl9PpZBLA ikradesk@gmail.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|  .  O  |
|  . +O.  |
|  . oEo.. |
|O.+..O O. .|
|=000..O. S|
|++  +O.+  |
|..+O=+...  |
|++==O=O    |
|..+*=X*    |
+---[SHA256]-----+
Djamel@zBooki7 MINGW64 ~/Desktop
$
```

Code 5-ssh-keygen_5




Image 5-Répertoire .ssh




Image 6-Clés privée et publique

 	<h1>Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows</h1>	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de pages : 17

2.2.3. Contenu de la clé publique : id_rsa.pub





Image 7-Clé publique



Code 6-cat id_rsa.pub

C'est le contenu de cette clé : **id_rsa.pub** que l'on va copier au bon endroit du compte GitHub.

2.3. Étape 3/6 : Ajouter la clé SSH à l'agent SSH (Facultatif : si passphrase)

Agent SSH: L'agent SSH peut vous éviter d'entrer votre phrase de passe à chaque fois.

Pour permettre à l'OS d'utiliser la clé SSH sans avoir à entrer le mot de passe à chaque fois, il faut ajouter la clé SSH à l'agent SSH.

Démarrer l'agent SSH et taper la commande :

```
eval "$(ssh-agent -s)"
```

2.4. Étape 4/6 : Ajouter la clé SSH publique à votre compte GitHub

Aller dans Compte GitHub / Settings

	Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

2.4.1. Compte GitHub / Settings




Image 8-Compte GitHub-Settings

Ensuite aller dans SSH and GPG keys

2.4.2. SSH and GPG keys




Image 9-Compte GitHub-SSH and GPG keys

Ensuite cliquer sur « New SSH key »

	<h1>Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows</h1>	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de pages : 17

2.4.3. New SSH key




Image 10-Compte GitHub-New SSH key

Ensuite aller dans la section : « Add new SSH Key », champ « title » **donner un nom** à la clé SSH et coller le contenu de la clé publique : **id_rsa.pub** (vue précédemment)




Image 11-Contenu de la clé publique

dans le champ **key** :

2.4.4. Add new SSH Key / Title




Image 12-Compte GitHub-Add new SSH key

Une fois validé il faut rentrer le mot de passe du compte GitHub :

 Nombre de pages : 17	Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024




Image 13-Compte GitHub-Confirm access

Et, in fine, on obtient un message de succès




Image 14-Ajout réussi d'une clé SSH

Maintenant le compte est bien configuré avec une connexion SSH.

2.4.5. Le cas de plusieurs clés SSH

On peut ajouter plusieurs clés SSH à un compte GitHub si l'on dispose de plusieurs ordinateurs ou environnements.

	<h2>Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows</h2>	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de pages : 17

2.5. Étape 5/6 : Tester la connexion SSH

Pour s'assurer que tout fonctionne correctement, il faut tester la connexion SSH avec GitHub. Cette vérification peut s'effectuer de trois manières :

- En tapant une commande
- En vérifiant la présence du fichier `known_hosts`
- En clonant un repository

2.5.1. Test de la liaison SSH et ajout du serveur

En tapant la commande : `ssh -T git@github.com`
on obtient :

```
Djamel@zBooki7 MINGW64 ~/Desktop
$ ssh -T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Hi Djamelikra! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

Djamel@zBooki7 MINGW64 ~/Desktop
$
```

Code 7- Test de la liaison SSH

Comme c'est la première fois que l'on se connecte en SSH à GitHub à partir de cet ordinateur, on est également invité à ajouter le serveur aux hôtes connus (« Known Hosts ») :

2.5.1.1. Confirmation avec un ping

En lançant une console PowerShell⁷ :

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> ping github.com

Envoi d'une requête 'ping' sur github.com [140.82.121.4] avec 32 octets de données :
Réponse de 140.82.121.4 : octets=32 temps=12 ms TTL=52
Réponse de 140.82.121.4 : octets=32 temps=12 ms TTL=52
Réponse de 140.82.121.4 : octets=32 temps=12 ms TTL=52
Réponse de 140.82.121.4 : octets=32 temps=11 ms TTL=52

Statistiques Ping pour 140.82.121.4:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Moyenne = 11ms
PS C:\Windows\system32>
```

Code 8-Ping avec PowerShell

⁷ <https://www.it-connect.fr/chapitres/powershell-prise-en-main-console-comment-utiliser/>

 Nombre de pages : 17	<h2>Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows</h2>	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

2.5.2. Vérifier la présence du fichier `known_hosts`
Comme tout s’est passé correctement, il y a la présence du fichier `known_hosts` dans le répertoire `.ssh` de l’utilisateur :



Code 9-`ls` du répertoire `.ssh`




Image 15-Contenu du répertoire `.ssh`




Image 16-Fichier `known_hosts`

2.5.3. Clonage d’un repository par SSH
Cette dernière méthode nécessite quatre étapes :

2.5.3.1. Sélectionner le projet distant sur GitHub et cliquer sur le bouton « Code »




Image 17-Repository GitHub-bouton Code

 	<h1>Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows</h1>	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de pages : 17

2.5.3.2. Cliquer sur l’onglet « SSH »




Image 18-Repository GitHub-bouton Code-onglet SSH

2.5.3.3. Cliquer sur le bouton pour copier l’url (en SSH) dans le presse-papiers




Image 19-Repository GitHub-bouton Code-onglet SSH copie de l'URL

2.5.3.4. Cloner le projet en local avec la commande git clone + url
Clonage d'un nouveau dépôt, en utilisant l'URL SSH de la forme :

```
git clone git@github.com:username/repo.git
```

 	<h2>Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows</h2>	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de pages : 17

```

MINGW64/c/Users/Djamel/Desktop
Djamel@zBooki7 MINGW64 ~/Desktop
$ git clone git@github.com:Djamelikra/Algorithmic.git
Cloning into 'Algorithmic'...
remote: Enumerating objects: 2699, done.
remote: Counting objects: 100% (647/647), done.
remote: Compressing objects: 100% (363/363), done.
remote: Total 2699 (delta 294), reused 615 (delta 262), pack-reused 2052 (from 1)
Receiving objects: 100% (2699/2699), 138.84 MiB | 17.48 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1276/1276), done.

Djamel@zBooki7 MINGW64 ~/Desktop
$

```

Code 10-git clone

2.6. Étape 6/6 : Configurer Git pour utiliser SSH par défaut

Pour configurer Git afin qu'il utilise SSH par défaut au lieu de HTTPS, il faut, **à chaque fois**, modifier l'URL du dépôt concerné avec la commande:

```
git remote set-url origin git@github.com:username/repo.git
```

2.6.1. Exemple

Voyons cela avec un cas concret :

 	<h1>Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows</h1>	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de pages : 17

```

MINGW64:/g/GitHub/Algorithmic
Djamel@zBooki7 MINGW64 /g/GitHub/Algorithmic (main)
$ git remote set-url origin git@github.com:Djamelikra/Algorithmic.git

Djamel@zBooki7 MINGW64 /g/GitHub/Algorithmic (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

Djamel@zBooki7 MINGW64 /g/GitHub/Algorithmic (main)
$ touch sampleTexte.txt

Djamel@zBooki7 MINGW64 /g/GitHub/Algorithmic (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        sampleTexte.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Djamel@zBooki7 MINGW64 /g/GitHub/Algorithmic (main)
$ git add sampleTexte.txt

Djamel@zBooki7 MINGW64 /g/GitHub/Algorithmic (main)
$ git commit -m "sample txt 1"
[main b6d2108] sample txt 1
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 sampleTexte.txt

Djamel@zBooki7 MINGW64 /g/GitHub/Algorithmic (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 279 bytes | 279.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Djamelikra/Algorithmic.git
   f52ae44..b6d2108  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

Djamel@zBooki7 MINGW64 /g/GitHub/Algorithmic (main)
$ |

```

Code 11-git remote set-url origin ...

2.6.2. Vérification sur le serveur GitHub



Image 20-Repository GitHub uploadé

Tout fonctionne comme prévu 👍

	Configurer une connexion SSH avec GitHub sous Windows	Réalisé le :	30/10/2024
		Modifié le :	12/11/2024

Nombre de
pages : 17

Nous avons donc vu comment configurer une connexion avec GitHub en utilisant le protocole SSH, sur une machine Windows.

Celui qui veut en apprendre davantage, sur ce sujet, pourra consulter les quelques liens suivants.

3. Aller plus loin

Voici quelques suggestions de liens pour approfondir le sujet :

3.1. Generating a new SSH key and adding it to the ssh-agent (GitHub)

<https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent>

3.2. Generating an SSH Key Pair (Oracle Help Center)

<https://docs.oracle.com/cloud-machine/latest/stcompute/cs/ELUSE/GUID-27253116-1FFF-4E1C-A7A7-BB2A03B5BAA5.htm#ELUSE-GUID-27253116-1FFF-4E1C-A7A7-BB2A03B5BAA5>

3.3. Utilisation d'une SSH key avec GitHub (IONOS)

<https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/ssh-key-avec-github/>

3.4. Comprendre et maîtriser SSH

<https://www.it-connect.fr/cours/comprendre-et-maitriser-ssh/>