

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h1>Installer l'environnement de développement java</h1> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

Installer l'environnement de développement Java

Sous Windows

| | |
|---|----------|
| 1. PROLEGOMENES | 2 |
| 1.1. HERITAGE | 3 |
| 1.2. COMPILATIONS D'UN PROGRAMME | 3 |
| 1.2.1. <i>Compilation classique d'un programme</i> | 4 |
| 1.2.1.1. La compilation classique | 4 |
| 1.2.1.2. La compilation avec l'exemple du C | 4 |
| 1.2.2. <i>Java est un langage compilé et interprété</i> | 6 |
| 1.2.2.1. Compilation et interprétation du langage Java | 6 |
| 1.2.2.2. Audience du langage Java | 8 |
| 1.3. LES CONCEPTS DE JVM, JRE ET JDK | 9 |
| 1.3.1. <i>JVM</i> | 9 |
| 1.3.1.1. Le principe de machine virtuelle | 9 |
| 1.3.1.2. Fonctionnement de la JVM | 10 |
| 1.3.1.3. Les fonctions principales de la JVM | 11 |
| 1.3.2. <i>JRE</i> | 11 |
| 1.3.2.1. Présentation du JRE | 11 |
| 1.3.2.2. JRE versus JDK | 11 |
| 1.3.3. <i>JDK</i> | 11 |
| 1.3.3.1. Définition du JDK | 11 |
| 1.3.3.2. Classification de JDK JRE JVM | 13 |
| 1.4. LE CHOIX DU JDK | 13 |
| 1.4.1. <i>Rappel du contexte historique de Java</i> | 13 |
| 1.4.1.1. Timeline de Java | 13 |
| 1.4.1.2. Les fournisseurs pour OpenJDK | 15 |
| 1.5. ELEMENTS TECHNIQUES | 15 |
| 1.5.1. <i>Architectures x86 32 bits et x64 64 bits</i> | 15 |
| 1.5.2. <i>Architectures de processeurs</i> | 16 |
| 1.5.2.1. L'architecture de Von Neumann | 17 |
| 1.5.2.2. Caractéristiques d'un microprocesseur | 17 |
| 1.5.2.2.1. Jeu d'instructions | 17 |
| 1.5.2.2.2. Longueur de mot | 17 |
| 1.5.2.2.3. Vitesse d'horloge système | 18 |
| 1.5.3. <i>Principales types d'architectures de processeur</i> | 18 |
| 1.5.3.1. L'architecture CISC | 18 |
| 1.5.3.1.1. Caractéristiques de l'architecture CISC | 18 |
| 1.5.3.2. L'architecture RISC | 19 |
| 1.5.3.2.1. Caractéristiques de l'architecture RISC | 19 |
| 1.5.3.2.2. Fournisseurs de JDK par type d'architecture pour Windows | 20 |
| 1.6. PREREQUIS HARDWARE | 21 |
| 1.6.1. <i>Les types de configurations de travail</i> | 21 |
| 1.6.1.1. Configuration minimale | 21 |
| 1.6.1.2. Configuration normale | 22 |
| 1.6.1.3. Configuration avancée | 22 |
| 1.6.1.3.1. Le goulot d'étranglement de Von Neumann | 22 |
| 1.6.1.3.2. Les technique pour remédier au Von Neumann bottleneck | 23 |

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h1>Installer l'environnement de développement java</h1> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

| | |
|---|-----------|
| 1.6.1.3.2.1. La mémoire cache | 23 |
| 1.6.1.3.2.2. Installer un type de mémoire adapté | 24 |
| 1.6.1.3.3. Les autres techniques plus globales pour améliorer les performances du système | 24 |
| 1.6.1.3.3.1. Augmenter la taille du fichier d'échange | 25 |
| 1.6.1.3.3.2. Arrêt des services inutilisés | 27 |
| 1.6.1.4. Configuration professionnelle | 32 |
| 1.6.2. Connaître le type d'architecture installée sur la machine | 33 |
| 1.6.2.1. Program Files(x86) vs Program Files | 35 |
| 2. INSTALLATION | 35 |
| 2.1. PROCEDURE D'INSTALLATION | 36 |
| 2.1.1. Téléchargement | 36 |
| 2.1.2. Procédure | 36 |
| 2.1.3. Installation | 36 |
| 2.1.3.1. Installeur automatique | 36 |
| 2.1.3.2. Vérifier Java_home | 36 |
| 2.1.4. Installation du Java SE | 39 |
| 2.1.5. Sha256 | 40 |
| 2.1.5.1. Programme en C | 40 |
| 2.1.5.2. Checksum et Sha512 | 41 |
| 2.1.6. Installation de l'IDE Eclipse | 41 |
| 2.1.6.1. Configuration de l'environnement de développement | 41 |
| 3. TESTS | 41 |
| 3.1. BYTECODE | 41 |
| 3.2. PROGRAMME DE TEST | 41 |
| 3.3. JUNIT | 41 |
| 4. DE JAVA 8 A JAVA 18 : 8 ANNEES DE NOUVELLES FONCTIONNALITES | 41 |
| 4.1.1. Release table | 42 |
| 5. CRITIQUES DE LA TECHNOLOGIE JAVA | 44 |
| 6. ICONES | 44 |
| 7. LINKS | 44 |

1. Prolégomènes

Avant d'attaquer les modalités d'installation de l'environnement de développement java sous Windows, il convient de rappeler le contexte global de la technologie java.

La technologie Java définit à la fois un langage de programmation orienté objet et une plateforme informatique.

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

La technologie Java a été développée, en 1995, par James A. Gosling chez Sun Microsystems¹ ; cette entreprise a été rachetée par Oracle en 2009. Java est devenu donc propriété d'Oracle Corporation.

1.1. Héritage

Java est un langage de programmation multiplateformes², il dérive des langages C et C++, dont il reprend, en partie, la syntaxe.




Figure 1 Timeline 3 langages

1.2. Compilations d'un programme

Une des particularités principales qui différencie le langage Java des autres langages comme le C ou le C++ est la manière dont il est exécuté et compilé sur une machine.

En effet, un programme C / C++, compilé, binaire, ne fonctionne que sur la plateforme pour laquelle il a été compilé.

Pour comprendre comment fonctionne Java, il est utile de rappeler la compilation classique, avec l'exemple du C.

¹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems

² Logiciels(OS) ou matériels(x86,ARM).

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

1.2.1. Compilation classique d'un programme

1.2.1.1. La compilation classique

La compilation classique suit ce schéma :




Figure 2 Compilation et exécutable

1.2.1.2. La compilation avec l'exemple du C

Voici un schéma qui synthétise la compilation en C :

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |



Figure 3 La compilation en C

Quant au compilateur Java, nommé **javac**, il ne traduit pas **directement** le code source, du fichier **.java**, en langage machine comme les compilateurs de C ou C++.

Il le traduit en un langage intermédiaire appelé **bytecode** représenté par les fichiers **.class**.

Ce bytecode est ensuite interprété par un autre programme : la machine virtuelle java ou **JVM** (pour Java Virtual Machine).

Donc, un programme java contiendra, toujours, deux types de fichiers : les fichiers sources en java (extension. java) et le résultat de leur compilation en byte code (fichier d'extension .class).



Figure 4 Composition d'un programme Java

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

1.2.2. Java est un langage compilé et interprété

1.2.2.1. Compilation et interprétation du langage Java

Java peut être considéré à la fois comme un langage compilé et interprété car son code source est d'abord compilé en un bytecode binaire. Ce bytecode s'exécute sur la machine virtuelle Java (JVM), qui est un interpréteur et/ou une compilation juste-à-temps (*just-in-time compilation* ou *JIT compilation*)³.

De plus, ce bytecode donne à Java sa portabilité : il fonctionnera sur n'importe quelle JVM correctement implémentée, quelle que soit la configuration matérielle ou logicielle de l'ordinateur.

Voici un schéma illustrant ce mécanisme :





Figure 5 Compilation et interprétation en Java

La JVM est dépendante de la plate-forme, c'est-à-dire que sa mise en œuvre diffère d'une plate-forme à l'autre (Windows, Linux, Mac, etc...). Il en va de même pour le Java Runtime Environment (JRE) et le Java Development Kit (JDK).

³ <https://www.ibm.com/docs/fr/sdk-java-technology/8?topic=reference-jit-compiler>

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |



Dépendants de chaque plateforme, en raison du type de système d'exploitation de la machine et/ou de processeur sous-jacent.

Figure 6 Dépendance de la plateforme

Mais toutes les JVM peuvent exécuter le même bytecode java. Car Java est indépendant de la plateforme.



Figure 7 Indépendance de la plateforme de Java

C'est l'approche « write once and run anywhere »⁴, en français « écrire une fois et exécuter partout ».

⁴ En abrégé : WOA

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h1>Installer l'environnement de développement java</h1> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |



Figure 8 write once and run anywhere (WORA)

Cette indépendance de la plate-forme est l'une des caractéristiques qui ont fait de Java l'une des plates-formes de programmation les plus utilisées.

1.2.2.2. Audience du langage Java

En 2019, Java était l'un des langages de programmation les plus populaires, en particulier pour les applications Web client-serveur, avec **9 millions de développeurs**⁵.

En effet selon l'index TIOBE Java est classé troisième :

⁵ [https://en.wikipedia.org/wiki/Java_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language))

| | | | |
|--|--|--------------|------------------|
|  Nombre de pages : 45 | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

| Jul 2022 | Jul 2021 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
|----------|----------|--------|--|---------|--------|
| 1 | 3 | ▲ |  Python | 13.44% | +2.48% |
| 2 | 1 | ▼ |  C | 13.13% | +1.50% |
| 3 | 2 | ▼ |  Java | 11.59% | +0.40% |
| 4 | 4 | |  C++ | 10.00% | +1.98% |
| 5 | 5 | |  C# | 5.65% | +0.82% |

Tableau 1 Index Tiobe juillet 2022

6

Toujours selon cette même source, on constate que le langage Java a occupé la **première place** de 2002 à 2017 :

| Programming Language | 2022 | 2017 | 2012 | 2007 | 2002 | 1997 | 1992 | 1987 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Python | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 28 | - | - |
| C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Java | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - |
| C++ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| C# | 5 | 4 | 4 | 8 | 18 | - | - | - |
| Visual Basic | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| JavaScript | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 20 | - | - |
| Assembly language | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| SQL | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| PHP | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | - | - |

Tableau 2 Index Tiobe sur 10 ans

Précisons les concepts sur lesquels repose la technologie Java.

1.3. Les concepts de JVM, JRE et JDK

En effet, il convient de présenter les notions de JRE, JVM et JDK , que tout développeur Java se doit de connaître.

1.3.1. JVM

Avant de détailler la JVM, il y a lieu de présenter le concept de machine virtuelle, dans le cas général.

1.3.1.1. Le principe de machine virtuelle

Prenons la définition de Wikipédia :

⁶ <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |



En informatique, une machine virtuelle⁷ est une illusion d'un appareil informatique créée par un logiciel d'émulation. Le logiciel d'émulation simule la présence de ressources matérielles et logicielles telles que la mémoire, le processeur, le disque dur, voire le système d'exploitation et les pilotes, permettant d'exécuter des programmes dans les mêmes conditions que celles de la machine simulée.

Un des intérêts des machines virtuelles est de pouvoir s'abstraire des caractéristiques de la machine physique utilisée (matérielles et logicielles — notamment système d'exploitation), permettant une forte portabilité des logiciels⁸

L'usage de machines virtuelles est l'un des principes fondamentaux de la technologie Java.

Dans le cas particulier de Java la machine virtuelle prend le nom de : Java Virtual Machine (JVM).
Donc, la JVM est une machine **abstraite** c'est une machine virtuelle, elle n'existe pas physiquement.

1.3.1.2. Fonctionnement de la JVM

Il existe donc, une étape intermédiaire entre le code l'interprété et celui qui est compilé: la JVM.

- La JVM est un programme, qui permet d'isoler l'application qu'il doit faire tourner, du matériel et même du système d'exploitation.
- Le programme n'a aucun accès aux spécificités du matériel, l'ensemble de ses besoins lui étant fourni par la JVM.
- Ainsi, tout programme conçu pour cette machine virtuelle Java pourra fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation (OS⁹), du moment que la dite machine virtuelle Java existe pour cet OS en question.
- Le programme fonctionnant depuis la JVM a déjà subi une première phase de compilation pour le transformer non pas en langage machine propre à l'ordinateur, mais dans un langage "machine virtuelle": le **bytecode**.
 - Ensuite la machine virtuelle compile ce bytecode à la volée juste au moment de son utilisation (technologie JIT, Just in Time).
 - La JVM sert, donc, à exécuter du code managé : code dans un langage intermédiaire : le bytecode.
- **La machine virtuelle ne connaît pas le langage Java : elle ne connaît que le bytecode qui est issu de la compilation de codes sources écrits en Java.**

⁷ VM en abrégé.

⁸ https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_virtuelle

⁹ Operating System

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

1.3.1.3. Les fonctions principales de la JVM

Donc, pour résumer, la JVM :

- Charge le code
- Vérifie le code
- Interprète ce code
- Compile ce bytecode à la volée
- Exécute le code
- Fournit l'environnement d'exécution

1.3.2. JRE

1.3.2.1. Présentation du JRE

Le Java Runtime Environment, c'est **l'implémentation** de JVM¹⁰. Donc le JRE **dépend** du type de la plateforme.

Il est utilisé pour fournir **l'environnement d'exécution des programmes Java**. Il se compose d'un ensemble de bibliothèques et d'autres fichiers Java nécessaires à la JVM lors de l'exécution.

Il existe de nombreuses implémentations de JVM¹¹, celles-ci sont open source :

- HotSpot, la principale implémentation de référence de Java VM
- Eclipse OpenJ9 d'IBM J9, pour Windows, Linux, macOS.

1.3.2.2. JRE versus JDK

- Le JRE est nécessaire, pour **tous type d'utilisateur**, pour faire tourner les applications Java ; tandis que le JDK est nécessaire, **au développeur**, pour coder des applications Java.
- Le JRE ne contient aucun outil de développement, contrairement au JDK.
- Les JRE sont disponibles pour une gamme de plates-formes beaucoup plus large que celle de JDK.
- JRE et JDK sont donc, **tous les deux dépendants** de la plateforme.

1.3.3. JDK

Voyons la définition du JDK, ainsi que ses différents fournisseurs.

1.3.3.1. Définition du JDK

Prenons la définition de Wikipédia :

¹⁰ Il contient donc la JVM.

¹¹ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Java_virtual_machines

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |



Le Java Development Kit (JDK) désigne un ensemble de bibliothèques logicielles de base du langage de programmation Java, ainsi que les outils avec lesquels le code Java peut être **compilé**, transformé en bytecode destiné à la machine virtuelle Java.

Il existe plusieurs éditions de JDK, selon la plate-forme Java considérée (et bien évidemment la version de Java ciblée) :

JSE pour la Java Standard Edition ;
 JEE, sigle de Java Enterprise Edition ;
 JME 'Micro Edition', destinée au marché mobiles .¹²

Le JDK contient donc des outils permettant de développer des applications Java.

Ces principaux composants sont :

- ✓ **JRE** : environnement d'exécution des programmes Java, qui contient la **JVM**.
- ✓ Le compilateur : **javac**
- ✓ L'interpréteur/chargeur : **java**
- ✓ Le débogueur : **jdb**
- ✓ Le désassembleur des fichiers .class : **javap**
- ✓ L'archiveur : **jar**
- ✓ Le générateur de documentation : **javadoc**

On peut synthétiser ces trois notions : JVM, JRE et JDK à l'aide d'un schéma.

¹² https://fr.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

1.3.3.2. Classification de JDK JRE JVM



Figure 9 Classification de JDK JRE JVM



Il est possible d'installer plusieurs versions du JDK sur la même machine¹³.
Dans le cas où l'on désire tester les performances de chaque édition du JDK, par exemple.

1.4. Le choix du JDK

Tous les JDK ne sont pas open source. Pour bien comprendre cette situation, il y a lieu de rappeler l'historique de Java, pour ensuite présenter les principales distributions des JDK, disponibles actuellement.

1.4.1. Rappel du contexte historique de Java

Les principales dates qui ont marquées l'histoire de la technologie Java.

1.4.1.1. Timeline de Java

- 1982 Fondation de Sun Microsystems¹⁴, en Californie, par Andy Bechtolsheim, Bill Joy, Vinod Khosla et Scott McNealy.
- 1995 Lancement du langage Java, développé par James Gosling et Patrick Naughton au sein de Sun Microsystems.

¹³ Si celle-ci dispose d'assez de ressources !

¹⁴ https://fr.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

- 1996 JDK 1.0
- 1997 JDK 1.1
- 1998 J2SE¹⁵ 1.2
- 2000 J2SE 1.3
- 2002 J2SE 1.4
- 2004 J2SE 5.0
- 2006 Java SE 6. Java devient open source. En effet Sun Microsystems publie le code source de Java sous la Licence publique générale GNU (GPL) .
- 2009 Sun Microsystems est rachetée¹⁶ par Oracle qui devient donc le nouveau propriétaire de Java.
- 2011 Java SE 7 est présenté par Oracle avec deux variantes du JDK
 - OpenJDK qui est open source. Il est maintenu et développé par Oracle, et permet aux communautés de développeurs et aux entreprises¹⁷ de participer à son développement.
 - Oracle JDK qui n'est pas open source.
 - Il est maintenu et développé par Oracle et est conforme aux spécifications OpenJDK.
 - Ce JDK d'Oracle fournit des extensions additionnels mais dont l'usage est payant.
 - Oracle JDK est publié sous le "Oracle Binary Code License Agreement".
- 2014 Java SE 8
- 2017 Java SE 9
- 2018-03 Java SE 10
- 2018-09 Java SE 11
- 2019-03 Java SE 12
- 2019-09 Java SE 13
- 2020-03 Java SE 14
- 2020-09 Java SE 15
- 2021-03 Java SE 16
- 2021-04 Microsoft¹⁸ sort sa propre distribution OpenJDK.
- 2021-09 Java SE 17

Pour développer en Java on a le choix entre des JDK open source ou soumis à une licence commerciale.

¹⁵ Java 2 Standard Edition

¹⁶ Pour un montant de 7 400 000 000 \$.

¹⁷ Red Hat, Azul Systems, IBM, Apple, SAP, Microsoft, ...

¹⁸ <https://devblogs.microsoft.com/java/microsoft-deepens-its-investments-in-java/>

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

La version open source repose sur OpenJDK. En effet, OpenJDK est une implémentation officielle, gratuite et open source de la plate-forme Java SE, tel que défini par le Java Community Process¹⁹. et ce, depuis sa version 7. Il a été initialement publié en 2007 comme le résultat du développement que Sun Microsystems a commencé en 2006.

1.4.1.2. Les fournisseurs pour OpenJDK

Il existe de nombreux d'éditeurs pour OpenJDK. Ces éditions ne sont pas toutes open source. On a retenu les principales distributions.

| Fournisseur | Gratuite libre et open source | Site |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| AdoptOpenJDK ²⁰ | OUI | https://adoptium.net/temurin/releases |
| Amazon Corretto | OUI | https://aws.amazon.com/fr/corretto |
| Azul Zulu | OUI | https://www.azul.com/downloads |
| IBM | OUI | https://www.ibm.com/support/pages/java-sdk-downloads-eclipse |
| Microsoft | OUI | https://www.microsoft.com/openjdk |
| OpenJDK | OUI | https://openjdk.org |
| Oracle JDK | NON²¹ | https://www.oracle.com/java/technologies/downloads |
| SapMachine | OUI | https://sap.github.io/SapMachine |

Tableau 3 Principales distributions OpenJDK

On va choisir une version libre du JDK. Donc on optera pour une distribution de type openJDK, ou bien pour des fins de développement à une version d'Oracle.

Mais avant d'installer l'environnement de développement Java, il faut s'assurer de disposer du matériel adéquat.

1.5. Eléments techniques

Si l'on veut pouvoir faire de la conception et du développement d'applications, que ce soit dans n'importe quel langage, il faut disposer d'une machine en conséquence.

Pour bien comprendre l'enjeu, un bref rappel technique est nécessaire.

1.5.1. Architectures x86 32 bits et x64 64 bits

Lorsque les processeurs 64 bits ont été introduits, ils étaient appelés x64 pour distinguer la nouvelle architecture 64 bits des anciennes gammes de processeurs 32 bits. Ainsi, on utilise les termes de : «x86» et «x64» pour désigner les architectures «32 bits» et «64 bits».

¹⁹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process

²⁰ Devenu Adoptium

²¹ Gratuit pour un usage personnel et non commercial

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

Aujourd'hui, les ordinateurs vendus dans le commerce sont équipés d'un processeur 64 bits et fonctionnent avec un système d'exploitation 64 bits.

Mais il existe encore des anciennes machines qui fonctionnent, encore avec un processeur 32 bits.

Il convient donc de connaître les deux types d'architectures, car cela a, évidemment, un impact sur le développement d'applications.

Les deux différences fondamentales entre un processeur 32 bits et 64 bits concernent :
la taille des registres généraux du processeur et la quantité de mémoire supportée.

Ce tableau reprend les principales caractéristiques des deux systèmes.

| | Système 32-bit | Système 64-bit |
|-----------------------------------|--|---|
| Nombre de bits | 32 | 64 |
| L'architecture du logiciel | L'architecture 32 bits repose sur des registres, des adresses ou des bus de données de 32 bits (4 octets) de large. Pour les logiciels, 32 bits signifie généralement l'utilisation d'un espace d'adresse linéaire 32 bits. | L'architecture 64 bits est basée sur des registres, des adresses ou des bus de données de 64 bits (8 octets). Pour les logiciels, 64 bits signifie que le code est utilisé avec les adresses de mémoire virtuelle 64 bits. |
| Compatibilité | Dans les systèmes d'exploitation de 32 bits, les applications requièrent des CPU ²² de 32 bits | Le système d'exploitation de 64 bits nécessite un processeur de 64 bits et les applications 64 bits nécessitent un système d'exploitation et un processeur de 64 bits |
| Limites de mémoire | Les systèmes 32 bits sont limités à 3,2 gigaoctets (Go) de RAM ²³ . Windows 32 bits avec une limitation d'adresse ne dépassant pas 4 Go. Cela dépend du matériel, généralement de 3,25 Go. | Les systèmes 64 bits permettent, théoriquement, jusqu'à 17 milliards de Go de RAM. ²⁴ |

Tableau 4 Comparaison systèmes 32 bits et 64 bits

1.5.2. Architectures de processeurs

Pour situer cette technologie de processeur par rapport aux deux, précédentes, il convient de faire un rappel sur les principales types d'architectures.

²² Central Processor Unit , autrement dit : processeur.

²³ Random Access Memory (La mémoire vive)

²⁴ D'après : <https://waytolearnx.com/2018/11/difference-entre-32-bits-et-64-bits.html>

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

1.5.2.1. L'architecture de Von Neumann

Tous les processeurs, du premier d'entre-deux le Intel 4004²⁵, sorti en 1971, aux plus récents comme les puces ARM, tous obéissent à « la loi de Von Neumann ».

En effet, les architectures de processeurs découlent du modèle d'architecture d'ordinateur de Von Neumann²⁶.



27

Figure 10 Le modèle original de von Neumann pour l'architecture des ordinateurs.²⁸



Il existe une autre architecture, mais destinée à un usage plus restreint et spécialisé : **l'architecture de Harvard**²⁹.

Actuellement, la plupart des ordinateurs sont des machines de Von Neumann.

1.5.2.2. Caractéristiques d'un microprocesseur

Un microprocesseur est, fondamentalement, caractérisé par : son jeu d'instructions, la longueur de mot et la vitesse d'horloge.

1.5.2.2.1. Jeu d'instructions

Le jeu d'instructions est l'ensemble des instructions-machine qu'un processeur d'ordinateur peut exécuter. Ces instructions-machines permettent d'effectuer des opérations élémentaires (addition, ET logique...) ou plus complexes (division, passage en mode basse consommation...)³⁰.

1.5.2.2.2. Longueur de mot

C'est le nombre de bits traités dans une seule instruction, par le processeur. La taille du mot est proportionnelle à la puissance de traitement du CPU. Les processeurs actuels ont une longueur de mot de 32 ou **64 bits**.

²⁵ https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_4004

²⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_architecture

²⁷ <https://interstices.info/wp-content/uploads/jalios/modele-neumann/modele-originel2.gif>

²⁸ <https://interstices.info/le-modele-darchitecture-de-von-neumann/>

²⁹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_de_type_Harvard

³⁰ https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_d%27instructions

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

1.5.2.2.3. Vitesse d'horloge système

Le rôle de l'horloge est de cadencer le rythme du travail du microprocesseur. La **fréquence** correspond à ce que l'on appelle un cycle d'horloge. Une instruction, selon le type de processeur et d'instruction peut prendre un ou plusieurs cycles d'horloge. A technologie égale, plus la fréquence est élevée, plus le nombre d'instruction pouvant être exécutée est élevée.³¹

Un microprocesseur repose sur une architecture.

1.5.3. Principales types d'architectures de processeur

Les deux catégories principales³² d'architectures de processeur les plus connues et qui nous intéressent, ici pour le développement, sont:

1. CISC: Complex Instruction Set Computer = ordinateur à jeu d'instruction complexe
2. RISC: Reduced Instruction-Set Computer = *ordinateur à jeu d'instructions réduit*

1.5.3.1. L'architecture CISC

1.5.3.1.1. Caractéristiques de l'architecture CISC

- Un microprocesseur CISC, désigne un microprocesseur possédant un **jeu d'instructions**³³ comprenant de très nombreuses instructions³⁴.
- **Les instructions interagissent avec la mémoire en utilisant des modes d'adressage complexes**
- Les processeurs CISC réduisent la taille du programme et donc moins de cycles de mémoire sont nécessaires pour exécuter les programmes.
- Une instruction est écrite en assembleur, donc plus proche d'un langage de programmation standard comme le C.
- Une instruction, de taille importante et variable, fonctionne en plusieurs étapes de bas niveau.

L'architecture CISC se retrouve, notamment, dans les processeurs des deux principaux fabricants que sont Intel et AMD. Actuellement les processeurs les plus utilisés sont ceux des fabricants Intel et AMD.

³¹ Idem

³² Les autres architectures sont : VLIW (Very long instruction word), vectorielle et dataflow.

³³ https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_d%27instructions

³⁴ https://fr.wikipedia.org/wiki/Microprocesseur_%C3%A0_jeu_d%27instruction_%C3%A9tendu

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

Il est à noter que l'architecture ARM commence également à être utilisée dans les configurations d'ordinateurs.

1.5.3.2. L'architecture RISC

1.5.3.2.1. Caractéristiques de l'architecture RISC

- Un processeur RISC est un type d'architecture de processeur qui se caractérise par des instructions de base aisées à décoder, uniquement composées **d'instructions simples**³⁵.
- Ce sont des instructions, de longueur uniforme, qui sont exécutées en **un cycle d'horloge**.
- Conséquence : l'ordinateur doit effectuer à plusieurs reprises des opérations simples pour exécuter un programme.

Les principales implémentations de l'architecture RISC sont :

- SPARC, (Scalable Processor Architecture), est une architecture de processeur de type RISC, originellement développée par Sun Microsystems³⁶.
Les spécifications de SPARC sont entièrement libres.
- PowerPC est une architecture de processeur RISC POWER d'IBM, et développée conjointement par Apple, IBM et Motorola³⁷.
PowerPC est sous licence Open Source.
- ARM est une architecture de processeur RISC développée par l'entreprise ARM.³⁸
La première utilisation de cette technologie a été faite par Acorn, pour ses ordinateurs.

Ces architectures sont représentées dans le schéma suivant :

³⁵ https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur_%C3%A0_jeu_d%27instructions_r%C3%A9duit

³⁶ https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_SPARC

³⁷ <https://fr.wikipedia.org/wiki/PowerPC>

³⁸ [https://fr.wikipedia.org/wiki/ARM_\(entreprise\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/ARM_(entreprise))

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |



Graphe 1 Principales architectures de processeur

En ayant à l'esprit ces différentes architectures, on est plus à même de choisir la bonne version d'un programme. En effet celui-ci doit être doublement compatible : avec l'architecture du processeur et avec le système d'exploitation supporté par l'ordinateur.

C'est ainsi que pour ce qui est de la technologie Java , elle est déclinée en plusieurs distributions, selon donc, le couple architecture /OS.

Mais dans ce cas particulier, on va présenter uniquement les distributions du JDK relatives à l'écosystème Windows.

1.5.3.2.2. Fournisseurs de JDK par type d'architecture pour Windows

Les fournisseurs de JDK pour Windows par type d'architecture x86 x64 et ARM :

| Fournisseur de JDK pour Windows | Disponibilité du JDK par architecture |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| AdoptOpenJDK - Adoptium | x86; x64 |
| Amazon Corretto | x64 |
| Azul Zulu | x86; x64; AArch64 |
| IBM | x64 |
| Microsoft | x64; AArch64 |

| | | | |
|--|--|--------------|------------------|
|  Nombre de pages : 45 | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

| | |
|------------|-----|
| OpenJDK | x64 |
| Oracle JDK | x64 |
| SapMachine | x64 |

Tableau 5 Les fournisseurs de JDK pour Windows par type d'architecture

On constate que l'architecture RISC avec la distribution AArch64 est, librement, disponible, notamment, chez Microsoft. C'est la preuve que l'architecture ARM suscite un grand intérêt. Ce qui laisse présager une plus grande diffusion à l'avenir.

1.6. Prérequis hardware

Si l'on veut pouvoir faire de la conception et du développement d'applications, que ce soit dans n'importe quel langage, il faut disposer d'une machine en conséquence.

1.6.1. Les types de configurations de travail

En matière de développement, on peut considérer quatre, principales, configurations matérielles. La composition de ces environnements est résumée dans un tableau.

| Configurations | | Minimale | Normale | Avancée | Professionnelle |
|----------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Type d'ordinateur | | Laptop | Desktop | Desktop | Work station |
| Ecran | | 17" | 2 X 21" | 2 X 24" | 2 X 27" |
| Processeur | Intel | I3 | I5 | I7/ I9 | Xeon (x2) |
| | AMD | Ryzen 3 | Ryzen 5 | Ryzen 7/ Ryzen 9 | Ryzen Threadripper |
| RAM | | 8 Go | 16 Go | 32 Go | 32 Go |
| Stockage | | 250 Go | 500 Go | 1 To | 1 To |
| Système d'exploitation (64 bits) | | Windows Home | Windows Pro | Windows Pro | Windows Entreprise |

Tableau 6 Configurations matérielles

Ces quatre configurations appellent quelques précisions.

1.6.1.1. Configuration minimale

Il n'est pas impossible de développer avec un laptop. C'est l'idéal pour écrire de petits programmes, des maquettes ou pour faire des tests.

En revanche pour de longues heures de programmation, cela n'est pas très ergonomique. De plus le processeur d'un ordinateur portable chauffe rapidement, au bout de quelques heures d'utilisation, ce qui peut entraîner des plantages, apparemment, inexpliqués.

De plus s'il y a beaucoup d'outils d'applications et d'outils de développement installés, le système va ralentir. Si plusieurs applications sont ouvertes simultanément, alors le système va utiliser beaucoup de mémoire virtuelle et va paginer, ce qui fait grossir le fichier d'échange³⁹.

³⁹ Ou fichier swap

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

On va donc se trouver limité, en termes de performance ; à moins de passer à une configuration plus puissante.

1.6.1.2. Configuration normale

Ici il faut entendre « normale » au sens de norme ou de standard ou de bonnes pratiques.

En effet, c'est la constatation en situation réelle, qui amène à considérer cette configuration de normale. Car il faut une quantité suffisante de RAM et un processeur avec une bonne fréquence⁴⁰, pour pouvoir bien travailler.

L'ergonomie est assurée avec, notamment, deux écrans, ce n'est pas un luxe si l'on veut avoir un œil sur le code et un autre sur l'IHM ou la Vue⁴¹.

Avec cette configuration on peut coder, convenablement, la plupart des applications classiques, qu'elles soient desktop, web ou autres.

Mais dans certaines situations, il peut arriver que le système ralentisse. C'est par exemple le cas si on développe une application qui nécessite de lancer, simultanément : l'IDE⁴², le serveur, la base de données, l'outil de gestion de versions du code source, le navigateur, une ou plusieurs applications bureautiques, la messagerie...etc. Dans cette situation la latence ne cesse d'augmenter.

Dans ce cas il peut être judicieux de passer à une configuration avancée.

1.6.1.3. Configuration avancée

Avec cette configuration ayant un processeur plus puissant et plus de RAM, on peut ouvrir plusieurs applications simultanément. Cela ne ralentira pas beaucoup, en principe, le système.

Normalement les performances de la machine ne seront pas affectées. En théorie donc, car malgré un processeur de haut de gamme et 32 Go de RAM, il peut se produire une certaine latence.

En effet, lorsque de la mémoire classique est utilisée avec un système disposant d'un processeur rapide ; il se produit un goulot d'étranglement affectant les performances du système.

1.6.1.3.1. Le goulot d'étranglement de Von Neumann

En effet, dans cette situation, quand les charges de travail gérées par la machine atteignent un certain seuil, il se produit un ralentissement dans le mouvement des données entre le CPU et la RAM. C'est ce qu'on appelle le goulot d'étranglement de Von Neumann⁴³.

⁴⁰ > à 2 Ghz.

⁴¹ Cela dépend évidemment du type d'application développée : desktop ou web.

⁴² Environnement de développement intégré

⁴³ Ou Von Neumann bottleneck.

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |



Figure 11 Von Neumann bottleneck

Ceci s'explique par le fait que la mémoire vive, où se trouvent les instructions et les données à traiter, est mutualisée dans le **même bus de données** avec un **adressage commun**. Conséquence : les instructions et les données doivent donc être saisies séquentiellement à partir de la RAM.

Comme le traitement par le processeur est plus rapide que celui de la RAM, il se produit un temps d'attente, avant que les données proviennent de la RAM au processeur. Donc le processeur peut rester, un certain temps, inactif. C'est ce qu'on appelle le « IDLE time ».

1.6.1.3.2. Les technique pour remédier au Von Neumann bottleneck

Pour remédier au goulot d'étranglement de Von Neumann on peut appliquer les techniques les plus courantes, parmi celles-ci :

- La mémoire cache
- Installer un type de mémoire adapté

1.6.1.3.2.1. La mémoire cache

La mémoire cache, ou antémémoire, est un type de mémoire beaucoup plus rapide que la RAM classique. On distingue trois types de mémoire cache : L1, L2 et L3 situées dans le processeur, sauf pour L3 qui peut se situer en dehors de ce dernier.

Donc pour ne pas ne pas limiter les performances du processeur, on lui a adjoint ces petites unités de mémoires, beaucoup plus rapides.


Evidemment dans cette configuration on choisira un processeur avec une mémoire cache, la plus importante possible, compte-tenu des contraintes budgétaires. Il faudra donc faire une optimisation sous contrainte.

Pour connaître la quantité de mémoire cache, il faut suivre ces 3 étapes:

1. Ouvrir une invite de commandes en mode administrateur
2. Taper la commande : `winsat features`
3. Et on obtient , entre autres, la quantité de mémoire cache : L1, L2 et L3 exprimée en octets.

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

Exemple :



```

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.19044.1889]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>winsat features
Outil d'évaluation du système Windows
> DWM running... leaving it on
> En cours d'exécution : Énumération de fonctions ''
> Gathering System Information
> Operating System                : 10.0 Build-19044
> Processor                      : Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
> TSC Frequency                  : 0
> Number of Processors           : 1
> Number of Cores                 : 4
> Number of CPUs                 : 8
> Number of Cores per Processor  : 4
> Number of CPUs Per Core        : 2
> Cores have logical CPUs        : YES
> L1 Cache and line Size         : 32768 64
> L2 Cache and line Size         : 262144 64
> L3 Cache and line Size         : 6291456 64
  
```

Quantité de mémoire cache en octets

Screenshot 1 Quantité de mémoire cache

1.6.1.3.2.2. Installer un type de mémoire adapté

En effet, si on désire diminuer le goulot d'étranglement entre le processeur et la RAM, il faut installer de la mémoire de type DDR5 SDRAM (Double Data Rate 5 Synchronous Dynamic Random-Access Memory).

En effet, la mémoire à double canal (DDR) permet au processeur d'échanger des données avec la RAM par le biais de deux canaux, en lisant et en écrivant simultanément sur deux barrettes mémoire. **Cela augmente la bande passante disponible.**



Si on veut aller plus loin dans l'optimisation des performances du système ; il faut savoir que comme le CPU ou le GPU (Graphics Processing Unit), la RAM peut, également, être overclocker. En effet, il est possible d'augmenter la fréquence de celle-ci ainsi que de diminuer son temps de latence⁴⁴.

1.6.1.3.3. Les autres techniques plus globales pour améliorer les performances du système

On en mentionnera deux : la taille du fichier d'échange et les services.

⁴⁴ <https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/gaming/resources/overclock-ram.html>

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

1.6.1.3.3.1. Augmenter la taille du fichier d'échange

Lorsque le système d'exploitation manque de mémoire vive , il en vient à utiliser une partie de l'espace libre du disque dur pour y stocker, temporairement, des données : c'est le fichier d'échange⁴⁵. Cette technique est également désignée sous le terme de : **mémoire virtuelle**.

Le fichier d'échange pagefile.sys système d'exploitation se trouve à la racine du lecteur C :

C:\pagefile.sys

Pour augmenter la taille du fichier d'échange, il faut suivre ces étapes:

1. Ouvrir une fenêtre « Exécuter » Windows⁴⁶
2. Taper la commande : `systempropertiesperformance`



- 3.
4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet Avancé.



⁴⁵ Ou fichier swap.

⁴⁶ Touches Windows + R

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

5. Cliquer sur le bouton **Modifier**.
6. Dans la fenêtre « Mémoire virtuelle », il faut **décocher** la case « Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs ».
7. Et **activer** le bouton radio « Taille personnalisée »



8. Indiquer (en Mo) pour « Taille initiale » une capacité d'au moins celle mentionnée en « Recommandée », ou avec une taille initiale au moins égale à celle « Allouée actuellement ».
9. Indiquer une « Taille maximale » environ double de la « Taille initiale ».⁴⁷

⁴⁷ Et compatible avec l'espace disque disponible.

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |



10. Cliquer sur le bouton **Définir** pour confirmer les nouvelles valeurs.
11. Cliquer sur le bouton **OK**.
12. Cliquer encore sur le bouton **OK** de la fenêtre précédente.
13. Enfin, redémarrer l'ordinateur pour que les changements deviennent effectifs.

1.6.1.3.3.2. Arrêt des services inutilisés

Les services sont des programmes configurés pour démarrer en même temps que Windows. Ils fonctionnent ensuite en arrière-plan tant que l'ordinateur est allumé.

Afin d'optimiser Windows Il est judicieux de désactiver les services inutiles. Ceci pour gagner en mémoire disponible et récupérer de précieuses ressources système.

Avant de désactiver un service inutile, il convient, au préalable, de lister ces services. Ceci peut être obtenu avec la commande PowerShell :

Get-Service

Cette commande renvoi un tableau avec la liste des services :

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

```

Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Get-Service

Status  Name                DisplayName
-----  ----
Stopped AarSvc_3ff90c9      Agent Activation Runtime_3ff90c9
Running AdobeARMservice    Adobe Acrobat Update Service
Stopped AJRouter        Service de routeur AllJoyn
Stopped ALG            Service de la passerelle de la couc...
Running AMD External Ev... AMD External Events Utility
Stopped AppIDSvc        Identité de l'application
Running Appinfo          Informations d'application
Stopped AppMgmt          Gestion d'applications
Stopped AppReadiness     Préparation des applications
Stopped AppVClient       Microsoft App-V Client
Stopped AppXSvc          Service de déploiement AppX (AppXSVC)
Stopped AssignedAccessM... Service AssignedAccessManager
Running AudioEndpointBu... Générateur de points de terminaison...
Running Audiosrv         Audio Windows

```

Mais le nom du service est parfois **tronqué**, pour y remédier il faut utiliser la commande :

Get-Service | format-table -auto

```

Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Get-Service | format-table -auto

Status  Name                DisplayName
-----  ----
Stopped AarSvc_3ff90c9      Agent Activation Runtime_3ff90c9
Running AdobeARMservice    Adobe Acrobat Update Service
Stopped AJRouter        Service de routeur AllJoyn
Stopped ALG            Service de la passerelle de la couche Application
Running AMD External Events Utility
Stopped AppIDSvc        Identité de l'application
Running Appinfo          Informations d'application
Stopped AppMgmt          Gestion d'applications
Stopped AppReadiness     Préparation des applications
Stopped AppVClient       Microsoft App-V Client
Stopped AppXSvc          Service de déploiement AppX (AppXSVC)
Stopped AssignedAccessManagerSvc
Running AudioEndpointBuilder
Running Audiosrv         Audio Windows

```

Ce qui est plus lisible.

La commande suivante permet d'obtenir le **nombre total des services Windows** :

(Get-Service | Measure-Object).Count

```

Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> (Get-Service | Measure-Object).Count
274
PS C:\Windows\system32>


```

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

Donc sur cette machine il y a **274 services** Windows.

On peut filtrer les services, en ne prenant en compte que ceux qui sont en cours d'exécution :

`(Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"} | Measure-Object).Count`



```

Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> (Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"} | Measure-Object).Count
102
PS C:\Windows\system32>


```

On obtient donc **102 services actifs**; ce qui fait quand même beaucoup, pour une configuration de développement.


D'où la nécessité **d'optimiser le système** en réduisant le nombre de services, en désactivant ceux qui sont inutiles.

Pour désactiver les services inutiles, il convient de suivre ces étapes:

1. Ouvrir une fenêtre « Exécuter » Windows
2. Taper la commande : `services.msc`




4. On obtient la fenêtre « Services »




5. Choisir un service inutile à désactiver, ici dans le contexte, le service « Carte à puce ».
Double-cliquer sur le service en question.

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |




- 6.
7. Positionner le statut de « Type de démarrage » sur « Désactivé ».
Cliquer sur « OK ».




8. Le service est bien désactivé :

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |



Une fois tous les services inutiles désactivés, on peut vérifier la liste des services en utilisant la commande :

Get-Service | Where-Object {\$_.Status -eq "Running"} | out-gridview



Ce qui donne une présentation sous forme de table :

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

Get-Service | Where-Object {\$_.Status -eq "Running"} | out-gridview

Filtrer

Ajouter des critères

| Status | Name | DisplayName |
|---------|-----------------------------|--|
| Running | AdobeARMservice | Adobe Acrobat Update Service |
| Running | AMD External Events Utility | AMD External Events Utility |
| Running | Appinfo | Informations d'application |
| Running | AudioEndpointBuilder | Générateur de points de terminaison du service Audio Windows |
| Running | Audiosrv | Audio Windows |
| Running | BFE | Moteur de filtrage de base |
| Running | BrokerInfrastructure | Service d'infrastructure des tâches en arrière-plan |
| Running | Browser | Explorateur d'ordinateurs |
| Running | BTAGService | Service de passerelle audio Bluetooth |
| Running | BthAvctpSvc | Service AVCTP |
| Running | bthserv | Service de prise en charge Bluetooth |
| Running | camsvc | Service Gestionnaire d'accès aux fonctionnalités |
| Running | cbdhsvc_3d10da9 | Service utilisateur du Presse-papiers_3d10da9 |
| Running | CDPSvc | Service de plateforme des appareils connectés |
| Running | CDPUserSvc_3d10da9 | Service pour utilisateur de plateforme d'appareils connectés_3d10da9 |
| Running | ClickToRunSvc | Service Microsoft Office « Démarrer en un clic » |
| Running | CoreMessagingRegistrar | CoreMessaging |
| Running | CryptSvc | Services de chiffrement |
| Running | DcomLaunch | Lanceur de processus serveur DCOM |



Pour aller plus loin et pour avoir plus d'informations et des conseils sur la désactivation des services système sous Windows et Windows Server, il est conseillé de consulter la documentation Microsoft⁴⁸⁴⁹.

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/windows-services/security-guidelines-for-disabling-system-services-in-windows-server>

<https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/application-management/per-user-services-in-windows>

1.6.1.4. Configuration professionnelle

Cette configuration composée d'une station de travail, contiendra les mêmes caractéristiques de performance que la précédente. La différence majeure réside dans la présence de deux processeurs.

Disposer d'une machine bi-processeur n'est pas obligatoire pour faire du développement classique.

En fait cette configuration est utile si l'on développe de grosses applications et / ou pour des architectures distribuées.

⁴⁸ <https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/security/windows-services/security-guidelines-for-disabling-system-services-in-windows-server>

⁴⁹ <https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/application-management/per-user-services-in-windows>

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

Cette configuration est tout indiquée pour faire de la programmation concurrente⁵⁰ et donc du multithreading⁵¹. Ce qui est possible en Java. Ce qui l'est encore plus dans un langage à paradigme de programmation plus fonctionnel⁵², comme Scala par exemple.

multithreading

multithreading qui permet d'exécuter plusieurs tâches en parallèle.

Thread

Tableau

► + <https://www.invivoo.com/ne-devinez-pas-mesurez-jprofiler/>

1.6.2. Connaître le type d'architecture installée sur la machine

Avant de pouvoir télécharger une version du JDK, il convient , au préalable, de connaître les architectures du processeur et du système d'exploitation présents sur l'ordinateur.

Sous Windows, plusieurs possibilités :

⁵⁰ https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_concurrente

⁵¹ [https://en.wikipedia.org/wiki/Multithreading_\(computer_architecture\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Multithreading_(computer_architecture))

⁵² https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_fonctionnelle

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

```

Administrateur : Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.19044.1826]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>wmic os get OSArchitecture
OSArchitecture
64-bit

C:\Windows\system32>set processor
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER=AMD64 Family 21 Model 112 Stepping 0, AuthenticAMD
PROCESSOR_LEVEL=21
PROCESSOR_REVISION=7000

C:\Windows\system32>

```

| Gestionnaire des tâches | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------|--|
| Fichier Options Affichage | | | | | | | | | |
| Processus Performance Historique des applications Démarrage Utilisateurs Détails Services | | | | | | | | | |
| Nom | PID | Statut | Nom d'utilisa... | Process... | Mémoire (page... | Plateforme | Virtualisati... | Description | |
| ApplicationFrameHost.exe | 2972 | En cours d'exécuti... | Djamel | 00 | 6 620 Ko | 64 bits | Désactivé | Application Frame Host | |
| armsvc.exe | 3476 | En cours d'exécuti... | Système | 00 | 656 Ko | 32 bits | Non autori... | Adobe Acrobat Update S | |
| atiechx.exe | 2240 | En cours d'exécuti... | Système | 00 | 1 540 Ko | 64 bits | Non autori... | AMD External Events Clie | |
| atiesnx.exe | 2000 | En cours d'exécuti... | Système | 00 | 672 Ko | 64 bits | Non autori... | AMD External Events Serv | |
| backgroundTaskHost.exe | 10012 | Interrompu | Djamel | 00 | 0 Ko | 64 bits | Désactivé | Background Task Host | |
| bash.exe | 7772 | En cours d'exécuti... | Djamel | 00 | 2 480 Ko | 64 bits | Désactivé | bash.exe | |
| Calculator.exe | 10124 | Interrompu | Djamel | 00 | 0 Ko | 64 bits | Désactivé | Calculator.exe | |
| cmd.exe | 4964 | En cours d'exécuti... | Djamel | 00 | 732 Ko | 64 bits | Non autori... | Interpréteur de commanc | |
| conhost.exe | 8232 | En cours d'exécuti... | Djamel | 00 | 5 744 Ko | 64 bits | Désactivé | Hôte de la fenêtre de la c | |
| conhost.exe | 9608 | En cours d'exécuti... | Djamel | 00 | 6 776 Ko | 64 bits | Non autori... | Hôte de la fenêtre de la c | |
| csrss.exe | 664 | En cours d'exécuti... | Système | 00 | 1 044 Ko | 64 bits | Non autori... | Processus d'exécution cli | |
| csrss.exe | 808 | En cours d'exécuti... | Système | 00 | 852 Ko | 64 bits | Non autori... | Processus d'exécution cli | |
| ctfmon.exe | 1136 | En cours d'exécuti... | Djamel | 00 | 3 160 Ko | 64 bits | Désactivé | Chargeur CTF | |

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

```

PS C:\> # method 4 - System.IntPtr type
PS C:\> if([System.IntPtr]::Size -eq 4){
>>     "32-bit"
>> }else{
>>     "64-bit"
>> }
64-bit
PS C:\>

```

- Go to Registry Editor
- Navigate to the following location:
- **HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment**
- In Right Pane, you will see a registry entry; **PROCESSOR_ARCHITECTURE**. This entry stores either x86 or x64.

► commandes

```

Microsoft Windows [version 10.0.19044.1826]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>echo %PROCESSOR_ARCHITECTURE%
AMD64

C:\Windows\system32>

```

```

C:\Windows\system32>echo %JAVA_HOME%
C:\Program Files\Java\jdk-18.0.1.1
C:\Windows\system32>

```

1.6.2.1. Program Files(x86) vs Program Files

2. Installation

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

2.1. Procédure d'installation

2.1.1. Téléchargement

Choisir Java EE et ensuite on sélectionne la bonne perspective

2.1.2. Procédure

2.1.3. Installation

2.1.3.1. Installeur automatique

2.1.3.2. Vérifier Java_home

► environnement de développement java



► pas le jre , car il contient le jdk

► **java 1.8.0 = Java SE 8**

► **java 1.8.0 => système de versionning (officiel) utilisé dans la doc Oracle ou Sun**

► **openjdk et java pour system Unix like**



```
openjdk version "1.8.0_121"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_121-b14)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.121-b14, mixed mode)
```

► **Eclipse**

► **Eclipse version JEE**


► **Workspace**

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h1>Installer l'environnement de développement java</h1> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |




-welcome page

► Perspectives



| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |



► 3 types de commentaires

```

1
2 public class Start {
3
4
5  /*
6   * commentaire
7   */
8
9  /**
10   *
11   * @param args
12   */
13
14
15 public static void main(String[] args) {
16
17     int a = 0;           // Ceci est une déclaration

```

► Portabilité du code java

Compilation javac

Exécution java

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

2.1.4. Installation du Java SE

https://www.youtube.com/watch?v=y_Ye9-s7h1w

Download & Install Oracle JDK 18

- Oracle JDK 18 is regular update (Non-LTS) of Java SE
- Released on March, 22nd 2022
- Download page:
<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
- Verify SHA256 checksum after download
- Installer automatically updates PATH environment variable

Transcription

0:56 installer automatically updates the path

0:58 environment variable that means the

1:01 installation of oracle zdk 18 will be

1:04 quick and easy

1:06 all right let's head over to the

1:08 homepage of oracle jdk download at the

1:12 url oracle.com

1:15 java slash technologies slash downloads

1:20 okay you see this is the official

1:22 download based on oracle zdk 18

1:26 and for

1:28 installer for windows click windows tab

1:31 here and you can download the installer

1:35 exit for installer x64 msi installer


1:39 here i choose download the x64 msi

1:42 installer so click the download link

Anglais (générés automatiquement)

<https://www.youtube.com/watch?v=CluB3qwLdbk>

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |



Mm

Step by step

<https://www.youtube.com/watch?v=CluB3qwLdbk>

On va installer Oracle JDK, puisque c'est à des fins de développement.

Téléchargement

Certutil

2.1.5. **Sha256**

PowerShell

Pour comparer le Sha256 => faire un programme en C pour comparer 2 chaînes de caractères.

2.1.5.1. Programme en C

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

2.1.5.2. Checksum et Sha512

F41047493698E0E77D6AA88D490656998EE4FD634776B040CA60C69621A36C8FFB02D3657994155475A09774839F030094B043B28B3132B6ED56831B05FD73F8

2.1.6. Installation de l'IDE Eclipse

2.1.6.1. Configuration de l'environnement de développement

3. Tests

Après avoir installé , il convient de vérifier le bon fonctionnement de l'installation.

3.1. Bytecode

Décompilateur

javap

3.2. Programme de test

3.3. Junit

4. De Java 8 à Java 18 : 8 années de nouvelles fonctionnalités

Graphe versions : majeures / autres

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history

Java 8, 11, 17

| | | | |
|--|--|--------------|------------------|
|  Nombre de pages : 45 | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

4.1.1. Release table

| Version | Release date | End of Free Public Updates [3] [8] [9] [10] | Extended Support Until |
|------------------|----------------|---|--|
| JDK Beta | 1995 | ? | ? |
| JDK 1.0 | January 1996 | ? | ? |
| JDK 1.1 | February 1997 | ? | ? |
| J2SE 1.2 | December 1998 | ? | ? |
| J2SE 1.3 | May 2000 | ? | ? |
| J2SE 1.4 | February 2002 | October 2008 | February 2013 |
| Java SE 5 | September 2004 | November 2009 | April 2015 |
| Java SE 6 | December 2006 | April 2013 | December 2018 December 2026 for Azul [11] |
| Java SE 7 | July 2011 | July 2019 | July 2022 |
| Java SE 8 (LTS) | March 2014 | March 2022 for Oracle (commercial) December 2030 for Oracle (non-commercial) December 2030 for Azul May 2026 for IBM Semeru [12] At least May 2026 for Eclipse Adoptium At least May 2026 for Amazon Corretto | December 2030 [13] |
| Java SE 9 | September 2017 | March 2018 for OpenJDK | — |
| Java SE 10 | March 2018 | September 2018 for OpenJDK | — |
| Java SE 11 (LTS) | September 2018 | September 2026 for Azul October 2024 for IBM Semeru [12] At least October 2024 for Eclipse Adoptium At least September 2027 for Amazon | September 2026 September 2026 for Azul [11] |

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Installer l'environnement de développement java</h2> | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

| | | | |
|------------------|----------------|--|--|
| | | Corretto At least October 2024 for Microsoft ^{[14][15]} | |
| Java SE 12 | March 2019 | September 2019 for OpenJDK | — |
| Java SE 13 | September 2019 | March 2020 for OpenJDK | — |
| Java SE 14 | March 2020 | September 2020 for OpenJDK | — |
| Java SE 15 | September 2020 | March 2021 for OpenJDK March 2023 for Azul ^[11] | — |
| Java SE 16 | March 2021 | September 2021 for OpenJDK | — |
| Java SE 17 (LTS) | September 2021 | September 2029 for Azul At least September 2027 for Microsoft ^[14] At least September 2027 for Eclipse Adoptium | September 2029 or later September 2029 for Azul |
| Java SE 18 | March 2022 | September 2022 for OpenJDK and Adoptium | — |
| Java SE 19 | September 2022 | March 2023 for OpenJDK | — |
| Java SE 20 | March 2023 | September 2023 for OpenJDK | — |
| Java SE 21 (LTS) | September 2023 | September 2028 | September 2031 ^[13] |

Legend:

Old version

Older version, still maintained

Latest version

Future release

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

5. Critiques de la technologie Java

6. Icones



7. Links

JAVA: INSTALLATION

-

On aura besoin de trois prérequis

-

Java: <https://www.java.com/fr/download/>

-

Le JDK: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html>

-

Télécharger l'IDE que vous souhaitez

-

Eclipse: <https://www.eclipse.org/downloads/>

-

Netbeans : <https://netbeans.apache.org/download/index.html>

-

| | | | |
|---|--|--------------|------------------|
|  | Installer l'environnement de développement java | Réalisé le : | 14-07-2022 |
| Nombre de pages : 45 | | Modifié le : | 29-08-2022 22:10 |

Intelij : <https://www.jetbrains.com/fr-fr/idea/>