

Ce que vous visez

Maintenant que vous avez appris les bases du workflow Git, essayez de l'exécuter plusieurs fois par vous-même (voir les instructions).

À ce point de contrôle, il vous est demandé de prendre des captures d'écran pour chaque étape de la section des instructions, puis de transférer ces captures d'écran vers le référentiel GitHub.

1. Créez un dossier appelé learn_git.
2. Cd (changer de répertoire) dans le dossier learn_git.

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (master)
$ cd C:/Users/DELL/Desktop/learn_git

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (master)
$
```

3. Créez un fichier appelé third.txt.

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (master)
$ touch third.txt

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (master)
$ |
```

4. Initialiser un dépôt git vide.

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/DELL/Desktop/learn_git/.git/

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ |
```

5. Ajoutez third.txt à la zone de préparation.

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ git add .

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ |
```

6. Validez avec le message « ajout de third.txt ».

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ git commit -m "ajout de third.txt"
[main (root-commit) e587c1a] ajout de third.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 third.txt

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$
```

7. Vérifiez votre commit avec git log.

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ git log
commit e587c1a40e8e2cd41d91bd52a3619503c2fb3b95 (HEAD -> main)
Author: Djibril Awa Makhtar FALL <djibrilfall92@gmail.com>
Date: Tue Aug 20 22:00:17 2024 +0000

    ajout de third.txt

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ |
```

8. Créez un autre fichier appelé fourth.txt.

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ touch fourth.txt

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$
```

9. Ajoutez le fichier fourth.txt à la zone de préparation.

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ git add fourth.txt

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ |
```

10. Validez avec le message « ajout du quatrième.txt »

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ git commit -m "ajout de fourth.txt"
[main d54263e] ajout de fourth.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 fourth.txt

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ |
```

11. Supprimez le troisième fichier .txt

12. Ajoutez cette modification à la zone de préparation. (En utilisant la commande « git add . »)

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ git add .

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ |
```

13. Validez avec le message « suppression du troisième fichier txt ».

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ git commit -m "suppression du troisième fichier txt"
[main ef3f858] suppression du troisième fichier txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 third.txt

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ |
```

14. Consultez vos commits en utilisant git log.

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ git log
commit ef3f8581de8acf0ad3cc0e425c5f32e75440e784 (HEAD -> main)
Author: Djibril Awa Makhtar FALL <djibrilfall92@gmail.com>
Date: Tue Aug 20 22:06:51 2024 +0000

    suppression du troisième fichier txt

commit d54263e2350f68d9466c9b49a7f675d66d419c8e
Author: Djibril Awa Makhtar FALL <djibrilfall92@gmail.com>
Date: Tue Aug 20 22:04:06 2024 +0000

    ajout de fourth.txt

commit e587c1a40e8e2cd41d91bd52a3619503c2fb3b95
Author: Djibril Awa Makhtar FALL <djibrilfall92@gmail.com>
Date: Tue Aug 20 22:00:17 2024 +0000

    ajout de third.txt

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ |
```

15. Modifiez vos paramètres globaux sur core.pager=cat - vous pouvez en savoir plus à ce sujet [ici](#) .

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ git config --global user.name "Djibril Awa Makhtar FALL"

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ git config --global user.email "djibrilfall92@gmail.com"

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$
```

16. Écrivez la commande appropriée pour répertorier toutes les configurations globales de git sur votre machine.

```
DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ git config --global --list
user.name=Djibril Awa Makhtar FALL
user.email=djibrilfall92@gmail.com
init.defaultbranch=main

DELL@DESKTOP-JHLATNO MINGW64 ~/Desktop/learn_git (main)
$ |
```

