

■ ALOVE – Mémo Commandes & Raccourcis

■ PostgreSQL (psql)

q Quitter le mode (END)
\q Quitter psql complètement
\dt Lister les tables
\d "User" Voir les colonnes d'une table
SELECT * FROM "Part" LIMIT 5; Exemple de requête SQL
SELECT COUNT(*) FROM "Order"; Compter les lignes

■ Docker Compose

docker compose ps Lister les conteneurs actifs
docker compose up -d Démarrer tous les services
docker compose down Arrêter et supprimer les conteneurs
docker compose exec api sh Ouvrir un shell dans le conteneur API
docker compose exec db psql -U alove -d alove Se connecter à PostgreSQL
docker compose exec api npx prisma db seed Rejouer le seed Prisma

■ Terminal macOS

Ctrl + C Quitter un processus bloqué
Cmd + K Effacer l'écran
↑ / ↓ Historique des commandes
exit Fermer le terminal
pwd Afficher le chemin actuel
ls -la Lister fichiers et permissions
cd dossier/ Changer de répertoire

■ Commandes spécifiques au projet ALOVE

docker compose exec api npx prisma migrate reset --force Réinitialiser la base + reseed
docker compose logs -f api Voir les logs en direct
docker compose exec api npx prisma studio Ouvrir Prisma Studio (UI)
http://localhost:3001/v1/health Vérifier la santé du backend
docker compose up --build Reconstruire et lancer tout le stack