



**Кольцевая
магистраль**
Дорожное строительство

Общество с ограниченной ответственностью
«Кольцевая магистраль»

123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная д.7, стр. 3, эт. 1, пом. 13
ИНН 5032273017 ОГРН 1135032011355

Руководителю проектов
Корпорации ТепмСтройСистема
Е.В. Шараеву

26.06.18 № 18-1585

На № _____ от _____

Отзыв о гидроизоляции «Рабберфлекс-55»

ООО "Кольцевая Магистраль" (Группа компаний АРКС) выполняет работы по строительству объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (ЦКАД), Пусковой комплекс (этап строительства) № 5». В качестве гидроизоляции мостового полотна на искусственных сооружениях в проектах предусмотрена система «Рабберфлекс-55», которая уже была применена нами на следующих сооружениях: Эстакада с экопереходом на ПК 53+37,63

- Мост через реку Десна на ПК 149+98,18
- Эстакада с экопереходом на ПК 196+71,17
- Транспортная развязка на М1 «Беларусь» на ПК 217+86,23
- Мост через р. Москва на ПК 396+01,67
- Путепровод в составе развязки 34.1 на ПК 398+32,84
- Путепровод в составе развязки 34.2 на ПК 424+57,58
- Экопереход-мост через реку Беяна на ПК 493+62,05
- Мост через реку Истра на ПК 569+45,456
- Мост через реку Даренка на ПК 652+58,00
- Путепровод через Пятницкое шоссе на ПК 748+47,16

Гидроизоляция «Рабберфлекс-55» в конструкции дорожных одежд на вышеуказанных мостовых сооружениях применялась без защитного слоя железобетона, что соответствует требованиям п. 5.66 СП 35.13330.2011 и является современным техническим решением, наиболее предпочтительным с позиции технологичности и долговечности.

Испытания на адгезию гидроизоляции к бетонному основанию (ГОСТ 28574-2014) показали высокие результаты, многократно превышающие нормативные показатели, что говорит о высоком качестве гидроизоляции. Стоит также отметить, что за счет высокого сцепления гидроизоляционного ковра с вышележащим слоем асфальтобетона, гидроизоляция обеспечивает надежную совместную работу всей конструкции дорожной одежды. Представленные экспертные заключения подтверждают соответствие материала всем необходимым свойствам, предусмотренным п. 13.16 СП 46.13330.2012.

Простота нанесения гидроизоляции «Рабберфлекс-55» позволила выполнить работы в кратчайшие сроки с высоким качеством и без применения дорогостоящего и сложного оборудования.

Первый заместитель
генерального директора

Н.Г. Кочина