

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КРИПТОГРАФІЯ

КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №4

Вивчення криптосистеми RSA та алгоритму
електронного підпису.

Ознайомлення з методами генерації
параметрів для асиметричних криптосистем.

Підготували студенти групи ФБ-23
Марченко Родіон та Лотиш Андрій

Мета роботи:

Ознайомлення з тестами перевірки чисел на простоту і методами генерації ключів для асиметричної криптосистеми типу RSA; практичне ознайомлення з системою захисту інформації на основі криптосхеми RSA, організація з використанням цієї системи засекреченого зв'язку й електронного підпису, вивчення протоколу розсилання ключів.

Порядок виконання роботи:

1. Написати функцію пошуку випадкового простого числа з заданого інтервалу або заданої довжини, використовуючи датчик випадкових чисел та тести перевірки на простоту. В якості тесту перевірки на простоту рекомендовано використовувати тест Міллера-Рабіна із попередніми пробними діленнями.

2. За допомогою цієї функції згенерувати дві пари простих чисел p, q і p_1, q_1 довжини щонайменше 256 біт. При цьому пари чисел беруться так, щоб $p \cdot q \leq p_1 \cdot q_1$, де p і q – прості числа для побудови ключів абонента А, а p_1 і q_1 – абонента В.

3. Написати функцію генерації ключових пар для RSA. Після генерування функція повинна повертати та/або зберігати секретний ключ (d, p, q) та відкритий ключ (n, e) . За допомогою цієї функції побудувати схеми RSA для абонентів А і В – тобто, створити та зберегти для подальшого використання відкриті ключі (e, n) , (e_1, n_1) та секретні d і d_1 .

4. Написати програму шифрування, розшифрування і створення повідомлення з цифровим підписом для абонентів А і В.

За допомогою датчика випадкових чисел вибрати відкрите повідомлення M і знайти криптограму для абонентів А і В, перевірити правильність розшифрування. Скласти для А і В повідомлення з цифровим підписом і перевірити його.

5. За допомогою раніше написаних на попередніх етапах програм організувати роботу протоколу конфіденційного розсилання ключів з підтвердженням справжності по відкритому каналу за допомогою алгоритму RSA. Перевірити роботу програм для випадково обраного ключа $0 < k < n$.

1. Напишемо програму, що реалізує функції криптосистеми RSA мовою python.

Для побудови криптосистеми RSA нам знадобиться знаходити обернений елемент по модулю. Для цього застосуємо функції, написані для лабораторної роботи №3.

`ExtendedEuclidean()` повертає кортеж (двійку), де перший елемент — коефіцієнт Безу для $a \bmod b$, а другий — НСД. Обернений елемент — коефіцієнт Безу $\bmod b$, якщо НСД=1.

`congruencesolver.py`:

```
#This module implements the Euclidian algorithm for solving congruences:
```

```
#Finds the Bézout coefficient for a mod b and the GCD
```

```
def ExtendedEuclidean(a,b):
    old_r, r = a, b
    old_s, s = 1, 0

    while(r!=0):
        q=old_r//r
        old_r, r=old_r-q*r, r
        old_s, s=old_s-q*s, s

    return (old_s%b, old_r) #x, GCD
```

Основна програма:

Функції `ASCIITextToNumber()` та `NumberToASCIIText()` перетворюють текст формату ASCII на єдине число і навпаки для подальшого шифрування й дешифрування за схемою RSA.

Отримане число відображає строку числових кодів ASCII, де перший символ — найвищий розряд числа у шістнадцятиричному представленні, останній — найнижчий.

Наприклад $123 = 0x313233 = 3224115$. Даний формат є сумісним з кодуванням, що використовується <http://asymcryptwebservice.appspot.com/?section=rsa>.

Функція `HornerPow(base, exp, mod)` підносить надане число `base` до даного степеня `exp` за модулем `mod` за схемою Горнера.

Функція `MillerRabin()` перевіряє дане число на простоту методом Міллера-Рабіна.

Функція `generatePrimeNumber()` повертає випадкове просте число заданої довжини.

Функція `GenerateKeyPair()` повертає кортеж з усіма необхідними ключами для роботи криптосистеми RSA: $((d, p, q), (e, n))$, де `d` — секретний ключ, `e` — відкритий ключ (основа степеня), а `n` — модуль піднесення до степеня.

Функція `GenerateKeyPairs()` - повертає дві пари відкритих і закритих ключів RSA, де $n_1 \leq n_2$.

Функції `Encrypt()` та `Decrypt()` шифрують і розшифровують числові дані за допомогою наданих відкритого і секретного ключа відповідно.

Функція `Sign()` додає до повідомлення його цифровий підпис RSA за даним секретним ключем. Функція `Verify()` перевіряє цілісність повідомлення за даним підписом RSA та відкритим ключем.

Функції `SendKey()` та `ReceiveKey()` імплементують односторонній обмін секретними ключами RSA. `SendKey` шифрує й підписує повідомлення, а `ReceiveKey` розшифровує секретне повідомлення і перевіряє його цілісність.

Доступ до функцій забезпечено з допомогою консольного інтерфейсу з параметрами:

```
Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

USAGE:
  -k --key           - Generate new set of two RSA keysets.
  -e --encrypt       - <text> <e> <n> - RSA encrypt.
  -d --decrypt       - <enc> <d> <n> - RSA decrypt.
  -s --sign          - <text> <d> <n> - Sign with RSA digital signature.
  -v --verify        - <text> <signed> <e> <n> - Verify RSA digital signature.
  -sk --sendkey      - <eB> <nB> <dA> <nA> - Send signed message for RSA key exchange.
  -rk --recievekey   - <K1> <S1> <dB> <nB> <eA> <nA> - Recieve and process a
                    signed message for RSA key exchange.
  -h --help         - help.
```

Crypto-lab4.1.2.py:

```
#Marchenko Rodion RSA encryption/decryption program ver 1.0:
```

```
from congruencesolver import *

import sys
import time
import math, random

BOLD = "\033[1m"
END = "\033[0m"
YELLOW = "\033[0;33m"
BRED = "\033[1;31m"
BGREEN = "\033[1;32m"
```

```
def PrintHelp():
    print("""USAGE:
-k --key          - Generate new set of two RSA keysets.
-e --encrypt      - <text> <e> <n> - RSA encrypt.
-d --decrypt      - <enc> <d> <n> - RSA decrypt.
-s --sign         - <text> <d> <n> - Sign with RSA digital signature.
-v --verify       - <text> <signed> <e> <n> - Verify RSA digital signature.
-sk --sendkey     - <eB> <nB> <dA> <nA> - Send signed message for RSA key exchange.
-rk --recievekey  - <K1> <S1> <dB> <nB> <eA> <nA> - Recieve and process a
                    signed message for RSA key exchange.
-h --help        - help.
""")
```

DATA PREPROCESSING FUNCTIONS:

#This function encodes a hex representation
of an ASCII string as a single integral number.

```
def ASCIItextToNumber(InputText):
    TextBytes = InputText.encode(encoding="ascii")
    Encoded = int.from_bytes(TextBytes, byteorder='big')
    print(" Encrypted data bytes = " + str(hex(Encoded))[2:])
```

```
    return Encoded
```

#This function decodes an integral number to an ASCII string .

```
def NumberToASCIItext(InputNum):
    print(" Decrypted data bytes = " + str(hex(InputNum))[2:])
    StringLen = int((len(str(hex(InputNum))))/2) - 1
    if (len(str(hex(InputNum))) % 2 == 1):
        StringLen = StringLen + 1
    TextBytes = InputNum.to_bytes(StringLen, 'big')
    Decoded = TextBytes.decode(encoding="ascii")
    return Decoded
```

RSA IMPLEMENTATION FUNCTIONS:

#This function raises a number to a given exponent by MOD N
using the Horner method.

```
def HornerPow(base, exp, mod):
    lng = exp.bit_length()
    y = 1
    for i in reversed(range(lng)):
        y = (y * y) % mod
        if(not not(exp & (1 << i))):
            y = (y * base) % mod
    return y
```

#This function implements a prime number searching algorithm.

```
def MillerRabin(p):
    k = 16
    p1 = p - 1
    bits = format(p1, 'b')
    s = 0
    d = p1
```

```

while(not(d & 1)):
    s += 1
    d = d >> 1

for i in range(k):
    x = random.randrange(2, p - 1)
    gcd = ExtendedEuclidean(x, p)[1]
    if(gcd > 1):
        return False
    xr = HornerPow(x, d, p)
    if((xr == 1) or (xr == p1)):
        continue

    for r in range(1, s + 1):
        xr = HornerPow(xr, 2, p)
        if(xr == p1):
            break;
        elif(xr == 1):
            return False
        else:
            continue
    if(xr != p1):
        return False
return True

```

#This function returns a random prime number.

```

def generatePrimeNumber(minlen, maxlen):
    while True:
        p = random.randrange(2**minlen, 2**(maxlen+1))
        if(not (p & 1)):
            continue
        if MillerRabin(p):
            return p
        else:
            continue

```

#This function generates a random new RSA keypair.

```

def GenerateKeyPair():
    p = generatePrimeNumber(256, 512)
    q = generatePrimeNumber(256, 512)
    n = p * q
    e = 65537 #2**16 + 1
    d = ExtendedEuclidean(e, (p-1)*(q-1))[0]
    return ((d, p, q), (e, n))

```

#This functions creates two key pairs for an RSA exchange,
where $p_0q_0 \leq p_1q_1$.

```

def GenerateKeyPairs():
    A = GenerateKeyPair()
    B = GenerateKeyPair()
    if((A[0][1]*A[0][2]) > (B[0][1]*B[0][2])):
        A, B = B, A
    return (A, B)

```

RSA MAIN FUNCTIONS:

#This function encrypts data using the RSA algorithm.

```

def Encrypt(InputArray, e, n):
    EncryptedArray = []
    for i in range(0, len(InputArray)):
        Encrypted = HornerPow(InputArray[i], e, n)
        EncryptedArray.append(Encrypted)
    return EncryptedArray

```



```

#This function decrypts data, encrypted using the RSA algorithm.
def Decrypt(InputArray, d, n):
    DecryptedArray = []
    for i in range(0, len(InputArray)):
        Decrypted = HornerPow(InputArray[i], d, n)
        DecryptedArray.append(Decrypted)
    return DecryptedArray

#This function appends data with it's owner's RSA digital signature.
def Sign(InputArray, d, n):
    SignedArray = []
    for i in range(0, len(InputArray)):
        Signed = HornerPow(InputArray[i], d, n)
        SignedArray.append([InputArray[i], Signed])
    return SignedArray

#This function verifies the RSA signature validity of number data
# using the owner's secret key.
def Verify(InputArray, e, n):
    verifiedArray = []
    for i in range(0, len(InputArray)):
        RecMsg = InputArray[i][0]
        S = InputArray[i][1]
        DecMsg = HornerPow(S, e, n)
        if (DecMsg != RecMsg):
            verifiedArray.append(False)
        else:
            verifiedArray.append(True)
    return verifiedArray

#This function creates a two part message for an RSA key exchange.
def SendKey(e2, n2, d1, n1, K=None):
    # (k2, S2) where k2 = (K**e2)mod n2; S2 = (S1**e2)mod n2; S1 = (K**d1)mod n1
    if (K == None):
        K = generatePrimeNumber(32, 64)

    S1 = Encrypt([K], d1, n1)
    K2 = Encrypt([K], e2, n2)
    S2 = Encrypt([S1[0]], e2, n2)
    return [K, K2[0], S2[0]]

#This function retrieves the secret from an RSA key exchange message
# and verifies it's validity.
def ReceiveKey(Msg, d2, n2, e1, n1):
    # retrieve k = (k2**d2)mod n2; S1 = (S2**d2)mod n2; verify k = (S1**e1)mod n1
    K2 = Msg[0]
    S2 = Msg[1]

    K = Decrypt([K2], d2, n2)
    S1 = Decrypt([S2], d2, n2)
    Ver = Verify([[K[0], S1[0]]], e1, n1)
    return [K[0], Ver[0]]

##### Driver code: #####
argc = len(sys.argv)

print(YELLOW+"""
Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

"""+END)

```

```

if (argc == 2 and ((sys.argv[1] == "-k") or (sys.argv[1] == "--key"))):
    A, B = GenerateKeyPairs()
    print(BOLD+" A:"+END)
    print("\tPublic Key (e) = "+str(A[1][0])+"\n\tPrivate key (d) = "+str(A[0][0])
    +"\n\tModulus (n) = "+str(A[1][1]))

    print(BOLD+"\n B:"+END)
    print("\tPublic Key (e) = "+str(B[1][0])+"\n\tPrivate key (d) = "+str(B[0][0])
    +"\n\tModulus (n) = "+str(B[1][1]))

elif (argc == 5):
    if((sys.argv[1] == "-e") or (sys.argv[1] == "--encrypt")):
        print(BOLD+" RSA Encryption:"+END)
        try:
            Payload = ASCIItextToNumber(sys.argv[2])
            C = Encrypt([Payload], int(sys.argv[3]), int(sys.argv[4]))
            print("\n Cyphertext (C) = " + str(C[0]))
            print(" Cyphertext Hex (C) = " + str(hex(C[0]))[2:]+\n")
        except:
            print(BRED+"\tERROR!" +END+" Cannot encode text data for encryption!")

    elif((sys.argv[1] == "-d") or (sys.argv[1] == "--decrypt")):
        print(BOLD+" RSA Decryption:"+END)
        try:
            Payload = Decrypt([int(sys.argv[2])], int(sys.argv[3]), int(sys.argv[4]))
            M = NumberToASCIItext(Payload[0])
            print("\n Cleantext (M) = " + str(M)+"\n")
        except:
            print(BRED+"\tERROR!" +END+" Cannot decode deciphered text data!")

    elif((sys.argv[1] == "-s") or (sys.argv[1] == "--sign")):
        print(BOLD+" RSA Digital signature:"+END)
        try:
            Payload = ASCIItextToNumber(sys.argv[2])
            Signed = Encrypt([Payload], int(sys.argv[3]), int(sys.argv[4]))
            print("\n Message (M) = " + sys.argv[2])
            print(" Signature (S) = " + str(Signed[0]))
            print(" Signature Hex (S) = " + str(hex(Signed[0]))[2:]+\n")
        except:
            print(BRED+"\tERROR!" +END+" Cannot sign text data!")

    else:
        PrintHelp()

elif (argc == 6):
    if((sys.argv[1] == "-v") or (sys.argv[1] == "--verify")):
        print(BOLD+" RSA Digital signature verification:"+END)
        try:
            Payload = ASCIItextToNumber(sys.argv[2])
            Ver = Verify([Payload, int(sys.argv[3])], int(sys.argv[4]),
            int(sys.argv[5]))
            if (Ver[0] == True):
                print("\n Verification == "+BGREEN+"TRUE\n"+END)
            else:
                print("\n Verification == "+BRED+"FALSE\n"+END)
        except:
            print(BRED+"\tERROR!" +END+" Cannot verify signed text data!")

    elif((sys.argv[1] == "-sk") or (sys.argv[1] == "--sendkey")):
        print(BOLD+" RSA Key exchange send data:"+END)
        try:
            K, K2, S = SendKey(int(sys.argv[2]), int(sys.argv[3]), int(sys.argv[4]),
            int(sys.argv[5]), K=None)
            print("\n Secret (K) = " + str(K))
            print(" Key (K1) = " + str(K2))
            print(" Signature (S1) = " + str(S)+"\n")
        except:
            print(BRED+"\tERROR!" +END+" Cannot create RSA key exchange message!")

    else:
        PrintHelp()

```



```

elif(argc == 8 and ((sys.argv[1] == "-rk") or (sys.argv[1] == "--recievekey"))):
    print(BOLD+" RSA Key exchange recieve data:"+END)
    try:
        K, Ver = ReceiveKey([int(sys.argv[2]), int(sys.argv[3])], int(sys.argv[4]),
                             int(sys.argv[5]), int(sys.argv[6]), int(sys.argv[7]))
        print("\n Key decrypted (K) = " + str(K))
        if (Ver == True):
            print(" Verification == "+BGREEN+"TRUE\n"+END)
        else:
            print(" Verification == "+BRED+"FALSE\n"+END)

    except:
        print(BRED+"\tERROR!"+END+" Cannot decode recieved RSA key exchange pair!")

else:
    PrintHelp()

```

2. Демонстрація роботи.

Для перевірки правильності побудови криптосистеми скористаємося сумісною онлайн версією на сайті <http://asymcryptweb.service.appspot.com/?section=rsa>.

Для переводу формату чисел між шістнадцятковою і десятковою системами й навпаки використовуватимемо сайт <https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html>.

1. Генерація ключів. Згенеруємо набори відкритих і закритих ключів RSA локально і на сайті:

rodion@rodion-Vivobook:~/CRYPT-GIT/lab4-files\$ python3 Crypto-lab4.1.py -k

Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

```

A:
Public Key (e) = 65537
Private key (d) = 174508570391776340820751243546370868177283305746542908999203654641048579487480164058731679526685594
07154437086422339719333038710658589874266116967538259069009001947718789361658102294670219652707934698581399885524338997972864
57570650046545423904459304225546267664421066848732104825058932313466015016827691841
Modulus (n) = 956251519880087462238258716412918694626640134507623965474984106539331166711621029424506528523444295
87515078873985023259693090132143144196469774891434354922218348322215801274951762136460553817500112088272607236353279610117664
461289036624521152469244914132044577086819392917353136269631307278380051516140867747

B:
Public Key (e) = 65537
Private key (d) = 386354919117645214129444361971091386575427858384259403939439013532811385776899204965393653437653654
32750674051723475700600516415393071043836725573106425927585260612691131702729275543305422097918563379679710255139984496089076
038010290971807261449411965621680837695964601368415453616419167176723865064364269549
Modulus (n) = 148830555070905274780470200144004092176534506288892074037377385704460470167875408192658577942417607
3806019470597661451237439631056025214247885431073106351867077785597901019561324733629354701811509232464216849066838725921675
8787666993488730878120582040206564204821948492909345042082786510057886191431493657261

```

Get server key

Key size

256

Get key

Modulus

BBEAFA8E2B8EA717428CC5BC11EA53B3256FD1AD96C4DC4D1D71F97590079411

Public exponent

10001

Переведемо ключ сайту в десятковий формат:

Keys from site:

Modulus (n) = BBEAFA8E2B8EA717428CC5BC11EA53B3256FD1AD96C4DC4D1D71F97590079411.
decimal(BBEAFA8E2B8EA717428CC5BC11EA53B3256FD1AD96C4DC4D1D71F97590079411) =
84997674167715193393463210718649314768822069971318543708344448234114989397009

Public Key (e) = 10001.
decimal(10001) = 65537

2. Шифрування. Зашифруємо текстове повідомлення локально з допомогою відкритого ключа сайту й розшифруємо на сервері:

```
rodion@rodion-Vivobook:~/CRYPT-GIT/lab4-files$ python3 Crypto-lab4.1.py -e hello 65537 84997674167715193393463210718649314768822069971318543708344448234114989397009
```

Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

RSA Encryption:

Encrypted data bytes = 68656c6c6f

Cyphertext (C) = 67430055041265961909882193008031676139598955610073385059240939443059732206550

Cyphertext Hex (C) = 95140f0500a729e8ddd87b75f05296abdc3272be98a7628c93f279b4bab53d6

Decryption

Ciphertext

95140f0500a729e8ddd87b75f05296abdc3272be98a7628c93f279b4bab53d6

Text

▼

Message

hello

3. Дешифрування. Зашифруємо повідомлення на сервері з допомогою локального відкритого ключа А та розшифруємо локально з допомогою секретного ключа:

Переведемо локальні ключі в шістнадцяткову систему числення:

A:

hex(65537) = 10001

hex(n) =

882CBB895324F25E72C535DEB7C5796C18AF08B36FB334974BBD9E1B3C66AAB1FD66325CDF52238CA5C0C72
E2C3A265033DB240EF4AC568ABDC78FC1E88ACDEF1C52A0B4DD87F307A3A729C589D60B68D5D9E04637EBF6
22F96504B40F8FDB56FB732619D0992D851448EE1B378D6556D444B939F45732DAF4DB317C7F64D0A3

Encryption

Modulus

:BF622F96504B40F8FDB56FB732619D0992D851448EE1B378D6556D444B939F45732DAF4DB317C7F64D0A3

Public exponent

10001

Message

world

Text

Ciphertext

7B6E3F13A2AE019197FF95CFBBB9F16BC68BF4C4070E77A71011D7D555287B8166C6A6A7B671EB5709D12

Переведемо шифроване повідомлення у весяткову систему:

M =
7B6E3F13A2AE019197FF95CFBBB9F16BC68BF4C4070E77A71011D7D555287B8166C6A6A7B671EB5709D1242
A3500890ED002ED6316CF630FDD7D28F74208862B04AF139D054450E37248C170CF059AD6286F86CD57B94B
0A277FD85E74B2753369453714C1912E941427E1AF6C27A2DDD80B53DDE66DC3421306B2D7965237D9

decimal(M) =
866759500351523181347701898994510705988554713224848446872965276837130054976171447190828
376755096917840467072717275029476402945698644085902923745924227367302464398171043154758
059474411550129972969242428694187138847351246762963731747876902729710053433483880387738
86271743143706851431286853816878346135267325913

```
rodion@rodion-Vivobook:~/CRYPT-GIT/lab4-files$ python3 Crypto-lab4.1.py -d 86675950035152318134770189899451070598855471322484  
84468729652768371300549761714471908283767550969178404670727172750294764029456986440859029237459242273673024643981710431547580  
59474411550129972969242428694187138847351246762963731747876902729710053433483880387738862717431437068514312868538168783461352  
67325913 17450857039177634082075124354637086817728330574654290899920365464104857948748016405873167952668559407154437086422339  
71933303871065858987426611696753825906900900194771878936165810229467021965270793469858139988552433899797286457570650046545423  
904459304225546267664421066848732104825058932313466015016827691841 9562515198800874622382587164129186946266401345076239654749  
84106539331166711621029424506528523444295875150788739850232596930901321431441964697748914343549222183483222158012749517621364  
60553817500112088272607236353279610117664461289036624521152469244914132044577086819392917353136269631307278380051516140867747
```

Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

RSA Decryption:

Decrypted data bytes = 776f726c64

Cleantext (M) = world

4. Цифровий підпис. Підпишемо повідомлення локально з допомогою секретного ключа А та перевіримо автентичність на сервері з допомогою локального відкритого ключа:

Переводимо формат локальних ключів:

A:
hex(65537) = 10001
hex(n) =
882CBB895324F25E72C535DEB7C5796C18AF08B36FB334974BB09E1B3C66AAB1FD66325CDF52238CA5C0C72
E2C3A265033DB240EF4AC568ABDC78FC1E88ACDEF1C52A0B4DD87F307A3A729C589D60B68D5D9E04637EBF6
22F96504B40F8FDB56FB732619D0992D851448EE1B378D6556D444B939F45732DAF4DB317C7F64D0A3

```
rodion@rodion-Vivobook:~/CRYPTO-GIT/lab4-files$ python3 Crypto-lab4.1.py -s crypto4 174508570391776340820751243546370868177283
30574654290899920365464104857948748016405873167952668559407154437086422339719333038710658589874266116967538259069009001947718
78936165810229467021965270793469858139988552433899797286457570650046545423904459304225546267664421066848732104825058932313466
015016827691841 9562515198800874622382587164129186946266401345076239654749841065393311667116210294245065285234442958751507887
39850232596930901321431441964697748914343549222183483222158012749517621364605538175001120882726072363532796101176644612890366
24521152469244914132044577086819392917353136269631307278380051516140867747
```

Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

RSA Digital signature:

Encrypted data bytes = 63727970746f34

Message (M) = crypto4

Signature (S) = 2722954396948996458425221051820348073175854967478883658894095728667565097218085616477730923645018226127
5089396412785939816445624471041672266761768541569286458547857076294055751626432996186939174696401723690390723440803778991486
46116702297485352502896114043880357860702700939353687928723263701635712167867345

Signature Hex (S) = 26c6b2460522d766ecc78383e71874b6f104e324cce3d5a94136816b4998e29f8f290f9ab65f017dbacf867230a31231a1c679e
94520c9ff2790a9a699257ca3dac5b0079fd5406a3b4e1869498f6a19cfcbb144afd7e8a3088e4dfde41c9727954902bec26d3c97530555e289d7df319c2d4
298e53fdbacda6a75fa5a71a73d1

Verify

✖ Clear

Message

crypto4

Text

Signature

icb144afd7e8a3088e4dfde41c9727954902bec26d3c97530555e289d7df319c2d4298e53fdbacda6a75fa5a71a73d1

Modulus

:BF622F96504B40F8FDB56FB732619D0992D851448EE1B378D6556D444B939F45732DAF4DB317C7F64D0A3

Public exponent

10001

Verify

Verification

true

✓

5. Перевірка автентичності. Підпишемо повідомлення на сервері цифровим підписом та перевіримо його автентичність локально, застосовуючи відкриті ключі сайту:

Sign

✖ Clear

Message

hello world!

Text

Sign

Signature

30BE5DE0C382981215128E9B6881E4A5405B272326487CD6C27670CA13675962

Переведемо підпис у десяткову систему:

M = hello world!

S = 30BE5DE0C382981215128E9B6881E4A5405B272326487CD6C27670CA13675962

decimal(S) =

22047365596332604770284776772774215095067295813308789745604334773024116398434


```
rodion@rodion-Vivobook:~/CRYPT-GIT/lab4-files$ python3 Crypto-lab4.1.py -v hello\ world! 220473655963326047702847767727742150
95067295813308789745604334773024116398434 65537 84997674167715193393463210718649314768822069971318543708344448234114989397009
```

Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

RSA Digital signature verification:

Encrypted data bytes = 68656c6c6f20776f726c6421

Verification == **TRUE**

Перевірка успішна!

```
rodion@rodion-Vivobook:~/CRYPT-GIT/lab4-files$ python3 Crypto-lab4.1.py -v hello\ world! 220473655963326047702847767727742150
95067295813308789745604334773024116398434 65537 95625151988008746223825871641291869462664013450762396547498410653933116671162
10294245065285234442958751507887398502325969309013214314419646977489143435492221834832221580127495176213646055381750011208827
2607236353279610117664461289036624521152469244914132044577086819392917353136269631307278380051516140867747
```

Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

RSA Digital signature verification:

Encrypted data bytes = 68656c6c6f20776f726c6421

Verification == **FALSE**

При подачі ключа, що не відповідає даному підпису або навпаки, перевірка виводить невідповідність (False).

6. Відправлення шифрованого повідомлення обміну ключами RSA. Оскільки ми не можемо гарантувати, що модуль відкритого ключа сервера більший за модуль відкритого ключа локальної криптосистеми, то дану перевірку виконаємо локально застосовуючи попередньо згенеровані пари ключів А та В.

```
rodion@rodion-Vivobook:~/CRYPT-GIT/lab4-files$ python3 Crypto-lab4.1.py -sk 65537 1488305550709052747804702001440040921765345
06288892074037377385704460470167875408192658577942417607380601947059766145123743963105602521424788543107310635186707778559790
10195613247336293547018115092324642168490666838725921675878766699348873087812058204020656420482194849290934504208278651005788
6191431493657261 174508570391776340820751243546370868177283305746542908999203654641048579487480164058731679526685594071544370
86422339719333038710658589874266116967538259069009001947718789361658102294670219652707934698581399885524338997972864575706500
46545423904459304225546267664421066848732104825058932313466015016827691841 95625151988008746223825871641291869462664013450762
39654749841065393311667116210294245065285234442958751507887398502325969309013214314419646977489143435492221834832221580127495
17621364605538175001120882726072363532796101176644612890366245211524692449141320445770868193929173531362696313072783800515161
40867747
```

Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

RSA Key exchange send data:

Secret (K) = 29821461502565245517

Key (K1) = 1376940976183567584809853175373829475900424507809089912084017059318723877267985938474577716269882484686324
02993264550450445111845249327279091386769055246002122014570590877745756867194900246647130370589347758922346282115915825121000
126900124750026153047617713691388320152011668494142142499781848788890712456196

Signature (S1) = 5226597112709899583934401069265820989119636644167032349358556211450358537558217779577720438257792995381785
95844291962513775278063865395273188486121131020077833521371286776258059846861273518420547369908369821985411334092302992578904
91163885914392759096145643442395255117998022167451657153044336061364820118202

Повідомлення з випадковим числом K клієнта А шифруємо відкритим ключем В.


```
rodion@rodion-Vivobook:~/CRYPT-GIT/lab4-files$ python3 Crypto-lab4.1.py -rk 1376940976183567584809853175373829475900424507809
08991208401705931872387726798593847457771626988248468632402993264550450445111845249327279091386769055246002122014570590877745
75686719490024664713037058934775892234628211591582512100012690012475002615304761771369138832015201166849414214249978184878889
0712456196 522659711270989958393440106926582098911963664416703234935855621145035853755821777957772043825779299538178595844291
96251377527806386539527318848612113102007783352137128677625805984686127351842054736990836982198541133409230299257890491163885
914392759096145643442395255117998022167451657153044336061364820118202 3863549191176452141294443619710913865754278583842594039
39439013532811385776899204965393653437653654327506740517234757006005164153930710438367255731064259275852606126911317027292755
43305422097918563379679710255139984496089076038010290971807261449411965621680837695964601368415453616419167176723865064364269
549 1488305550709052747804702001440040921765345062888920740373773857044604701678754081926585779424176073806019470597661451237
43963105602521424788543107310635186707778559790101956132473362935470181150923246421684906668387259216758787666993488730878120
582040206564204821948492909345042082786510057886191431493657261 65537 9562515198800874622382587164129186946266401345076239654
74984106539331166711621029424506528523444295875150788739850232596930901321431441964697748914343549222183483222158012749517621
36460553817500112088272607236353279610117664461289036624521152469244914132044577086819392917353136269631307278380051516140867
747
```

Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

RSA Key exchange recieve data:

Key decrypted (K) = 29821461502565245517
Verification == **TRUE**

Розшифровуємо й перевіряємо цілісність повідомлення від клієнта А з допомогою секретного ключа В. Отримали співпадіння і розшифроване значення К.

```
rodion@rodion-Vivobook:~/CRYPT-GIT/lab4-files$ python3 Crypto-lab4.1.py -rk 1376940976183567584809853175373829475900424507809
08991208401705931872387726798593847457771626988248468632402993264550450445111845249327279091386769055246002122014570590877745
75686719490024664713037058934775892234628211591582512100012690012475002615304761771369138832015201166849414214249978184878889
0712456196 522659711270989958393440106926582098911963664416703234935855621145035853755821777957772043825779299538178595844291
96251377527806386539527318848612113102007783352137128677625805984686127351842054736990836982198541133409230299257890491163885
914392759096145643442395255117998022167451657153044336061364820118202 3863549191176452141294443619710913865754278583842594039
39439013532811385776899204965393653437653654327506740517234757006005164153930710438367255731064259275852606126911317027292755
43305422097918563379679710255139984496089076038010290971807261449411965621680837695964601368415453616419167176723865064364269
549 1488305550709052747804702001440040921765345062888920740373773857044604701678754081926585779424176073806019470597661451237
43963105602521424788543107310635186707778559790101956132473362935470181150923246421684906668387259216758787666993488730878120
582040206564204821948492909345042082786510057886191431493657261 65537 9562515198800874622382587164129186946266401345076239654
74984106539331166711621029424506528523444295875150788739850232596930901321431441964697748914343549222183483222158012749517621
36460553817500112088272607236353279610117664461289036624521152469244914132044577086819392917353136269631307278380051516140867
748
```

Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

RSA Key exchange recieve data:

Key decrypted (K) = 29821461502565245517
Verification == **FALSE**

При зміні відкритого ключа А відносно шифрованого повідомлення й навпаки викликає помилку верифікації.

7. Отримання й дешифрування повідомлення обміну ключами RSA. Предамо локальному клієнту шифроване повідомлення з секретним значенням К з сервера, використовуючи для передачі відкриті локальні ключі А:

Переведемо ключі в шістнадцяткову систему:

A = Website. B = My script:

B:
hex(65537) = 10001
hex(n) =
D3F1163CA78C0A5C40B978D4F6CB58A12AB3B3F957C85E7F6D17DF298881015362B83BC95254E5365A91AAE
699E1590BA566492F834CEDA93FCD02C630B076708E8EBB4F37884E384032C86DB7A8677C77D68FC5E9F236
548B3A9686110E4F3773EA119597951482D885989E3077A5701AE2E2962328F49CA637B86E4F30A2AD

Send key

Modulus

9F236548B3A9686110E4F3773EA119597951482D885989E3077A5701AE2E2962328F49CA637B86E4F30A2AD

Public exponent

10001

Key

8D7B01A337DB21DF4F269EC809F87FC70B561D7EC3E3093BE7616923AC5D99AA58410857377702799A88C78260732CB06190AB13962BF85031FCFD7D355AC16C2039A53DC5839F8D8A7DEB00DEE39377D0B745CCF60B1C58B8048639AB1620F4AFC79AFFE8B6A4403EB7C812F5E851F9883C60F5945CF83CFF643903C73C9B59

Signature

7F1CE194CA07890D32BB60BBCFC32E24F7C0CFAD9190F5C20AA212D56C23B202C6A8DF817E3045086287C9FB7797E0CC47E036E1BC36EFB31920E6F5F9BFE64C4C98AA52D8E67C1B91632E50B0DCCDE52D0E256EB5DD6E90690184778D7EF3D690D4460D15398F7408FB3153B083CFFE426BF8948464C37295EB3A40C21C307

Створили повідомлення.

Переводимо шифровані дані в десяткову систему:

A = Website. B = My script:

K1 =

8D7B01A337DB21DF4F269EC809F87FC70B561D7EC3E3093BE7616923AC5D99AA58410857377702799A88C78260732CB06190AB13962BF85031FCFD7D355AC16C2039A53DC5839F8D8A7DEB00DEE39377D0B745CCF60B1C58B8048639AB1620F4AFC79AFFE8B6A4403EB7C812F5E851F9883C60F5945CF83CFF643903C73C9B59
decimal(K1) =
9935098137053399798307075011428965552679719982973771108756797792399435576039645871339432545994023852326918148217458785449700156349689677166459111935169350797786460945011725960152196754224873417509590507628255695817870906521404542159699961951562417061790002514534789756698192010912635740636426288049047897566981920109126357406364262880490225965913

S1 =

7F1CE194CA07890D32BB60BBCFC32E24F7C0CFAD9190F5C20AA212D56C23B202C6A8DF817E30450862877C9FB7797E0CC47E036E1BC36EFB31920E6F5F9BFE64C4C98AA52D8E67C1B91632E50B0DCCDE52D0E256EB5DD6E90690184778D7EF3D690D4460D15398F7408FB3153B083CFFE426BF8948464C37295EB3A40C21C307
decimal(S1) =
89261655721330277979951876674044303895594469264916646592475113914937956870782674645321930982534554186784891548048744132500696626229364021976839669254509913244118603975379203044518238727430559509676133640966249022548749902038628673745188654404256561823465073446386093580360280296626757952801235838419526075143

```
rodion@rodion-Vivobook:~/CRYPT-GIT/lab4-files$ python3 Crypto-lab4.1.py -rk 99350981370533997983070750114289655526797199829737711087567977923994355760396458713394325459940238523269181482174587854497001563496896771664591119351693507977864609450117259601521967542248734175095905076282556958178709065214045421596999619515624170617900025145347897566981920109126357406364262880490225965913 89261655721330277979951876674044303895594469264916646592475113914937956870782674645321930982534554186784891548048744132500696626229364021976839669254509913244118603975379203044518238727430559509676133640966249022548749902038628673745188654404256561823465073446386093580360280296626757952801235838419526075143 38635491911764521412944436197109138657542785838425940393943901353281138577689920496539365343765365432750674051723475700600516415393071043836725573106425927585260612691131702729275543305422097918563379679710255139984496089076038010290971807261449411965621680837695964601368415453616419167176723865064364269549 148830555070905274780470200144004092176534506288892074037377385704460470167875408192658577942417607380601947059766145123743963105602521424788543107310635186707778559790101956132473362935470181150923246421684906668387259216758787666993488730878120582040206564204821948492909345042082786510057886191431493657261 65537 84997674167715193393463210718649314768822069971318543708344448234114989397009
```

Custom RSA encryption-decryption & digital certificate program

RSA Key exchange recieve data:

Key decrypted (K) = 16916474917802015318
Verification == **TRUE**

Як видно, повідомлення цілісне і секретне значення передано.

Лістинг роботи з локальною криптосистемою в консолі наданий у файлі “Rsa-script-usage.log”.

Випадкові ключі даного сеансу надані у файлі “Demo-keys-used.txt”

Висновки:

В цій роботі ми ознайомилися з основами побудови базових асиметричних криптосистем на прикладі реалізації криптосистеми RSA, з основами цифрового підпису та обміну секретними даними. Було створено власну криптосистему, що може шифрувати і дешифрувати дані, підписувати цифровим підписом та обмінюватися секретними ключами по відкритому каналу за схемами RSA. В процесі побудови криптосистеми ми також отримали базові знання у сфері реалізації алгоритмів модульної арифметики на прикладі схеми Горнера для піднесення в степінь та пошуку простих чисел за модулем.