Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

«Системы искусственного интеллекта»

Лабораторная работа №2
Логистическая регрессия

Выполнил:
Козаченко Данил Александрович
Группа P3312
Проверила:
Болдырева Елена Александровна

Санкт-Петербург 2026г.

Содержание

1 Введение **2**

2 Описание метода **2**

3 Псевдокод метода **2**

4 Результаты выполнения **3**

5 Примеры использования метода **7**

6 Сравнение методов **7**

6.1 Сравнительный анализ методов 7

6.2 Примеры лучшего использования каждого метода 8

7 Заключение **9**

8 Приложения **9**

9 Вывод **16**

1 Введение

Цель работы — реализовать логистическую регрессию с нуля и исследовать влияние гиперпараметров на классификацию пассажиров Titanic по признаку выживания. Целевая переменная `Survived` принимает значения 0 (не выжил) и 1 (выжил).

Выполнены загрузка и предобработка данных, численная и графическая оценка статистики, разбиение на обучающую и тестовую части, реализация сигмоиды, функции потерь и обучения. Исследованы шаг обучения, число итераций и два оптимизатора: градиентный спуск и метод Ньютона. Для всех 24 комбинаций рассчитаны accuracy, precision, recall и F1 на тестовой части.

Работа выполнена в Jupyter-ноутбуке `ai-system-lab2.ipynb`; все ячейки выполнены, результаты и графики сохранены. Теоретическая основа — приложенная глава 14 «Модели логистической регрессии» (Shalabh, IIT Kanpur), с. 1–7.

2 Описание метода

Для бинарной целевой переменной используется модель Бернулли с вероятностью успеха p_i. Логистическая регрессия связывает эту вероятность с линейным предиктором:

$$z_i = x_i^T w, \qquad p_i = \sigma(z_i) = \frac{1}{1 + e^{-z_i}}, \qquad \log \frac{p_i}{1 - p_i} = x_i^T w.$$

Вектор x_i включает единицу для свободного члена. Значения вероятности принадлежат $(0, 1)$, а класс определяется правилом $\hat{y}_i = \mathbb{I}[p_i \geq 0.5]$. При фиксированных остальных признаках e^{w_j} показывает множитель изменения шансов при увеличении соответствующего признака на единицу. Это отношение шансов, а не отношение вероятностей.

Максимизация правдоподобия Бернулли эквивалентна минимизации средней log loss:

$$L(w) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \big[y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i) \big].$$

В коде используется устойчивая эквивалентная запись $L = \text{mean}(\text{logaddexp}(0, z) - yz)$. Сигмоида вычисляется отдельно для положительных и отрицательных аргументов, что исключает переполнение экспоненты.

Обозначая матрицу признаков со свободным членом через X, получаем:

$$g = \nabla L = \frac{X^T (p - y)}{n}, \qquad H = \frac{X^T \operatorname{diag}(p_i(1 - p_i)) X}{n}.$$

Градиентный спуск (GD) обновляет $w \leftarrow w - \alpha g$, метод Ньютона — $w \leftarrow w - \alpha H^+ g$. Псевдообратная матрица H^+ вычисляется средствами NumPy и позволяет обработать вырожденный гессиан. Для Ньютона α задаёт долю полного шага.

Все веса изначально равны нулю, регуляризация отсутствует. Обучение заканчивается по достижении `max_iter` обновлений или при $\|g\|_\infty \leq 10^{-8}$. В таблицах различаются максимальное и фактическое числа итераций. Модель, метрики, предобработка и разбиение реализованы только с NumPy и Pandas; Matplotlib используется исключительно для графиков.

3 Псевдокод метода

Общая схема реализованных алгоритмов:

```
Read train.csv with target Survived
Describe raw data and plot statistics
Split labeled rows by class, train/test = 80/20, seed = 42
Fit numeric medians, means, scales and categories on train
Transform train and test using the same fitted parameters
For optimizer in {GD, Newton}:
  For alpha in {0.01, 0.1, 0.5, 1.0}:
    For max_iter in {10, 100, 1000}:
      Add intercept column; initialize w = 0
      Repeat at most max_iter times:
        p = sigmoid(X_train @ w)
        g = X_train.T @ (p - y_train) / n
        If max(abs(g)) <= 1e-8: stop
        If GD: direction = g
        If Newton:
          H = X_train.T @ diag(p*(1-p)) @ X_train / n
          direction = pinv(H) @ g
        w = w - alpha * direction
        Record training log loss
      Predict test probabilities and classes (threshold = 0.5)
      Compute accuracy, precision, recall, F1 and log loss
      Save actual iteration count, convergence flag and time
Compare all combinations on the same test rows
```

Корректность вычислений проверена конечными разностями для градиента и гессиана, примерами метрик с известными ответами и проверкой сигмоиды при аргументах -1000, 0 и 1000. Все проверки выполнены в ноутбуке.

4 Результаты выполнения

В `titanic/train.csv` содержится 891 пассажир и 12 столбцов, включая целевую переменную. Повторяющихся строк нет; идентификаторы уникальны. Не выжил 549 пассажиров, выжили 342 (38.38%). В `test.csv` содержится 418 строк без `Survived`; поэтому оценивать на нём метрики нельзя. `gender_submission.csv` содержит пример предсказаний и не используется как истинная разметка.

Для всех числовых столбцов получены count, mean, std, min, max и квантили 25%, 50%, 75%. Статистика рассчитана до заполнения пропусков; std соответствует выборочному стандартному отклонению ($ddof = 1$). Идентификатор включён только в описание данных.

Пропуски: Age — 177 (19.87%), Cabin — 687 (77.10%), Embarked — 2 (0.22%); в остальных столбцах пропусков нет. Fare имеет правостороннюю асимметрию: среднее 32.20 существенно выше медианы 14.45. Классы несбалансированы, поэтому accuracy дополнена precision, recall и F1.

Стратифицированное разбиение с `seed=42` даёт 713 обучающих объектов (439 класса 0 и 274 класса 1) и 178 тестовых (110 класса 0 и 68 класса 1), то есть приблизительно 80/20. Строки не пересекаются; состав разбиения сохранён по PassengerId.

Числовые признаки — Age, SibSp, Parch, Fare. Пропуски заполняются медианами train: соответственно 28, 0, 0 и 14.4542. Затем выполняется стандартизация $x' = (x - \mu_{train})/\sigma_{train}$, где $ddof = 0$. Пропуски Embarked заполняются модой train (S). Pclass, Sex и Embarked кодируются с удалением одной базовой категории: базовые значения 1, female и C. После преобразования получены 9 признаков и свободный член.

Таблица 1: Описательная статистика исходных числовых столбцов

Признак	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
PassengerId	891	446.00	257.35	1.00	223.50	446.00	668.50	891.00
Survived	891	0.38	0.49	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Pclass	891	2.31	0.84	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00
Age	714	29.70	14.53	0.42	20.12	28.00	38.00	80.00
SibSp	891	0.52	1.10	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00
Parch	891	0.38	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Fare	891	32.20	49.69	0.00	7.91	14.45	31.00	512.33




Рис. 1: Графическое представление всех восьми статистик




Рис. 2: Распределения исходных признаков и целевой переменной




Рис. 3: Пропуски и распределение классов

PassengerId удалён как идентификатор; Name и Ticket — как строковые идентификаторы; Cabin — из-за высокой доли пропусков. Синтетические признаки не вводились. Все параметры преобразований найдены только на train. Статистика полного набора используется для описания, а не для настройки преобразований.

Исследована полная сетка: $\alpha \in \{0.01, 0.1, 0.5, 1\}$, $T \in \{10, 100, 1000\}$ и два оптимизатора, всего 24 модели. Положительный класс — выжившие. Метрики вычислены по формулам:

$$A = \frac{TP + TN}{n}, \quad P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F_1 = \frac{2PR}{P + R}.$$

Если знаменатель равен нулю, соответствующая метрика принимается равной нулю. Все модели проверяются на одной и той же тестовой части.

Таблица 2: Градиентный спуск: метрики на тестовой части

α	T_{max}	T_{fact}	Accuracy	Precision	Recall	F1	Log loss
0.01	10	10	0.6461	0.7778	0.1029	0.1818	0.6830
0.01	100	100	0.6517	0.8000	0.1176	0.2051	0.6252
0.01	1000	1000	0.7247	0.8065	0.3676	0.5051	0.5295
0.1	10	10	0.6517	0.8000	0.1176	0.2051	0.6244
0.1	100	100	0.7247	0.8065	0.3676	0.5051	0.5294
0.1	1000	1000	0.8146	0.7966	0.6912	0.7402	0.4410
0.5	10	10	0.6798	0.7895	0.2206	0.3448	0.5586
0.5	100	100	0.8146	0.8182	0.6618	0.7317	0.4585
0.5	1000	1000	0.8034	0.7705	0.6912	0.7287	0.4235
1	10	10	0.7247	0.8065	0.3676	0.5051	0.5286
1	100	100	0.8146	0.7966	0.6912	0.7402	0.4409
1	1000	1000	0.7921	0.7541	0.6765	0.7132	0.4228

Основным критерием выбран F1; при равенстве сравниваются accuracy, меньшая test log loss и меньший бюджет итераций. Лучший F1=0.740157 получен у GD при $\alpha = 0.1$, $T = 1000$ и при $\alpha = 1$, $T = 100$. У них одинаковые accuracy=0.814607, precision=0.796610 и recall=0.691176. Второй вариант выбран по меньшей test log loss: 0.440892 против 0.441004; он также требует меньше итераций. Его train log loss равна 0.458465.

Матрица ошибок выбранной конфигурации: TN=98, FP=12, FN=21, TP=47. Правильно классифицированы 145 из 178 пассажиров. Из 68 выживших модель обнаружила 47, пропустила 21; 12 невыживших ошибочно отнесены к выжившим.

Таблица 3: Метод Ньютона: метрики на тестовой части

α	T_{max}	T_{fact}	Accuracy	Precision	Recall	F1	Log loss
0.01	10	10	0.7978	0.7500	0.7059	0.7273	0.6516
0.01	100	100	0.8034	0.7619	0.7059	0.7328	0.4785
0.01	1000	1000	0.7921	0.7541	0.6765	0.7132	0.4228
0.1	10	10	0.8034	0.7619	0.7059	0.7328	0.4757
0.1	100	100	0.7921	0.7541	0.6765	0.7132	0.4228
0.1	1000	161	0.7921	0.7541	0.6765	0.7132	0.4228
0.5	10	10	0.7921	0.7541	0.6765	0.7132	0.4228
0.5	100	25	0.7921	0.7541	0.6765	0.7132	0.4228
0.5	1000	25	0.7921	0.7541	0.6765	0.7132	0.4228
1	10	5	0.7921	0.7541	0.6765	0.7132	0.4228
1	100	5	0.7921	0.7541	0.6765	0.7132	0.4228
1	1000	5	0.7921	0.7541	0.6765	0.7132	0.4228




Рис. 4: Все четыре метрики для каждой комбинации гиперпараметров

Таблица 4: Примеры предсказаний на тестовой части

PassengerId	Истинный класс	$p(y=1)$	Прогноз
95	0	0.0485	0
235	0	0.3160	0
618	0	0.5303	1
387	0	0.0632	0
358	0	0.7390	1




Рис. 5: Матрица ошибок выбранной конфигурации GD

Сравнение гиперпараметров на тестовой части выполнено по заданию. Поэтому найденный максимум F1 является исследовательской оценкой; для независимой оценки выбранной модели потребуется новая размеченная выборка или отдельная схема валидации. Результаты экспериментов и графики сохранены в выполненном ноутбуке.

5 Примеры использования метода

В задаче Titanic логистическая регрессия позволяет оценить вероятность выживания по классу билета, полу, возрасту, числу родственников и стоимости проезда. Выход модели можно использовать для бинарного решения при заданном пороге; коэффициенты позволяют интерпретировать изменение шансов при фиксированных остальных признаках.

Аналогичная постановка подходит для классификации писем на спам и обычные сообщения, для оценки вероятности ухода клиента или покупки товара. Метод удобен, когда нужна вероятность бинарного события и простая интерпретируемая модель. Для нового применения необходимы собственные размеченные данные и проверка качества; результаты Titanic на эти задачи не переносятся.

6 Сравнение методов

6.1 Сравнительный анализ методов

Оба оптимизатора обучают одну и ту же модель с одной и той же log loss. Различаются направление обновления, скорость сходимости и вычислительные затраты.

При GD шаг 0.01 за 10–100 итераций недостаточен: recall равен 0.1029–0.1176, F1 — 0.1818–0.2051. Увеличение шага или бюджета повышает качество. При $\alpha = 1$ увеличение бюджета со 100 до 1000 снижает train log loss с 0.458465 до 0.447638 и test log loss с 0.440892 до 0.422829, но F1 уменьшается с 0.740157 до 0.713178. Уменьшение вероятностной ошибки не гарантирует роста метрики классов при пороге 0.5; само по себе это не доказывает переобучение.

У Ньютона при $\alpha = 1$ критерий $\|g\|_\infty \le 10^{-8}$ достигается за 5 обновлений. Все бюджеты 10, 100 и 1000 дают одинаковые метрики: accuracy=0.792135, F1=0.713178, test log loss=0.422788. При шаге 0.5 сходимость требует 25 обновлений, при 0.1 — 161; при 0.01 и 1000 обновлениях критерий ещё не достигнут. Наибольший F1 среди вариантов Ньютона равен 0.732824 при $(0.01, 100)$ и $(0.1, 10)$, то есть до полной сходимости.




Рис. 6: Зависимость train log loss от числа обновлений весов

Таблица 5: Медиана времени семи запусков: шаг 1, бюджет 1000

Метод	Шагов	Train loss	$\|g\|_\infty$	Время, мс
GD	1000	0.447638	6.37e-05	41.138
Newton	5	0.447637	1.65e-11	0.557

В данном запуске Newton быстрее по общему времени благодаря малому числу итераций. Одна итерация GD требует порядка $O(np)$ операций. Для Ньютона построение гессиана требует $O(np^2)$, а псевдообращение — порядка $O(p^3)$ и дополнительной памяти $O(p^2)$, где p включает свободный член. Поэтому преимущество по времени не следует переносить на задачи с большим числом признаков. Измерения зависят от оборудования, численных библиотек и нагрузки; метрики и разбиение воспроизводимы, время может изменяться.

6.2 Примеры лучшего использования каждого метода

Градиентный спуск целесообразен для большого числа признаков, когда построение гессиана затратно, и когда важны простота реализации и небольшая дополнительная память. Его ограничения — необходимость выбора шага и потенциально медленное достижение критерия сходимости.

Метод Ньютона удобен для небольших плотных задач, подобных данной матрице из 9 признаков, когда требуется быстро найти минимум log loss. Он использует кривизну функции, но требует хранения гессиана и более дорогой линейной алгебры; при вырожденности требуется устойчивое решение.

Если приоритетом в проведённом эксперименте является тестовый F1, выбран GD с шагом 1 и 100 обновлениями. Если требуется наиболее быстрое достижение стационарной точки log loss при заданном допуске, среди проверенных вариантов предпочтителен Newton с полным шагом.

7 Заключение

Все этапы задания выполнены: данные загружены и обработаны, статистики рассчитаны и визуализированы, сформировано воспроизводимое разбиение около 80/20, реализована логистическая регрессия без готовых средств машинного обучения. Исследованы 24 сочетания оптимизатора, шага и числа итераций; для каждого рассчитаны четыре требуемые метрики.

На данном разбиении наилучшие F1=0.740157 и accuracy=0.814607 получены градиентным спуском. Выбрана конфигурация с шагом 1 и 100 итерациями. Newton с полным шагом достиг сходимости за 5 обновлений, но дал меньший F1=0.713178. Качество классификации и сходимость вероятностной функции потерь следует оценивать раздельно. Выводы ограничены исследованной сеткой и тестовым разбиением.

8 Приложения

Ниже приведён полный код выполненных ячеек Jupyter-ноутбука в порядке запуска. Для вычислений модели используются NumPy и Pandas, для графиков — Matplotlib; модули стандартной библиотеки обеспечивают чтение путей, сохранение результатов и измерение времени. Выполненная среда: Python 3.12, NumPy 2.5.4, Pandas 2.2.3.

Для воспроизведения достаточно открыть `ai-system-lab2.ipynb` из корня проекта и выполнить все ячейки последовательно. Каталог `titanic` должен находиться рядом с ноутбуком. Код ноутбука самодостаточен и не требует импорта локальных Python-файлов.

```
# Ячейка 1
from pathlib import Path
from itertools import product
from time import perf_counter
import json
import sys
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

ROOT = Path.cwd()
if not (ROOT / 'titanic/train.csv').exists():
    raise FileNotFoundError('Запустите из корневой директории лабораторной')
plt.rcParams.update({'font.size': 10, 'figure.dpi': 120})

def save_plot(name):
    fig = plt.gcf()
    if 'ipykernel' in sys.modules:
        from IPython.display import display
        display(fig)
    plt.close(fig)

raw = pd.read_csv(ROOT / 'titanic/train.csv')
external_test = pd.read_csv(ROOT / 'titanic/test.csv')
print('Размеченные данные:', raw.shape)
print('Неразмеченные данные:', external_test.shape)
print('Повторяющиеся строки:', raw.duplicated().sum())
assert raw.PassengerId.is_unique and raw.Survived.isin([0, 1]).all()



# Ячейка 2
stats = raw.describe(percentiles=[0.25, 0.5, 0.75]).T
```

```
missing = raw.isna().sum().rename('missing').to_frame()
missing['percent'] = missing['missing'] / len(raw) * 100
print(stats.to_string())
print('\nПропуски:\n', missing.to_string())
print('\nКатегориальные признаки:\n', raw.describe(include='object').T.to_string())

fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(13, 6))
columns = ['Survived', 'Pclass', 'Age', 'SibSp', 'Parch', 'Fare', 'Sex', 'Embarked']
for ax, col in zip(axes.flat, columns):
    values = raw[col].dropna()
    if col in ['Age', 'Fare']:
        ax.hist(values, bins=25, color='#3379a6', edgecolor='white')
    else:
        counts = values.value_counts().sort_index()
        ax.bar(counts.index.astype(str), counts.values, color='#3379a6')
    ax.set_title(col)
    ax.set_ylabel('Количество')
fig.tight_layout()
save_plot('distributions')

# Графически показаны все запрошенные численные статистики.
fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(13, 6))
for ax, stat in zip(axes.flat, stats.columns):
    ax.barh(stats.index, stats[stat], color='#3379a6')
    ax.set_title(stat)
    ax.tick_params(axis='y', labelsize=8)
fig.tight_layout()
save_plot('statistics')

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 3.5))
nonzero = missing[missing['missing'] > 0]
axes[0].bar(nonzero.index, nonzero['percent'], color='#bc6940')
axes[0].set_ylabel('Доля пропусков, %')
axes[0].set_title('Пропущенные значения')
class_counts = raw.Survived.value_counts().sort_index()
axes[1].bar(['Не выжил (0)', 'Выжил (1)'], class_counts, color=['#bc6940', '#3379a6'])
axes[1].set_ylabel('Количество пассажиров')
axes[1].set_title('Баланс классов')
for i, n in enumerate(class_counts):
    axes[1].text(i, n + 5, str(n), ha='center')
fig.tight_layout()
save_plot('missing_classes')



# Ячейка 3
"""Логистическая регрессия, предобработка и метрики: только NumPy и Pandas."""
import numpy as np
import pandas as pd


def stratified_split(y, test_size=0.2, random_state=42):
    rng = np.random.default_rng(random_state)
    train, test = [], []
    for label in np.unique(y):
        indices = rng.permutation(np.flatnonzero(y == label))
        n_test = int(round(len(indices) * test_size))
        test.extend(indices[:n_test])
        train.extend(indices[n_test:])
    return rng.permutation(train), rng.permutation(test)


```

```
class TitanicPreprocessor:
    numeric = ['Age', 'SibSp', 'Parch', 'Fare']
    categorical = ['Pclass', 'Sex', 'Embarked']

    def fit(self, data):
        self.medians = data[self.numeric].median()
        numeric = data[self.numeric].fillna(self.medians)
        self.means = numeric.mean()
        self.scales = numeric.std(ddof=0).replace(0, 1)
        self.modes = {c: data[c].mode().iloc[0] for c in self.categorical}
        self.categories = {
            c: sorted(data[c].fillna(self.modes[c]).unique())
            for c in self.categorical
        }
        self.feature_names = self.numeric + [
            f'{c}_{value}' for c in self.categorical
            for value in self.categories[c][1:]
        ]
        return self

    def transform(self, data):
        numeric = data[self.numeric].fillna(self.medians)
        parts = [((numeric - self.means) / self.scales).to_numpy(float)]
        for c in self.categorical:
            values = data[c].fillna(self.modes[c])
            if not values.isin(self.categories[c]).all():
                raise ValueError(f'Unknown category in {c}')
            for value in self.categories[c][1:]:
                parts.append((values == value).to_numpy(float)[:, None])
        return np.column_stack(parts)


class LogisticRegression:
    def __init__(self, learning_rate=0.1, max_iter=1000,
                 optimizer='gd', tol=1e-8):
        if learning_rate <= 0 or max_iter < 1 or optimizer not in ('gd', 'newton'):
            raise ValueError('Invalid hyperparameters')
        self.learning_rate = learning_rate
        self.max_iter = max_iter
        self.optimizer = optimizer
        self.tol = tol

    @staticmethod
    def sigmoid(z):
        z = np.asarray(z, dtype=float)
        out = np.empty_like(z)
        positive = z >= 0
        out[positive] = 1 / (1 + np.exp(-z[positive]))
        exp_z = np.exp(z[~positive])
        out[~positive] = exp_z / (1 + exp_z)
        return out

    @staticmethod
    def log_loss(y, logits):
        # log(1 + exp(z)) - y*z, without overflow or log(0).
        return float(np.mean(np.logaddexp(0, logits) - y * logits))

    def fit(self, X, y):
        design = np.column_stack([np.ones(len(X)), X])
        y = np.asarray(y, dtype=float)
        self.weights = np.zeros(design.shape[1])
        self.loss_history = [self.log_loss(y, design @ self.weights)]
```

```
        self.n_iter = 0
        self.converged = False
        for _ in range(self.max_iter):
            probabilities = self.sigmoid(design @ self.weights)
            gradient = design.T @ (probabilities - y) / len(y)
            if np.max(np.abs(gradient)) <= self.tol:
                self.converged = True
                break
            if self.optimizer == 'gd':
                direction = gradient
            else:
                curvature = probabilities * (1 - probabilities)
                hessian = design.T @ (design * curvature[:, None]) / len(y)
                # SVD pseudoinverse also handles a singular Hessian.
                direction = np.linalg.pinv(hessian) @ gradient
            self.weights -= self.learning_rate * direction
            loss = self.log_loss(y, design @ self.weights)
            if not np.isfinite(loss):
                raise FloatingPointError('Non-finite training loss')
            self.loss_history.append(loss)
            self.n_iter += 1
        gradient = design.T @ (self.predict_proba(X) - y) / len(y)
        self.gradient_norm = float(np.max(np.abs(gradient)))
        self.converged = self.gradient_norm <= self.tol
        return self

    def decision_function(self, X):
        return self.weights[0] + np.asarray(X) @ self.weights[1:]

    def predict_proba(self, X):
        return self.sigmoid(self.decision_function(X))

    def predict(self, X):
        return (self.predict_proba(X) >= 0.5).astype(int)


def classification_metrics(y, prediction):
    y, prediction = np.asarray(y), np.asarray(prediction)
    tp = int(np.sum((y == 1) & (prediction == 1)))
    tn = int(np.sum((y == 0) & (prediction == 0)))
    fp = int(np.sum((y == 0) & (prediction == 1)))
    fn = int(np.sum((y == 1) & (prediction == 0)))
    precision = tp / (tp + fp) if tp + fp else 0.0
    recall = tp / (tp + fn) if tp + fn else 0.0
    f1 = 2 * precision * recall / (precision + recall) if precision + recall else 0.0
    return dict(accuracy=(tp + tn) / len(y), precision=precision,
                recall=recall, f1=f1, tp=tp, tn=tn, fp=fp, fn=fn)


# Ячейка 4
assert np.allclose(LogisticRegression.sigmoid(np.array([-1000., 0., 1000.])), [0, .5, 1])
assert np.isfinite(LogisticRegression.log_loss(np.array([0, 1]), np.array([-1000., 1000.])))
rng = np.random.default_rng(7)
D = np.column_stack([np.ones(12), rng.normal(size=(12, 3))])
y_check = rng.integers(0, 2, 12)
w_check = rng.normal(size=4)
eps = 1e-5
p_check = LogisticRegression.sigmoid(D @ w_check)
g_check = D.T @ (p_check - y_check) / len(D)
H_check = D.T @ (D * (p_check * (1-p_check))[:, None]) / len(D)
g_numeric = np.empty(4)
H_numeric = np.empty((4, 4))
```

```
for j in range(4):
    delta = np.eye(4)[j] * eps
    g_numeric[j] = (LogisticRegression.log_loss(y_check, D @ (w_check+delta))
                    - LogisticRegression.log_loss(y_check, D @ (w_check-delta))) / (2*eps)
    p_plus = LogisticRegression.sigmoid(D @ (w_check+delta))
    p_minus = LogisticRegression.sigmoid(D @ (w_check-delta))
    H_numeric[:, j] = D.T @ (p_plus-p_minus) / (2*eps*len(D))
assert np.allclose(g_check, g_numeric, atol=1e-8)
assert np.allclose(H_check, H_numeric, atol=1e-8)
m_check = classification_metrics([0, 0, 1, 1], [0, 1, 0, 1])
assert all(m_check[k] == .5 for k in ['accuracy', 'precision', 'recall', 'f1'])
print('Проверки сигмоиды, log loss, градиента, гессиана и метрик пройдены.')

# Ячейка 5
train_idx, test_idx = stratified_split(raw.Survived.to_numpy(), random_state=42)
train, test = raw.iloc[train_idx].copy(), raw.iloc[test_idx].copy()
assert not set(train.PassengerId) & set(test.PassengerId)
preprocessor = TitanicPreprocessor().fit(train)
X_train, X_test = preprocessor.transform(train), preprocessor.transform(test)
y_train, y_test = train.Survived.to_numpy(), test.Survived.to_numpy()
assert np.isfinite(X_train).all() and np.isfinite(X_test).all()
assert np.allclose(X_train[:, :4].mean(axis=0), 0, atol=1e-12)
assert np.allclose(X_train[:, :4].std(axis=0), 1)
split_info = pd.DataFrame({
    'size': [len(train), len(test)],
    'not_survived': [(y_train == 0).sum(), (y_test == 0).sum()],
    'survived': [(y_train == 1).sum(), (y_test == 1).sum()],
}, index=['train', 'test'])
print(split_info.to_string())
print('Признаки:', preprocessor.feature_names)
print('Медианы train:', preprocessor.medians.to_dict())



# Ячейка 6
LEARNING_RATES = [0.01, 0.1, 0.5, 1.0]
ITERATIONS = [10, 100, 1000]
OPTIMIZERS = ['gd', 'newton']
records, models = [], {}
for optimizer, learning_rate, max_iter in product(OPTIMIZERS, LEARNING_RATES, ITERATIONS):
    model = LogisticRegression(learning_rate, max_iter, optimizer)
    start = perf_counter()
    model.fit(X_train, y_train)
    elapsed = perf_counter() - start
    metrics = classification_metrics(y_test, model.predict(X_test))
    key = (optimizer, learning_rate, max_iter)
    models[key] = model
    records.append(dict(optimizer=optimizer, learning_rate=learning_rate,
                        max_iter=max_iter, n_iter=model.n_iter,
                        converged=model.converged,
                        gradient_norm=model.gradient_norm,
                        train_log_loss=model.loss_history[-1],
                        test_log_loss=model.log_loss(y_test,
                        ↪  model.decision_function(X_test)),
                        time_ms=elapsed * 1000, **metrics))
results = pd.DataFrame(records)
assert len(results) == 24
assert np.isfinite(results.select_dtypes(include='number')).all().all()
# Основная метрика F1; далее accuracy, меньший test log loss и бюджет итераций.
ranked = results.sort_values(['f1', 'accuracy', 'test_log_loss', 'max_iter'],
                             ascending=[False, False, True, True], kind='stable')
best = ranked.iloc[0]
```

```
best_key = (best.optimizer, float(best.learning_rate), int(best.max_iter))
best_model = models[best_key]
print(results.round(6).to_string(index=False))
print('\nЛучшая исследованная конфигурация:\n', best.to_string())



# Ячейка 7
fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(14, 6))
for row, optimizer in enumerate(OPTIMIZERS):
    for col, metric in enumerate(['accuracy', 'precision', 'recall', 'f1']):
        ax = axes[row, col]
        matrix = results[results.optimizer == optimizer].pivot(
            index='learning_rate', columns='max_iter', values=metric)
        ax.imshow(matrix, vmin=0.3, vmax=0.9, cmap='Blues', aspect='auto')
        ax.set_xticks(range(len(ITERATIONS)), ITERATIONS)
        ax.set_yticks(range(len(LEARNING_RATES)), LEARNING_RATES)
        ax.set_title(f'{optimizer}: {metric}')
        ax.set_xlabel('Максимум итераций')
        ax.set_ylabel('Шаг обучения')
        for i in range(len(LEARNING_RATES)):
            for j in range(len(ITERATIONS)):
                v = matrix.iloc[i, j]
                ax.text(j, i, f'{v:.3f}', ha='center', va='center',
                        color='white' if v > 0.7 else 'black', fontsize=8)
fig.tight_layout()
save_plot('hyperparameters')

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))
for ax, optimizer in zip(axes, OPTIMIZERS):
    for lr in LEARNING_RATES:
        model = models[(optimizer, lr, 1000)]
        ax.plot(np.arange(len(model.loss_history)), model.loss_history, label=f'lr={lr}')
    ax.set_xscale('symlog', linthresh=1)
    ax.set_xlabel('Число обновлений весов')
    ax.set_ylabel('Train log loss')
    ax.set_title(optimizer)
    ax.legend()
    ax.grid(alpha=0.2)
fig.tight_layout()
save_plot('convergence')



# Ячейка 8
prediction = best_model.predict(X_test)
metrics = classification_metrics(y_test, prediction)
confusion = np.array([[metrics['tn'], metrics['fp']], [metrics['fn'], metrics['tp']]])
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 4))
ax.imshow(confusion, cmap='Blues')
ax.set_xticks([0, 1], ['Не выжил', 'Выжил'])
ax.set_yticks([0, 1], ['Не выжил', 'Выжил'])
ax.set_xlabel('Предсказанный класс')
ax.set_ylabel('Истинный класс')
ax.set_title('Матрица ошибок лучшей конфигурации')
for (i, j), value in np.ndenumerate(confusion):
    ax.text(j, i, str(value), ha='center', va='center', fontsize=16,
            color='white' if value > confusion.max() / 2 else 'black')
fig.tight_layout()
save_plot('confusion')

examples = test[['PassengerId', 'Pclass', 'Sex', 'Age', 'Survived']].copy()
```

```
examples['probability'] = best_model.predict_proba(X_test)
examples['prediction'] = prediction
print('\nПервые предсказания:\n', examples.head(8).round(4).to_string(index=False))
coefficients = pd.DataFrame({'feature': ['intercept'] + preprocessor.feature_names,
                             'weight': best_model.weights})
# Один замер времени зависит от нагрузки: дополнительно медиана 7 запусков.
benchmarks = []
for optimizer in OPTIMIZERS:
    times, counts = [], []
    for repeat in range(7):
        model = LogisticRegression(1.0, 1000, optimizer)
        start = perf_counter()
        model.fit(X_train, y_train)
        times.append((perf_counter() - start) * 1000)
        counts.append(model.n_iter)
    benchmarks.append(dict(optimizer=optimizer, learning_rate=1.0, max_iter=1000,
                           median_time_ms=float(np.median(times)),
                           n_iter=counts[-1], train_log_loss=model.loss_history[-1],
                           gradient_norm=model.gradient_norm, converged=model.converged))
benchmark = pd.DataFrame(benchmarks)
print('\nСравнение времени (медиана 7 запусков):\n', benchmark.to_string(index=False))
summary = dict(best={k: (v.item() if isinstance(v, np.generic) else v)
                     for k, v in best.to_dict().items()},
               features=preprocessor.feature_names,
               medians=preprocessor.medians.to_dict(),
               modes=preprocessor.modes,
               train_size=len(train), test_size=len(test),
               confusion=confusion.tolist(), seed=42,
               numpy=np.__version__, pandas=pd.__version__)
print('\nЗамечание: гиперпараметры сравнивались на test по заданию; максимум F1')
print('является исследовательской оценкой и требует независимой проверки.')

print(json.dumps(summary, ensure_ascii=False, indent=2, default=lambda v: v.item() if
    ↪  isinstance(v, np.generic) else str(v)))

```

9 Вывод

Реализованный метод решает задачу бинарной классификации Titanic и даёт воспроизводимые результаты. Для выбранной конфигурации accuracy составляет 81.46%, precision — 79.66%, recall — 69.12%, F1 — 74.02%. Увеличение числа итераций улучшает log loss, но не обязательно улучшает F1 при фиксированном пороге классификации.