```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>To-Do List</title>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-image: url(../Desktop/sun.jpg);
    background-size: cover;
  }
  ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
  }
  li {
    margin-bottom: 10px;
  }
</style>
</head>
<body>

<h2>To-Do List</h2>

<input type="text" id="taskInput" placeholder="Enter task...">
<input type="time" id="taskTime">
<button onclick="addTask()">Add Task</button>

<ul id="taskList">

</ul>
```

```html
<script>
function addTask() {
  var input = document.getElementById("taskInput").value;
  var time = document.getElementById("taskTime").value;

  if (input === '') {
    alert("Please enter a task!");
    return;
  }

  var ul = document.getElementById("taskList");
  var li = document.createElement("li");
  var text = document.createTextNode(input + " - " + time);

  li.appendChild(text);
  ul.appendChild(li);

  var btn = document.createElement("button");
  btn.innerHTML = "Done";
  btn.onclick = function() {
    li.style.textDecoration = "line-through";
    btn.style.display = "none";
  };
  li.appendChild(btn);

  document.getElementById("taskInput").value = '';
  document.getElementById("taskTime").value = '';
}
</script>

</body>
</html>
```

To-Do List

Enter task... | -- : -- | Add Task

Make up the bad - 06:30

Take a shower - 06:40

Make breakfast - 07:00

Take taxi - 07:20

Attend class - 08:20 Done

Sleep - 23:50 Done