

接口文档

注册 - 验证码

1. 接口概述

该接口用于向用户发送邮箱验证码。用户在进行身份验证时，可以通过此接口请求发送验证码到指定邮箱。

2. 接口路径

POST /Verification/sendCode

3. 请求参数

参数名称	类型	必填	说明
touser	String	是	接收验证码的邮箱地址

示例请求

```
POST /Verification/sendCode
Content-Type: application/json
x-www-form-urlencoded
{
  "touser": "user@example.com"
}
```

4. 响应体

成功响应

字段	类型	说明
success	Boolean	请求是否成功
data	Object	返回的数据
errorMessage	String	错误信息（失败时）

示例成功响应

```
{
  "success": true,
  "data": 1234,
  "errorMessage": null
}
```

失败响应

示例失败响应

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "errorMessage": "Failed to send verification code: Invalid email address"
}
```

5.数据库结构

```
CREATE TABLE verification_codes (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  code VARCHAR(10) NOT NULL,
  sent_at DATETIME NOT NULL,
  UNIQUE KEY (email)  -- 可选：确保同一邮箱只能有一个验证码
);
```

注册 - 注册账号

1. 接口概述

- 接口名称：注册账号
- 接口路径：`POST /User/register`
- 请求格式：JSON
- 响应格式：JSON

2. 请求参数

参数名	类型	必填	描述
email	String	是	用户邮箱，唯一
password	String	是	用户密码
code	String	是	验证码

请求示例

```
{
  "email": "john_doe@example.com",
  "password": "securePassword123",
  "code": "123456"
}
```

3. 响应参数

参数名	类型	描述
success	Boolean	请求是否成功
errorMessage	String	错误信息（如果请求失败）
data	Object	返回的用户信息
data.id	Long	新用户的唯一标识
data.username	String	注册的用户名（格式为 id+号用户）
data.avatar	String	用户头像（默认值为 null）
data.power	Integer	用户角色权限（默认值为 0）
data.email	String	用户邮箱
data.createdAt	Date	注册时间

响应示例（成功）

```
{
  "success": true,
  "errorMessage": null,
  "data": {
    "id": 1,
    "username": "1号用户",
    "avatar": null,
    "power": 0,
    "email": "john_doe@example.com",
    "createdAt": "2025-03-14T23:02:23.720+08:00"
  }
}
```

响应示例（失败）

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "errorMessage": "用户名或密码错误"
}
```

```
"errorMessage": "Email already exists."
}
```

4. 数据库字段说明

字段名	类型	描述
id	Long	用户唯一标识，自增主键
username	String(255)	用户名，格式为 id+号用户
avatar	String(255)	用户头像，默认值为 null
power	Integer	用户角色权限，默认值为 0
email	String(255)	用户邮箱，唯一
password	String(255)	用户密码
createdAt	LocalDateTime	注册时间

5. 注意事项

- 所有请求参数需进行验证，确保符合格式要求。
- 密码应进行加密存储，避免明文保存。
- 邮箱应唯一，注册前需检查是否已存在。
- 需验证验证码的有效性。

6.数据库格式

```
CREATE TABLE User (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- 用户唯一标识，自增主键
    username VARCHAR(255) NOT NULL,      -- 用户名，格式为 id+号用户
    avatar VARCHAR(255) DEFAULT NULL,    -- 用户头像，默认值为 null
    power INT DEFAULT 0,                  -- 用户角色权限，默认值为 0
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,   -- 用户邮箱，唯一
    password VARCHAR(255) NOT NULL,      -- 用户密码
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- 注册时间，默认当前时间
);
```