

1.1 Глоссарий. Основы prompts

Модуль 1. Основы prompt engineering

AI-ассистент (или виртуальный ассистент, чат-бот) — это программный инструмент, предназначенный для взаимодействия с человеком и выполнения конкретных задач по запросу пользователя.

Chain-of-Thought (цепочка рассуждений) – техника, при которой модель пошагово объясняет свой ход мыслей, прежде чем выдать финальный ответ. Повышает точность при решении сложных задач.

Constraints (ограничения) – дополнительные условия, ограничивающие формат, стиль или объем ответа модели. Например: «ответ не более 100 слов», «не использовать профессиональные термины».

Context (контекст) – информация, которая помогает модели лучше понять задачу. Контекст может быть личным, профессиональным или содержать конкретные данные.

Few-shot prompting – способ взаимодействия с моделью, при котором пользователь добавляет к prompt несколько примеров, показывая желаемый формат или логику ответа.

Format of output (формат вывода) – указание, в каком виде пользователь хочет получить ответ. Например: список, таблица, текст с подзаголовками.

Hallucination (галлюцинация) – ситуация, когда модель выдаёт вымышленные или ложные факты с высокой уверенностью. Часто возникает при недостатке контекста или проверяемых данных.

Instruction (инструкция) – чёткое указание, что именно должно быть сделано. Это основа запроса, содержащая глаголы действия: объясни, перечисли, сравни, предложи и т.д.

LLM (Large Language Model) — это нейросетевой алгоритм с миллиардами параметров, обученный на огромных массивах текстовых данных для работы с естественным языком.

Prompt – текстовый запрос к языковой модели, включающий инструкцию, контекст и, при необходимости, другие элементы. Главный инструмент взаимодействия с ИИ.

Prompt Injection – техника, при которой в prompt добавляются скрытые или вредоносные инструкции, способные изменить поведение модели или обойти ограничения.

Prompt Tuning – автоматизированный процесс настройки шаблонов prompt для улучшения работы модели в конкретной задаче, обычно с помощью машинного обучения.

Role (роль) – приём, с помощью которого пользователь указывает модели, в каком качестве она должна отвечать. Например: «Вы – специалист по маркетингу», «Представьте, что вы журналист».

System Prompt – начальная инструкция, задающая общее поведение модели в рамках сессии. Обычно скрыта от пользователя, но может быть задана явно.

Temperature – параметр генерации, регулирующий креативность модели. Чем выше значение (до 1), тем более разнообразными и непредсказуемыми будут ответы.

Token (токен LLM) – единица текста, которую обрабатывает модель. Один токен может быть словом, частью слова или знаком препинания. Важно при учёте объема prompt.

Token (токен API) — это уникальный идентификатор, представляющий собой небольшой фрагмент кода, который обеспечивает безопасный доступ к API-интерфейсам и служит для аутентификации пользователей или приложений.

Zero-shot prompting – способ взаимодействия с моделью, при котором она получает только инструкцию без примеров. Эффективен для простых или универсальных задач.