

Расчет меди $1.5 \times 10^{-6} \times 3 \times 0.2 = 0.000\ 001 \text{ м}^3$

КМВЭВ $1 \times 2 \times 0.5 - (30 + 215) \times 0.02 = 4.9 \text{ м}$.

Расчет меди $0.5 \times 10^{-6} \times 2 \times 4.9 = 0.000\ 005 \text{ м}^3$

ПуГВ $1 \times 4.0 - (10) \times 0.02 = 0.2 \text{ м}$.

Расчет меди $4 \times 10^{-6} \times 1 \times 0.2 = 0.000\ 001 \text{ м}^3$

Итого кабельная продукция медь $0.000\ 038 \text{ м}^3$ (при плотности 8920 кг/м^3) $= 0.34 \text{ кг}$

Короб (ПВХ)

Короб ПВХ $40 \times 25 - (12 + 12 + 110) \times 0.02 = 2.68 \text{ м}$.

Расчет ПВХ $0.1 \times 2.68 = 0.27 \text{ кг}$.

Короб ПВХ $25 \times 16 - (18 + 6) \times 0.02 = 0.48 \text{ м}$.

Расчет ПВХ $0.1 \times 0.48 = 0.05 \text{ кг}$.

Итого короб ПВХ = 0.32 кг .

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, а именно: (согласно п 5.2 ТКП 17.11-08-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы»):

Максимальная численность работающих – 3 человека (согласно ПОС),

Продолжительность строительства объекта составляет 1 месяц (согласно ПОС),

Нормирование КО (компостирование отходов) производства – из расчета **100 кг.** на одного работника в год. Соответственно, в месяц на 1 работника – **8.33 кг.**

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения:

$3 \times 8.33 = 24.99 \text{ кг}$.

Таблица утилизации:

Наименование отхода	Код	Степень опасности	Ед. изм	Кол-во	Рекомендации по использованию	Примечание
Медная жила изолированная полиэтиленом	3531010	3-класс	кг	0.34	УП «Гуммель» (Гомель) Расстояние 250 км.	
Поливинилхлорид (отходы от коробов и изоляции кабеля)	5711608	3-класс	кг.	0.32 (2% обрезки)	СП «Беккер-Систем» ООО 246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 7. Расстояние 250 км.	
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения	9120400	Не опасные	кг.	24.99	“Полигон ТБО” г. Житковичи	Период СМР

Количество отходов подлежат уточнению по факту образования.

Согласно разделу ПОС при выполнении сверления стен и установки оборудования образуется пыль твердых частиц (смет), которая удаляется влажной уборкой.

После реализации проектных решений на проектируемом объекте не будет осуществляться образование дополнительных объемов твердых бытовых отходов. Годовое количество образования отходов производства, подобным отходам жизнедеятельности сохранится на существующем уровне и будет соответствовать объемам образования отходов, прописанным в действующей Инструкции по обращению с отходами производства Заказчика.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и. дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докумен.	Подп.	Дата	011/2026- ОПЗ	Лист
						7