

Todo App — навчальний вебпроект для особистого планування часу. Користувач зберігає власні події та завдання, групує їх у списки, зазначає дату й час, змінює статус виконання та отримує нагадування. Vision фіксує, для кого створюється продукт, яку проблему він розв’язує, що повинно увійти до першої працездатної версії і за якими ознаками команда прийматиме результат.

1 Проблема

Навчальні дедлайни, робочі справи та особисті події часто зберігаються у різних місцях: у месенджерах, нотатках, календарі або лише в пам’яті. Через це людині складно швидко відповісти на прості питання: що потрібно зробити сьогодні, які справи вже виконані та яку подію не можна пропустити. Розпорошені записи також ускладнюють оновлення плану, оскільки користувач змушений шукати інформацію в кількох джерелах.

Todo App має зібрати базові дії планування в одному інтерфейсі. Користувач повинен витратити мінімум часу на запис події, бачити її актуальний стан і отримувати своєчасний сигнал про наближення визначеного часу. Продукт не замінює складні корпоративні системи керування проєктами; його завданням є просте персональне планування.

2 Бачення продукту

Ми створюємо вебсайт, у якому зареєстрований користувач веде власні списки подій і завдань. Після входу він бачить особистий простір, додає запис із назвою та датою, змінює його, позначає виконаним або видаляє. У визначений час система привертає увагу до події в інтерфейсі та, за наявності дозволу браузера, показує сповіщення.

Початкова версія має бути зрозумілою без інструкції. Основні дії доступні без переходу між великою кількістю сторінок, а повідомлення про помилки пояснюють, що саме потрібно виправити. Кожен користувач працює лише зі своїми даними.

3 Мета й очікуваний результат

Мета проєкту — розробити працездатний MVP вебсайту для особистого планування, який підтримує повний базовий сценарій від створення облікового запису до контролю виконання події та отримання нагадування.

Ціль	Очікуваний результат	Як перевіряється
Єдиний простір планування	Списки й події доступні після входу в одному кабінеті	Користувач проходить сценарій без сторонніх застосунків
Швидке керування подіями	Створення, перегляд, зміна статусу, редагування та видалення	Для кожної операції виконується позитивний і негативний тест
Персональність даних	Користувач бачить лише власні записи	Перевірка двома різними обліковими записами
Контроль строків	Подія має дату й час, прострочений запис помітний	Тест із минулим і майбутнім часом
Нагадування	Система показує повідомлення про подію у визначений час	Перевірка активної сторінки та дозволу браузера
Зрозумілий запуск	Проєкт можна відтворити за README і requirements	Запуск у чистому локальному середовищі

4 Цільова аудиторія

Група	Потреба	Типовий сценарій
Студенти	Пам'ятати пари, дедлайни, самостійну роботу й особисті справи	Створити список навчання, додати дедлайн і позначити роботу виконаною
Викладачі	Планувати заняття, перевірку робіт і зустрічі	Зберегти події на тиждень і бачити завершені справи
Працівники та фахівці	Тримати короткий персональний план без складного проєктного сервісу	Розподілити справи за списками та контролювати дати
Користувачі для особистих справ	Не пропускати покупки, дзвінки, зустрічі й побутові завдання	Додати подію з часом і отримати нагадування

4.1 Основна персона

Основний користувач — студент, який одночасно має навчальні дедлайни й особисті справи. Він працює з ноутбука або смартфона, не хоче витратити час на складне налаштування і очікує, що нове завдання можна додати за кілька простих дій. Для нього важливі зрозумілі назви, видимий стан виконання, дата події та швидкий перехід між списками.

5 Зацікавлені сторони

Сторона	Інтерес	Вплив на рішення
Кінцеві користувачі	Просте планування, збереження власних даних і своєчасні нагадування	Визначають зручність сценаріїв і пріоритет функцій
Команда розробки	Реалістичний обсяг, зрозуміла архітектура та можливість завершити роботу в строк	Оцінює трудомісткість і технічні ризики
Викладач	Послідовне застосування життєвого циклу розробки й наявність проєктних артефактів	Визначає склад навчальних завдань і критерії оцінювання
Власник репозиторію	Збереження актуальної версії коду й документів	Контролює структуру репозиторію та доступ

6 Межі MVP

6.1 Обов'язкові можливості

- реєстрація користувача за нікнеймом, електронною поштою і паролем;
- вхід і вихід з облікового запису;
- особистий кабінет зі списками та подіями;
- створення власного списку й видалення непотрібного користувацького списку;
- створення події або завдання з назвою, датою і часом;
- перегляд подій поточного списку та лічильника виконання;
- позначення події виконаною, редагування її даних і видалення;
- візуальне виділення подій, строк яких настав або минув;
- нагадування в інтерфейсі та браузерне повідомлення за наявності дозволу;
- збереження даних у базі та відокремлення записів різних користувачів.

6.2 Можливості після MVP

- повторювані події та складні правила повторення;
- спільні списки для кількох користувачів;
- синхронізація з Google Calendar або Outlook;
- мобільний застосунок і push сповіщення у фоновому режимі;
- вкладення, теги, пріоритети й розширена аналітика продуктивності.

Ці можливості не входять до першої версії, щоб команда не втратила контроль над строками та якістю базового сценарію.

7 Функціональні очікування

Код	Функція	Очікувана поведінка
FR 01	Реєстрація	Система створює користувача, якщо нікнейм вільний і дані пройшли перевірку
FR 02	Вхід	Після правильних облікових даних відкривається особистий кабінет
FR 03	Списки	Користувач створює власний список і переходить між списками
FR 04	Створення події	Назва, дата, час і список зберігаються та з'являються в інтерфейсі
FR 05	Зміна події	Користувач редагує дані або змінює статус виконання
FR 06	Видалення	Після підтвердження запис більше не відображається і видаляється з бази
FR 07	Нагадування	У визначений час система робить подію помітною і показує доступне повідомлення
FR 08	Персональні дані	API повертає лише записи поточного користувача

8 Критерії прийняття MVP

MVP вважається прийнятим, якщо команда може послідовно підтвердити такі умови:

Код	Критерій	Перевірка
АС 01	Новий користувач реєструється з унікальним нікнеймом	Система створює запис і пропонує перейти до входу
АС 02	Повторний нікнейм не приймається	Показується зрозуміле повідомлення без створення дублікату
АС 03	Користувач входить із правильними даними	Відкривається особистий кабінет
АС 04	Невірний пароль відхиляється	Користувач залишається на сторінці входу й бачить помилку
АС 05	Подія створюється з назвою, списком, датою і часом	Новий запис відразу відображається та зберігається
АС 06	Подію можна змінити	Після оновлення відображаються нові значення
АС 07	Подію можна позначити виконаною	Стиль і лічильник виконання оновлюються
АС 08	Подію можна видалити	Після підтвердження запис зникає і не повертається після оновлення
АС 09	Дані користувачів ізольовані	Другий обліковий запис не бачить чужих списків і подій
АС 10	Час нагадування обробляється	Подія стає помітною у визначений час; за дозволу з'являється браузерне повідомлення
АС 11	Основний сценарій працює у сучасному браузері	Немає критичних помилок у Chrome або Edge
АС 12	Проект запускається за інструкцією	На підготовленому ПК встановлюються залежності й відкривається сайт

9 Нефункціональні очікування

Категорія	Очікування
Зручність	Основні дії мають очевидні назви, а форма повідомляє про некоректне введення
Продуктивність	Локальні сторінки та списки відкриваються без помітної затримки для навчального обсягу даних
Надійність	Після успішної операції дані не зникають під час оновлення сторінки або перезапуску сервера
Безпека	Паролі не зберігаються відкритим текстом у фінальній версії; доступ до записів перевіряється на сервері
Сумісність	Основний сценарій підтримується в актуальних версіях Chrome та Edge
Підтримуваність	Frontend і backend розділені, залежності зафіксовані, а запуск описаний у README
Адаптивність	Текст, форми й кнопки залишаються читабельними на ноутбучі та типовому смартфоні

10 Обмеження й припущення

- Команда складається з двох учасників і працює в межах навчальних дедлайнів.
- Для реалізації використовуються безкоштовні технології: HTML, CSS, JavaScript, Python, FastAPI, SQLAlchemy та SQLite.
- Перша демонстрація виконується у локальному середовищі; публічне розгортання планується окремим етапом.
- Браузерне сповіщення залежить від дозволу користувача та політики браузера.
- Фонові push сповіщення після повного закриття браузера не є обов'язковими для MVP.
- Підключення сторонніх календарів, платні сервіси та окремий мобільний застосунок не плануються в першій версії.
- Рішення щодо структури API та полів даних мають бути погоджені до інтеграції frontend і backend.

11 Показники успіху

Показник	Ціль для навчального MVP
Прохід основного сценарію	Реєстрація, вхід, створення, виконання та видалення події проходять послідовно
Критичні дефекти	На момент демонстрації немає дефекту, який блокує основний сценарій
Виконання критеріїв	Підтверджені всі обов'язкові критерії AC 01–AC 12 або зафіксовано обґрунтоване обмеження
Відтворюваність запуску	Інший учасник запускає проєкт за інструкцією без ручного пошуку залежностей
Повнота документації	У репозиторії є команда і ролі, Vision, Roadmap та документи наступних етапів

Vision задає межу між обов'язковою першою версією та можливими розширеннями. Команда спочатку завершує реєстрацію, особисті списки, CRUD подій, статус виконання та нагадування. Нові функції додаються лише після проходження основного сценарію і перевірки критеріїв прийняття.