

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Санкт-Петербургский национальный  
исследовательский университет информационных технологий, механики и  
оптики»

Факультет \_\_\_\_\_ информационных технологий и программирования  
Направление (специальность) \_\_\_\_\_ Прикладная математика и информатика  
Квалификация (степень) \_\_\_\_\_ Магистр прикладной математики и информатики  
Кафедра \_\_\_\_\_ компьютерных технологий \_\_\_\_\_ Группа M4238

## МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему

Выделение групп пользователей в социальных медиа по их  
интересам и поведению на основе множества источников данных

Автор магистерской диссертации	Дмитриев С.С.	_____
Научный руководитель	Фильченков А.А.	_____
Руководитель магистерской программы	Васильев В.Н.	_____

**К защите допустить**

Заведующий кафедрой	Васильев В.Н.	_____
	«_____» _____	2016 г.

Санкт-Петербург, 2016 г.

Магистерская диссертация выполнена с оценкой \_\_\_\_\_

Дата защиты «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

Секретарь ГАК \_\_\_\_\_

Листов хранения \_\_\_\_\_

Чертежей хранения \_\_\_\_\_

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных  
технологий, механики и оптики»

## АННОТАЦИЯ ПО МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Студент \_\_\_\_\_ Дмитриев С.С.  
Факультет \_\_\_\_\_ информационных технологий и программирования  
Кафедра \_\_\_\_\_ компьютерных технологий \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ М4238  
Направление подготовки \_\_\_\_\_ Прикладная математика и информатика  
Квалификация (степень) \_\_\_\_\_ Магистр прикладной математики и информатики  
Специальное звание \_\_\_\_\_  
Наименование темы Выделение групп пользователей в социальных медиа по их интересам и  
поведению на основе множества источников данных  
Научный руководитель \_\_\_\_\_ Фильченков А.А., кандидат. техн. наук, доцент  
Консультант \_\_\_\_\_

## КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

объем \_\_\_\_\_ 28 \_\_\_\_\_ стр., графический материал \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ стр., библиография \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ наим.

### Направление и задача исследований

Целью данного исследования является создание алгоритма выделения групп пользователей социальных сетей на основе их социальных связей и поведения в социальных сетях

### Проектная или исследовательская часть (с указанием основных методов исследований, расчетов и результатов)

В рамках данной работы предложен подход, позволяющий выделять подгруппы у выбранной группы пользователей в социальных сетях, основывающийся на социальных связях и видимом поведении на публичных страницах. В основе предложенного подхода лежат несколько методов и концепций: представление социальных связей в виде графа, случайные марковские поля, а так же семантический анализ. В качестве примера использования подхода взята группа футбольных болельщиков, и подгруппа радикальных футбольных болельщиков, а так же группа феменисток и подгруппа радикальных феменисток. Были использованы данные пользователей из социальной сети Vk.com. Достигнуты следующие показатели для группы футбольных болельщиков: ; для группы феменисток: . Данный подход нов и так же может применяться для других групп и подгрупп пользователей.

### Экономическая часть (какие использованы методики, экономическая эффективность результатов)

Данная работа не предполагает извлечения экономической выгоды из полученных результатов

### Новизна полученных результатов

В рамках описываемого исследования представлен подход позволяющий определять принадлежность пользователя к определенной группе на основе его социальных связей и публичного поведения в социальной сети. Полученный подход является способом построения модели, не применявшимся для решения подобной задачи ранее.

**Является ли работа продолжением курсовых проектов (работ), есть ли публикации**

Работа не является продолжением курсовых проектов. На тему диссертации имеются публикации. //СПИСОК-2016//... потом дописать

**Практическая ценность работы. Рекомендации по внедрению**

Полученный алгоритм дает возможность определить является ли член выбранной группы так же членом её подмножества. Это может быть использовано правоохранительными органами, т.к. алгоритм позволяет выделить, например подгруппы, склонные к бандитизму, пользователей потенциально более способных на совершение незаконных действий, нежели среднестатистический пользователь. Так же алгоритм может быть использован для усовершенствования таргетированной рекламы, например для выделения подгруппы фанатов определенного бренда из группы его покупателей.

Выпускник \_\_\_\_\_

Научный руководитель \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	6
1. Обзор предметной области .....	8
1.1. Задача восстановления характеристик пользователя .....	8
1.2. Задача о выделении групп пользователей .....	9
1.3. Обзор существующих решений .....	10
1.3.1. Методы использующие данные из профилей .....	10
1.3.2. Методы использующие публичные текстовые сообщения ..	10
1.3.3. Методы основанные на использовании социальных связей .	11
1.3.4. Другие методы .....	12
1.4. Постановка задачи настоящего исследования .....	13
1.5. Выводы по главе 1 .....	13
2. Описание исследуемого подхода .....	14
2.1. Основы текстового информационного поиска .....	14
2.2. Определение тематики публичных сообщений .....	14
2.2.1. Тривиальное решение задачи .....	15
2.2.2. Латентно-семеитический анализ .....	15
2.3. Случайные марковские поля .....	16
2.4. Модифицированные случайные марковские поля .....	17
2.5. Выводы по главе 2 .....	17
3. Реализация описываемого подхода .....	18
3.1. Общая схема решения .....	18
3.2. Граф социальных связей .....	18
3.3. Сбор данных .....	19
3.4. Использование алгоритмов .....	20
3.4.1. Применение случайных марковских полей .....	20
3.4.2. Применение латентно-семантического анализа .....	21
3.5. Выводы по главе 3 .....	21
4. Результаты .....	22
4.1. Способы измерения качества результата .....	22
4.2. Оценка результатов .....	22
4.3. Выводы по главе 4 .....	22

5. Заключение .....	23
6. Список использованных источников .....	24
6.1. Рисунки .....	24
6.2. Листинги .....	25
7. Проверка сквозной нумерации .....	26
Выводы по главе 7 .....	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пример приложения .....	28

## ВВЕДЕНИЕ

Последнее время социальные медиа набрали огромную популярность. Такие сайты как Facebook.com<sup>1</sup>, Vk.com<sup>2</sup>, Twitter.com,<sup>3</sup> обладают огромной аудиторией. Совокупный размер аудитории существующих социальных сетей составляет более двух миллиардов пользователей и их число постоянно растет. Они создают огромные массы контента, состоящего из их мнений и точек зрения. Так в течении суток на Facebook.com более 4.5 миллиардов раз пользователи ставят лайки, оставляют более 700 тысяч публичных комментариев, публикуют более 100 миллионов фотографий<sup>4</sup>. Однако содержание этой информации в основном остается не использованным. Тогда как оно может быть крайне важным.

Такие данные могут быть использованы для определения интересов, предпочтений и иных личных свойств пользователя. Часть подобной информации, пол, возраст, местоположение, увлечения, может быть указана в профиле пользователя. Однако, зачастую, такие данные могут быть неполными, а иногда и неверными. А некоторые признаки, например, вероисповедание, политические взгляды или же принадлежность к неким общественным движениям обычно опускаются. Из-за этой неполноты возникает задача восстановления информации о пользователе.

Получение таких данных может быть полезна как бизнесу, так и государству [ramakrishnan2014beating]. Используя восстановленные характеристики, можно уточнять таргетированную рекламу [swearingen2001beyond]. Имея дополнительные данные об увлечениях людей, можно определять возможных преступников, что позволит предотвращать возможные нарушения или же прогнозировать конфликты [grothoff2016nsa].

Существует множество исследований о восстановлении данных, явно неуказанных в профилях пользователей [blachnio2015facebook, schwartz2013personality, turdakov2013opredelenie, peersman2011predicting]. В них показано, что на основе информации о пользователе, его поведении в социальном медиа, можно с высокой точностью восстановить некоторые характеристики. Отдельной задачей стоит определения принадлежности

---

<sup>1</sup><https://facebook.com>

<sup>2</sup><https://vk.com>

<sup>3</sup><https://twitter.com>

<sup>4</sup><https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/>

пользователя к определенной группе, такой как, например, группа консерваторов или же группа любителей продукции Apple. Для решения этой задачи часто используют данные о социальных связях пользователей. Показано, что они влияют на поведение человека, на его взгляды [trusov2010determining, bond201261 ].

В описываемом исследовании представлен подход для выделения подгруппы пользователей из определенной группы пользователей. Работа предложенного алгоритма продемонстрирована на нескольких примерах: выделения подгруппы радикальных футбольных фанатов из группы футбольных болельщиков и выделения подгруппы радикальных феменисток из группы феменисток. Предполагается, что описываемый подход может быть использован на других группах и подгруппах пользователей различных социальных медиа.



## ГЛАВА 1. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В данной главе описаны основные понятия, используемые в предметной области.

В разделе 1.1 описана задача о восстановлении характеристик пользователя, основные трудности, возникающие при решении этой задачи.

В разделе 1.2 рассмотрена задача о разделении пользователей на группы, определения их принадлежности к подгруппам.

В разделе 1.3 разобраны существующие методы и решения, полученные результаты в разнообразных исследованиях, посвященных выделению групп пользователей.

В разделе 1.4 представлено формальное описание задачи, исследуемой в данной работе.

### 1.1. Задача восстановления характеристик пользователя

Задача о восстановлении характеристик пользователя, она же задача о профилировании пользователей, заключается в определении неизвестных характеристик пользователя, на основе имеющихся данных с определенных ресурсов. Под ресурсами подразумеваются как социальные медиа, так и любые другие сайты, обладающие системой регистрации, так же данные могут собираться одновременно с нескольких ресурсов.

Проблема восстановления часто встречается при необязательности заполнения некоторых полей. Часто необязательно заполнять пол, возраст, физические данные, тогда как эти данные могут быть очень важны для определенного рода ресурсов [peersman2011predicting, turdakov2013opredelenie, schwartz2013personality]. Вычисление этой информации дает возможность улучшить качество таргетированных сервисов.

В социальных сетях зачастую указывается вовсе неверная информация, например, данные о возрасте. Так появляется подтип задачи восстановления — определение ошибочных свойств пользователя и восстановление как неизвестных.

Помимо широко используемых характеристик пользователя, некоторые исследования посвящены таким задачам, как определение хромотипов пользователей [blachnio2015facebook]. Данные о биоритмах людей полезны врачам и рекрутерам, оценивающим подойдет ли выбранный человек на определенную должность.

Существуют исследования определяющие психотип пользователя, используя лишь данные о них из их же аккаунтов с социальных медиа [schwartz2013personality]. Подобные работы дают новые пути исследований для психологов.

Описанные задачи зачастую сводятся к задаче кластеризации, регрессии или классификации.

## 1.2. Задача о выделении групп пользователей

Задача о выделении групп пользователей является подтипом задачи о восстановлении характеристик пользователя. Она заключается в определении принадлежности выбранного пользователя к определенной группе, на основе имеющихся данных.

Определение психотипа, хронотипа, задачи сводящиеся к выделению группы пользователей. Так, можно поставить задачу, как принадлежность пользователя к группе халериков, сангвиников, флегматиков, меланхоликов.

Ярким примером задачи о выделении групп пользователей может служить проблема определения принадлежности пользователя к политическому движению [barbera2015tweeting, yardi2010dynamic, lo2014common, bonica2013ideology, gruzd2014investigating]. В статье [barbera2015tweeting] описывается подход по определению политических предпочтений пользователей. Исследователи предложили статистическую модель, в которой строится пространство идеологий, с построенными на них известными публичными страницами в Twitter.com, для которых была определена их идеология. Дальше в пространство помещались пользователи, их подписчики, координаты которых определялись исходя из их подписок.

Часто задачи о выделении групп пользователей решаются путем кластеризации пользователей.

В основе всех исследований по выделению групп пользователей лежат данные, на основе которых происходит восстановление информации. Не редко это уже существующая информация из профилей пользователя. Так же часто используется информация из публичных сообщений, медиа-контент, такой как, видео, фотографии, музыка, социальные связи, поведение пользователя и так далее.

Главной проблемой в решении подобных задач является сведение задачи к математической модели. Приведение сырых данных к числовому виду так же зачастую бывает крайне непростой задачей.

### **1.3. Обзор существующих решений**

В прошлом разделе было отмечено, что основными проблемами выделения групп пользователей является приведение задачи к некой математической модели и генерация дискретных данных. Существующие решения можно условно разделить на несколько видов, основанных на виде решения проблемы. В настоящем разделе они будут описаны.

#### **1.3.1. Методы использующие данные из профилей**

Одним из популярнейших решений является подход использующий известные признаки пользователей взятые из профилей. Так например в статье [golbeck2011predicting ] применялся следующий подход. Для каждого пользователя собирались все публичные характеристики его профиля.

Часто не вся информации оказывается необходимой для исследования. Поэтому часть признаков необходимо обозначить как менее информативные и удалить. Это ставит перед нами задачу определение информативности признаков. Например, в описываемой статье те данные, которые не отличались в зависимости от пользователя, те данные, которые были трудно представимы в численном виде или являлись слишком редко указываемыми характеристиками были удалены.

Так же нередко заполненных признаков пользователем бывает недостаточно, поэтому генерируются новые, например с помощью линейной регрессии [golbeck2011predicting ].

Далее как правило решают задачу классификации или класстеризации. Где классы и кластеры соответствуют принадлежности пользователя к группе или наоборот.

#### **1.3.2. Методы использующие публичные текстовые сообщения**

Большинство социальных сетей позволяет пользователю оставлять публичные сообщения, без конкретного адресата, которые потом могут быть прочитаны другим людьми. Так же пользователь может кастомизировать такие

свои персональные данные как например, имя, фамилия или ник. Использование текста такого рода возвращает нас к проблеме приведения данных к числовому виду.

Существует набор примитивных решений, которые позволяют привести публичный текст к виду численной характеристики.

Одним из таких решений является использование словарей и последующего его использования для поиска соответствий в исследуемом тексте. Такой подход обладает существенным недостатком, словари приходится составлять в ручную. Наглядным примером является задача определению пола по имени [**loan2013knowing** ].

Так же популярна задача определения пола по текстовым сообщениям. В статье описывается, что женщины чаще используют личные местоимения, считая вхождения таких местоимений [**pennebaker2011your** ].

Как следствие ручного составления словаря, подобные подходы становятся более трудозатратными при исследовании мультязычных данных.

Другим методом приведения текста к численными данными является латентный семантический анализ [**farseev2015harvesting** ]. Этот метод позволяет уйти от ручного составления словарей, решая тем самым основную проблему приведения текста к дискретному виду.

### **1.3.3. Методы основанные на использовании социальных связей**

Пользователь социальной сети определяется не только набором своих характеристик в профиле. Каждый пользователь является обладателем набора социальных связей. Это могут быть список друзей, подписчиков, подписок на определенные публичные страницы. Многие работы о выделении групп пользователей [**trusov2010determining** ], как, например, в статье [**barbera2015tweeting** ] используют граф социальных связей.

В работе выделяются группы либеральных пользователей твиттера. В исследовании строится идеологическая плоскость, на которой размечаются аккаунты твиттера с изначально известной позицией. Делается предположение, что вероятность того, что два пользователя соединены на графе зависит от дистанции между ними на идеологической плоскости. Получается, что чем больше у пользователя подписок на либеральные твиттер аккаунты, тем он сам более либерален.

Минус такого подхода заключается в ручном составлении списка аккаунтов с известной политической позицией. Для групп другого вида такой подход может оказаться вовсе невозможным, из-за невозможности четкого определения известных членов группы.

Существует работа в которой пользователь рассматривается как набор из всех его подписок [zheleva2009join]. Без дополнительных признаков подобная модель показывает плохие результаты с точность менее 50 процентов.

#### 1.3.4. Другие методы

Важной группой данных при восстановлении характеристик пользователя являются медиа данные, такие, как фотографии, видеозаписи, музыка.

В качестве примера использования фотографий рассмотрим исследование [baluja2007boosting], определяющее гендерную принадлежность пользователя используя яркость фотографий. Как признак характеризующий пользователя были взяты разности численных значений яркости каждой пары пикселей. Минус подобного подхода заключается в его крайней ресурсоемкости. Так же при анализе фотографий пользователя часто анализируют мета-информацию файлов, как например в статье. Минус такого подхода заключается в возможности изменения этой мета-информации на не соответствующую действительности.

Существует множество исследований использующих в качестве основы своей модели информацию о музыке пользователя [wu2014gender, liu2012inferring]. На таких ресурсах как last.fm<sup>1</sup> используется такая информация как наиболее прослушиваемые композиции [wu2014gender]. Так же применяется анализ самих аудиофайлов и отображения их в такие характеристики как ритмичность, скорость бита, и тому подобные [liu2012inferring]. Минус алгоритмов основанных на музыкальных предпочтениях заключается в слабой точности результатов без дополнительных параметров.

Зачастую для определения принадлежности пользователя к определенной группе используют данные о его геолокации. Для определенных типов групп, такой признак может хорошо работать. Так например в недавно рассекреченном проекте skynet<sup>2</sup> по определению потенциальных террористов использовались в числе прочих данные о перемещении людей. Результатом работы ало-

---

<sup>1</sup><https://Last.fm>

<sup>2</sup><http://arstechnica.co.uk/security/2016/02/the-nsas-skynet-program-may-be-killing-thousands-of-innocent-people/>

гритма являлась ложноположительное определение пользователя как террориста с вероятностью менее 0.2 процента. Террористов алгоритм давал определять с вероятностью в 50 процентов.

Самым эффективным способом решения задачи выделения группы пользователей является использование нескольких видов данных.

#### **1.4. Постановка задачи настоящего исследования**

Поставим задачу настоящего исследования следующим образом. Существует набор пользователей, публичных страниц, группа пользователей и подгруппа, которую необходимо выделить из существующей группы. Для каждой группы известны все её подписчики и все публичные сообщения созданные на этой страницей. Для каждого пользователя известны все его социальные связи, будь-то, подписки, все его друзья и все подписанные на него аккаунты. Так же доступна вся публичная информация о поведении пользователя, выраженная в одобрении определенного сообщения.

Имеющиеся данные можно представить в виде смешанного графа. Где узел это либо пользователь, либо публичная страница, с сопутствующей информацией, а ребра между узлами есть отношение подписка-подписчик. Сопутствующая информация группы есть её публичные сообщения и список пользователей одоббивших сообщения.

В данной задаче мы имеем три типа данных: информацию о социальных связях, тестовую информацию, а так же отношение пользователя к тестовым сообщениям.

#### **1.5. Выводы по главе 1**

В данной главе была разобрана задача восстановления данных пользователей, были описаны методы решений основанные на различных видах данных и различных моделях. Была описана задача, которая решается в данном исследовании.

## ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО ПОДХОДА

В данной главе описаны структуры данных, алгоритмы и методики, применяющиеся при решении поставленной в данном исследовании задаче.

В разделе 2.1 приведены основы текстового информационного поиска.

В разделе 2.2 описаны подходы для анализа публичных текстовых сообщений.

В разделе 2.3 описан подход, называемый случайными марковскими полями.

В разделе 2.4 описан собственный подход, представляющий из себя модификацию, описанного метода в прошлом разделе.

### 2.1. Основы текстового информационного поиска

Важной частью данного исследования является анализ сообщений, оставленных в публичных сообществах. Задачей этого анализа является определение тематики сообщения, в рамках настоящего исследования встает задача определения является ли тема сообщения тематикой выделяемой подгруппы пользователей.

Опишем термины используемые в дальнейшем повествовании [**manning2008introduction**].

Термин, он же слово, атомарная лингвистическая единица.

Документ — конечный набор терминов. В контексте поставленной задачи, документом будет являться публичное текстовое сообщение.

Коллекция — набор документов.

Словарь — набор всех терминов встречающихся во всех коллекциях.

Часто в задачах анализа тексты не используется порядок слов. Так получается "bag of words неупорядоченный набор терминов.

Далее каждое сообщение можно представить в виде набора чисел, ФОРМУЛУ ВСТАВИТЬ

А коллекция тогда проецируется в таблицу.

### 2.2. Определение тематики публичных сообщений

В данном разделе описаны применявшиеся методы для определения тематики сообщений.

### **2.2.1. Тривиальное решение задачи**

Очевидным решением задачи определения принадлежности документа к определенной тематике является подсчет вхождения терминов из предварительно составленного словаря, вмещающего в себя термины искомой тематики.

Для этого сперва необходимо составить непосредственно этот словарь. Для чего необходимо определить критерии принадлежности термина к тематике. Такая задача требует лингвистического анализа.

Для получения более точных результатов, можно отказаться от представления документа, как неупорядоченного списка слов, и искать помимо отдельных терминов так же и фразы, короткие упорядоченные наборы из слов.

Таким образом, при использовании данного метода коллекция хранится как таблица, состоящая из строк — документов, столбцов — терминах составленного словаря и ячейки содержащей, информацию о числе вхождения соответствующего термина в соответствующий документ.

Как уже говорилось минус подобного подхода в ручном составлении словаря.

### **2.2.2. Латентно-семантический анализ**

Латентно-семантический анализ — это метод обработки информации на естественном языке, анализирующий взаимосвязь между коллекцией документов и терминами в них встречающимися, сопоставляющий тематики всем документам и терминам. Таким образом автоматически решаю задачу определения тематики терминов.

Формально задачу латентно-сментического анализа можно определить так.

Данную матрицу необходимо разложить. Фактически данный метод можно рассматривать как нечеткую класстеризацию. Латентно-семантический анализ позволяет уменьшить набор терминов, что существенно облегчает задачу.

Существуют два подвида данной задачи, один использует вероятностную модель данных, в ячейках матрицы хранятся вероятности, другие используют особые метрики.

Формально вероятностную модель данных можно описать так.



К вероятностным алгоритмам латентно-семантического анализа относят probabilistic latent semantic analysis (PLSA) [chemudugunta2007modeling] и также latent Dirichlet allocation (LDA) [blei2003latent].

Из вероятностных моделей следует рассказать о LSI, latent semantic indexing [deerwester1990indexing]. В методе используется сингулярное разложение, что дает возможность уменьшать объем данных, за счет увеличения плотности значений, коллекции как правило очень разрежены. К минусам этой модели можно отнести сложность при интерпретации данных.

### 2.3. Случайные марковские поля

Случайные марковские поля (random Markov Fields) [kindermann1980markov] метод широко применяемый в различных областях ИИ. Его успешно используют при распознавании речи и образов, а также в обработке текста [li2009markov, \IeC {\cyrr} \IeC {\cyro} \IeC {\cyrm} \IeC {\cyra} \IeC {\cyrn} \IeC {\cyre} \IeC {\cy} ].

Марковским случайным полем или Марковской сетью называют графовую модель, которая используется для представления совместных распределений набора нескольких случайных переменных. Формально марковское поле состоит из нескольких компонентов. 1) неориентированный граф, где каждая вершина является случайной переменной  $x$  и каждое ребро представляет зависимость между случайными величинами  $u$  и  $v$ .

2) набор потенциальных функций для каждой клики графа. Функция представляет из себя отображение клики в неотрицательное вещественное число.

Считаем, что если вершины не смежны, то они являются условно независимыми случайными величинами.

#### ДАЛЬШЕ ФОРМУЛЫ

Одной из разновидностей метода случайных марковских полей является метод скрытых марковских полей (CRF) [lafferty2001conditional].

У метода есть недостатки, такие как вычислительная сложность анализа обучающей выборки, это затрудняет обновление модели с обновлением обучающих данных

## **2.4. Модифицированные случайные марковские поля**

Как сказано было в прошлом разделе случайные марковские поля обладают существенным недостатком, они медленно обновляются.

Поэтому было решено опробовать 2 метода, случайные марковские поля и сделать их упрощенную модификацию.

Предлагается хранить в узлах графа не вероятности, а определенные меры, не использовать клики, т.к. их размер очень мал.

## **2.5. Выводы по главе 2**

В текущей главе были описаны некоторые алгоритмы и методики, которые используются при анализе текста, а так же в задачах структурного машинного обучения. Описанные методики и алгоритмы использовались при решении поставленной задачи.

## **ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОПИСАВАЕМОГО ПОДХОДА**

В данной главе будет описан подход к решению задачи, которая была поставлена в разделе 1.4.

В разделе 3.1 описана общая схема решения исследуемой задачи.

В разделе 3.2 описана структура данных, используемая для хранения анализируемой информации.

В разделе 3.3 описан собранный набор данных, который использовался в эксперименте.

В разделе 3.4 описано применение алгоритмов из главы 2.

### **3.1. Общая схема решения**

В прошлой главе было уделено много внимания случайным марковским полям. Предлагается решать поставленную задачу используя эту концепцию, так же предлагается опробовать её модификацию. Вместе с тем, алгоритмы анализа текста помогут улучшить качество анализа тематик публичных сообщений.

Опишем последовательно схему представляемого подхода. Из поставленной задачи мы имеем определение группы пользователей. И так, на первом этапе исходя из тематики группы необходимо собрать набор публичных страниц придерживающихся данной тематики. Для этого предлагается сделать аналог лингвистической экспертизы.

Имея набор групп определенной тематики, мы собираем всю информацию связанную с этим группами: тексты подписчики и так далее, подробнее в разделе 4.2.

Собрав все необходимые данные строим по ним граф социальных связей с дополнительной информацией, подробнее в разделе 4.1.

Преобразуем наш граф к случайному марковскому полю и его модификации, используя дополнительную информацию, подробнее в разделе 4.3.

### **3.2. Граф социальных связей**

Для хранения собранных данных и представления их в удобном виде используется граф социальных связей. Узлом графа может являться публичная страница или же сам пользователь. Ребро обозначает подписку на публичную страницу или двусторонние отношения определяемые как взаимная подписка или отношение — дружба. Графи рисунке проиллюстрирована схема графа.

Узел группы содержит о себе следующую информацию: уникальный идентификатор, список публичных администраторов, список постов группы и для каждого поста, список одобравших его.

Узел пользователя содержит о себе следующую информацию: уникальный идентификатор, фамилия, имя, текущая геолокация.

На рисунки изображена схема хранения узлов графа.

### **3.3. Сбор данных**

В настоящем эксперименте решается задача для двух видов групп. А именно группы футбольных болельщиков и подгруппы радикальных фанатов и группы феменисток и подгруппы радикальных феменисток.

В рамках данного исследования используются данные из социальной сети Вконтакте<sup>1</sup>. Особенностью данной социальной сети является наличие двух видов публикующих страниц: обычного пользователя и группы, иначе публичной страницы. Пользователи имеют связи одновременно с группами и другими пользователями, публичные страницы же связаны только с пользователями.

Как было отмечено выше первым делом необходимо создать список публичных страниц тематики искомой группы. Для этого должны быть определены четкие характеристики определяемой группы. Для группы футбольных болельщиков это: группа должна быть посвящена определенному футбольному клубу, это определялась по текстовым сообщениям, если в них присутствовали новости о футбольной команде, страница входит в группу. Для исследования были взяты группа страниц посвященных футбольному клубу "Зенит". Для определения публичных страниц входящих в подгруппу радикальных фанатов из собранных групп выбирались те, которые содержали негативные отзывы о командах соперников, ненормативные высказывания в адрес болельщиков других команд. Всего было собрано 211 групп посвященных этой тематике.

Феменизм есть спектр идеологий, политических и социальных движений, направленных на достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав для женщин или преодоления сексизма. Таким образом определяем группы феменистического содержания как группы содержащие информацию, о неравных законах по отношению к разным полам.

Радикальный феменизм определяют как движение по борьбе с патриархальным складом общества с его гендерными предрассудками. Так определяем

---

<sup>1</sup><https://vk.com>

группы радикального феменизма как группы содержащие информацию о гендерных претеснениях, насилии к женщинам.

### **3.4. Использование алгоритмов**

В данном разделе описано применение алгоритмов случайных марковских полей, латентного семантического анализа. Приведены особенности реализации и использования данных методов.

#### **3.4.1. Применение случайных марковских полей**

Условия задачи ставят определенные ограничения на используемые методы. Так имеется крайне ограниченная выборка, состоящая из небольшого набора публичных страниц. Поэтому предлагается воспользоваться подходом схожим с предложенным в статье. Так мы сможем значительно увеличить объем наших данных, вместе с тем используя алгоритм случайных марковских цепей мы всегда сможем оценить качество наших результатов.

В качестве алгоритмов были выбраны метод скрытых марковских полей и его модифицированная версия.

Так изначально имея набор групп с размеченной характеристикой принадлежности к подгруппе. Характеристика обозначает вероятность и принимает значение 0, в случае непренадлежности и 1 в обратном случае. Получив всех подписчиков данных групп, необходимо вычислить радикальность пользователей. В таком состоянии принадлежность к подгруппе пользователей может зависеть только от их подписок. Вероятность вычисляется по следующей формуле.

Так получив вероятности пользователей можно пересчитать вероятности публичных страниц по формуле.

Процесс пересчета стоит продолжать до некоего  $\epsilon$ . В нашем случае было взято 0.2 процента. При использовании упрощенной модели, вычисляется норма Фробениуса первого рода.

В результате такого подхода вероятности для групп могут измениться относительно изначальных. Путем сравнения с изначальными данными можно проверить качество модели.

Далее идет обход графа социальных связей описанного в прошлой главе. На каждом этапе добавляются новые подписчики, только что добавленных ухлов графа и подписки, если они у узла есть.

### **3.4.2. Применение латентно-семантического анализа**

Одной из основных характеристик публичной страницы является её текстовые сообщения. Чтобы определить какой тематики сообщения предлагается использовать латентно-семантический анализ, а именно алгоритм LSI.

Предварительно предлагает отбросить термины встречающиеся реже двух раз. Это позволит отбросить опечатки.

Использование алгоритма основано на предположении, о том, что публичные страницы принадлежащие к определенной подгруппе могут содержать тексты отличной тематики, так же зачастую они могут обладать сленговыми выражениями присущими исключительно данной подгруппе, например сленг радикальных футбольных фанатов. Исходя из этого предлагается опробовать и тривиальный метод.

### **3.5. Выводы по главе 3**

В настоящей главе описано применение алгоритмов описанных в прошлой главе. Показаны мотивации их применения и так же предполагаемые результаты.

## **ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ**

В данной главе описаны результаты эксперимента проведенного в рамках исследования для апробирования подхода.

### **4.1. Способы измерения качества результата**

Для оценки качества результатов используется несколько методов оценки.

Важным критерием является корректное определение групп из обучающей выборки после нескольких кругов переобучения.

Так же интересен результат для пользователей определенных как администраторы сообществ.

Основным методом оценки был выбран метод кросс-валидации. Выбранные группы делились на 10 частей, 9 групп входили в обучающую выборку. Оставшаяся часть используется для тестирования. Процедура повторялась 10 раз, для каждой части.

Алгоритм работает в несколько шагов, так что целесообразно проверять качество работы на разных этапах.

### **4.2. Оценка результатов**

### **4.3. Выводы по главе 4**

На примере задачи определения подгрупп радикальных футбольных фанатов из группы футбольных болельщиков и подгруппы радикальных феменисток из группы феменисток. На их примере была показана состоятельность данного подхода.

Предложенный подход позволяет достигнуть результатов лучших чем показаны в следующих статьях. Данный подход позволяет при наличии малой обучающей выборки получать приемлемый результат.

## **ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В данной работе был продемонстрирован подход, позволяющий выделять подгруппы групп пользователей интернет-ресурсов имеющих социальную составляющую.

Метод применим к разнообразным видам данных.

Так же он легко масштабируем и способен использовать совершенно иные характеристики для уточнения результатов.

В числе его недостатков, качество результатов может сильно ухудшаться для некоторых видов групп.

Полученный результат не имеет точного конкурирующего аналога, однако в схожих исследованиях были продемонстрированы менее точные результаты.

В дальнейшем качество данного подхода можно улучшить добавлением дополнительных признаков, таких как например геолокация. Использование других модификаций случайных марковских полей так же может улучшить результат.



## ГЛАВА 6. СПИСОК ИСПОЛЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В качестве примера таблицы приведена таблица 1.

Таблица 1 – Таблица умножения (фрагмент)

–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68

Есть еще такое окружение `tabu`, его можно аккуратно растянуть на всю страницу. Приведем пример (таблица 2).

Таблица 2 – Таблица умножения с помощью `tabu` (фрагмент)


–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68

пользователей различных социальных медиа. пользователей различных социальных медиа. пользователей различных социальных медиа.

### 6.1. Рисунки

Пример рисунка (с помощью `TikZ`) приведен на рисунке 1. Под `pdflatex` можно также использовать `*.jpg`, `*.png` и даже `*.pdf`, под `latex` можно использовать `Metapost`. Последний можно использовать и под `pdflatex`, для чего в стилевике продекларированы номера картинок от 1 до 20.

Рисунок 1 – Пример рисунка



## 6.2. Листинги

В работах студентов кафедры «Компьютерные технологии» часто встречаются различные листинги. Листинги бывают двух основных видов — исходный код и псевдокод. Первый оформляется с помощью окружения `lstlisting` из пакета `listings`, который уже включается в стилевике и немного настроен. Пример Hello World на Java приведен на листинге 1.

Listing 1 – Пример исходного кода на Java

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, world!");  
    }  
}
```

Псевдокод можно оформлять с помощью разных пакетов. В данном стилевике включается пакет `algorithmicx`. Сам по себе он не генерирует флюатов, поэтому для них используется пакет `algorithm`. Пример их совместного использования приведен на листинге 2. Обратите внимание, что флюаты разные, а нумерация — общая!

Листинг 2 – Пример псевдокода

```
function ISPRIME( $N$ )  
  for  $t \leftarrow [2; \lfloor \sqrt{N} \rfloor]$  do  
    if  $N \bmod t = 0$  then  
      return FALSE  
    end if  
  end for  
  return TRUE  
end function
```

Наконец, листинги из `listings` тоже можно подвешивать с помощью `algorithm`, пример на листинге 3.

Листинг 3 – Исходный код и флюат `algorithm`

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, world!");  
    }  
}
```

## ГЛАВА 7. ПРОВЕРКА СКВОЗНОЙ НУМЕРАЦИИ

Листинг 4 должен иметь номер 4.

Листинг 4 – Исходный код и флюат algorithm

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, world!");  
    }  
}
```

Рисунок 2 должен иметь номер 2.

Рисунок 2 – Пример рисунка




Таблица 3 должна иметь номер 3.

Таблица 3 – Таблица умножения с помощью tabu (фрагмент)

–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68

### Выводы по главе 7

В конце каждой главы желательно делать выводы. Вывод по данной главе — нумерация работает корректно, ура!

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В данном разделе размещается заключение.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ

Пример ссылок на литературные источники: [**example-english, example-russian** ].