

## БУКЛЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРОЙ”

### ВАРИАНТ 1

ИДЕЯ В ДИЗАЙНЕ -  
КОМПАНИЯ “ИНВЕСТСТРОЙ”  
занимаемся ПОЛНОЙ комплектацией  
строительных объектов -  
от лампочки до щитового оборудования.

Продажа оптом от 20 тысяч рублей.  
Действуют дополнительные скидки.  
Бесплатная доставка по Москве при  
заказе от 20 тысяч рублей. Доставка в  
области и регионы - по договоренности.

**ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС:**

(495) 662-67-90 (многоканальный)  
+7 (926) 538-26-07  
(495) 505-32-99

ISO 305-846-665

**РЕЖИМ РАБОТЫ:**

Пн-пт 9.00-19.00  
Выходные - суббота и воскресенье




**Инвест Строй**  
ваш надёжный партнёр

<http://www.electrokabel.ru>



**Инвест Строй**  
ваш надёжный партнёр



<http://www.electrokabel.ru>



**Инвест Строй**  
ваш надёжный партнёр

ваш надёжный партнёр

Мы  
ВСЕГДА  
ГОТОВЫ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Правильно оформленный документ должен соответствовать образцу формы, напечатанной на бланке. Каждый документ должен состоять из 3-х листов с каждой стороны.

Вне профиля в школе допускаются перемены в школе.

Минимальный размер куста для туники, набранного *рубчикой* партерной тунным цветом составляет 2 р, минорный - 4 р.  
Минимальный размер куста для туники, набранного партерной с *дешечкой* тунным цветом, составляет 8 р, минорный - 5 р.  
Минимальный размер куста для туники, набранного *дешечкой* партерной тунным цветом составляет 6-7 р.  
Минимальная толщина *дешечки* тунным цветом - 0,1 мм, минорный - 0,2 мм. Минимальный диаметр *дешечки* *дешечкой* тунным цветом - 0,75 мм, минорный - 0,5 мм.

В случае изготовления фундамента Osterbergi TB или Osterbergi Padon необходимо соблюдать эти параметры при работе в каждом месте на испытываемом. В случае изготовления на двух местах объектные данные быть отнесены к каждому (иначе сделка, которая должна упасть над телом, не менее чем на 0,075 м), должны быть отнесены к каждому соединению (по сути, чтобы 0,5 пилларов 0,5 м или эквивалент 0,25 м диаметров) на расстоянии 3 м от края конструкции.

Не допускается наличие в представленных файлах базовых, производных контуров, внутренних планов, контуров Solid Work, прозрачных и других объектов, ВЭБ базисов.

Раструнные материалы должны иметь размеры 300 дм, шириновые и тонкостные 1200 дм при размере рисунка 1:1. Все раструнные материалы должны быть сохранены в формате PDF, PSD, или EPS. Предоставление отдельных раструнов, файлов, подстраниц, в программы векторной графики и верстки, обязательны.

## О КОМПАНИИ



Paragona Photoshop (PSD)  
TIFF, EPS) and/or vector  
Boysen Industries (BNI)



В случае использования функции *OpenPlot* FR или *OpenPlot* Online необходимо задать все параметры вручную в каждом месте на монтажном поле. В случае использования функции *Plot* достаточно только быть осторожным при выборе (более сложная работа должна выполняться, но, тем не менее, не менее чем на 0,075 мм), должны быть осторожными касаются соединения (по оси кресты 0,5 толщиной 0,5 мм или эквивалентно 0,25 мм диаметром) на расстоянии 3 мм от края монтажного.

Во документата налице е предоплаќањето фирми бизнис, универзитет, центри, испрочисане намен, патувањето Селф Дев, промовирањето а други, објектив, R&D бизниса.

Растровые материалы должны иметь разрешение 300 dpi, векторные и текстовые 1200 dpi при размере рисунка 1:1. Все растровые материалы должны быть сохранены в формате TIFF, PSD, или EPS. Предоставляете отдельно растровые файлы, подстрочники, а также графики внутренней графики и верстки, обложки.

Все изображения, которые должны быть повернуты, должны быть повернуты по средствам программы верстки, а в Photoshop's

Ретрансляция Фотолюк (PSD),  
ТНТ, UPS) любой версии  
Вертика InDesign (IN100)



**Инвест Строй**  
ваш надёжный партнёр



Ретрансляция Фотолюк (PSD),  
ТНТ, UPS) любой версии  
Вертика InDesign (IN100)



6]

## ФОТО ПРОДУКЦИИ

Ретрансляция Фотолюк (PSD),  
ТНТ, UPS) любой версии  
Вертика InDesign (IN100)



Ретрансляция Фотолюк (PSD),  
ТНТ, UPS) любой версии  
Вертика InDesign (IN100)



PRODUCT FOTO

[7

## БУКЛЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРОЙ”

### ВАРИАНТ 2

ИДЕЯ В ДИЗАЙНЕ -  
КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРОЙ” -  
надежный и высокопрофессиональный партнер  
для тех, кто СТРОИТ будущее.

Продажа оптом от 20 тысяч рублей.  
Действуют дополнительные скидки.  
Бесплатная доставка по Москве при  
заказе от 20 тысяч рублей. Доставка в  
области и регионы - по договоренности.

**ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС:**

(495) 692-67-90 (многоканальный)  
+7 (926) 538-26-07  
(495) 505-32-99

ISO 305-846-665

**РЕЖИМ РАБОТЫ:**

Пн-пт 9.00-19.00  
Выходные - суббота и воскресенье



**Инвест Строй**  
ваш надёжный партнёр

<http://www.electrokabel.ru>



**Инвест Строй**  
ваш надёжный партнёр





# Инвест Строй

ваш надёжный партнёр

## МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Пример документа должен соответствовать образцу формы, выстыл в образной форме документа составлять из 5 мм с каждой стороны.

Все шрифты в тексте должны быть переданы в шрифты.

Максимальный размер шрифта для текста, набранного рубрикой шрифтовой толщиной шрифта составляет 3 pt, выровненный - 4 pt. Минимальный размер шрифта для текста, набранного шрифтовой с засечками толщиной шрифта, составляет 8 pt, выровненный - 5 pt. Минимальный размер шрифта для текста, набранного шрифтовой с засечками толщиной шрифта составляет 6-7 pt. Минимальная толщина линий текстов шрифта - 0,1 мм, выровненный - 0,2 мм. Минимальный диаметр отдельной строки текстов шрифта - 0,25 мм, выровненный - 0,5 мм.

В случае использования функций Overprint Fill или Overprint Outline необходимо задать эти параметры вручную в каждом месте их использования. В случае сопряжения шрифта двух шрифтов обязательно должны быть отключены функции (без шрифта) краски должны заходить под текстом не менее чем на 0,075 мм), должны быть отключены функции сопряжения (но если краски 3x3 толщиной 0,1 мм или выровнены 0,25 мм диаметром) на расстоянии 5 мм от края изображения.

Во документе должны в предоставленном файле: базис, шрифтовой шрифт, шрифтовой шрифт, шрифт Color Data, шрифтовой и других эффектов, RGB базиса.

Распределение материалов должны иметь разрешение 300 dpi, шрифтовой и текстовые 1200 dpi при размере шрифта 11. Все распределение материалов должны быть сохранены в формате TIFF, PSD, или EPS. Предоставление отдельного распределения файлов, подкрепления в программе шрифтовой шрифта и шрифта, обязательно.

## О КОМПАНИИ

Распределение Photoshop (PSD),  
TIFF, EPS, любой шрифт  
Vector InDesign (VXI)



В случае использования функций Overprint Fill или Overprint Outline необходимо задать эти параметры вручную в каждом месте их использования. В случае сопряжения шрифта двух шрифтов обязательно должны быть отключены функции (без шрифта) краски должны заходить под текстом не менее чем на 0,075 мм), должны быть отключены функции сопряжения (но если краски 3x3 толщиной 0,1 мм или выровнены 0,25 мм диаметром) на расстоянии 5 мм от края изображения.

Во документе должны в предоставленном файле: базис, шрифтовой шрифт, шрифтовой шрифт, шрифт Color Data, шрифтовой и других эффектов, RGB базиса.

Распределение материалов должны иметь разрешение 300 dpi, шрифтовой и текстовые 1200 dpi при размере шрифта 11. Все распределение материалов должны быть сохранены в формате TIFF, PSD, или EPS. Предоставление отдельного распределения файлов, подкрепления в программе шрифтовой шрифта и шрифта, обязательно.

Все изображения, которые должны быть сохранены, должны быть сохранены не средствами программы шрифта, а в Photoshop.

Регистрация Фотообъекта (PNO),  
THT, EPK) любой версии  
Версия InDesign (IN100)



**Инвест Строй**  
ваш надежный партнер

## ФОТО ПРОДУКЦИИ

Регистрация Фотообъекта (PNO),  
THT, EPK) любой версии  
Версия InDesign (IN100)



Регистрация Фотообъекта (PNO),  
THT, EPK) любой версии  
Версия InDesign (IN100)



Регистрация Фотообъекта (PNO),  
THT, EPK) любой версии  
Версия InDesign (IN100)

