

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)

Кафедра 806 «Вычислительная информатика и программирование»
Факультет: «Информационные технологии и прикладная математика»

Лабораторная работа
Дисциплина: «Объектно-ориентированное программирование»
III семестр
Задание 4: «Основы метапрограммирования»

Группа:	М8О-208Б-18, №12
Студент:	Коростелев Дмитрий Васильевич
Преподаватель:	Журавлёв Андрей Андреевич
Оценка:	
Дата:	09.12.2019

Москва, 2019

1. Задание

Разработать программу на языке C++ согласно варианту задания. Программа на C++ должна собираться с помощью системы сборки CMake. Программа должна получать данные из стандартного ввода и выводить данные в стандартный вывод.

Необходимо настроить сборку лабораторной работы с помощью CMake. Собранная программа должна называться `oor_exercise_04` (в случае использования Windows `oor_exercise_04.exe`)

Репозиторий должен содержать файлы:

- `main.cpp` // файл с заданием работы
- `CMakeLists.txt` // файл с конфигурацией CMake
- `test_xx.txt` // файл с тестовыми данными. Где `xx` – номер тестового набора 01, 02, ... Тестовых наборов
- `report.doc` // отчет о лабораторной работе

Разработать шаблоны классов согласно варианту задания. Параметром шаблона должен являться скалярный тип

данных задающий тип данных для оси координат. Классы должны иметь публичные поля. Фигуры являются

Создать набор шаблонов, создающих функции, реализующие:

1. Вычисление геометрического центра фигуры;
2. Вывод в стандартный поток вывода `std::cout` координат вершин фигуры;
3. Вычисление площади фигуры;

Параметром шаблона должен являться тип класса фигуры (например `Square<int>`). Помимо самого класса фигуры, шаблонная функция должна уметь работать с `tuple`. Например, `std::tuple<std::pair<int,int>, std::pair<int,int>, std::pair<int,int>>` должен интерпретироваться как треугольник. `std::tuple<std::pair<int,int>, std::pair<int,int>, std::pair<int,int>, std::pair<int,int>>` - как квадрат. Каждый `std::pair<int,int>` - соответствует координатам вершины фигуры вращения.

Создать программу, которая позволяет:

- Вводить из стандартного ввода `std::cin` фигуры, согласно варианту задания (как в виде класса, так и в виде `std::tuple`).
- Вызывать для нее шаблонные функции (1-3).

При реализации шаблонных функций допускается использование вспомогательных шаблонов `std::enable_if`, `std::tuple_size`, `std::is_same`.

2. Адрес репозитория на GitHub

https://github.com/Dmitry4K/oop_exercise_04

3. Код программы на C++

main.cpp

```
#include
<iostream>

#include <tuple>

#include "Vertex.h"
#include "trapeze.h"
#include "rhombus.h"
#include "pentagon.h"
#include "templates.h"

template<class T>
void process() {
    T object;
    read(std::cin, object);
    print(std::cout, object);
    std::cout << square(object) << std::endl;
    std::cout << center(object) << std::endl;
}

int main() {
    std::cout << "How you want to declare your figure: " << std::endl;
    std::cout << "1. Tuple" << std::endl;
    std::cout << "2. Class" << std::endl;
    int menu, angles, figure;
    std::cin >> menu;
    std::cout << "How many angles (4, 5): " << std::endl;
    std::cin >> angles;
    switch (menu) {
        case 1 :
            switch (angles) {
                case 4:
                    process<std::tuple<Vertex<int>, Vertex<int>, Vertex<int>,
Vertex<int>>>>());
                    break;
                case 5:
                    process<std::tuple<Vertex<int>, Vertex<int>, Vertex<int>,
Vertex<int>, Vertex<int>>>>());
                    break;
            }
    }
```

```

        break;
    case 2:
        switch (angles) {
            case 4:
                std::cout << "What figure: " << std::endl;
                std::cout << "1. Trapeze" << std::endl;
                std::cout << "2. Rhombus" << std::endl;
                std::cin >> figure;
                switch (figure) {
                    case 1:
                        process<Trapeze<int>>>();
                        break;
                    case 2:
                        process<Rhombus<int>>>();
                        break;
                }
                break;
            case 5:
                process<Pentagon<int>>>();
                break;
        }
        break;
    }
    system("pause");
    return 0;
}

```

pentagon.h

```

#pragma
once

#include<iostream>
#include"vertex.h"
template <class T> class Pentagon{
private:
    Vertex<T> Vertexts[5];
public:
    using vertex_type = Vertex<T>;
    Pentagon();
    Pentagon(std::istream& in);
    Vertex<T> center() const;
    double square() const;
    void read(std::istream& in);
    void print(std::ostream& os) const;
};

template<class T>
Pentagon<T>::Pentagon() {}

```

```

template<class T> Pentagon<T>::Pentagon(std::istream& in) {
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        in >> Vertexs[i];
}

template<class T> double Pentagon<T>::square() const {
    double Area = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        Area += (Vertexs[i].x) * (Vertexs[(i + 1) % 5].y) - (Vertexs[(i + 1) % 5].x)*(Vertexs[i].y);
    }
    Area *= 0.5;
    return abs(Area);
}

template<class T> void Pentagon<T>::print(std::ostream& os) const {
    std::cout << "Pentagon: ";
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        std::cout << Vertexs[i] << ' ';
    std::cout << '\n';
}

template<class T> Vertex<T> Pentagon<T>::center() const {
    Vertex<T> res = Vertex<T>();
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        res += Vertexs[i];
    return res / 5;
}

template <class T> void Pentagon<T>::read(std::istream& in) {
    Pentagon<T> res = Pentagon(in);
    *this = res;
}

```

rhombus.h

```

#pragma
once

#include<iostream>
#include"vertex.h"
template <class T> class Rhombus {
private:
    Vertex<T> Vertexs[4];
public:
    using vertex_type = Vertex<T>;
    Rhombus();
    Rhombus(std::istream& in);
    Vertex<T> center() const ;
    double square() const;

```

```

        void read(std::istream& in);
        void print(std::ostream& os) const;
};

template<class T> Rhombus<T>::Rhombus() {}

template<class T> Rhombus<T>::Rhombus(std::istream& in) {
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        in >> Vertexs[i];
}

template<class T> double Rhombus<T>::square() const {
    double Area = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        Area += (Vertexs[i].x) * (Vertexs[(i + 1) % 4].y) - (Vertexs[(i + 1) % 4].x)*(Vertexs[i].y);
    }
    Area *= 0.5;
    return abs(Area);
}

template<class T> void Rhombus<T>::print(std::ostream& os) const {
    std::cout << "Rhombus: ";
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        std::cout << Vertexs[i] << ' ';
    std::cout << '\n';
}

template<class T> Vertex<T> Rhombus<T>::center() const {
    Vertex<T> res = Vertex<T>();
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        res += Vertexs[i];
    return res / 4;
}

template <class T> void Rhombus<T>::read(std::istream& in) {
    Rhombus<T> res = Rhombus<T>(in);
    *this = res;
}

```

templates.h

```

#include<tuple>

#include<type_traits>

#include"vertex.h"

template <class T>
struct is_vertex : std::false_type {};//+

```

```

template <class T>
struct is_vertex<Vertex<T>> : std::true_type {};//+

template<class T>
struct is_figurelike_tuple : std::false_type {};//+

template<class Head, class... Tail>
struct is_figurelike_tuple<std::tuple<Head, Tail...>> :
    std::conjunction<is_vertex<Head>, std::is_same<Head, Tail>...>{};
//is_same - âñèè ìàðà îäëíêîäÿ - âîçâðàùââñÿ true,

template<class T>
inline constexpr bool is_figurelike_tuple_v =
is_figurelike_tuple<T>::value;

template<class T, class = void>
struct has_method_square : std::false_type {};//+

template<class T>
struct has_method_square<T, std::void_t<decltype(std::declval<const
T&()).square())>> : std::true_type {};

template<class T>
inline constexpr bool has_method_square_v =
has_method_square<T>::value;//+

template<class T>
std::enable_if_t<has_method_square_v<T>, double> square(const T& object)
{
    return object.square();
}

template< class T>

/*if constexpr (Id >= std::tuple_size_v<T>) {
    return;
}*/
double compute_square(const T& tuple) {//!?
    if constexpr(std::tuple_size_v<T> == 4){
        double Area = 0;
        double a1 = (std::get<0>(tuple).x) *
(std::get<1>(tuple).y) - (std::get<1>(tuple).x)*(std::get<0>(tuple).y);
        double a2 = (std::get<1>(tuple).x) *
(std::get<2>(tuple).y) - (std::get<2>(tuple).x)*(std::get<1>(tuple).y);

```

```

        double a3 = (std::get<2>(tuple).x) *
(std::get<3>(tuple).y) - (std::get<3>(tuple).x)*(std::get<2>(tuple).y);
        double a4 = (std::get<3>(tuple).x) *
(std::get<0>(tuple).y) - (std::get<0>(tuple).x)*(std::get<3>(tuple).y);
        double res = 0.5 * (a1 + a2 + a3 + a4);
        return res;
    }
    else if constexpr (std::tuple_size_v<T> == 5) {
        double a1 = (std::get<0>(tuple).x) *
(std::get<1>(tuple).y) - (std::get<1>(tuple).x)*(std::get<0>(tuple).y);
        double a2 = (std::get<1>(tuple).x) *
(std::get<2>(tuple).y) - (std::get<2>(tuple).x)*(std::get<1>(tuple).y);
        double a3 = (std::get<2>(tuple).x) *
(std::get<3>(tuple).y) - (std::get<3>(tuple).x)*(std::get<2>(tuple).y);
        double a4 = (std::get<3>(tuple).x) *
(std::get<4>(tuple).y) - (std::get<4>(tuple).x)*(std::get<3>(tuple).y);
        // double a5 = (std::get<4>(tuple).x) *
(std::get<0>(tuple).y) - (std::get<0>(tuple).x)*(std::get<4>(tuple).y);
        double res = 0.5 * (a1 + a2 + a3 + a4/*+ a5*/);
        return res;
    }
    return 0;
}

template<class T>
std::enable_if_t<is_figurelike_tuple_v<T>, double> square(const T&
object) {
    if constexpr (std::tuple_size_v<T> < 4 || std::tuple_size_v<T> >
5) {
        return 0;
    }
    else {
        return compute_square(object);
    }
}

//-----
template<class T, class = void>
struct has_method_center : std::false_type {};

template<class T>
struct has_method_center<T, std::void_t<decltype(std::declval<const
T>().center())>> : std::true_type {};

template<class T>
inline constexpr bool has_method_center_v = has_method_center<T>::value;

template<class T>

```



```

    std::enable_if_t<has_method_center_v<T>,
std::void_t<decltype(std::declval<const T>().Vertexes[0])>> center(const
T& object) {
    return object.center();
}

template<class T>
std::enable_if_t<has_method_center_v<T>, typename T::vertex_type>
center(const T& object) {
    return object.center();
}

template<size_t Id, class T>
std::tuple_element_t<0,T> compute_center(const T& tuple) {
    using vertex_type = std::tuple_element_t<0, T>;
    vertex_type res{};
    if constexpr (std::tuple_size_v<T> == 4) {
        //Vertex<T> res = Vertex<T>();
        res += std::get<0>(tuple) + std::get<1>(tuple) +
std::get<2>(tuple) + std::get<3>(tuple);
        return res / 4;
    }
    else if (std::tuple_size_v<T> == 5) {
        //Vertex<T> res = Vertex<T>();
        res = std::get<0>(tuple) + std::get<1>(tuple) +
std::get<2>(tuple) + std::get<3>(tuple) + std::get<4>(tuple);
        return res / 5;
    }
    else
        return res;
}

template<class T>
std::enable_if_t<is_figurlike_tuple_v<T>, std::tuple_element_t<0,T>>
center(const T& object) {
    using vertex_type = std::tuple_element_t<0, T>;
    vertex_type res{};
    if constexpr (std::tuple_size_v<T> < 4 || std::tuple_size_v<T> >
5) {
        return res;
    }
    else {
        return std::tuple_size_v<T> == 4 ?
compute_center<3>(object) : compute_center<4>(object);
    }
}

```

```

//-----
template<class T, class = void>
struct has_method_print : std::false_type {};

template<class T>
struct has_method_print<T, std::void_t<decltype(std::declval<const
T&>().print(std::cout))>> : std::true_type {};

template<class T>
inline constexpr bool has_method_print_v = has_method_print<T>::value;

template<class T>
std::enable_if_t<has_method_print_v<T>, void> print(std::ostream& on,
const T& object) {
    object.print(on);
}

template<size_t Id, class T>
void t_print(std::ostream& on, T& tuple) {
    if constexpr (Id >= std::tuple_size_v<T>) {
        return;
    }
    else {
        if constexpr (std::tuple_size_v<T> == 4)
            if (vector_product(std::get<0>(tuple) -
std::get<3>(tuple), std::get<1>(tuple) - std::get<2>(tuple)) == 0) {
                on << "Trapeze: " << std::get<0>(tuple) << '
' << std::get<1>(tuple) << ' ' << std::get<2>(tuple) << ' ' <<
std::get<3>(tuple) << ' ';
            }
            else if constexpr (std::tuple_size_v<T> == 4)
                if (distance(std::get<0>(tuple), std::get<3>(tuple))
== distance(std::get<0>(tuple), std::get<1>(tuple)) &&
distance(std::get<0>(tuple), std::get<3>(tuple)) ==
distance(std::get<1>(tuple), std::get<2>(tuple)) &&
distance(std::get<0>(tuple), std::get<3>(tuple)) ==
distance(std::get<2>(tuple), std::get<3>(tuple))) {
                    on << "Rhombus: " << std::get<0>(tuple) << ' ' <<
std::get<1>(tuple) << ' ' << std::get<2>(tuple) << ' ' <<
std::get<3>(tuple) << ' ';
                }
            else if constexpr (std::tuple_size_v<T> == 5) {

```

```

        on << "Pentagon: " << std::get<0>(tuple) << ' ' <<
std::get<1>(tuple)<< ' ' << std::get<2>(tuple) << ' ' <<
std::get<3>(tuple) << ' ' << std::get<4>(tuple);
    }

    return;
}

}

template<class T>
std::enable_if_t<is_figurlike_tuple_v<T>, void>
print(std::ostream& in, T& object) {
    if constexpr (std::tuple_size_v<T> < 4 || std::tuple_size_v<T> >
5) {
        return;
    }
    else {
        std::tuple_size_v<T> == 4 ? t_print<3>(std::cout, object) :
t_print<4>(std::cout, object);
    }
}

//-----
template<class T, class = void>
struct has_method_read : std::false_type {};

template<class T>
struct has_method_read<T,
std::void_t<decltype(std::declval<T>().read(std::cin))>> :
std::true_type {};

template<class T>
inline constexpr bool has_method_read_v = has_method_print<T>::value;

template<class T>
std::enable_if_t<has_method_read_v<T>, void> read(std::istream& in, T&
object) {
    object.read(in);
}

template<size_t Id, class T>
void t_read(std::istream& in, T& tuple) {
    if constexpr (Id >= std::tuple_size_v<T>) {
        return;
    }
    else {

```

```

        if constexpr (std::tuple_size_v<T> == 4) {
            in >> std::get<0>(tuple) >>
std::get<1>(tuple) >> std::get<2>(tuple) >> std::get<3>(tuple);
        }
        else if constexpr (std::tuple_size_v<T> == 5) {
            in >> std::get<0>(tuple) >> std::get<1>(tuple) >>
std::get<2>(tuple) >> std::get<3>(tuple) >> std::get<4>(tuple);
        }
        return;
    }
}

template<class T>
std::enable_if_t<is_figurlike_tuple_v<T>, void>
read(std::istream& in, T& object) {
    if constexpr ((std::tuple_size_v<T> < 4) || (std::tuple_size_v<T>
> 5)) {
        return;
    }
    else if constexpr ((std::tuple_size_v<T>) == 4)
        t_read<3>(std::cin, object);
    else if constexpr ((std::tuple_size_v<T>) == 5)
        t_read<4>(std::cin, object);
}

```

trapeze.h

```

#pragma
once

#include<iostream>
#include"vertex.h"
template <class T>
class Trapeze {
private:
    Vertex<T> Vertexts[4];
public:
    using vertex_type = Vertex<T>;
    Trapeze();
    Trapeze(std::istream& in);
    void read(std::istream& in);
    Vertex<T> center() const ;
    double square() const;
    void print(std::ostream& os) const;
};

template<class T> Trapeze<T>::Trapeze() {}

```

```

template<class T> Trapeze<T>::Trapeze(std::istream& in) {
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        in >> Vertexs[i];
}

template<class T> double Trapeze<T>::square() const {
    double Area = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        Area += (Vertexs[i].x) * (Vertexs[(i + 1) % 4].y) - (Vertexs[(i + 1) % 4].x)*(Vertexs[i].y);
    }
    Area *= 0.5;
    return abs(Area);
}

template<class T> void Trapeze<T>::print(std::ostream& os) const {
    std::cout << "Trapeze: ";
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        std::cout << Vertexs[i] << ' ';
    std::cout << '\n';
}

template<class T> Vertex<T> Trapeze<T>::center() const {
    Vertex<T> res = Vertex<T>();
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        res += Vertexs[i];
    return res / 4;
}

template <class T> void Trapeze<T>::read(std::istream& in) {
    Trapeze<T> res = Trapeze(in);
    *this = res;
}

```

#pragma
once

```

#include <cmath>
#include<iostream>
template <class T> class Vertex {
public:
    T x, y;
    Vertex() : x(0), y(0) {};
    Vertex(T _x, T _y) :x(_x), y(_y) {};
    Vertex& operator+=(const Vertex& b) {
        x += b.x;
        y += b.y;
        return *this;
    }
    Vertex& operator-=(const Vertex& b) {

```

```

        x -= b.x;
        y -= b.y;
        return *this;
    }
    //friend std::ostream& operator<< (std::ostream& os, const Vertex<T>& p);
    //friend std::istream& operator>> (std::istream& is, Vertex<T>& p);
};

template<class T>
std::istream& operator>> (std::istream& is, Vertex<T>& p) {
    is >> p.x >> p.y;
    return is;
}

template<class T>
std::ostream& operator<< (std::ostream& os, const Vertex<T>& p) {
    os << p.x << ' ' << p.y;
    return os;
}

//vertex.cpp
template<class T> Vertex<T> operator+(const Vertex<T>&a, const Vertex<T>& b) {
    return Vertex<T>(a.x + b.x, a.y + b.y);
}

template<class T> Vertex<T> operator-(const Vertex<T>& a, const Vertex<T>& b) {
    return Vertex<T>(a.x - b.x, a.y - b.y);
}

template<class T> Vertex<T> operator/(const Vertex<T>& a, const int b) {
    return Vertex<T>(a.x / b, a.y / b);
}

template <class T> T distance(const Vertex<T>& a, const Vertex<T>& b) {
    return sqrt(pow(a.x - b.x, 2) + pow(a.y - b.y, 2));
}

template <class T> T vector_product(const Vertex<T>& a, const Vertex<T>& b) {
    return a.x*b.y - b.x*a.y;
}

```

4. Объяснение результатов работы программы

Программа просит у пользователя выбрать каким образом хранить фигуру, заданную несколькими вершинами, затем выводится меню для вычисления площадей фигур. Отличительной чертой данной программы является то, что функции, которые конструируют, выводят или считают

площади могут одновременно работать как с обычными фигурами, заданными через экземпляры класса, так и tuple различной длины.

5. Вывод

С помощью навыков полученных в ходе выполнения данной лабораторной работы программист может в будущем реализовать различные шаблонные функции с особенными спецификациями, которые будут способны работать с большим кол-вом параметров и аргументов, кроме того, несложно убедиться, что благодаря шаблонам программист получает в свой руки инструмент логического программирования, который при умелом использовании может помочь решить ряд специфических задач.