08.06.24 (в1)

С помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается сочетание букв «рук» или «Рук» в тексте глав IV, V. VI и VII второй части тома 2 романа Л.Н. Толстого «Война и мир». В ответе укажите только число.

Решение

Удобнее всего будет удалить из файла все главы кроме IV, V. VI и VII, после чего с помощью стандартного Ctrl + F найти сначала «рук», а потом «Рук» в оставшемся тексте.

Ответ:

Демо 2025 (фипи)

С помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается сочетание букв «по» или «По» в составе других слов, включая сложные слова, соединённые дефисом, но не как отдельное слово в тексте **глав XII и XIV третьей части** тома 2 романа Л.Н. Толстого «Война и мир». В ответе укажите только число.

Ответ 103

Статград 24.10.24 в-р-т 2410101

Сколько раз в файле „Понед. нач-ся в субботу“ стругацких встр-ся слова, котор нач. с А и закан. Я В этом задан. есть части слова, разделённое дефисом рассматриваются как отдельные слова. (Например: „кто-то“ - два слова „кто“ и "то". Строчные и заглавные не различаются.

Решение:

В расшир. поиске: Найти: <[Аа][А-яЁё]@[Яя]>

для Word ↑

для Либре \b[Аа][А-яЁё]*[Яя]\b

пост. галочку Регулярные выражения

Поиск информ. в тексте
расширенный поиск

(10)

? – любой 1 символ
< - (<бок) – начало слова (боксёр, но не колобок)
* - любое число символов
> - (бок>) – конец слова (колобок, но не боксёр)
[ ] - б[аоу]к – один из указанных символов
[-] - [а-яё] – любая строчная русская буква
[А-ЯЁ] – любая прописная русская буква
[0-9] – любая цифра
[!] – б[!ы]к – один любой символ не указанный после ! (бак, бок, бук...)
[!x-z]
[!а-яё]ок – один любой символ, не входящий в диапазон БОК, ДОК, но не бок, док
[!0-9] – любой символ, кроме цифр
{n} – 10{3} строго n штук предыдущего символа (1000, но не 100, 10000)
10(20){2} – 102020, но не 1020, 10202020
{n;} – 10{3;} – n и более штук до m (1000, 10000, 100000, но не 100)
10{3;4} – от n до m штук предыдущего
{n;m} – (1000, 10000, но не 100, 100000)
@ – 10@ – один и более штук предыдущего (10, 100, 1000, 10000 и т.д)

(16)

import sys
sys.setrecursionlimit(10000) – увеличивает лимит рекурсии

global s – глобальная переменная (раб. с одной переменной s)

from functools cache – кэширование функц, исп-ся для того, чтобы сохранить
@cache промежут. рез-тат (можно исп-ть если нужно обраб-ть большие знач)

(12)

replace() – замена эл-ов s.replace('555', '4', 1)
что менять — на что — один раз

map() – обрабатывает и преобразует все эл-ты в итерируемом объекте без использов. цикла for (функция преобраз. к каждому эл-ту в коллекции или массиве, преобразования в новый массив)