dekan-AI

Инструкция по установке и запуску проекта `dekan-AI` на Windows с помощью Docker Desktop и Docker Compose.

После запуска веб-сервис будет доступен по адресу: http://localhost:8080.

Требования

- Windows 10 или 11 с поддержкой WSL 2.
- Docker Desktop с включённым WSL 2 backend.
- Архив проекта вида `dekan-AI-*date*.tgz`.

Docker Compose входит в Docker Desktop. Compose-файл проекта называется `compose.yaml`.

Установка Docker Desktop

1. Откройте PowerShell **от имени администратора** и установите или обновите WSL:

   ```
   wsl --install
   wsl --update
   wsl --set-default-version 2
   ```

   Перезагрузите компьютер, если Windows попросит.

2. Скачайте и установите Docker Desktop для Windows. При установке выберите использование WSL 2.

3. Запустите Docker Desktop. В **Settings → General** проверьте, что включён параметр **Use the WSL 2 based engine**, и нажмите **Apply**.

4. Откройте PowerShell и проверьте, что Docker и Compose доступны:

```
docker --version
docker compose version
docker info
```

Распаковка архива

Имя архива имеет формат `dekan-AI-<год><мес><день>T<час><минута>.tgz`, например `dekan-AI-20261013T1420.tgz`.

Откройте PowerShell и перейдите в папку с загруженным архивом. Например:

```
cd "$HOME\Downloads"
```

Распакуйте архив, подставив его фактическое имя:

```
tar -xzf .\dekan-AI-20261013T1420.tgz
```

Перейдите в папку проекта:

```
cd .\dekan-AI
```

Убедитесь, что рядом находится Compose-файл:

```
Get-ChildItem .\compose.yaml
```

В списке должен быть `compose.yaml`.

Запуск проекта

Из папки, содержащей `compose.yaml`, проверьте конфигурацию и запустите сервисы:

```
docker compose -p dekan-ai -f .\compose.yaml config
docker compose -p dekan-ai -f .\compose.yaml up -d --build
```

Дождитесь загрузки и сборки образов. При первом запуске это может занять

некоторое время.

Проверьте состояние контейнеров:

```
docker compose -p dekan-ai -f .\compose.yaml ps
```

Откройте сервис в браузере:

http://localhost:8080

Compose запускает сервисы в фоне с параметром `-d`; параметр `--build` просит собрать необходимые образы перед запуском.

Просмотр журналов

Чтобы следить за журналами всех сервисов:

```
docker compose -p dekan-ai -f .\compose.yaml logs -f
```

Выход из просмотра журналов — `Ctrl+C`. Контейнеры при этом продолжат работать.

Остановка и повторный запуск

Остановить и удалить контейнеры и сеть проекта:

```
docker compose -p dekan-ai -f .\compose.yaml down
```

Запустить проект повторно:

```
docker compose -p dekan-ai -f .\compose.yaml up -d
```

Команда `down` не удаляет именованные тома с данными. Не добавляйте `-v`, если не хотите удалить данные в томах.

Если возникла ошибка

- Убедитесь, что Docker Desktop запущен.
- Проверьте, что команды выполняются из папки с `compose.yaml`.
- Посмотрите состояние и журналы:

```
docker compose -p dekan-ai -f .\compose.yaml ps
docker compose -p dekan-ai -f .\compose.yaml logs
```

- Если порт `8080` уже занят, освободите его или обратитесь к сопровождающему проекта, чтобы изменить настройку порта в `compose.yaml`.