

Cisco №21



```
Router(config)#access-list 1 permit any
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface fa0/1 overload
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#
```

```
C:\>ping 30.30.30.100

Pinging 30.30.30.100 with 32 bytes of data:

Reply from 30.30.30.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 30.30.30.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 30.30.30.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 30.30.30.100: bytes=32 time=6ms TTL=255

Ping statistics for 30.30.30.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>
```

```
Router#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 30.30.30.100:5     192.168.0.1:5     30.30.30.1:5      30.30.30.1:5
icmp 30.30.30.100:6     192.168.0.1:6     30.30.30.1:6      30.30.30.1:6
icmp 30.30.30.100:7     192.168.0.1:7     30.30.30.1:7      30.30.30.1:7
icmp 30.30.30.100:8     192.168.0.1:8     30.30.30.1:8      30.30.30.1:8

Router#
```