Университет ИТМО

Физико-технический мегафакультет

Физический факультет

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа М3304 К работе допущен

Студент Васильков Д.А, Лавренов Д.А. Работа выполнена

Преподаватель Шоев В.И. Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №5.IBM1

1) Цель работы

1. Изучить функционал квантового компьютера IBM

2) Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Построить однокубитные квантовые цепи;
2. Зарегистрировать результаты моделирования цепочек;
3. Сравнить данные моделирований с теоретическими распределениями.

3) Объект исследования

Квантовый компьютер, распределение вероятности однокубитных и многокубитных цепей.

4) Метод экспериментального исследования

Внедрение вентилей в построение схем, проведение моделирований

5) Выполнение упражнения №1:

5.1. Зарегистрироваться в системе IBM Quantum

5.2. Установить для одного кубита состояние $|0\rangle$, а для второго – состояние $|1\rangle$. Добавьте операцию измерения для обоих кубитов и выполните получившуюся схему в режиме симуляции.






```
Таблица результатов измерений:
+---+---------+-----------+
|   | Outcome | Frequency |
+---+---------+-----------+
| 0 |    1    |   1024    |
+---+---------+-----------+
```



5.3. **Приведите кубит в состояние суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Применение измерителя к кубиту. Для полученной схемы запустите симуляцию с числом выполнений 1, 2, 8, 32, 64, 128, 512, 1024, 8192. Формулирование выводов на основе получившихся результатов.**



9 rows · 9 rows × 6 columns

	Shots	|1⟩	|0⟩	Frequency (|1⟩)	Frequency (|0⟩)
0	1	1	0	1.00	1.00
1	2	2	0	1.00	1.00
2	8	4	4	0.50	0.50
3	32	19	13	0.59	0.41
4	64	33	31	0.52	0.48
5	128	64	64	0.50	0.50
6	512	277	235	0.54	0.46
7	1024	521	503	0.51	0.49
8	8192	4066	4126	0.50	0.50

Можно заключить, что теоретическая модель находит подтверждение, а оператор Адамара может быть использован как однокубитный аналог системы из двух кубитов, находящихся в противоположных состояниях, где состояния $|0\rangle$ и $|1\rangle$ имеют равную вероятность.

5.4. **Сбор квантовых схем с рисунка 17 и их сравнение**

а)




Results: {'1': 515, '0': 509}
Таблица результатов измерений:
+---+---------+-----------+
| | Outcome | Frequency |
+---+---------+-----------+
| 0 | 0 | 509 |
| 1 | 1 | 515 |
+---+---------+-----------+
Distribution of Measurement Outcomes
509
515
450
300
150
0
Frequency
0
1
Measurement Outcome

b)


q[0]
q[1]
c1
H
z
z
0
0

```
Таблица результатов измерений:
+---+---------+-----------+
|   | Outcome | Frequency |
+---+---------+-----------+
| 0 |    0    |   1024    |
+---+---------+-----------+
```

Полученные результаты соответствуют ожиданиям, поскольку схемы различаются лишь в выборе управляющих кубитов для вентиля CNOT. Кубит q[0] может находиться в состояниях $|0\rangle$ и $|1\rangle$ с одинаковой вероятностью. Когда q[0] используется как управляющий, состояние управляемого кубита становится равновероятным для $|0\rangle$ и $|1\rangle$. Если же управляющим кубитом является q[1], то в q[0] инверсия не происходит. Когда q[1] — это управляемый кубит, его состояние становится равновероятным, а когда q[1] — управляющий, его состояние остаётся постоянным.

5.5. Сборка квантовых схем с рисунка 18 и их сравнение

а)





	Shots	|1⟩	|0⟩	Frequency (|1⟩)	Frequency (|0⟩)
0	512	255	257	0.50	0.50

b)





	Shots	|1⟩	|0⟩	Frequency (|1⟩)	Frequency (|0⟩)
0	512	260	252	0.51	0.49

Из представленных выше таблиц видно, что каждый из кубитов может находиться как в состоянии $|0\rangle$, так и в состоянии $|1\rangle$.

5.6. Создание и запуск схем с рисунком 19

a)





1 row 1 rows × 6 columns

	Shots	|1⟩	|0⟩	Frequency (|1⟩)	Frequency (|0⟩)
0	1024	0	1024	0.00	1.00

В данной схеме кубит находится только в одном состоянии — |0⟩.

b)





1 row · 1 rows × 6 columns

	Shots	|1⟩	|0⟩	Frequency (|1⟩)	Frequency (|0⟩)
0	1024	1024	0	1.00	0.00

В этой схеме кубит также имеет только одно состояние - |1⟩. Это произошло из-за применения оператора X вентиль.

c)







Executed at 2024.12.08 23:00:06 in 11ms

1 row
1 rows × 6 columns

	Shots	|1⟩	|0⟩	Frequency (|1⟩)	Frequency (|0⟩)
0	1024	501	523	0.49	0.51

Сейчас наблюдается почти равномерное распределение вероятности между состояниями |0⟩ и |1⟩, что подтверждается симуляцией. Однако, из-за присутствия в схеме детерминированного наблюдения (Measurement), на Q-сфере отображается только одно состояние.

d)







1 row
1 rows × 6 columns

	Shots	|1⟩	|0⟩	Frequency (|1⟩)	Frequency (|0⟩)
0	1024	493	531	0.48	0.52

Сейчас наблюдается почти равномерное распределение вероятности между состояниями |0⟩ и |1⟩, что подтверждается симуляцией. Однако, из-за присутствия в схеме детерминированного наблюдения (Measurement), на Q-сфере отображается только одно состояние.

e)







1 row 1 rows × 6 columns

	Shots	|1⟩	|0⟩	Frequency (|1⟩)	Frequency (|0⟩)
0	1024	266	758	0.26	0.74

Полученные результаты можно интерпретировать через присутствие в схеме вентиля RX, который вызывает вращение относительно оси X на Q-сфере.

f)







1 row 1 rows × 6 columns

	Shots	|1⟩	|0⟩	Frequency (|1⟩)	Frequency (|0⟩)
0	1024	760	264	0.74	0.26

Полученные результаты можно интерпретировать через присутствие в схеме вентиля RX, который вызывает вращение относительно оси X на Q-сфере плюс в данной схеме присутствует оператор X, который переводит состояние $|0\rangle$ в состояние $|1\rangle$ и наоборот.

6) Выполнение упражнения №2:

6.1. Получить кубит в состоянии суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$



Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
1024.0	511.0	513.0	0.4990234375	0.5009765625

6.2. Двумя способами получите кубит в состоянии суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$



Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
1024.0	507.0	517.0	0.4951171875	0.5048828125



Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
1024.0	513.0	511.0	0.5009765625	0.4990234375

6.3. Получите кубит в состоянии суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(-\,|\,0\rangle + |\,1\rangle)$



Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
1024.0	512.0	512.0	0.5	0.5

6.4. С помощью вентиля RX создайте кубит в состоянии $(\boldsymbol{a}|\mathbf{0} > +\mathbf{b}\,|\mathbf{1} >)$

Вариант задания	Вероятность |1>	Вероятность |0>
5	25	75



Вентиль RX отвечает за вращение на угол θ относительно состояния оси X. В общем случае:

$$\widehat{RX} = exp\left(-i\frac{\theta}{2}\hat{X}\right) = cos\frac{\theta}{2}\hat{I} - i\,sin\frac{\theta}{2}\hat{X}$$

$$\widehat{RX} = \left(\left(cos\frac{\theta}{2}; -i\,sin\frac{\theta}{2}\right)^T; \left(-i\,sin\frac{\theta}{2}; cos\frac{\theta}{2}\right)^T\right)$$

Тогда:

$$\theta = 2\,arccos\sqrt{0.15} \approx 1.04720$$

Необходимо применить квантиль $P\left(\frac{\pi}{2}\right)$ для компенсации по фазе ϕ .

	Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
0	2048.0	502.0	1546.0	0.2451171875	0.7548828125

6.5 С помощью однокубитного вентиля RY получите кубит в состоянии суперпозиции $(a|\mathbf{0}>+\mathbf{b}\,|\mathbf{1}>)$



Вентиль RYотвечает за вращение на угол θ относительно состояния оси Y.
В общем случае:

$$\widehat{RY} = exp\left(-i\frac{\theta}{2}\hat{Y}\right) = cos\frac{\theta}{2}\hat{I} - i\,sin\frac{\theta}{2}\hat{Y}$$

$$\widehat{RY} = \left(\left(cos\frac{\theta}{2}; i\,sin\frac{\theta}{2}\right)^T; \left(-i\,sin\frac{\theta}{2}; cos\frac{\theta}{2}\right)^T\right)$$

Тогда:

$$\theta = 2\,arccos\,\sqrt{0.85} \approx \ 1.04720$$

	Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
0	2048.0	494.0	1554.0	0.2412109375	0.75878906

6.6. С помощью однокубитного вентиля U получите кубит в состоянии суперпозиции $(a|\mathbf{0}>+\mathbf{b}\,|\mathbf{1}>)$



Вентиль Uотвечает за вращение на углы (θ, ϕ, λ) относительно любого состояния.
В общем случае:

$$\hat{U}\left(\theta, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) = \widehat{RX}(\theta)$$

$$\hat{U}(\theta, 0{,}0) = \widehat{RX}(\theta)$$

$$\hat{U} = ((\cos\tfrac{\theta}{2}; \exp{(i\phi)}\sin\tfrac{\theta}{2})^T; (-\exp i\lambda \sin\tfrac{\theta}{2}; \exp i(\phi+\lambda)\cos\tfrac{\theta}{2}))^T)$$

Тогда:

$$\theta = 2\,arccos\,\sqrt{015} \approx \ 1.04720$$

	Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
0	2048.0	547.0	1501.0	0.26708984375	0.732910156

6.7. С помощью однокубитного вентиля RX получите кубит в состоянии суперпозиции $(a|\mathbf{0}> - \mathbf{b}\ |\mathbf{1}>)$



Применяем оператор Паули - $|0> \rightarrow\ |0>$ и $|1> \rightarrow\ -|1>$

$$\boldsymbol{Z} = ((\mathbf{1};\mathbf{0})^{\boldsymbol{T}};(\mathbf{0};-\mathbf{1})^{\boldsymbol{T}})$$

Необходимо применить квантиль $P\left(\frac{\pi}{2}\right)$ для компенсации по фазе ф .

	Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
0	2048.0	494.0	1554.0	0.2412109375	0.75878906

6.8 С помощью однокубитного вентиля RY получите кубит в состоянии суперпозиции $(a|\mathbf{0}> - \mathbf{b}\ |\mathbf{1}>)$



Применяем оператор Паули - $|0> \rightarrow\ |0>$ и $|1> \rightarrow\ -|1>$

$$\boldsymbol{Z} = ((\mathbf{1};\mathbf{0})^{\boldsymbol{T}};(\mathbf{0};-\mathbf{1})^{\boldsymbol{T}})$$

	Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
0	2048.0	541.0	1507.0	0.26416015625	0.735839843

6.9. С помощью однокубитного вентиля U получите кубит в состоянии суперпозиции $a|\mathbf{0}> - \mathbf{b}\ |\mathbf{1}>)$



$$\widehat{U}\left(\theta,-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)=\widehat{RX}(\theta)$$
$$\widehat{U}(\theta,0,0)=\widehat{RX}(\theta)$$
$$\hat{U}=((\cos\tfrac{\theta}{2};\exp(i\phi)\sin\tfrac{\theta}{2})^T;(-\exp i\lambda\sin\tfrac{\theta}{2};\exp i(\phi+\lambda)\cos\tfrac{\theta}{2}))^T)$$

Применяем оператор Паули - $|0>\rightarrow\ |0>$ и $|1>\rightarrow\ -|1>$

$$\boldsymbol{Z}=((\mathbf{1};\mathbf{0})^{\boldsymbol{T}};(\mathbf{0};-\mathbf{1})^{\boldsymbol{T}})$$

1 row 1 rows × 6 columns Static Output

	Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
0	2048.0	505.0	1543.0	0.24658203125	0.753417968

6.10. С помощью вентилей поворота получите кубит в состоянии $(\boldsymbol{a}|\mathbf{0}>+\mathbf{b}\ |\mathbf{1}>)$



Вентиль RY отвечает за вращение на угол θ относительно состояния оси Y.
В общем случае:

$$\widehat{RY}=exp\left(-i\frac{\theta}{2}\hat{Y}\right)=cos\frac{\theta}{2}\hat{I}-i\,sin\frac{\theta}{2}\hat{Y}$$
$$\widehat{RY}=\left(\left(cos\frac{\theta}{2};i\,sin\frac{\theta}{2}\right)^T;\left(-i\,sin\frac{\theta}{2};cos\frac{\theta}{2}\right)^T\right)$$

Вентиль RZ отвечает за вращение на угол θ относительно состояния оси Z.

$$\widehat{RZ}=exp\left(-i\frac{\theta}{2}\hat{Z}\right)=cos\frac{\theta}{2}\hat{I}-i\,sin\frac{\theta}{2}\hat{Z}$$
$$\widehat{RZ}=\left(\left(exp\left(-i\frac{\phi}{2}\right);0\right)^T;\left(0;exp\left(i\frac{\phi}{2}\right)\right)^T\right)$$

Два последовательных RZ(π) дадут RZ(2π), что эквивалентно RZ(0) то есть фазовый сдвиг обнуляется).

1 row 1 rows × 6 columns Static Output

	Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
0	2048.0	525.0	1523.0	0.25634765625	0.743652343

6.11. С помощью вентиля RX получите кубит в состоянии суперпозиции ($a|0>$ $+$b $|1>$). Далее составьте схему, представленную на рис.20.



Рис. 20. Квантовая схема к заданию №11



После применения вентиля RX(θ), кубит будет в состоянии:

$$RX(\theta)|0> = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0> - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1>$$

Когда мы применяем вентиль $RZ\left(\frac{\pi}{2}\right)$

$$RZ(\tfrac{\pi}{2})|0>= 0$$

$$RZ(\tfrac{\pi}{2})|1>= \exp\left(i\tfrac{\pi}{2}\right)|1>= i|1>$$

Это преобразование действует только на компоненту |1⟩ и умножает её на i Чтобы получить ($a|0>$ $+$b $|1>$) (где b — вещественное), нужно убрать мнимую фазу −i у второго коэффициента. Это можно сделать с помощью фазового вращения RZ(π/2)

1 row 1 rows × 6 columns Static Output

	Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
0	2048.0	505.0	1543.0	0.24658203125	0.753417968



Оператор Хадамара (H) — квантовый оператор, который применяет квантовое состояние и переводит его в равную суперпозицию обоих базисных состояний. Если мы применим оператор H к состоянию |0>, мы получим:

$$H|0> = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (|0> + |1>)$$

Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
2048.0	1029.0	1019.0	0.50244140625	0.49755859375

6.12. С помощью вентиля Rx получите кубит в состоянии суперпозиции $(a|0>$ $+\mathbf{b}\ |\mathbf{1}>)$. Далее составьте схему, представленную на рис. 21.

Рис. 21. Квантовая схема к заданию №12



После применения вентиля RX(θ), кубит будет в состоянии:

$$RX(\theta)|0> = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0> - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1>$$

Оператор Хадамара унитарен:

$$\hat{H}\hat{H} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 ((1;1)^T;(1;-1)^T) \cdot ((1;1)^T;(1;-1)^T) = ((1;0)^T;(0;1)^T) = \hat{I}$$

Когда мы применяем вентиль $RZ\left(\frac{\pi}{2}\right)$

$$RZ\left(\frac{\pi}{2}\right)|0> = 0$$

$$RZ\left(\frac{\pi}{2}\right)|1> = \exp\left(i\frac{\pi}{2}\right)|1> = i|1>$$

Это преобразование действует только на компоненту |1⟩ и умножает её на i
Чтобы получить $(a|\mathbf{0}> + \mathbf{b}\ |\mathbf{1}>)$ (где b — вещественное), нужно убрать мнимую фазу −i у второго коэффициента. Это можно сделать с помощью фазового вращения RZ(π/2)

1 row 1 rows × 6 columns Static Output ?

	Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
0	2048.0	521.0	1527.0	0.25439453125	0.745605468



После применения вентиля RX(θ), кубит будет в состоянии:

$$RX(\theta)|0> = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0> - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1>$$

Оператор Хадамара унитарен:

$$\hat{H}\hat{H} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 ((1;1)^T;(1;-1)^T)\cdot((1;1)^T;(1;-1)^T) = ((1;0)^T;(0;1)^T) = \hat{I}$$

Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
2048.0	428.0	1620.0	0.208984375	0.791015625

6.13. Соберите квантовые схемы показанные на рис. 22.

a) b) c)

Рис. 22. Квантовые схемы для задания №13

a)



Оператор Хадамара (H) — квантовый оператор, который применяет квантовое состояние и переводит его в равную суперпозицию обоих базисных состояний. Если мы применим оператор H к состоянию |0>, мы получим:

$$H|0> = \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot(|0> + |1>)$$

Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
2048.0	1061.0	987.0	0.51806640625	0.48193359375

b)



Оператор Хадамара (H) — квантовый оператор, который применяет квантовое состояние и переводит его в равную суперпозицию обоих базисных состояний. Если мы применим оператор H к состоянию |0>, мы получим:

$$H|0> = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (|0> +|1>)$$

Вентиль NOT (также известный как вентиль Паули-X. Этот вентиль переворачивает состояния |0> и |1>:

$$X(a|0> +b|1>) = a|1> +b|0>$$

Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
2048.0	1045.0	1003.0	0.51025390625	0.48974609375

c)



Оператор Хадамара (H) — квантовый оператор, который применяет квантовое состояние и переводит его в равную суперпозицию обоих базисных состояний. Если мы применим оператор H к состоянию |0>, мы получим:

$$H|0> = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (|0> +|1>)$$

Применяем оператор Паули - $|0> \to\ |0>$ и $|1> \to\ -|1>$

$$\boldsymbol{Z} = ((\mathbf{1}; \mathbf{0})^{\boldsymbol{T}}; (\mathbf{0}; -\mathbf{1})^{\boldsymbol{T}})$$

Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
2048.0	1025.0	1023.0	0.50048828125	0.49951171875

6.14. Соберите квантовые схемы показанные на рис. 23



а) б)

Рис. 23. Квантовые схемы для задания №14

а)



Оба кубита находятся в начальном состоянии |0>.
 К обоим кубитам применяется Оператор Хадамара, которая создает суперпозицию состояний |0> и |1> с равной вероятностью:

$$H|0> = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (|0> + |1>)$$

Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
2048.0	1028.0	1020.0	0.501953125	0.498046875



b)



Оба кубита находятся в начальном состоянии |0>.
 К обоим кубитам применяется Оператор Хадамара, которая создает суперпозицию состояний |0> и |1> с равной вероятностью:

$$H|0> = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (|0> + |1>)$$

Вентиль NOT (также известный как вентиль Паули-X. Этот вентиль переворачивает состояния |0> и |1>:

$$X(a|0> + b|1>) = a|1> + b|0>$$

Shots	Frequency (quantity) |1⟩	Frequency (quantity) |0⟩	Frequency (out of 1) |1⟩	Frequency (out of 1) |0⟩
2048.0	1021.0	1027.0	0.49853515625	0.50146484375



7. Вывод:

В ходе работы были изучены основные принципы функционирования однокубитных квантовых цепей на платформе IBM Quantum. Успешно выполнены задачи по построению и моделированию квантовых схем, что подтвердило теоретические ожидания. Применение оператора Адамара продемонстрировало возможность перевода кубитов в состояние суперпозиции. Результаты экспериментов показали, как выбор управляющих кубитов влияет на состояние системы. Лабораторная работа углубила понимание квантовых вычислений и их практического применения.