1) Let imagine that we have system that holds and manages contact directory of many companies.

There is one of HTTP endpoints that responsible for retrieving user data by name:

GET /company/%companyId%/users?name=%someName%

Please write test scenarios for this endpoint, as many as you can.

Example: Request some_domain.com/company/777/users?name=Izergil where 777 is ID of company that does not exist, check that error is returned and HTTP status code is 404

| | Цє | ель |
|--------------------|--|--|
| Цель тестирования: | Убедиться в правильности работы HTTP E | Endpoint GET /company/%companyId%/users?name=%someName% |
| | Тестовы | е данные |
| Авторизованные | Логин: Jack@gmail.com | Логин:Vasya@mail.ru |
| пользователи: | Пароль: 12345 | Пароль:123456 |
| Компании: | <pre>{ "id": 100, "companyName": Magnit", "users": [</pre> | <pre>{ "id": 200, "name": "Sberbank", "users": [</pre> |

Тестовые сценарии

| Nº | Название | Запрос | Ожидаемая реакция | Pass/Fail |
|----|--|---|--|-----------|
| 1 | Получение данных компании по ID. | GET /company/100, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 200. Данные компании с ID 100. | |
| 2 | Получение списка пользователей компании. | GET /company/100/users, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 200. Список из 3 пользователей. | |
| 3 | Получение данных пользователя по имени. | GET /company/100/users?name=Bob, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 200. Данные пользователя с именем «Bob». | |
| 4 | Получение данных пользователя. Параметр name пустой. | GET /company/100/users?name=, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 200. Список из 3 пользователей. | |
| 5 | Получение сообщения , если ID компании не существует. | GET /company/333, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 404. Сообщение «Company not found». | |
| 6 | Получение списка пользователей, если компания не существует. | GET /company/333/users, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 404. Сообщение «Company not found». | |

| 7 | Получение списка пользователей не своей компании. | /company/100/users, with Headers{ Authorization: Basic dmFzeWFAbWFpbC5ydToxMjM0NTY=, Content-Type: application/json } | Статус 403. Сообщение «Access denied for user» |
|----|--|--|---|
| 8 | Получение пользователя не своей компании по имени | /company/100/users?name=Bob, with Headers{ Authorization: Basic dmFzeWFAbWFpbC5ydToxMjM0NTY=, Content-Type: application/json } | Статус 403. Сообщение «Access denied for user» |
| 9 | Получение сообщения, если пользователь не существует. | /company/100/users?name=Tommy, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type:application/json } | Статус 200. Сообщение «Users not found». |
| 10 | Получение пользователя по имени, если ID компании не существует. | /company/333/users?name=bob, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 404. Сообщение «Company not found». |
| 11 | Получение сообщения об ошибке, если ID компании null | GET /company/null, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 404. Сообщение «Company not found». |
| 12 | Получение сообщения об ошибке, если ID компании 0 | GET /company/0, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 404. Сообщение «Company not found». |

| 13 | Получение сообщения об ошибке, если ID компании — символы. | GET /company/*,?!*, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 404. Сообщение «Company not found». |
|----|---|--|---|
| 14 | Получение сообщения, если ID компании — буквы латиницы в нижнем регистре. | GET /company/qwerty , with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type : application/json } | Статус 404. Сообщение «Company not found». |
| 15 | Получение данных пользователя по имени. Параметр name в нижнем регистре. | GET /company/100/users?name=bob, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 200. Данные пользователя с именем «Bob» |
| 16 | Получение данных пользователя. Параметр name в верхнем регистре. | GET /company/100/users?name=BOB, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 200. Данные пользователя с именем «Bob» |
| 17 | Получение данных пользо- вателя. Параметр name = null | /company/100/users?name=null, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type: application/json } | Статус 200. Сообщение «Users not found». |
| 18 | Получение данных пользо- вателя. Параметр name = 0 | /company/100/users?name=0, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type:application/json } | Статус 200. Сообщение «Users not found». |

| 19 | Получение данных пользователя. Значение параметра name разделено пробелом. | /company/100/users?name=Tom Tompson, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type:application/json } | Статус 200. Данные пользователя с именем «Tom Tompson». |
|----|---|--|--|
| 20 | Получение данных пользователя. Значение параметра name— символы. | /company/100/users?name=*,.!?, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type:application/json } | Статус 200. Сообщение «Users not found». |
| 21 | Получение данных пользо- вателя, если id компании null и параметр name null | /company/null/users?name=null, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type:application/json } | Статус 404. Сообщение «Company not found» |
| 22 | Получение данных пользо- вателя, если id компании 0 и параметр name 0 | /company/0/users?name=0, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type:application/json } | Статус 404. Сообщение «Company not found» |
| 23 | Получение данных пользо- вателя, если іd компании пу- стой и параметр name пустой | /company//users?name=, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type:application/json } | Статус 404. Сообщение «Company not found» |
| 24 | Получение данных пользо- вателя, если id компании и па- раметр name — символы | /company/*!?()^^/users?name=%\$%, with Headers{ Authorization: Basic amFja0BnbWFpbC5jb206MTIzNDU=, Content-Type:application/json } | Статус 404. Сообщение «Company not found» |