



Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное
обеспечение

Дисциплина «Вычислительная математика»

Отчёт по лабораторной работе №4

Вариант - 6

Выполнил

Линейский Аким Евгеньевич

P3215

Проверил

Наумова Надежда Александровна

Содержание

1. Содержание.....	2
2. Цель	3
3. Порядок выполнения работы.....	3
4. Функция по заданию.....	4
5. Линейное приближение.....	5
6. Квадратичное приближение	6
7. Анализ приближений.....	7
8. Вычислительная часть	8
Интерфейс программы	8
9. Блок схемы численных методов.....	9
Решение СЛАУ методом Гаусса с выбором главного элемента	9
Вычисление метрик аппроксимации функции	9
Линейная аппроксимация	9
Полином 2, 3 степени.....	10
Экспоненциальная, логарифмическая, степенная функции.....	11
10. Исходный программы.....	11
11. Результат работы.....	14
12. Вывод	14

Цель

Найти функцию, являющуюся наилучшим приближением заданной табличной функции по методу наименьших квадратов

Порядок выполнения работы

1. Вычислительная реализация задачи

- 1.1. Сформировать таблицу табулирования заданной функции на указанном интервале
- 1.2. Построить линейное и квадратичное приближения по 11 точкам заданного интервала
- 1.3. Найти среднеквадратические отклонения для каждой аппроксимирующей функции
- 1.4. Выбрать наилучшее приближение
- 1.5. Построить графики заданной функции, а также полученные линейное и квадратичное приближения

2. Программная реализация задачи

2.1. Программа

- 2.1.1. Реализовать метод наименьших квадратов, исследуя все указанные функции
- 2.1.2. Предусмотреть ввод исходных данных из файла/консоли, вывод результатов в файл/консоль: коэффициенты аппроксимирующих функций, среднеквадратичное отклонение, массивы значений
- 2.1.3. Для линейной зависимости вычислить коэффициент корреляции Пирсона
- 2.1.4. Организовать вывод графиков функций, графики должны полностью отображать весь исследуемый интервал
- 2.1.5. Программа должна быть протестирована при различных наборах данных, в том числе и некорректных

2.2. Методика проведения исследования

- 2.2.1. Вычислить меру отклонения исследуемых функций

- 2.2.2. Уточнить значения коэффициентов эмпирических функций, минимизируя функцию S;
- 2.2.3. Сформировать массивы предполагаемых эмпирических зависимостей
- 2.2.4. Определить среднеквадратичное отклонение для каждой аппроксимирующей функции. Выбрать наименьшее значение и, следовательно, наилучшее приближение
- 2.2.5. Построить графики полученных эмпирических функций

Функция по заданию

$$y = \frac{12x}{x^4 + 6}, \quad x \in [0, 2] \quad h = 0,2$$

X	Y
0.0	0.0
0.2	0.399893
0.4	0.796601
0.6	1.174628
0.8	1.497753
1.0	1.714285
1.2	1.783590
1.4	1.707039
1.6	1.529441
1.8	1.309281
2.0	1.090909

Табл 1. Табулирование функции на интервале.

Линейное приближение

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b n = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

$$SX = \sum_{i=1}^n x_i = 11$$

$$SXX = \sum_{i=1}^n x_i^2 = 15.4$$

$$SY = \sum_{i=1}^n y_i = 13.003$$

$$SXY = \sum_{i=1}^n x_i y_i = 15.532$$

$$\Delta = SXX \cdot n - SX \cdot SX = 48.4$$

$$\Delta_1 = SXY \cdot n - SX \cdot SY = 27.811$$

$$\Delta_2 = SXX \cdot SY - SX \cdot SXY = 29.404$$

$$a = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 0.575, \quad b = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 0.607$$

$$P_1(x) = 0.575x + 0.607$$

№	X	Y	P1(x)	E _i
1	0.0	0.000	0.608	0.608
2	0.2	0.400	0.722	0.323
3	0.4	0.797	0.839	0.041
4	0.6	1.175	0.952	-0.222
5	0.8	1.498	1.067	-0.431
6	1.0	1.714	1.182	-0.532
7	1.2	1.784	1.297	-0.487

8	1.4	1.707	1.412	-0.295
9	1.6	1.529	1.527	-0.003
10	1.8	1.309	1.642	0.333
11	2.0	1.091	1.757	0.666

$$\delta_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2}{n}} = 0.412$$

Квадратичное приближение

$$\varphi(x, a_0, a_1, a_2) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

$$S = S(a_0, a_1, a_2) = \sum_{i=1}^n (a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 - y_i)^2 \rightarrow \min$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 11a_0 + 11a_1 + 15.4a_2 = 13.003 \\ 11a_0 + 15.4a_1 + 24.2a_3 = 15.532 \\ 15.4a_0 + 24.2a_1 + 40.532a_2 = 21.674 \end{array} \right.$$

$$a_0 = -0.087, \quad a_1 = 2.889, \quad a_2 = -1.158$$

$$P_2(x) = -1.158x_i^2 + 2.889x_i - 0.087$$

№	X	Y	P2(x)	E_i
1	0.0	0.000	-0.087	-0.087
2	0.2	0.400	0.444	0.045

3	0.4	0.797	0.883	0.087
4	0.6	1.175	1.230	0.055
5	0.8	1.498	1.483	-0.015
6	1.0	1.714	1.644	-0.070
7	1.2	1.784	1.712	-0.071
8	1.4	1.707	1.688	-0.019
9	1.6	1.529	1.571	0.041
10	1.8	1.309	1.361	0.052
11	2.0	1.091	1.059	-0.032

$$\delta_2 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2}{n}} = 0.057$$

Анализ приближений

Среднеквадратическое отклонение линейной аппроксимации:

$$\delta_1 = 0.412$$

Среднеквадратическое отклонение квадратичной аппроксимации:

$$\delta_2 = 0.057$$

Лучшее приближение показывает квадратичная аппроксимация.





График функций

Вычислительная часть

Интерфейс программы




Блок схемы численных методов



Решение СЛАУ методом Гаусса с выбором главного элемента

Вычисление метрик аппроксимации функции


Линейная аппроксимация



Полином 2, 3 степени



Экспоненциальная, логарифмическая, степенная функции



Исходный программы

```

class MathCore:
    @staticmethod
    def solve_slaue_gauss(A, B):
        """метод Гаусса с выбором главного элемента"""
        try:
            n = len(B)
            matrix = np.column_stack((A, B)).astype(np.float64)
            for i in range(n):
                max_row = i + np.argmax(np.abs(matrix[i:, i]))
                matrix[[i, max_row]] = matrix[[max_row, i]]
                if abs(matrix[i, i]) < 1e-18:
                    continue
                for j in range(i + 1, n):
                    ratio = matrix[j, i] / matrix[i, i]
                    matrix[j, i:] -= ratio * matrix[i, i:]
            x = np.zeros(n)
            for i in range(n - 1, -1, -1):
                if abs(matrix[i, i]) < 1e-18:
                    x[i] = 0
                else:
                    x[i] = (
                        matrix[i, n] - np.dot(matrix[i, i + 1 : n], x[i + 1 : n])
                    ) / matrix[i, i]
            return x
        except:
            return np.zeros(len(B))
    
```

```

@staticmethod
def calculate_metrics(x, y, f):
    y_pred = np.array([f(val) for val in x])
    eps = y - y_pred
    s = np.sum(eps**2)
    rms = np.sqrt(s / len(x))
    r2 = 1 - (s / np.sum((y - np.mean(y)) ** 2)) # Коэффициент детерминации
    return {
        "S": float(s),
        "RMS": float(rms),
        "R2": float(r2),
        "y_pred": y_pred.tolist(),
    }

```

```

@staticmethod
def linear_approx(x, y):
    n = len(x)
    sx, sy, sx2, sxy = np.sum(x), np.sum(y), np.sum(x**2), np.sum(x * y)
    A = [[sx2, sx], [sx, n]]
    B = [sxy, sy]
    coeffs = MathCore.solve_slaue_gauss(A, B) # [a, b]
    a, b = coeffs[0], coeffs[1]

    xm, ym = np.mean(x), np.mean(y)
    p = np.sum((x - xm) * (y - ym)) / (
        np.sqrt(np.sum((x - xm) ** 2) * np.sum((y - ym) ** 2)) or 1
    )
    return (
        (lambda t: a * t + b),
        f"y = {a:.4f}x + {b:.4f}",
        {"a": a, "b": b, "P": p},
    )

```

```

@staticmethod
def poly2_approx(x, y):
    sx = [np.sum(x**i) for i in range(5)]
    sxy = [np.sum(y * (x**i)) for i in range(3)]
    A = [[sx[i + j] for j in range(3)] for i in range(3)]
    c = MathCore.solve_slaue_gauss(A, sxy) # [a0, a1, a2]
    return (
        (lambda t: c[2] * t**2 + c[1] * t + c[0]),
        f"y = {c[2]:.4f}x² + {c[1]:.4f}x + {c[0]:.4f}",
        c.tolist(),
    )

```

```

@staticmethod
def poly3_approx(x, y):
    sx = [np.sum(x**i) for i in range(7)]
    sxy = [np.sum(y * (x**i)) for i in range(4)]
    A = [[sx[i + j] for j in range(4)] for i in range(4)]
    c = MathCore.solve_slaue_gauss(A, sxy)
    return (

```

```

        (lambda t: c[3] * t**3 + c[2] * t**2 + c[1] * t + c[0]),
        f"y = {c[3]:.4f}x3 + {c[2]:.4f}x2 + {c[1]:.4f}x + {c[0]:.4f}",
        c.tolist(),
    )

    @staticmethod
    def exp_approx(x, y):
        if np.any(y <= 0):
            return None, None, None
        f_lin, _, res = MathCore.linear_approx(x, np.log(y))
        a, b = np.exp(res["b"]), res["a"]
        return (
            (lambda t: a * np.exp(b * t)),
            f"y = {a:.4f} * e{b:.4f}x",
            {"a": a, "b": b},
        )

    @staticmethod
    def log_approx(x, y):
        if np.any(x <= 0):
            return None, None, None
        f_lin, _, res = MathCore.linear_approx(np.log(x), y)
        return (
            (lambda t: res["a"] * np.log(t) + res["b"]),
            f"y = {res['a']:.4f}ln(x) + {res['b']:.4f}",
            res,
        )


    @staticmethod
    def pow_approx(x, y):
        if np.any(x <= 0) or np.any(y <= 0):
            return None, None, None
        f_lin, _, res = MathCore.linear_approx(np.log(x), np.log(y))
        a, b = np.exp(res["b"]), res["a"]
        return (lambda t: a * (t**b)), f"y = {a:.4f} * x{b:.4f}", {"a": a, "b": b}

```

Код доступен по ссылке на удаленный репозиторий GitHub:

[Код программы](#)

Результат работы



Вывод

Проделав данную лабораторную работу №4, я изучил различные способы аппроксимации функций, на практике исследовал точность приближения различных типов функций, реализовал численные методы и графический интерфейс с просмотром графиков и сохранением отчета вычислений на языке Python.

