为保证导出的 WORD 文件在批量导入时可以继续使用,WORD 文件保留了题库中文字、图片、音频、视频、超链接的原始格式。〈img〉为图片格式、〈radio〉为音频格式、〈video〉为视频格式、〈a〉为超链接格式。

- 一、单选题
- 1.0SI 参考模型中, 传输层的 PDU 的特定的名称是(A)
- A. 数据段 (Segment)
- B. 分组数据报文(Packet)
- C. 数据帧 (Frame)
- D. 二进制比特流(Bit)
- 2. 在能够与其他网络通讯的前提下,网络地址为 192. 168. 0. 0/28 的网络里,最多可以为多少客户机分配 IP 地址(D)
- A. 16
- B. 15
- C. 14
- D. 13
- 3. OSI 参考模型中的表示层对应 TCP/IP 体系结构中的哪一层 (A)
- A. 应用层
- B. 传输层
- C. 网际层
- D. 网络接口
- 4. 有三个 LAN, 主机数量分别为 38, 46, 56。请对 C 类网络 202. 207. 175. 0 划分子 网, 并确定子网掩码 (C)
- A. 255. 255. 255. 0
- B. 255, 255, 255, 128
- C. 255. 255. 255. 192
- D. 255. 255. 255. 224
- 5. EIA/TIA-568A 商业建筑物通信布线标准中 RJ-45 插头的 T568A 线序是 (B)
- A. 白绿、橙, 白橙、绿, 蓝、白蓝, 白棕、棕
- B. 白绿、绿,白橙、橙,蓝、白蓝,白棕、棕
- C. 白橙、橙, 白绿、绿, 蓝、白蓝, 白棕、棕
- D. 白橙、橙, 白绿、绿, 棕、白蓝, 白棕、蓝
- 6. 以下不属于综合布线系统的是(C)
- A. 工作区子系统
- B. 干线子系统
- C. 电源子系统
- D. 管理子系统
- 7. 综合布线系统的水平子系统部署双绞线时,其长度一般不超过(B)
- A. 100
- B. 90
- C. 80
- D. 70

- 8. 一般来讲,综合布线系统的直流工作接地电阻值(C)
- A. $\geqslant 1 \Omega$
- B. $\geqslant 4 \Omega$
- C. $\leq 1 \Omega$
- D. $\leq 4 \Omega$
- 二、多选题
- 1. 在综合布线系统中, 机房布线的布线方式有(AC)
- A. 地板布线
- B. 地面布线
- C. 吊顶布线
- D. 墙内布线
- 2. 综合布线系统的测试中,双绞线测试内容有(ABCD)
- A. 双绞线端接线图测试
- B. 线缆长度测试
- C. 衰减测试
- D. 近端串扰测试
- 3. 典型的三层网络层次结构包括()(ABC)
- A. 核心层
- B. 汇聚层
- C. 接入层
- D. 级联层
- 三、单选题
- 1. ARP 协议采用()的方法来获取网上 IP 地址对应的 MAC 地址。(A)
- A. 广播消息
- B. 单播消息
- C. 组播消息
- D. ICMP 消息