

为保证导出的 WORD 文件在批量导入时可以继续使用，WORD 文件保留了题库中文字、图片、音频、视频、超链接的原始格式。<img>为图片格式、<radio>为音频格式、<video>为视频格式、<a>为超链接格式。

### 一、单选题

1. 以下属于服务器的 CPU 结构的是(&nbsp; ) (A)
  - A. CISC
  - B. Intel  
x86
  - C. PowerPC
  - D. SPARC
2. Windows Server 2008 R2 标准版最多支持(&nbsp; )路 SMP。 (B)
  - A. 2
  - B. 4
  - C. 6
  - D. 8
3. 在不同 RAID 级别中, 支持磁盘镜像的是(&nbsp; ) (B)
  - A. 0
  - B. 1
  - C. 3
  - D. 5
4. 有 2 个采用相同技术的 CPU, CPU1 和 CPU2。CPU1 的频率为 500MHz, CPU2 的频率为 600MHz。根据 CPU 的 50%定律, 配置 CPU2 比配置 CPU1 性能提升(&nbsp; ) (B)
  - A. 5%
  - B. 10%
  - C. 20%
  - D. 40%
5. 下列哪项不属于服务器硬件的冗余技术(&nbsp; ) (D)
  - A. 磁盘冗余
  - B. 电源冗余
  - C. 双机冗余
  - D. 网络链路冗余
6. Windows Server NLB 的操作模式可以是 ( ) (A)
  - A. 单播模式 (Unicast Mode)
  - B. 点对点模式 (Point 2 Point Mode)
  - C. 广播模式 (Broadcast Mode)
  - D. 负载均衡模式 (Load Balance Mode)

### 二、多选题

1. 服务器的功能包括 (AC)
  - A. 为多个用户提供更可靠服务;
  - B. 服务器的规格统一, 便于安装;
  - C. 具有更高的可伸缩性和可用性;

- D. 服务器运行速度更快。
2. PC 服务器中常用的对称多处理系统通常采用( )路处理器 (ACD)
- A. 2
  - B. 3
  - C. 4
  - D. 8
3. 服务器内存条由( )组装而成 (ABD)
- A. 内存芯片
  - B. SPD (系列参数预置检测) 芯片
  - C. 缓存芯片
  - D. 印刷电路板 (PCB)
4. 热插拔 (Hot Swap) 功能就是允许用户在( )的情况下取出和更换损坏的服务器部件,从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性。(AB)
- A. 不关闭系统
  - B. 不切断电源
  - C. 无需人工干预
  - D. 无需冷却至室温
5. 磁盘驱动器的性能指标有 (ABD)
- A. 主轴转速
  - B. 内部、外部传输率
  - C. 磁盘容量
  - D. 缓存
6. 目前比较流行的网络数据库有 (ABCD)
- A. Oracle
  - B. Microsoft SQL Server
  - C. MySQL
  - D. IBM DB2
7. Windows Server NLB 集群中可以组合个服务器到单个虚拟集群中。(BCD)
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4

### 三、判断题

1. Windows Server NLB 集群中至少要有 2 台服务器正常工作。() (×)
2. Windows DNS 服务不仅可以完成域名→IP 的查询,同时也可以完成 IP→域名查询  
() (√)
3. 虚拟存储是把多个存储介质模块(如硬盘、RAID)通过一定的技术措施集中管理起来,所有的存储模块在一个存储池(Storage Pool)中得到统一管理。() (√)
4. RAID 级别越高,整个磁盘阵列的数据传输率越高() (×)