



Plateforme E-Commerce Porsche - API Backend

Node.js 18.0+

Express 5.1

MongoDB 8.19

Postman Ready

license ISC

API REST complète et sécurisée pour une plateforme e-commerce dédiée aux véhicules Porsche. Gestion des voitures neuves, d'occasion, des accessoires et des commandes avec paiement Stripe intégré.



Démarrage Rapide

Installation en 3 Étapes

```
# 1. Installer les dépendances
npm install

# 2. Configurer l'environnement
cp .env.example .env
# Éditer .env avec vos paramètres

# 3. Démarrer le serveur
npm start
```

Tester avec Postman (2 minutes)

```
# 1. Ouvrir Postman
# 2. Import → Glisser ces fichiers :
#   - Porsche_API.postman_collection.json
#   - Porsche_API_Dev.postman_environment.json
# 3. Sélectionner environnement "Porsche API - Development"
# 4. Tester : 📁 00 - Authentification → Inscription → Send
# ✅ Prêt !
```








Documentation


Ce projet contient une documentation complète organisée en plusieurs fichiers :



Documentation Principale

Fichier	Description	Lien
 DOCUMENTATION_INDEX.md	Point d'entrée - Liste tous les docs	Voir →
 README_API.md	Documentation API complète	Voir →
 POSTMAN_GUIDE.md	Guide Postman pas à pas	Voir →
 POSTMAN_VISUAL_GUIDE.md	Guide visuel rapide	Voir →
 POSTMAN_FILES.md	Description fichiers Postman	Voir →

 Par où commencer ?








 **Nouveau sur le projet ?** Consultez [DOCUMENTATION_INDEX.md](#)

✨ Fonctionnalités Principales









Authentification & Sécurité

- JWT (JSON Web Tokens)
- Bcrypt pour les mots de passe
- Rate limiting
- Helmet pour sécurité HTTP
- Rôles utilisateur/admin

Espace Admin

-  CRUD complet des voitures (neuves/occasion)
-  CRUD des modèles Porsche
-  CRUD des accessoires
-  Gestion des couleurs (extérieur/intérieur)
-  Gestion des tailles de jante
-  Upload de photos multiples
-  Supervision des réservations et commandes

Espace Utilisateur

-  Création et gestion de compte
-  Ma Porsche actuelle (CRUD)
-  Proposition de vente (conseil)
-  Réservation de voitures d'occasion
-  Commande de voitures neuves (acompte)
-  Achat d'accessoires
-  Gestion du panier
-  Annulation (avant paiement)

Paiement

- Intégration Stripe
- Paiements sécurisés
- Webhooks automatiques
- Gestion des sessions

Technologies

- **Backend** : Node.js 18+, Express.js 5.1
- **Base de données** : MongoDB 8.19 avec Mongoose
- **Authentification** : JWT, bcrypt
- **Validation** : express-validator, Joi
- **Upload** : Multer
- **Paiement** : Stripe
- **Sécurité** : Helmet, express-rate-limit, mongo-sanitize
- **Testing** : Postman

Structure du Projet

```
plateforme_porsche/Node/
├── controllers/      # Logique métier
├── models/           # Schémas MongoDB
├── routes/           # Définition des routes
├── middlewares/      # Auth, validation, upload
├── validations/      # Schémas de validation
├── db/              # Configuration DB
├── uploads/          # Fichiers uploadés
├── server.js         # Point d'entrée
├── package.json      # Dépendances
├── .env              # Configuration (à créer)
├── README.md         # Ce fichier
├── DOCUMENTATION_INDEX.md # Index de la doc
├── README_API.md     # Doc API complète
├── POSTMAN_GUIDE.md  # Guide Postman
├── POSTMAN_VISUAL_GUIDE.md # Guide visuel
├── POSTMAN_FILES.md  # Description Postman
├── Porsche_API.postman_collection.json
└── Porsche_API_Dev.postman_environment.json
```

Configuration

Créez un fichier **.env** à la racine :

```
# Serveur
PORT=3000
NODE_ENV=development

# MongoDB
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/porsche_ecommerce

# JWT
JWT_SECRET=votre_secret_jwt_tres_securise

# Stripe
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_votre_cle
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_votre_cle
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_votre_webhook

# Frontend
FRONTEND_URL=http://localhost:3001
```

Scripts Disponibles

```
# Démarrer en production
npm start

# Démarrer en mode développement
npm run dev

# Créer un compte admin
npm run create:admin

# Tests
npm test
npm run test:complete
npm run test:admin
npm run test:user

# Nettoyer la DB
npm run clean
```

Tester l'API

Avec Postman (Recommandé)

1. **Importer la collection** : `Porsche_API.postman_collection.json`
2. **Importer l'environnement** : `Porsche_API_Dev.postman_environment.json`
3. **Sélectionner l'environnement** (en haut à droite)

4. Tester !

 **Guide complet** : [POSTMAN_GUIDE.md](#)







Avec cURL

```
# Inscription
curl -X POST http://localhost:3000/user/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "nom": "Dupont",
  "prenom": "Jean",
  "email": "jean.dupont@example.com",
  "password": "MotDePasse123!",
  "telephone": "+33612345678",
  "adresse": "123 Rue de Paris"
}'








# Connexion
curl -X POST http://localhost:3000/user/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "email": "jean.dupont@example.com",
  "password": "MotDePasse123!"
}'
```

Documentation API Détaillée

Consultez [README_API.md](#) pour :

-  Tous les endpoints (60+)
-  Authentification détaillée
-  Modèles de données
-  Workflows complets
-  Codes d'erreur
-  Sécurité

Sécurité

-  **JWT** : Tokens sécurisés avec expiration
-  **Bcrypt** : Hash des mots de passe (10 rounds)
-  **Rate Limiting** : Protection anti-DDoS
-  **Helmet** : Headers HTTP sécurisés
-  **CORS** : Contrôle des origines
-  **Validation** : Joi + express-validator
-  **Sanitization** : Protection injection MongoDB

Exemples de Workflows

Workflow Admin

1. Connexion Admin
2. Créer couleur extérieure
3. Créer couleur intérieure
4. Créer taille de jante
5. Créer modèle Porsche
6. Associer les options au modèle
7. Créer voiture (neuve/occasion)
8. Ajouter photos

Workflow Utilisateur

1. Inscription / Connexion
2. Créer ma Porsche actuelle
3. Configurer (couleurs, jantes)
4. Proposer en vente (optionnel)
5. Réserver une voiture d'occasion
6. Commander (voiture neuve ou accessoires)
7. Payer via Stripe



Base de Données

Collections MongoDB

- **users** : Utilisateurs et admins
- **model_porsche** : Modèles Porsche (admin)
- **model_porsche_actuel** : Porsches utilisateurs
- **voiture** : Voitures neuves/occasion
- **accessoire** : Accessoires
- **reservation** : Réservations
- **commande** : Commandes
- **ligneCommande** : Lignes de commande
- **couleur_exterieur** : Couleurs extérieures
- **couleur_interieur** : Couleurs intérieures
- **couleur_accessoire** : Couleurs accessoires
- **taille_jante** : Tailles de jante
- **photo_*** : Photos (divers types)



Endpoints Principaux

BASE_URL: <http://localhost:3000>

Auth:

POST	/user/register	# Inscription
POST	/user/login	# Connexion

Admin:

POST	/couleur_exterieur/new	# Créer couleur
POST	/model_porsche/new	# Créer modèle
POST	/voiture/new	# Créer voiture
POST	/accessoire/new	# Créer accessoire

User:




POST	/model_porsche_actuel/new	# Ma Porsche
POST	/reservation/new	# Réserver
POST	/commande/new	# Commander
POST	/api/payment/checkout/:id	# Payer

 **Documentation complète** : [README_API.md](#)



Support & Aide

Documentation

-  [Index Documentation](#)
-  [API Complète](#)
-  [Guide Postman](#)

Contact

- **Email** : support@porsche-api.com
 - **Issues** : [GitHub Issues](#)
-



Contribution

Les contributions sont les bienvenues ! Merci de :

1. Fork le projet
 2. Créer une branche (`git checkout -b feature/AmazingFeature`)
 3. Commit vos changements (`git commit -m 'Add AmazingFeature'`)
 4. Push vers la branche (`git push origin feature/AmazingFeature`)
 5. Ouvrir une Pull Request
-



Licence

ISC License - Voir le fichier [LICENSE](#) pour plus de détails.



Remerciements

- **Express.js** pour le framework
- **MongoDB** pour la base de données
- **Stripe** pour les paiements
- **Postman** pour les tests
- La communauté open source



Roadmap

- ☐ Documentation Swagger/OpenAPI
- ☐ Tests unitaires (Jest)
- ☐ CI/CD GitHub Actions
- ☐ Docker containerization
- ☐ Logs avancés (Winston)
- ☐ Cache Redis
- ☐ GraphQL API

Développé avec ❤️ pour les passionnés de Porsche



👋 Bon développement !