Частина 1

Створити Docker_compose.yml файл на основі попереднього ДЗ_13. В даному файлі потрібно налаштувати службу/сервіс під назвою арр за допомогою образу Docker із ДЗ_11. Даний образ має бути створений динамічно за допомогою docker_compose.

Створюємо в робочому каталозі файл docker-copmose.yml для сервісу арр із наступною конфігурацією

```
docker-compose.yml x

version: '3'

services:
    app:
    build:
    context: .
    ports:
        - "8000:8000"
    container_name: homework13-app
```

Частина 2

Налаштувати службу nginx та налаштувати її як зворотній проксі до сервісу арр, що обробляє запити на HTTP на порту 8080. Конфігурація nginx має бути розташована за /etc/nginx/conf.d/default.conf всередині контейнеру.

Створимо конфігураційний файл для nginx, що буде розташований за /etc/nginx/conf.d/default.conf всередині контейнеру та введемо наступну конфігурацію


```
docker-compose.yml x default.conf

server {
    listen 8080;
    d
    location / {
        proxy_pass http://app:8000;
        proxy_set header Host shost;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Додамо оновлення до docker-copmose.yml, тобто ставоримо сервіс nginx в docker-copmose.yml

Запускає мо

Результат через браузер



Запуск через Postman (Команда GET)

