Linux · macOS · Windows · 單一執行檔 · 不需 Python

你的 agent 關了嗎？
沒關。它們還在吃 RAM。

memory-tidy 掃描閒置超過門檻的 claude / codex 對話，先寫 handoff 筆記，再結束程序。同時清掉孤兒 MCP、dev server 與過期暫存。預設 dry-run，加 --apply 才動手。

實際輸出長這樣

memory-tidy idle --min-idle-hours 4

```
$ memory-tidy idle --min-idle-hours 4
pid 18461   claude   idle 10h  would_close
pid 20331   claude   idle 6h   kept_busy_children  running: long-build
pid 21907   claude   idle 5h   kept_pid_changed
Preview only. Re-run with --apply to do this.
$
```

關之前會檢查什麼

檢查	做法	結果
同一個程序？	Linux 比對 /proc 的啟動 tick；其他平台比對 startedAt	kept_pid_changed
有活要做？	子程序樹扣掉 MCP 與 conhost 後仍有程序	kept_busy_children
真的閒置？	Claude 讀 session 檔 updatedAt；Codex 讀 rollout 檔 mtime	would_close
下次怎麼接？	handoff 寫入 ~/.local/state/idle-agents/handoffs，SessionStart hook 開場提醒	claude --resume ID

其他清理規則

目標	條件
孤兒 MCP	父程序已不在、閒置 ≥ 1h
孤兒 dev server	next / vite / tsx watch 等，父程序已不在、≥ 2h
孤兒 claude / codex	無 TTY、父程序已不在、≥ 0.5h、不是活的互動對話
保護名單	~/.memory-tidy/never-kill.txt、systemd service、自己的祖先程序

安裝

```
$ /plugin marketplace add DnaBoss/mortal-forge
```

```
$ /plugin install memory-tidy --marketplace DnaBoss/mortal-forge
```

CI 在 ubuntu / macOS arm64 / macOS x64 / Windows 四個環境跑端對端測試。實機長期使用只有 Linux；launchd 與 Task Scheduler 排程目前只驗到預覽。macOS 單一執行檔未簽章，首次執行需在「隱私權與安全性」放行，或 xattr -d com.apple.quarantine。