



Спецификация деталей.

Поз.	PM320***	Размеры, мм		Кол-во
1	d. PM.01.040.010	1159	1159	1
2	d. PM.02.043.030	719	716	1
3	d. PM.02.043.031	719	716	1
4	d. PM.03.055.010	562	150	2
5	d. PM.03.069.010	719	44	1
6	d. PM.03.069.011	719	44	1
7	d. PM.05.015.010	1029	1029	1
8	d. PM.05.016.010	1029	1029	1
9	d. PM.05.017.010	511	271	1
10	d. PM.11.001.010	396	121	2
11	d. PM.06.052.010 пластик	1600	598	1

PM320.10 пластик зеленый

PM320.11 пластик голубой

PM320.12 пластик серебро

Комплектность фурнитуры

Поз.	Наименование	Кол-во
1 ф	БОЛТ МИН.34 ММ. М6 Б/Д	14
2 ф	ЗАГЛУШКА ЭЛ/ПРОВ	4
3 ф	ЗАГЛУШКА КОНФИР.	8
4 ф	ЗАГЛУШКА МИНИФИКСА	14
5 ф	КЛЮЧ/КОНФ.4ММ	1
6 ф	КОНФИРМАТ	16
7 ф	НОЖКА РЕГ D20/M6/L25	8
8 ф	ШКАНТ СОСНА 8*36	16
9 ф	УГОЛОК ТЕМ.КОР.ПЛ.ДВОЙН.С ЗАГЛ	4
10 ф	ШУРУП ПОТАЙ 3,5*15	16
11 ф	ШУРУП ГРИБ.4.0*17	6
12 ф	ЭКСЦЕНТРИК МИНИФ.15/18	14
13 ф	СКОТЧ-МАУНТ	3,2

## Порядок сборки

Во избежание перекоса сборку изделия производить на ровном полу. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. В отверстия вертикальных и горизонтальных стенок изделия вставьте шканты поз.8ф (узел А) и эксцентрики поз.12ф (узел Б), вкрутите болты минификсов поз.1ф во вбитые в детали муфты. Установите ножки поз.7ф в вертикальные детали поз.2,3,10. К горизонтальным стенкам поз.7,8 закрепите перегородки поз.4 конфирматами поз.6ф, установите полку поз.9 между перегородками. Собранный конструкцию присоедините к боковым стенкам поз.2,3, к которым также прикрепите планки поз.5,6. Установите цоколя поз.10 с помощью шкантов поз.8ф, закрепите их уголками поз.9ф и шурупами поз.10ф. Установите панель поз.11. Закрепите ее к планкам поз.5,6 шурупами поз.11ф и к горизонтальным деталям поз.7,8 скотч\_маунтом поз.13ф. Установите столешницу поз.1. Установите заглушки поз.2ф,3ф,4ф. Стол предназначен для использования с надставкой PM513.

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес. со дня продажи мебели.