제 3장 제어 메시지 처리하기

2023년 1학기 윈도우 프로그래밍

학습 목표

• 학습 목표

- 자동으로 움직이는 형상을 타이머를 이용해 윈도우에 표현할 수 있다.
- 마우스에서 발생한 메시지를 이용할 수 있다.

• 내용

- 타이머 메시지 처리하기
- 마우스 메시지 처리하기
- 래스터 연산

1. 윈도우의 크기 및 위치 변경 시 발생 메시지

• WM_SIZE: 윈도우의 크기가 변경되면 발생하는 메시지

- wParam: 메시지가 발생한 이유
 - SIZE MAXHIDE: 다른 윈도우가 최대화 되어 이 윈도우가 가려졌음
 - SIZE MAXIMIZED: 최대화
 - SIZE MAXSHOW: 다른 윈도우가 원래 크기로 복구되어 이 윈도우가 나타났음
 - SIZE MINIMIZED: 최소화
 - SIZE_RESTORED: 크기가 변경
- IParam: 윈도우 높이와 폭 저장
 - HIWORD(IParam): 윈도우의 높이
 - LOWORD(IParam): 윈도우의 폭

- •HIWORD(): 32bit 데이터에서 <u>상위 16bit 데이터</u>를 구하기 위한 매크로 함수
- •LOWORD(): 32bit 데이터에서 <u>하위 16bit 데이터</u>를 구하기 위한 매크로 함수

• WM_MOVE: 윈도우 위치가 변경되면 발생하는 메시지

- wParam: 사용되지 않음
- IParam: 변경된 윈도우의 x와 y의 좌표값
 - HIWORD(IParam): 윈도우의 새로운 y 좌표
 - LOWORD(IParam): 윈도우의 새로운 x 좌표

2. 타이머 메시지

- 타이머 메시지
 - 응용 프로그램에 키보드나 마우스 버튼의 입력이 아니라 다른 신호를 주기적으로 주고 싶을 때
 - 메시지 이름: WM TIMER
- 특정 함수로 타이머를 설치했을 경우, 지정한 시간 간격으로 WM TIMER 메시지가 반복적으로 큐에 넣어진다.
 - 타이머 설정 함수: SetTimer ();
 - WM_TIMER 메시지 발생 시:
 - wParam: 타이머의 ID
 - IParam: 타이머 콜백 함수 이름 (콜백함수를 사용하지 않으면 NULL)
 - 한 개 이상의 타이머를 설정할 수 있다.
 - 여러 개의 타이머가 설치되어 있을 경우:
 - 각각의 타이머는 정해진 시간 간격으로 이 메시지를 큐에 저장
 - 어떤 타이머에 의해 이 메시지가 발생했는지 wParam값 (타이머 id)으로 조사한다.
- WM TIMER 메시지는 다른 메시지들에 비해 우선순위가 낮게 설정
 - 먼저 처리해야 할 메시지가 있을 경우 곧바로 윈도우 프로시저로 보내지지 않을 수 있다.
 - 따라서 정확한 시간에 이 메시지가 전달되지 않는 경우도 있으므로 정확도를 요하는 작업에는 이 메시지를 사용하지 않는 것이 좋다.
 - 정확도를 요하는 작업에는 타이머 콜백 함수를 지정한다.
 - 타이머 콜백 함수를 지정했을 경우는 이 메시지부를 수행하는 것이 아니라, 프로그래머가 만든 함수(타이머 콜백 함수)를 OS가 자동으로 주기적으로 호출해 준다.

타이머 메시지

• 타이머 설정함수

- 타이머를 설정/해제하는 함수

WORD SetTimer (HWND hWnd, UINT_PTR nIDEvent, UINT uElapse, TIMERPROC lpTimerFunc);

- hWnd : 윈도우 핸들
- nIDEvent : 타이머 ID, 여러 개의 타이머를 구분하기 위한 정수
- uElapse : 시간간격 milisec 단위(1000분의 1초)
- IpTimerFunc : 시간간격 마다 수행할 함수
 - NULL이라고 쓰면 WndProc() 함수가 타이머메시지를 처리)

BOOL KillTimer (HWND hWnd, UINT_PTR uIDEvent);

- hWnd: 윈도우 핸들
- uIDEvent: 삭제할 타이머의 ID

• 타이머 콜백 함수

- SetTimer 함수의 마지막 인자로 설정되는 타이머 콜백 함수

void CALLBACK TimerProc (HWND hwnd, UINT uMsg, UINT_PTR idEvent, DWORD dwTime);

- hWnd: 타이머를 소유한 윈도우 핸들
- uMsg: WM_TIMER 메시지
- idEvent: 타이머 id
- dwTime: 윈도우가 실행된 후의 경과시간

타이머 메시지

• WM_TIMER 메시지 처리방법

```
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM IParam)
     static int Timer1Count=0, Timer2Count=0;
     HDC hdc;
     switch (iMsg) // 메시지 번호
          case WM_CREATE:
                                                                 //--- 1번 아이디를 가진 타이머: 0.06초 간격
//--- 2번 아이디를 가진 타이머: 0.1초 간격
               SetTimer (hwnd, 1, 60, NULL);
               SetTimer (hwnd, 2, 100, NULL);
          break;
          case WM_TIMER:
               switch (wParam) {
                                                                 //--- 1번 아이디 타이머: 0.06초 간격으로 실행
                    case 1:
                          Timer1Count++;
                          break;
                    case 2:
                                                                 //--- 2번 아이디 타이머: 0.1초 간격으로 실행
                          Timer2Count++;
                          break;
               InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);
          break;
          case WM PAINT:
               hdc = BeginPaint (hwnd, &ps);
               if ( Timer1Count \% 2 == 0 )
                    TextOut (hdc, Timer1Count*10, 0, L"Timer1 Count", 12);
               if ( Timer2Count % 2 == 0 )
                    TextOut (hdc, Timer2Count*10, 100, L"Timer2 Count", 12);
               EndPaint (hwnd, &ps);
          break;
     return DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, IParam);
```

타이머 메시지

타이머 콜백 함수 이용 방법

```
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hWnd, UINT uMsq, WPARAM wParam, LPARAM IParam)
   switch ( uMsg ){
     case WM_CREATE:
                                                  //--- 1번 아이디의 타이머가 0.5초 마다 TimerProc 타이머 함수 실행
            SetTimer (hWnd, 1, 500, TimerProc);
      break;
 return 0;
void CALLBACK TimerProc (HWND hWnd, UINT uMsg, UINT idEvent, DWORD dwTime ) //1번 아이디 타이머 함수
        HDC hdc;
        HBRUSH MyBrush, OldBrush;
        RECT rect;
        hdc = GetDC(hWnd);
        GetClientRect(hWnd, &rect);
        MyBrush = CreateSolidBrush(RGB(rand()%255, rand()%255, rand()%255));
        OldBrush = (HBRUSH)SelectObject(hdc, MyBrush);
        Ellipse(hdc, rand()%(rect.right), rand()%(rect.bottom), rand()%(rect.right), rand()%(rect.bottom));
        SelectObject(hdc, OldBrush);
        DeleteObject(MyBrush);
        ReleaseDC(hWnd, hdc);
```

예) 타이머 메시지

• 타이머를 이용하여 시계 구현하기

```
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hWnd, UINT uMsq, WPARAM wParam, LPARAM IParam)
  HDC hdc;
  PAINTSTRUCT ps;
  SYSTEMTIME curTime;
  static TCHAR str[100];
   switch ( uMsg ){
     case WM CREATE:
            SetTimer (hWnd, 1, 1000, NULL); //--- 1번 아이디의 타이머가 1초 마다 WM TIMER 메시지 발생
      break:
      case WM TIMER:
            GetLocalTime (&curTime);
            wsprintf (str, TEXT("current time: %d: %d"), curTime.wHour, curTime.wMinute, curTime.wSecond);
            InvalidateRect (hWnd, NULL, TRUE);
      break;
      case WM_PAINT:
            hdc = BeginPaint (hWnd, &ps);
            TextOut (hdc, 0, 0, str, lstrlen(str));
            EndPaint (hWnd, &ps);
      break:
      case WM DESTROY:
            PostQuitMessage (0);
            break;
 return 0;
```

```
void GetLocalTime(
  [out] LPSYSTEMTIME lpSystemTime
);
```

```
typedef struct _SYSTEMTIME {
   WORD wYear;
   WORD wMonth;
   WORD wDayOfWeek;
   WORD wDay;
   WORD wHour;
   WORD wMinute;
   WORD wSecond;
   WORD wMilliseconds;
} SYSTEMTIME, *PSYSTEMTIME, *LPSYSTEMTIME;
```

```
Window Programming Lab
current time: 16:7:28
```

예) 타이머 메시지

• 오른쪽 화살표 키를 누르면 타이머가 설정되고, 왼쪽에 있던 원이 오른쪽으로 이동한다. 원이 오른쪽 가장자리에 도착하면 반대 편 가장자리로 이동해서 다시 오른쪽으로 이동한다.

```
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM IParam)
    static int x=0, y;
    static RECT rectView;
                                                                                                             Mindow Programming Lab
    switch (iMsg)
                                                              //--- 메시지 종류
         case WM CREATE:
              GetClientRect (hwnd, &rectView);
              x = 20; y = 20;
         break;
         case WM PAINT:
              hdc = BeginPaint (hwnd, &ps);
              Ellipse (hdc, x-20, y-20, x+20, y+20);
                                                              //--- 원 그리기
              EndPaint (hwnd, &ps);
         break;
         case WM KEYDOWN:
              if (wParam == VK_RIGHT)
                                                              //--- 오른쪽 키를 누를 때
                   SetTimer (hwnd, 1, 70, NULL);
                                                              //--- 타이머 설정
         break;
                                                              //--- 타이머 메시지: 설정된 시간마다 생성
         case WM_TIMER:
              x += 40:
              if (x + 20 > rectView.right)
                                                              //--- 오른쪽 가장자리에 도착하면 왼쪽 가장자리로 이동
                   x = 0:
              InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);
         break;
         case WM DESTROY:
              KillTimer (hwnd, 1);
                                                              //--- 윈도우 종료 시 타이머도 종료
              PostQuitMessage (0);
         break;
    return DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, IParam);
```


3. 마우스 메시지

• 좌우에 버튼이 2개 있는 마우스의 이벤트


메시지	내용	윈도우 프로시저 인수값
WM_LBUTTONDOWN	왼쪽 마우스 버튼을 눌렀을 때 발생하는 메시지	
WM_LBUTTONUP	왼쪽 마우스 버튼을 떼었을 때 발생하는 메시지	wParam: 키보드와 다른 마우스 버튼의 현재 상태를 알린다. MK_CONTROL: ctrl 키가 눌려져 있다. MK_LBUTTON: 마우스 왼쪽 버튼이 눌려져있다. MK_RBUTTON:마우스 오른쪽 버튼이 눌려져있다.
WM_RBUTTONDOWN	오른쪽 마우스 버튼을 눌렀을 때 발생하는 메시지	MK_RBUTTON:마우스 오른쪽 버튼이 눌려져있다. MK_MBUTTON: 마우스 중간 버튼이 눌려져있다. MK_SHIFT: shift 키가 눌려져 있다.
WM_RBUTTONUP	오른쪽 마우스 버튼을 떼었을 때 발생하는 메시지	IParam: x와 y 좌표값이 저장
WM_MOUSEMOVE	마우스를 움직일 때 발생하는 메시지	HIWORD (IParam): y 값 LOWORD (IParam): x 값
WM_LBUTTONDBLCLK / WM_RBUTTONDBLCLK	버튼 더블 클릭 눌렀을 때 발생하는 메시지 윈도우 클래스가 반드시 CS_DBLCLKS 스타일을 가져야 한다	

마우스 좌표 구하기

- 마우스에 대한 데이터 값은 IParam 에 저장
 - int y = HIWORD (IParam)
 - int x = LOWORD (lParam)





- HIWORD: 32bit 데이터에서 상위 16bit 데이터를 구하기 위한 매크로 함수
- LOWORD: 32bit 데이터에서 하위 16bit 데 이터를 구하기 위한 매크로 함수



예 1) 마우스로 원 선택하기

• (50, 50) 위치에 반지름이 40인 원을 그리고, 마우스를 원 내부에 클릭하면 테두리에 사각형을 그린다.





예 1) 마우스로 원 선택하기(계속)

```
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM IParam)
    static int mx, my;
    static BOOL Selection;
    static int x, y;
    switch (iMsg)
          case WM CREATE:
                x = 50; y = 50;
                                                           //--- 원이 선택되었나, FALSE : 아직 안되었음
                Selection = FALSE:
                break:
         case WM PAINT:
                hdc = BeginPaint (hwnd, &ps);
                if (Selection)
                                                           //--- 만약 원이 선택되었다면, 4각형을 그린다. 아니면 원만 그린다.
                      Rectangle(hdc, x-BSIZE, y-BSIZE, x+BSIZE, y+BSIZE);
                Ellipse(hdc, x-BSIZE, y-BSIZE, x+BSIZE, y+BSIZE);
                EndPaint (hwnd, &ps);
                break;
         case WM LBUTTONDOWN:
                                                           //--- 왼쪽 버튼 누르면
                                                           //--- 마우스 좌표값: (mx, my)
                mx = LOWORD(IParam);
                my = HIWORD(IParam);
                if (InCircle (x, y, mx, my))
                                                           //--- 원의 중심점(x, y)와 마우스 좌표 비교
                                                           //--- 원 안에 있으면 true
                      Selection = TRUE;
                InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);
                break;
         case WM LBUTTONUP:
                                                           //--- 왼쪽 버튼을 놓으면
              Selection = FALSE;
              InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);
              break;
         case WM_DESTROY:
              PostQuitMessage (0);
              break:
    return (DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, IParam));
```

예 2) 마우스 드래그로 원 이동하기

• 왼쪽 마우스 버튼으로 원을 선택한 후 마우스를 드래그하면 원과 사각형이 마우스의 위치로 이동된다.

```
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM IParam)
     static int x, y;
     static BOOL Selection;
     int mx, my;
     switch (iMsq)
           case WM LBUTTONDOWN:
                mx = LOWORD(IParam);
               my = HIWORD(IParam);
                if (InCircle(x, y, mx, my))
                     Selection = TRUE;
                                                               //--- mx, my : 마우스 좌표
                InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);
                break:
           case WM LBUTTONUP:
                Selection = FALSE;
                InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);
                break;
           case WM MOUSEMOVE:
               mx = LOWORD(IParam);
               my = HIWORD(IParam);
                                                               //--- 원이 선택된 상태로 움직이면
                if (Selection)
                                     y = my;
                     x = mx;
                     InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);
                                                               //--- 원과 사각형 그리기
                break;
            case WM DESTROY:
                PostQuitMessage(0);
            break:
      return (DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, IParam));
```


예 3) 더블 클릭

왼쪽 마우스 버튼 더블 클릭하면 도형을 그리거나 지우거나 한다.

```
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpszCmdParam, int nCmdShow)
     HWND hWnd;
     MSG Message;
     WNDCLASSEX WndClass;
     g_hlnst = hlnstance;
     WndClass.cbSize = sizeof(WndClass);
     WndClass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_DBLCLKS;
     WndClass.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc;
     WndClass.cbClsExtra = 0;
     WndClass.cbWndExtra = 0;
     WndClass.hInstance = hInstance;
     WndClass.hlcon = Loadlcon(NULL, IDI APPLICATION);
     WndClass.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
     WndClass.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
     WndClass.lpszMenuName = NULL;
     WndClass.lpszClassName = lpszClass; // lpszClass;
     WndClass.hlconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
     RegisterClassEx(&WndClass);
```

예 3) 더블 클릭

```
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT iMessage, WPARAM wParam, LPARAM IParam)
      PAINTSTRUCT ps;
      HDChdc;
      HPEN hPen, oldPen;
      static int draw = 1;
      switch (iMessage) {
            case WM PAINT:
                   hdc = BeginPaint (hwnd, &ps);// DC 얻어오기
                   if (draw) {
                         hPen = CreatePen(PS_DOT, 1, RGB(255, 0, 0));// GDI: 펜 만들기
oldPen = (HPEN)SelectObject(hdc, hPen); // 새로운 펜 선택하기
                         Ellipse(hdc, 20, 20, 300, 300); // 선택한 펜으로 도형 그리기
                         SelectObject(hdc, oldPen); // 이전의 펜으로 돌아감
DeleteObject(hPen);// 만든 펜 객체 삭제하기
                   EndPaint (hwnd, &ps);// DC 해제하기
            break;
            case WM LBUTTONDBLCLK:
                   draw++;
                   draw %= 2;
                   InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);
            break;
            case WM_DESTROY:
                   PostQuitMessage (0);
            break;
      return (DefWindowProc(hwnd, iMessage, wParam, IParam));
```



클릭 **→** 그리기 다시 클릭 **→** 지우기


4. 래스터 연산

• 객체 움직이기 위해 다시 그리기

- 화면 전체를 다시 그리기 한다.
- 빠른 움직임을 위해 윈도우 전체를 삭제하고 다시 그리는 것은 좋지 않다.

래스터 연산

- 윈도우의 배경색과 그리는 색을 연산한 결과 색상으로 그림
- AND, OR, XOR 등 비트간의 이진 연산과 NOT 연산의 조합으로 지정됨
- 그리기 연산은 래스터 디바이스에만 적용되며 벡터 디바이스에는 적용되지 않음
- 래스터 연산 함수 사용
 - 움직이거나 동적으로 표현되는 상태인 경우: 재 출력할 필요 없이 해당 메시지에서 GetDC()로 즉각 출력한다.
 - 선을 그릴 때 마우스를 드래그하면, 마우스 이동 메시지에서 이전의 선을 지우고 새로운 선을 그려야 한다.
 - Raster Operation (Bitwise Boolean 연산)
 - Raster: 이미지를 점들의 패턴으로 표현하는 방식 (cf. Vector)



래스터 연산

• 래스터 연산 설정 함수

int SetROP2 (HDC hdc, int fnDrawMode);


- 두 픽셀 사이에 bit 연산을 수행하도록 mix 모드를 설정할 수 있는 기능
- HDC hdc: 디바이스 컨텍스트 핸들
- int fnDrawMode: 그리기 모드 (아래 표 참고)

그리기 모드	의미
R2_BLACK	픽셀은 항상 0(검정색)이 된다
R2_COPYPEN	픽셀은 사용된 펜의 색상으로 칠해진다 (디폴트 값)
R2_MASKNOTPEN	펜의 색상을 반전시켜 배경과 AND 연산한다
R2_MASKPEN	펜의 색상과 배경을 AND 시킨다
R2_MASKPENNOT	펜의 색상과 배경을 반전시켜 AND 연산한다.
R2_MERGEPEN	펜의 색상과 배경을 OR 시킨다
R2_MERGEPENNOT	배경색을 반전시켜 펜의 색상과 OR 연산한다
R2_NOP	픽셀은 아무런 영향을 받지 않는다
R2_NOT	배경색을 반전시킨다
R2_NOTCOPYPEN	펜의 색상을 반전시켜 칠한다
R2_NOTMASKPEN	R2_MASKPEN의 반전효과
R2_NOTMERGEPEN	R2_MERGEPEN의 반전효과
R2_NOTXORPEN	R2_XORPEN의 반전효과
R2_WHITE	픽셀은 항상 1(흰색)이 된다
R2_XORPEN	펜의 색상과 배경을 XOR 시킨다

래스터 연산


• 그리기 모드에서

- R2_XORPEN;
 - 바탕색과 그리는 색 사이의 XOR 연산을 수행
 - XOR 연산 : 두 개의 비트가 다를 때만 true(1), 같으면 false(0)
- 사용 예)
 - SetROP2 (hdc, R2_XORPEN); //--- 펜의 색과 배경색을 XOR 연산 //--- 펜: (0, 0, 0), 배경색 (255, 255, 255) → 화면에 그려지는 펜 색: (255, 255, 255)
 //--- 펜: (255, 255, 255), 배경색 (255, 255, 255) → 화면에 그려지는 펜 색: (0, 0, 0)





흰 색	RGB(255,255,25	55) = 11111111 11111111 11111111
XOR 흰 색	RGB(255,255,255) = 111111111 11111111 11111111	
검은색	RGB(0,0,0)	= 00000000 00000000 00000000



예 1) 고무줄 효과가 있는 직선그리기

```
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM IParam)
    HDC hdc;
    static int startX, startY, oldX, oldY;
    static BOOL Drag;
    int endX, endY;
    switch (iMsq)
         case WM CREATE:
           startX = oldX = 0;
                                                        //--- 시작 좌표
           startY = oldY = 0;
           Drag = FALSE;
           return 0;
        case WM PAINT:
           hdc = BeginPaint (hwnd, &ps);
           MoveToEx(hdc, startX, startY, NULL);
                                                        //--- 이동하고 선으로 연결
           LineTo(hdc, oldX, oldY);
           EndPaint (hwnd, &ps);
           return 0;
         case WM LBUTTONDOWN:
                                                        //--- 버튼을 누르면 드래그 동작 시작
           Drag = TRUE;
           break;
                                                        //--- 버튼을 놓으면 드래그 종료
         case WM LBUTTONUP:
           Drag = FALSE;
           break;
```

예 1) 고무줄 효과가 있는 직선그리기(계속)

```
case WM MOUSEMOVE:
    hdc = GetDC(hwnd);
      if (Drag)
                                                               //--- 흰 바탕
         SetROP2(hdc, R2 XORPEN);
                                                               //--- 펜의 XOR 연산
                                                              //--- 흰 펜
         SelectObject(hdc, (HPEN)GetStockObject(WHITE PEN));
                                                               //--- 흰 바탕 XOR 흰 펜 = 검은색
                                                               //--- 검정 바탕 XOR 흰 펜 = 흰 색
         endX = LOWORD(IParam);
         endY = HIWORD(IParam);
         MoveToEx(hdc, startX, startY, NULL);
         LineTo(hdc, oldX, oldY);
                                                               //--- 지우기 : 검정 바탕 XOR 흰 펜 = 흰 선
         MoveToEx(hdc, startX, startY, NULL);
         LineTo(hdc, endX, endY);
                                                               //--- 그리기 : 흰 바탕 XOR 흰 펜 = 검은 선 → 화면의 결과 선
                                                               //--- 현 지점을 이전 지점으로 설정
         oldX = endX; oldY = endY;
      ReleaseDC(hwnd, hdc);
      break;
case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage(0);
break;
return (DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, IParam));
```

예 2) 고무줄 효과가 있는 원 그리기

```
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT iMsg,
                                    WPARAM wParam, LPARAM IParam)
    HDC hdc;
     PAINTSTRUCT ps;
     static int startX, startY, oldX, oldY;
     static BOOL Drag;
     int endX, endY;
     switch (iMsq)
     case WM CREATE:
          startX = oldX = 0: startY = oldY = 0:
          Drag = FALSE;
     break;
     case WM PAINT:
          hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
          Ellipse(hdc, startX, startY, oldX, oldY);
          EndPaint(hwnd, &ps);
     break;
     case WM LBUTTONDOWN:
          oldX = startX = LOWORD(IParam);
          oldY = startY = HIWORD(IParam);
          Drag = TRUE;
     break:
     case WM LBUTTONUP:
          Drag = FALSE;
     break;
```

```
case WM MOUSEMOVE:
    hdc = GetDC(hwnd);
    if (Drag)
         SetROP2(hdc, R2 XORPEN);
         SelectObject(hdc, (HPEN)GetStockObject(WHITE_PEN));
         SelectObject(hdc, (HBRUSH)GetStockObject(BLACK BRUSH));
         endX = LOWORD(IParam);
         endY = HIWORD(IParam);
         Ellipse(hdc, startX, startY, oldX, oldY); // 지우기
         Ellipse(hdc, startX, startY, endX, endY); // 그리기
         oldX = endX; oldY = endY;
    ReleaseDC(hwnd, hdc);
break;
case WM DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
break;
return(DefWindowProc(hwnd, iMsg, wParam, IParam));
```

• 움직이는 원에 꼬리 달기


- 화면에 40x40의 보드가 그려진다.
- 화면의 좌측상단쪽 코너에 주인공 원이 있고, 시작 명령어에 따라 열 또는 행에 맞춰 지그재그로 보드의 칸에 맞춰 자동 이동한다.
 증, 가장자리에 도달하면 다음 행 또는 열로 이동 후 반대 방향으로 이동한다.
- 보드의 랜덤한 위치에서 먹이들이 놓여있다. 20개의 먹이가 놓여있다.
 - 먹이는 랜덤한 색상으로 설정되어 있다.
- 주인공 원이 먹이를 먹으면 그 자리에 먹이의 색상으로 꼬리원들이 나타난다. 꼬리원들은
 - 이동 방법 1: 좌우로 이동, 보드의 가장자리에 도착하면 방향을 바꿔서 이동한다.
 - 이동 방법 2: 상하로 이동, 보드의 가장자리에 도착하면 방향을 바꿔서 이동한다.
 - 이동 방법 2: 세모를 그리며 돈다.
 - 이동 방법 4: 제자리에 그대로 있는다.
- **꼬리원끼리 부딪치면,** 두 개가 붙어서 위의 이동 방법 중 한 개의 방법으로 이동한다.
- 주인공원과 꼬리원이 부딪치면, 꼬리원은 주인공 원의 뒤에 꼬리로 붙어 주인공이 이동하는대로 따라 이동한다.


• 움직이는 원에 꼬리 달기

- 마우스 명령: 왼쪽 마우스 버튼
 - 왼쪽 마우스 버튼을 빈 보드에 누르면: 마우스가 클릭된 방향으로 원이 이동 방향을 바꾸고 다시 지그재그로 이동한다.
 - 왼쪽 마우스 버튼으로 주인공 원의 내부를 클릭하면: 원의 크기가 잠시 커지고, 다시 원래 크기로 바뀐다.
 - 왼쪽 마우스 버튼으로 꼬리원을 클릭하면: 꼬리원은 주인공 원에서 분리되어 보드의 칸에 남겨지며 이동한다. 분리된 꼬리원은 앞 페이지의 이동방법 4개 중 한 개 방법으로 이동).
 - 중간의 꼬리를 클릭하면 클릭된 꼬리 뒤에 있는 꼬리들도 다 분리된 후 이동한다 (앞 페이지의 이동 방법 4개 중 한 개 방법으로 이동).
- 마우스 명령: 오른쪽 마우스 버튼
 - 오른쪽 마우스 버튼을 빈 보드에 클릭하면: 그 자리에 장애물이 생기고, 원은 장애물을 만나면 방향을 바꾼다.
 - 장애물은 최대 20개까지 만들 수 있다.

- 키보드 명령어:


- s/S: 원 움직임 시작
- ↑/←/→/↓: 좌우상하 키보드를 입력하면 주인공 원의 방향이 좌우상하로 바뀌고 이동한다. 가장자리에 도달하면 지그재그 이동한다.
- +/-: '+'를 입력하면 주인공원의 속도가 점점 빨라지고, '-'를 입력하면 속도가 점점 느려진다.
- j/J: 주인공원과 그 꼬리들은 그 자리에서 (또는 이동하면서) 이동방향에 수직방향으로 점프하도록 한다.
- t/T: 주인공 원이 맨 뒤의 꼬리원이 되고, 첫번째 꼬리원이 주인공 원이 된다. 계속 입력하여 주인공 원을 바꿀 수 있다.
- q/Q: 프로그램이 종료한다.








• 벽돌 깨기 게임 만들기


- 화면의 상단에 3*10 개의 벽돌이 있다. 벽돌들은 화면에 꽉 차지않고 양쪽에 공간이 있다.
 - 벽돌들은 시간에 따라 좌우로 왔다갔다한다.
 - 벽돌의 칸과 줄의 숫자는 변경 가능하다.
- **화면의 하단에 bar(바)**가 있고 마우스를 이용하여 바를 움직인다.
 - 바닥의 bar(바)를 마우스로 선택하고 드래그하여 이동한다. (좌우로만 이동)
 - 마우스를 놓으면 원래 자리로 이동한다.
- 바 위에 공이 있고 시작 명령어를 누르면 공이 튀기기 시작한다. 공은 좌우의 벽과 위의 벽돌에 부딪치면 이동 방향을 바꾼후 계속 튕긴다.
 - 아래의 바에 부딪히면 위쪽으로 바뀌고 튕긴다.
 - 튕기는 방향은 좌우상하가 아니라 대각선 (비스듬한 방향)으로 설정한다.
 - 아래 쪽에서 바가 공을 놓치면 공은 아래로 사라지고 바 위에 다시 나타나서 다시 튕기기 시작한다.
- 공이 한 벽돌에 부딪치면 그 벽돌의 색이 바뀌며, 부딪친 벽돌은 크기가 작아지며 화면에서 사라진다.
 - 바뀌는 색은 랜덤하게 설정한다.
- 잠시 멈추기 명령어를 누르면 (p 명령어) 색이 변한 벽돌의 개수와 없어진 개수를 화면에 출력한다.
- 키보드 명령어
 - s/S: 공 튀기기 시작
 - p/P: 움직임이 잠시 멈춤/다시 시작
 - +/- 입력: 공의 이동 속도가 늘어난다.
 - n/N: 게임 리셋
 - q/Q: 프로그램 종료














3장 학습 내용

• 학습내용

- 마우스 이벤트 다루기
 - 마우스 누를 때, 뗄 때, 움직일 때 발생 이벤트
- 타이머 이벤트 다루기
 - 애니메이션 만들기
- 래스터 연산