



APC公司的Smart-UPS, 1500VA, USB和串口, 230V, 适 用于中国

SUA1500ICH

! 停止生产日期 2023年7月17日

① 已退市

概要

交期 通常现货供应

主要信息

-> II O	
Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	980 W
额定功率 [Va]	1500 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
机架单元数	OU
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	软件光盘 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 USB电缆

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph ☐
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
Rbc™ 数量	1
电池使用寿命	35 年
Venturi Pipe	RBC7 □ C
电池充电电压(瓦)	136 W rated

通用

Number Of Power Module Filled

Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

物理参数

AT 6	
颜色	黑色
高度	21.6 cm
宽度	17 cm
深度	43.9 cm
净重	24.09 kg
安装位置	正面
Mounting Preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

输入

输入电压限制	151302 V 可调 160286 V
——————————— 网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

谐波失真	满载时小于 5%
Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
最大可配置功率(瓦)	980 W
拓朴	在线互动式
Wave Type	正弦波
输出频率(与主频率同步)	4753 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 5763 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

环境

声响级别	45 dBA
热消散	135 Btu/h
工作海拔	010000 ft
运行温度	040 °C
	-1545 °C
存储高度	0.0015240.00 m
相对湿度	095 %
存储相对湿度	095 %

通讯与管理

警报功能	发��二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换
紧急关断	可选
	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	480 J
滤波器	多级噪声滤波器,符合ul1449标准

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	37 cm
Package 1 Width	59 cm
Package 1 Length	33 cm
Package 1 Weight	27 kg

合同保修

保修单 2年内维修或更换

可持续 Green Premium

Мітка **Green Premium[™]** символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти. Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.

了解有关Green Premium的更多信息 >









节能

Take-back 透明

RoHS/REACh

资源性能

高能效产品



Take-Back Program Available

健康安全绩效

无汞

Rohs 豁免信息

认证与标准

Reach法规 REACh 声明

符合豁免条件 欧盟Rohs指令

环境披露 产品环境文件

流通资料 产品使用寿命终期信息